

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**HOTĂRÂRE nr. _____****din _____ 2026****Chișinău**

**Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a
încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și
mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în
muncă**

În temeiul art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre:

- transpune art. 1 alineatul (2) și punctul 3, liniuța 6 din Anexă la **Directiva 90/269/CEE** a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 01990L0269, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019;

- transpune art. 1 alineatul (2), art. 3, alineatul (1) (e) și (f), alineatul (2), alineatul (3), alineatul (4), art. 7 alineatul (1)-(2), art. 8, art. 12 alineatul (4) și din Anexă, Partea A punctul 6 subp. 6.2.2., punctul 7 subp. 7.3 alineatul al doilea, punctul 8 subpunctul 8.1. primul alineat, punctul 10 subpunctul 10.1. alineatul al doilea și subpunctul 10.2., punctul 17, subpunctul 17.3. și 17.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 6 primul alineat, punctul 7 subpunctul 7.1.2. primul și al doilea alineat, Partea C punctul 1 subpunctul 1.1 (d), punctul 5 subpunctul 5.5., punctul 8 subpunctul 8.1.2 la **Directiva 92/91/CEE** a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 28 noiembrie 1992, CELEX: 31992L0091, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007;

- transpune art. 1 alineatul (2), art. 2 litera (a)-(b), art. 3 alineatul (1)(e), alineatul (3)-(4), art. 7 alineatul (2), art. 8, din Anexă Partea A punctul 1 subpunctul 1.2. alineatul al doilea, subpunctul 1.4., subpunctul 1.5 alineatul al doilea, subpunctul 1.9, punctul 4 subpunctul 4.1.2., subpunctul 4.3.1.(a), subpunctul 4.3.2, punctul 7 subpunctul 7.2., punctul 11 primul alineat,

punctul 16 subpunctul 16.2.1 alineatul al doilea, subpunctul 16.8.3, subpunctul 16.8.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 1 subpunctul 1.2, Partea C punctul 1 subpunctul 1.2, punctul 7 subpunctul 7.2, punctul 8 subpunctul 8.4 și 8.7 liniuța întâi, punctul 9 subpunctul 9.1., punctul 15 alineatul al doilea la **Directiva 92/104/CEE** a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404, 31.12.1992, CELEX: 31992L0104, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007;

- transpune art. 1, alineatul (3), art. 3 alineatul (1) liniuța întâi, art. 8 alineatul al doilea liniuța 5 la **Directiva 1999/92/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23, 28.1.2000, CELEX: 31999L0092, astfel cum a fost modificată ultima dată prin DIRECTIVA 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.

- transpune art. 1 alineatul (3), art. 2 litera (d), art. 3 alineatul (1) și (3), art. 16 litera (c), art. 10 alineatul (1) litera (a)(i), art. 10 alineatul (2) și Anexa II, punctul 3, 7 și 8, Anexa IV mențiunea, Partea A punctul 13.3 al doilea alineat, punctul 17, Partea B observația preliminară, la **Directiva 92/57/CEE** a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26.8.1992, CELEX: 31992L0057, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

– transpune art. 1 alineatul (2), art. 6 alineatul (2) și punctul 1 litera (d) și punctul 2 litera (b) din Anexa la **Directiva 90/270/CEE** a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 31990L0270, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

– transpune notele de subsol 3-4 de la punctul 3 subpunctul 3.2. din Anexa II la **Directiva 92/58/CEE** a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26 august 1992, CELEX: 31992L0058, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

1. Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 642) se modifică după cum urmează:

1.1. Punctul 1 din hotărâre se completează cu propoziția:

„Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”.

1.2. în Anexa nr. 1:

1.2.1. Punctul 3, subpunctul 6) are următorul cuprins:

„6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.”.

2. Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj la Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 111-118, art. 217) se modifică după cum urmează:

2.1. Punctul 1 se completează cu propoziția:

”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. ”

2.2. Punctul 3:

2.2.1. la noțiunea „industria extractivă de suprafață sau în subteran” cuvântul „sau” se substituie cu cuvântul „și”;

2.2.2. la litera c):

2.2.2.1. cuvântul „și preparare” se exclude;

2.2.2.2. alineatul doi are următorul cuprins: „cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj”;

2.2.2.3. la noțiunea „loc de muncă în industria extractivă” după cuvintele ”alte zone de depozitare” se completează cu cuvintele „și locurile de cazare”;

2.3. Punctul 4:

2.3.1. subpunctul 5) cuvântul „echipamente” se înlocuiește cu cuvântul „instalații”;

2.3.2. subpunctul 6) după cuvintele „la locurile de muncă” se completează cu cuvintele „, precum și periodic, ”;

2.4. Punctul 5, după enunțul dintre paranteze se completează cu următoarea propoziție:

„, care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și”;

2.5. Punctul 7, enunțul „aspectele care țin de întreprinderea sa” se înlocuiește cu cuvintele „problemele care țin de responsabilitatea sa”;

2.6. Punctul 10 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:

„4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.”.

2.7. Punctele 12 și 13 au următorul cuprins:

„12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora.

13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.”

2.8. în Anexa nr. 1:

2.8.1. Punctul 1:

2.8.1.1. subpunctul 2) se completează cu următorul enunț:

„Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții.”;

2.8.1.2. subpunctul 4) după cuvintele „să activeze” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”;

2.8.1.3. subpunctul 5) are următorul cuprins:

„5) *Informare, instruire și pregătire*

Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.”;

2.8.1.4. subpunctul 9) după cuvintele „la necesitate” se completează cu cuvintele „ și periodică”.

2.8.2. Punctul 4:

2.8.2.1. subpunctul 1) se completează cu următorul alineat:

„Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.”;

2.8.2.2. la subpunctul 3):

2.8.2.2.1. alineatul întâi, litera a) cuvântul „reținerea” se substituie cu „suprimarea”;

2.8.2.2.2. alineatul 3 are următorul cuprins:

„Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.”.

2.8.3. Punctul 7 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.”.

2.8.4. Punctul 9, după alineatul 3 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.”.

2.8.5. Punctul 11 la alineatul întâi după cuvântul „lucrătorilor” se completează cu cuvântul „ , periodic”.

2.8.6. Punctul 12 alineatul 5 are următorul cuprins:

„Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față) și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor.”

2.8.7. Punctul 13:

2.8.7.1 alineatul patru se completează cu cuvintele „cu o intensitate suficientă”;

2.8.7.2 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.”.

2.8.8. Punctul 14, subpunctul 1):

2.8.8.1. alineatul trei, după cuvintele „Vestiarele trebuie” se completează cu cuvintele „să fie de dimensiuni suficient de mari și”;

2.8.8.2. alineatul patru, cuvintele „la necesitate” se substituie cu ”dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie)”.

2.8.9. Punctul 16:

2.8.9.1 subpunctul 2), se completează cu un alineat suplimentar după cum urmează:

„Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor.”.

2.8.9.2. subpunctul 6) alineatul întâi, după cuvintele „în permanență” se completează cu cuvântul „suficient”.

2.8.9.3 subpunctul 7) alineatele trei și patru se vor completa cu următorul enunț:

„În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”.

2.8.9.4. subpunctul 8) alineatul 1, propoziția a doua se completează cu cuvintele „, după necesitate.” iar cuvintele „pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate.” se exclud.

2.9. în Anexa nr. 2:

2.9.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat:

„Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.”

2.10. în Anexa nr. 3:

2.10.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat:

„Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.”

2.10.2. Punctul 7, la alineatul trei cuvintele „prin mijloace tehnice,, se substituie cu cuvintele „cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice.”

2.10.3. Punctul 8 după alineatul doi se completează cu următoarele alineate:

„Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatarei și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal.

Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.”

2.10.4. Punctul 9, alineatul întâi se expune în următoarea redacție:

„Minele de cărbune sunt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate și sănătate precizează că niciunul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încât să producă o explozie.”

2.10.5. Punctul 15, alineatul doi după cuvintele „trebuie să dispună de” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”

2.11. în Anexa nr. 4, punctul 6 la alineatul trei după cuvântul „lucrătorii” se completează cu cuvântul „desemnați”.

2.12. în Anexa nr. 5:

2.12.1. Punctul 1, subpunctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice”.

2.12.2. Punctul 5, subpunctul 5), cuvântul „lucrătorilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”.

2.12.3. Punctul 9, subpunctul 3), după cuvântul „prezente” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”.

3. Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive din Hotărârea Guvernului nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 19-25, art. 41) se modifică după cum urmează:

3.1. Punctul 2, subpunctul 6) se exclude.

3.2. Punctul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:

”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”

3.3. Punctul 4, subpunctul 1) se completează cu următorul enunț:

„sau, acolo unde natura activității nu o permite”

3.4. Punctul 12, subpunctul 5) cuvântul „protecție,” se substituie cu cuvântul „securitate”.

4. Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 34-37, art. 105) se modifică după cum urmează:

4.1. în Hotărâre:

4.1.1 Punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”

4.2. în Anexa nr. 1 la Hotărâre:

4.2.1. Punctul 1 noțiunea „lucrător independent” se modifică după cum urmează:

„*lucrător independent* - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărei activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;”

4.2.2. Punctul 4, cuvintele „mai mulți antreprenori” se substituie cu cuvintele „mai mult decât un antreprenor”.

4.2.3. Punctul 47 cuvintele „ale situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerințe minime” se exclud.

4.2.4. Punctul 55, alineatul 3 se expune în următoarea redacție:

„să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerințe minime și ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerințe minime, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;”

4.2.5. Punctul 61, subpunctul 1) alineatele 2-3 se expun în următoarea redacție:

„dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă;

dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;”

4.2.6. Punctul 62, subpunctul 1):

4.2.6.1. la alineatul 1 sintagma „art.13” se substituie cu sintagma „art. 19”;

4.2.6.2. alineatele 4-5 au următorul cuprins:

„dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă;

dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;”.

4.3. în Anexa nr. 2 la Cerințele minime generale:

4.3.1. la punctul 3 cuvintele ”legale specifice” se substituie cu cuvintele „Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice”

4.3.2. Punctele 7-8 au următorul cuprins:

„7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat.
„8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat.”

4.4. în Anexa nr. 2 la Hotărâre:

4.4.1. Punctul 1 se completează cu următorul enunț:

„ , cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.”

4.4.2. la punctul 55 textul „dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă” se substituie cu textul ”Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă”.

4.4.3. denumirea Capitolului XVII va avea următorul cuprins:

"Capitolul XVII LUCRĂTORI CU DIZABILITĂȚI";

4.4.4. la punctul 81, cuvintele "capacități funcționale limitate" se substituie cu cuvântul "dizabilități".

4.4.5. Titlul III, Capitolul I, se completează la început cu o secțiune suplimentară cu următorul cuprins:

„OBSERVAȚII PRELIMINARE

Atunci când situații particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în două secțiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie.”

5. Hotărârea Guvernului nr.819/2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.883) se modifică după cum urmează:

5.1. în Hotărâre:

5.1.1. Punctul 1 se completează cu următoarele:

„Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”.

5.2. în Cerințe:

5.2.1. Punctul 4, subpunctul 4) se completează la început cu următoarea propoziție:

„fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, ”.

5.2.2. Punctul 26 se va completa cu următorul enunț:

„Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.”

5.2.3. Punctul 34 se va completa cu următorul enunț:

„O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.”

6. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.262-267, art.1023) se modifică după cum urmează:

6.1. Punctul 12 se completează după cum urmează:

„Panoul de avertizare „Pericol general” nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărâre, punctul 8, pentru a indica depozitarea mai multor substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă.”

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

ALEXANDRU MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale

Natalia Plugaru

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul hotărârii Guvernului
pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a
încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și
mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în
muncă

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Elaborarea acestui proiect derivă din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 (Clusterul 3. Competitivitate și creștere incluzivă. Capitolul 19. Politica socială și a muncii, pct. 52, 53, 55, 56 și 59) precum și evaluarea de către Comisia Europeană a gradului de transpunere a directivelor în cadrul normativ național.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
2.2.1. În prezent normele Directivei 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, a Directivei 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj, Directivei 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran, a Directivei 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive, a Directivei 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile, a Directivei 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor și a Directivei 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, sunt în mare parte transpuse în legislația națională prin câteva hotărâri ale Guvernului și anume: • prin HG nr. 584/2016 - a fost transpusă parțial Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990; • prin HG nr. 151/2019 - au fost transpuse parțial Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 și Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992; • prin HG nr. 12/2022 - a fost transpusă parțial Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999;

- prin HG nr. 80/2012 - a fost transpusă parțial Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992;
- prin HG nr. 819/2016 - a fost transpusă parțial Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990;
- prin HG nr. 918/2013 - a fost transpusă Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992.

Cu toate acestea, ca urmare a examinării preliminare a tabelelor de concordanță de către Comisia Europeană și a evaluării bilaterale din anul 2025, au fost identificate unele neconcordanțe între prevederile naționale și cele reglementate de Directive care, nu sunt încă pe deplin transpuse în legislația națională sau sunt transpuse parțial și necesită o aliniere corespunzătoare. Astfel, următoarele prevederi urmează a fi transpuse sau revizuite transpunerea:

- A) articolul 1 alineatul (2) și din Anexă punctul 3, liniuța 6 la Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare (în ceea ce ține de trimiterile exprese la aplicabilitatea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, componentele microclimatului);**
- B) articolul 1 alineatul (2), articolul 3, alineatul (1) (e) și (f), alineatul (2), alineatul (3), alineatul (4), articolul 7 alineatul (1)-(2), articolul 8, articolul 12 alineatul (4), și din Anexă, Partea A punctul 6 subp. 6.2.2., punctul 7 subp. 7.3 alineatul al doilea, punctul 8 subpunctul 8.1. primul alineat, punctul 10 subpunctul 10.1. alineatul al doilea și subpunctul 10.2., punctul 17, subpunctul 17.3. și 17.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 6 primul alineat, punctul 7 subpunctul 7.1.2. primul și al doilea alineat, Partea C punctul 1 subpunctul 1.1 (d), punctul 5 subpunctul 5.5., punctul 8 subpunctul 8.1.2 la Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj.**
- C) articolul 1 alineatul (2), articolul 2 litera (a)-(b), articolul 3 alineatul (1)(e), alineatul (3)-(4), articolul 7 alineatul (2), articolul 8, din Anexă Partea A punctul 1 subpunctul 1.2. alineatul al doilea, subpunctul 1.4., subpunctul 1.5 alineatul al doilea, subpunctul 1.9, punctul 4 subpunctul 4.1.2., subpunctul 4.3.1.(a), subpunctul 4.3.2, punctul 7 subpunctul 7.2., punctul 11 primul alineat, punctul 16 subpunctul 16.2.1 alineatul al doilea, subpunctul 16.8.3, subpunctul 16.8.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 1 subpunctul 1.2, Partea C punctul 1 subpunctul 1.2, punctul 7 subpunctul 7.2, punctul 8 subpunctul 8.4 și 8.7 liniuța întâi, punctul 9 subpunctul 9.1., punctul 15 alineatul al doilea la Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran.**
- **Directiva 92/104/CEE** prevede că la orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență un responsabil care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții, în conformitate cu legislația și/sau practica națională și care să fi fost desemnat de angajator. Totuși, angajatorul poate să își asume el însuși responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire în paragraful anterior dacă are calitățile și competența cerute, în conformitate cu legislația și/sau practica națională. Astfel, Anexa nr. 1, la HG 151/2019 la supraveghere și organizare și

Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții în afara persoanei responsabile, desemnată de angajator, dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții.

- Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie, prin completarea cu o prevedere adițională a Anexei 1, Punctului 4, subpunctului 1) din HG 151/2019.
- Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă (se completează Punctul 7 din HG 151/2019).
- **Cerintele minime speciale aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane (Anexa 3 la HG 151/2019) necesită a fi completate cu norme suplimentare precum:**
 - Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.
 - Directiva prevede norme când aerajul natural nu permite îndeplinirea cerințelor sus-menționate, aerajul general și local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerințelor obținute în urma calculului aerajului minei, prin cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice. Legislația națională face trimitere la „mijloace tehnice,, în general ceea ce creează incertitudini în aplicarea normei.
- Cu referire la minele gruzuțose (pct. 8 din Anexa 3), HG trebuie completat cu următoarele prevederi suplimentare din Directivă: „Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.”
- Este necesară clarificarea prevederii pct. 9 din Anexa 3: ”Minele de cărbune sunt considerate mine cu praf inflamabil, dacă documentul de securitate și sănătate precizează că orice filon exploatat poate produce praf astfel încât să producă o explozie.” prin urmare aceasta va fi modificată după cum urmează: „Minele de cărbune sunt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate și sănătate precizează că nici unul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încât să producă o explozie.”

Prevederi comune ambelor Directive (92/91/CEE și 92/104/CEE) necesar a fi transpuse:

Dintre prevederile comune ambelor Directive (92/91/CEE și Directiva 92/104/CEE) este necesar ca prin HG 151/2019 să se transpună:

- trimiterea la prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 care se aplică în întregime domeniilor reglementate de HG 151/2019, însă nu aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în această hotărâre.
- Ambele Directive prevăd că pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt prevăzute instalații de prim ajutor adecvate. În prezent legislația națională este mai restrictivă făcând trimitere doar la ”echipamente” de prim ajutor adecvate. Sintagma „instalații de prim ajutor” include atât echipamentele necesare, cât și infrastructura aferentă, cum ar fi trusele de prim ajutor, stațiile pentru spălarea ochilor, dușurile de urgență, tărgile și alte materiale medicale necesare, în funcție de riscurile existente.

- Suplimentar, conform Directivelor, toate exercițiile de securitate necesare se efectuează periodic, pe când legislația națională prevede că exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în situații de urgență se efectuează concomitent cu instruirile la locurile de muncă, ceea ce nu este conform Directivelor.
- De asemenea, directivele prevăd obligația angajatorului de a raporta fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav identificat. Această obligație nu este reglementată expres în Hotărârea Guvernului nr. 151/2019.
- Toate informațiile referitoare la măsurile adoptate privind securitatea și sănătatea la locul de muncă trebuie formulate într-un limbaj clar și accesibil lucrătorilor vizati, astfel încât aceștia să nu își pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe cea a altor lucrători. Această cerință nu este prevăzută în mod expres în normele naționale și necesită includere pentru sporirea clarității reglementării.
- Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1079/2023. În prezent, legislația națională face trimitere la Regulamentul nr. 1025/2016 care este abrogat.
- Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor, prevedere care nu este reglementată de legislația națională.
- HG 151/2019 prevede că în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală. Directivele prevăd că această normă este aplicabilă fără a aduce atingere prevederilor Directivei 89/656/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Prin urmare, prevederea din Anexa nr. 1, Punctul 4, subpunctul 3), alineatul 3 din HG 151/2019 se va aplica cu luarea în considerare a prevederilor naționale aprobate de MMPS „Normele pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii nr. 40/2001”.
- Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.
- Normele legislației locale cuprinse în HG 151/2019 nu fac trimitere la protecția lucrătorilor nefumători în camerele de repaus, prin urmare, este necesar să fie completată cu norme aferente prevăzute în acest sens de Directive. Respectiv, Anexa nr. 1, punctul 16 subpunctul 7) alineatul al treilea și al patrulea se va completa cu următorul enunț: „În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”

D) articolul 1, alineatul (3), articolul 3 alineatul 1 liniuța întâi, articolul 8 alineatul al doilea liniuța 5 la Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.

- Directiva 1999/92 a fost transpusă practic în întregime în legislația națională prin HG nr. 12/2022. Atât Directiva cât și HG 12/2022 prevăd că Cerințele minime pentru

îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive nu se aplică pentru:

- 1) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al pacienților;
- 2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși;
- 3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;
- 4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj;
- 5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potențial explozive nu sunt excluse;

Totuși, legislația națională prevede o excepție suplimentară și anume: Cerințele minime nu se aplică pentru recipiente și vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii, ceea ce nu este aliniat la prevederile Directivei. Prin urmare, excepția prevăzută de legislația națională necesită a fi exclusă pentru a se asigura alinierea prevederilor naționale la scopul Directivei.

- În scopul aplicării uniforme a normelor și al alinierii acestora la prevederile directivelor europene, în textul hotărârilor se introduce o trimitere expresă la Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, precizându-se că aceasta se aplică integral domeniilor reglementate de respectivele hotărâri, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în acestea.
- E) art. 1 alineatul (3), art. 2 litera (d), art. 3 alineatul (1) și (3), art. 16 litera (c), art. 10 alineatul (1) litera (a)(i), art. 10 alineatul (2) și Anexa II, punctul 3, 7 și 8, Anexa IV mențiunea, Partea A punctul 13.3 al doilea alineat, punctul 17, Partea B observația preliminară, la Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile.**
- Directiva 92/57/CEE prevede noțiuni aferente părților implicate în munca pe șantierele temporare sau mobile printre care "lucrător independent". Legea 186/2008 a fost actualizată în anul 2025 și a prevăzut această noțiune adaptată la contextul național, prin urmare și în HG nr. 80/2012 este necesară revizuirea acestei noțiuni.
 - HG nr. 80/2012 indică faptul că declarația prealabilă prevăzută la punctele 44-47 din Cerințele minime generale trebuie actualizată ori de câte ori apar modificări în anumite situații menționate la punctul 47, contrar prevederilor Directivei, care nu limitează actualizările la situații specifice, ceea ce înseamnă că actualizările ar trebui să aibă loc ori de câte ori este necesar. Prin urmare, este necesară ajustarea prevederilor naționale în acest sens.
 - Directiva solicită, pentru claritate, includerea trimiterilor la articole, inclusiv din alte directive aferente specifice domeniului, atunci când sunt reglementate unele situații, ceea ce este necesar de ajustat și în legislația națională. Prin urmare, Hotărârea Guvernului va face trimitere la acte normative naționale specifice.
 - Unele prevederi transpuse anterior nu corespund Directivei, inclusiv versiunea tradusă din engleză în limba română a acesteia, ceea ce duce la neclarități în interpretarea

prevederilor. Prin urmare, HG necesită unele corectări sau rectificări ale normelor existente.

- Potrivit Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 sunt utilizate noțiuni precum *“persoană cu dizabilități”* și *”dizabilitate – termen generic pentru afectări/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare, care denotă aspectele negative ale interacțiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) și factorii contextuali în care se regăsește (factorii de mediu și cei personali)”*. Prin urmare, textul *”persoane cu capacități funcționale limitate”* se va modifica și substitui cu cuvântul *„dizabilități”*.

F) articolul 1 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2) și punctul 1 litera (d) și punctul 2 litera (b) din Anexa la Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]. Transpunerea acestor prevederi este necesară pentru asigurarea clarității și coerenței normelor juridice aplicabile. Totodată, aceasta permite alinierea cadrului normativ intern la standardele europene și eliminarea eventualelor lacune sau neconcordanțe existente.

G) notele de subsol 3-4 de la punctul 3 subpunctul 3.2. din Anexa II la Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]. Transpunerea prevederilor din directivă în legislația națională este necesară în vederea consolidării clarității și coerenței cadrului normativ aplicabil.

2.2.2. Raționamentul intervenției

Intervenția normativă este necesară pentru:

- armonizarea cadrului normativ național cu prevederile directivelor Uniunii Europene;
- clarificarea unor prevederi existente în domeniul securității și sănătății în muncă privind manipularea manuală a încărcăturilor, activitățile din industria extractivă, mediile explozive, lucrul la monitor și semnalizarea de securitate;
- asigurarea unor condiții de muncă mai sigure și mai eficiente pentru protecția sănătății lucrătorilor.

2.2.3. Documente de politici și cadrul juridic actual din Republica Moldova

- **Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154/2003:** Reglementează Direcțiile principale ale politicii de stat în domeniul securității și sănătății în muncă printre care asigurarea priorității vieții, integrității fizice și sănătății salariaților; emiterea și aplicarea actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă; contribuirea la crearea condițiilor de muncă nepericuloase, la elaborarea și utilizarea tehnicii și a tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protecție individuală și colectivă a salariaților; reglementarea asigurării salariaților cu echipament de protecție individuală și colectivă, cu încăperi și instalații sanitar-sociale, cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului, etc..
- **Codul contravențional al Republicii Moldova Nr. 2018/2008:** Reglementează sancțiuni pentru încălcarea de către angajator a legislației privind securitatea și

sănătatea în muncă.

- **Legea securității și sănătății în muncă Nr. 186/2008:** Prevede că actele normative privind securitatea și sănătatea în muncă se aprobă de Guvern. Obligă angajatorii să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată.

Părțile interesate afectate semnificativ

- **Autorități și/sau instituții publice:**

Ministerul Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administrației publice care coordonează securitatea și sănătatea în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii efectuează controlul de stat asupra aplicării de către angajatori a Legii 186/2008 și a altor acte normative privind securitatea și sănătatea în muncă.

- **Partenerii sociali:**

Reprezentanții salariaților care promovează protecția socială și siguranța la locul de muncă vor susține transpunerea prevederilor Directivelor UE și vor monitoriza implementarea acestora.

- **Grupuri de întreprinderi/antreprenori:**

Întreprinderile și persoanele fizice care au calitatea de angajatori, vor asigura implementarea normelor SSM conform actelor normative menționate și supuse modificărilor.

- **Grupuri de cetățeni:**

Persoanele care prestează munca vor beneficia de asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a muncii mai sigure (în special cei care lucrează în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile) prin asigurarea unor medii de muncă mai sigure.

Mărimea (dimensiunea) problemei/problemelor și cauzelor (statistica)

Conform Raportului Anual cu privire la activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anul 2025¹, în anul 2025 Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 8 controale la unitățile din domeniul industriei extractive (comparativ cu anul 2024 - 10 controale) și 164 de controale în domeniul industriei prelucrătoare (comparativ cu anul 2024 - 203 controale), 294 controale în domeniul construcțiilor (comparativ cu anul 2024 - 172 controale).

Potrivit Raportului Anual menționat mai sus printre cauzele nerespectării sau ale realizării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute de legislația muncii, securității și sănătății în muncă de către agenții economici au fost identificate următoarele:

- informarea insuficientă a angajatorilor cu privire la modificările recente ale legislației muncii, securității și sănătății în muncă;
- lipsa instruirii periodice a personalului și a managementului în domeniul conformării legale;
- acordarea priorității intereselor economice ale întreprinderii (reducerea costurilor, creșterea profitului, respectarea termenelor de producție) în detrimentul respectării cerințelor legale din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă;
- ignorarea sau interpretarea eronată a prevederilor actelor normative;
- deficitul de specialiști calificați în domeniul resurselor umane, securității și sănătății în muncă și juridic;

¹ [Raportul Anual cu privire la activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anul 2025](#)

- lipsa unor sisteme eficiente de informare, colectare, diseminare și automatizare a datelor;
- nivel scăzut de digitalizare și utilizare a instrumentelor moderne de management;
- control intern insuficient și lipsa procedurilor clare de monitorizare a respectării legislației;
- cultură organizațională slab orientată spre conformare și prevenire;
- lipsa planificării strategice și a evaluării riscurilor în domeniul muncii;

În general, în 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a cercetat un total de 83 de accidente de muncă, dintre care 32 mortale, 12 grave și 39 cu incapacitate temporară de muncă. După domeniul statistic "Victimele accidentelor de muncă după împrejurări și activități economice" în anul 2025 au fost declarate 148 de victime în domeniul industriei și 55 victime în construcții² dintre care:

- Industria extractivă - 2 victime;
- Industria prelucrătoare - 120 victime;
- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat - 15 victime;
- Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare - 11 victime.

Nivelul de pregătire și conformare la cerințele din cadrul normativ UE

- Republica Moldova are un nivel ridicat de pregătire și conformare la cerințele din cadrul normativ UE, dat fiind faptul că toate cele 7 Directive, sunt practic transpuse în legislația națională.
- Transpunerea prevederilor rămase ale Directivelor UE în cauză nu va necesita modificări semnificative ale legislației naționale, precum și implementarea unor mecanisme noi pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor deoarece angajatorii deja au obligații cu privire la protecția lucrătorilor în ceea ce ține de SSM.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

- **Transpunerea articolelor rămase** din Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990, Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992, Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992, Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999, Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992, Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai.
- **Transpunerea pentru conformare integrală și claritate a** notelor de subsol 3-4 de la punctul 3 subpunctul 3.2. din Anexa II la Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.

Noutăți:

- În scopul aplicării uniforme a normelor și alinierea la prevederile din Directive, în textul hotărârilor se include o trimitere la Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și anume că aceasta se aplică în întregime domeniilor reglementate de către aceste hotărâri, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în acestea.

² statbank.statistica.md

- Toate informațiile asupra măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători, ceea ce nu este la moment specificat în normele naționale însă necesită a fi menționate pentru claritatea acestora;
- Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru în instalații auxiliare de suprafață cu referire la Cerințele minime comune aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane, inclusiv industriei extractive de foraj, trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor, prevedere care nu este reglementată de legislația națională și necesită aliniere la Directiva 92/104 și 92/91.
- Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur, această prevedere nefiind reglementată și necesită alinierea la prevederile Directivei 92/91 în ceea ce privește căile și ieșirile de urgență.
- protecția lucrătorilor nefumători în camerele de repaus, HG 151/2019 este completată cu norme aferente, respectiv: „În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”
- Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.
- Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că sunt prevăzute instalații conforme riscurilor pentru care sunt acordate, în prezent fiind reglementată doar prevederea deținerii de echipamente de prim ajutor. În sensul Directivei 92/104, echipamentele sunt parte din instalații.
- angajatorul are obligația să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav în sensul Directivei 92/104.
- Cu referire la minele grizuțoase (pct. 8 din Anexa 3) HG 151/2019 este completat cu următoarele prevederi suplimentare: „Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.”
- Cu referire la activitatea pe șantierele temporare sau mobile, Beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă **mai mult decât un antreprenor**, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți. În prezent, legislația prevede această obligație când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori[...], ceea ce nu este alineat cu prevederile Directivei 92/57 (art.3).
- Actualizarea Declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier prevăzută la punctele 44-47 din Cerințele minime generale la HG nr. 80/2012 ar trebui să aibă loc ori de câte ori este necesar - alinierea la prevederile Directivei 92/57 (art. 3). În prezent, textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări ale unor situații concrete și anume situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la Cerințele minime prevăzute de HG 80/2012.

- se exclude excepția prevăzută la subpct. 6) pct.2 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2022. Față de recipientele și vasele sub presiune care pot deveni sursa unei explozii se vor aplica Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive în scopul alinierii la Directiva 1999/92.
- Alte modificări se referă la unii termeni utilizați în legislația națională pentru a se asigura că toți au același domeniu de aplicare ca și cel al Directivelor, inclusiv asigurarea alinierii cu noțiunile general utilizate în alte norme: cuvintele „capacități funcționale limitate” se substituie cu cuvântul „dizabilități”, actualizarea noțiunii „lucrător independent” care a fost introdusă recent prin Legea 193/2025, care a modificat Legea 186/2008.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

3.2.1. Scenariul „A nu face nimic” / „Scenariul de bază”

Această opțiune presupune menținerea situației actuale, adică nealinieria cadrului normativ național la rigorile europene în acest domeniu.

Prin urmare, angajamentele asumate cu privire la alinierea la prevederile UE în anul 2026 vor fi neîndeplinite în contextul în care Republica Moldova și-a asumat angajamente în ceea ce ține de transpunerea acquis-ului european.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Proiectul nu produce impact major asupra sectorului public.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative.

Proiectul nu produce impact financiar sau costuri suplimentare asupra sectorului public.

4.3. Impactul asupra sectorului privat.

Angajatorii cu tipuri de activitate legată de utilizarea industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj și medii explozive vor trebui să asigure securitatea și sănătatea muncii lucrătorilor vizați conform normelor noi, după caz.

Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față) și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor.

Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Prin urmare, angajatorii vor fi obligați să ofere informații aferente SSM care trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.

Angajatorii vor considera normele noi în ceea ce ține de protecția lucrătorilor nefumători „trebuie adoptate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun în spațiile de odihnă amenajate pentru salariați atunci când programul lor de lucru este întrerupt frecvent și în mod regulat.” Angajatorii vor trebui

să amenajeze aceste încăperi de odihnă astfel încât să protejeze nefumătorii împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun în aceste spații în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.

În zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.

Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.

În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Prin urmare, pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.

Locurile de muncă în care lucrătorii sunt expuși în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență cu o intensitate suficientă. Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.

Angajatorii care utilizează recipiente și vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii în activitate, vor aplica Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.

Costuri:

Angajatorii vor suporta cheltuieli legate de implementarea măsurilor de siguranță, instruire și adaptare a mediilor de lucru pentru a îndeplini standardele necesare pentru toți lucrătorii în sensul respectării cerințelor legale prevăzute de normele noi, după caz din bugetele proprii aprobate în acest sens.

Potrivit datelor statistice aferente anului 2024, în domeniul industriei extractive activau 1763 de persoane³. Respectiv, angajatorii sunt obligați să asigure implementarea măsurilor de siguranță, instruire și adaptare a mediilor de lucru, având în vedere modificările prevăzute în proiectul actului normativ după caz.

Totodată, este dificil de estimat care ar fi cheltuielile pentru realizarea măsurilor de protecție și prevenire, or ultimele date statistice în acest sens reflectă doar situația generală aferentă unităților economice și sociale cu 20 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați pentru perioada de pînă în 2015 (de ex: pentru realizarea măsurilor de protecție și prevenire s-a cheltuit 435,7 lei per salariat, iar în total 252 758,9 mii lei)⁴. Datele statistice nu detaliază aceste costuri sau măsurile concrete. Prin urmare, costurile date vor fi acoperite din bugetele aprobate la nivelul angajatorilor, dacă acestea sunt necesare.

³ statbank.statistica.md

⁴ statbank.statistica.md

Nu sunt prevăzute mecanisme de sprijin pentru implementare, conform Legii securității și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată.
4.4. Impactul social
Implementarea proiectului va contribui la asigurarea unui mediu mai sigur pentru salariați la locul de muncă în ceea ce ține de securitatea și sănătatea muncii.
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
Proiectul în cauză nu vizează prelucrarea datelor cu caracter personal.
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Proiectul nu produce impact asupra echității și egalității de gen.
4.5. Impactul asupra mediului
Proiectul în cauză nu produce impact asupra mediului.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Alte impacturi nu se întrevăd.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
A) Obiectivele actului juridic al UE: Transpunerea unor acte UE conexe raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă în legislația națională; B) Gradul de transpunere a actului juridic al UE: Prezentul proiect asigură transpunerea următoarelor puncte: • articolul 1 alineatul (2) și din Anexă punctul 3, liniuța 6 la Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 01990L0269, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019; • articolul 1 alineatul (2), articolul 3, alineatul (1) (e) și (f), alineatul (2), alineatul (3), alineatul (4), articolul 7 alineatul (1)-(2), articolul 8, articolul 12 alineatul (4), și din Anexă, Partea A punctul 6 subp. 6.2.2., punctul 7 subp. 7.3 alineatul al doilea, punctul 8 subpunctul 8.1. primul alineat, punctul 10 subpunctul 10.1. alineatul al doilea și subpunctul 10.2., punctul 17, subpunctul 17.3. și 17.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 6 primul alineat, punctul 7 subpunctul 7.1.2. primul și al doilea alineat, Partea C punctul 1 subpunctul 1.1 (d), punctul 5 subpunctul 5.5., punctul 8 subpunctul 8.1.2 la Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 28 noiembrie 1992, CELEX: 31992L0091, astfel cum a fost modificată ultima dată

prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007;

- articolul 1 alineatul (2), articolul 2 litera (a)-(b), articolul 3 alineatul (1)(e), alineatul (3)-(4), articolul 7 alineatul (2), articolul 8, din Anexă Partea A punctul 1 subpunctul 1.2. alineatul al doilea, subpunctul 1.4., subpunctul 1.5 alineatul al doilea, subpunctul 1.9, punctul 4 subpunctul 4.1.2., subpunctul 4.3.1.(a), subpunctul 4.3.2, punctul 7 subpunctul 7.2., punctul 11 primul alineat, punctul 16 subpunctul 16.2.1 alineatul al doilea, subpunctul 16.8.3, subpunctul 16.8.4 alineatul al doilea, Partea B punctul 1 subpunctul 1.2, Partea C punctul 1 subpunctul 1.2, punctul 7 subpunctul 7.2, punctul 8 subpunctul 8.4 și 8.7 liniuța întâi, punctul 9 subpunctul 9.1., punctul 15 alineatul al doilea la **Directiva 92/104/CEE** a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404, 31.12.1992, CELEX: 31992L0104, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007;
- articolul 1, alineatul (3), articolul 3 alineatul 1 liniuța întâi, articolul 8 alineatul al doilea liniuța 5 la **Directiva 1999/92/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23, 28.1.2000, CELEX: 31999L0092, astfel cum a fost modificată ultima dată prin DIRECTIVA 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.
- articolul 1 alineatul (3), articolul 2 litera (d), articolul 3 alineatul (1) și (3), articolul 16 litera (c), articolul 10 alineatul (1) litera (a)(i), articolul 10 alineatul (2) și Anexa II, punctul 3, 7 și 8, Anexa IV mențiunea, Partea A punctul 13.3 al doilea alineat, punctul 17, Partea B observația preliminară, la **Directiva 92/57/CEE** a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26.8.1992, CELEX: 31992L0057, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019;
- articolul 1 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2) și punctul 1 litera (d) și punctul 2 litera (b) din Anexa la Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE];
- notele de subsol 3-4 de la punctul 3 subpunctul 3.2. din Anexa II la Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE].

Se anexează Tabelele de concordanță ale Directivelor menționate mai sus, inclusiv Tabelele de Concordanță au fost consultate și cu experții Comisiei Europene.

5.2. Măsurile normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea următoarelor acte normative:

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 642);
- Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 111-118, art. 217);
- Hotărârea Guvernului nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 19-25, art. 41);
- Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 34-37, art. 105);
- Hotărârea Guvernului nr. 819/2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 883);
- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1023).

reprezintă cadru normativ suficient pentru a transpune **integral**:

- Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 01990L0269, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.
- Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 28 noiembrie 1992, CELEX: 31992L0091, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.
- Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404, 31.12.1992, CELEX: 31992L0104, astfel cum a fost

modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.

- Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23, 28.1.2000, CELEX: 31999L0092, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.
- Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26.8.1992, CELEX: 31992L0057, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.
- Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 31990L0270, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.
- Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26 august 1992, CELEX: 31992L0058, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a fost publicat pe portalul guvernamental www.particip.gov.md, la următorul link: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/15784

7. Concluziile expertizelor

Proiectul va fi supus avizării, expertizei anticorupție și expertizei juridice.
Concluziile rezultate din procesele de avizare și de expertizare vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prin articolul 56, stabilește că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.

În acest context, autorul proiectului optează pentru intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului în cauză la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Pentru aplicarea eficientă a noilor prevederi sunt necesare măsuri coordonate, realizate cu implicarea autorităților competente, a reprezentanților angajatorilor și salariaților, a partenerilor sociali, a partenerilor de dezvoltare și a societății civile, după cum urmează:

- asigurarea de către angajatori a securității și sănătății lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată;
- organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare privind noile cerințe legale;
- consolidarea mecanismelor de monitorizare și control al aplicării noilor reglementări.

Secretar de Stat

Mihai-Gabriel Ciobanu

Tabelul comparativ

la Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
1. Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare Nr. 584/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 642) se modifică după cum urmează:		
1. Prezenta hotărâre stabilește Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare.	1.1. Punctul 1 din hotărâre se completează cu propoziția: „Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”.	1. Prezenta hotărâre stabilește Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare. Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016 ELEMENTE DE REFERINȚĂ Secțiunea a 3-a Caracteristicile mediului de lucru 3. Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă: [...] 6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă.	1.2. în Anexa nr. 1: 1.2.1. Secțiunea a 3-a, punctul 3, subpunctul 6) are următorul cuprins: „6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.”	Secțiunea a 3-a Caracteristicile mediului de lucru 3. Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă: [...] 6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.
2. Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 111-118, art. 217) se modifică după cum urmează:		

CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea 1, Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerințe minime stabilesc normele privind securitatea și sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, definite la pct.3.	2.1. în Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj: 2.1. Punctul 1 se completează cu propoziția: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. ”	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea 1 Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerințe minime stabilesc normele privind securitatea și sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, definite la pct.3. Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea a 2-a Noțiuni 3. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: <i>industria extractivă de suprafață sau în subteran</i> – toate ramurile industriale în care se desfășoară activitățile de: a) exploatare, prin lucrări miniere de suprafață sau subterane ale sectoarelor de subsol, în sensul strict al termenului; b) lucrări de prospecțiune în sensul unei astfel de activități;	2.2. Punctul 3: 2.2.1. la noțiunea „industria extractivă de suprafață sau în subteran” cuvântul „sau” se substituie cu cuvântul „și”; 2.2.2. la litera c): 2.2.2.1. cuvântul „și preparare” se exclude; 2.2.2.2. alineatul doi are următorul cuprins: „cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj”; 2.2.2.3. la noțiunea „loc de muncă în industria extractivă” după cuvintele ”alte zone de depozitare” se completează cu cuvintele „și locurile de cazare”;	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea a 2-a Noțiuni 3. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: <i>industria extractivă de suprafață și în subteran</i> – toate ramurile industriale în care se desfășoară activitățile de: [...] c) pregătirea materiilor prime extrase în scopul comercializării, exclusiv procesele de prelucrare a materiilor prime extrase; cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj; [...] <i>loc de muncă în industria extractivă</i> – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul

c) pregătirea materiilor prime extrase în scopul comercializării, exclusiv procesele de prelucrare și preparare a materiilor prime extrase; cu excepția ramurilor industriei extractive la exploatarea zăcămintelor lichide sau gazoase prin intermediul forajelor și sondelor; [...] <i>loc de muncă în industria extractivă</i> – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare în care lucrătorii au acces în cadrul activității lor;		activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare și locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activității lor;
CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale 4. Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: [...] 5) sînt prevăzute echipamente de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă se efectuează exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în situații de urgență.	2.3. Punctul 4: 2.3.1. subpunctul 5) cuvântul „echipamente” se înlocuiește cu cuvântul „instalații”; 2.3.2. subpunctul 6) după cuvintele „la locurile de muncă” se completează cu cuvintele „, , precum și periodic, ”;	Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale 4. Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: [...] 5) sînt prevăzute instalații de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă, precum și periodic, se efectuează exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în situații de urgență.

Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale [...] 5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea și ținerea la zi a unui document referitor la securitate și sănătate (în continuare – <i>document de securitate și sănătate</i>), prin care se face dovada în special că: 1) sînt determinate și evaluate riscurile la care sînt expuși lucrătorii la locul de muncă; 2) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentelor Cerințe minime; 3) proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de muncă și ale echipamentelor prezintă siguranță. [...]	2.4. Punctul 5, după enunțul dintre paranteze se completează cu următoarea propoziție: „, care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și”;	Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale 5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea și ținerea la zi a unui document referitor la securitate și sănătate (în continuare – <i>document de securitate și sănătate</i>), care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și prin care se face dovada în special că: [...]
Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale [...] 7. Dacă la același loc de muncă sînt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate aspectele care țin de întreprinderea sa. [...]	2.5. Punctul 7, enunțul „aspectele care țin de întreprinderea sa” se înlocuiește cu „problemele care țin de responsabilitatea sa”;	Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale [...] 7. Dacă la același loc de muncă sînt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate problemele care țin de responsabilitatea sa. [...]
Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale [...] 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare:	2.6. Punctul 10 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.”	Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale [...] 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare:

a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.		a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare. 4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.
Capitolul II Secțiunea a 2-a Obligații speciale [...] 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile secțiunilor 2 și 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1025/2016. [...]	2.7. Punctele 12 și 13 au următorul cuprins: „12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora”. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.”	Capitolul II Secțiunea a 2-a Obligații speciale [...] 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026. [...]

Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 1. Supraveghere și organizare [...] 2) <i>Responsabilul</i> La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții. [...] 4) <i>Lucrători competenți</i> La fiecare loc de muncă trebuie să activeze lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredințate. 5) <i>Informare, instruire și pregătire</i> Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. [...] 9) <i>Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și sănătate</i> În sensul prezentelor Cerințe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate, a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.	2.8. în Anexa nr. 1: 2.8.1. Punctul 1: 2.8.1.1. subpunctul 2) se completează cu următorul enunț: „Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții.”; 2.8.1.2. subpunctul 4) după cuvintele „să activeze” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”; 2.8.1.3. subpunctul 5) are următorul cuprins: „5) <i>Informare, instruire și pregătire</i> Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.”; 2.8.1.4. subpunctul 9) după cuvintele „la necesitate” se completează cu cuvintele „și periodică”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 1. Supraveghere și organizare [...] 2) <i>Responsabilul</i> La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții. Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții. [...] 4) <i>Lucrători competenți</i> La fiecare loc de muncă trebuie să activeze un număr suficient de lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredințate. 5) <i>Informare, instruire și pregătire</i> Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători. [...]

		9) <i>Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și sănătate</i> În sensul prezentelor Cerințe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate și periodică, a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 1) <i>Generalități</i> Angajatorul evaluează prezența substanțelor nocive sau potențial explozive în atmosferă și măsoară concentrația acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și sănătate.	2.8.2. Punctul 4: 2.8.2.1. subpunctul 1) se completează cu următorul alineat: „Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.”; 2.8.2.2. la subpunctul 3): 2.8.2.2.1. alineatul întâi, litera a) cuvântul „reținerea” se substituie cu „suprimarea”; 2.8.2.2.2. alineatul 3 are următorul cuprins: „Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 1) <i>Generalități</i> Angajatorul evaluează prezența substanțelor nocive sau potențial explozive în atmosferă și măsoară concentrația acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și sănătate. Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum și executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu,

Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum și executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepția cazurilor când au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor. [...] 3) <i>Protecția împotriva atmosferelor nocive</i> Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) reținerea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanțe astfel încât să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecție utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. În zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală. Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut conform instrucțiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situații de urgență și măsurile preventive adoptate. [...]		cu excepția cazurilor când au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor. Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie. [...] 3) <i>Protecția împotriva atmosferelor nocive</i> Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) suprimarea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanțe astfel încât să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecție utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală. Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut conform instrucțiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situații de urgență și măsurile preventive adoptate.

Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulația pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejați contra influențelor atmosferice și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive și la influențe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă.	2.8.3. Punctul 7 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: „Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulația pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejați contra influențelor atmosferice și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive și la influențe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE	2.8.4. Punctul 9, după alineatul 3 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: „Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE

aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 9. Căi și ieșiri de urgență În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior. Ușile de urgență trebuie să fie închise astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013.		aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 9. Căi și ieșiri de urgență În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior. Ușile de urgență trebuie să fie închise astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind

		semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 .
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 11. Simulări de securitate Odată cu instruirile la locul de muncă a lucrătorilor se vor efectua exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în cazuri de urgență. Scopul principal al acestor exerciții este de a forma și de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, sau să întreprindă alte acțiuni necesare. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie să exerseze, de asemenea, folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a echipamentelor de protecție și salvare.	2.8.5. Punctul 11 la alineatul întâi după cuvântul „lucrătorilor” se completează cu cuvântul „ , periodic”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 11. Simulări de securitate Odată cu instruirile la locul de muncă a lucrătorilor periodic se vor efectua exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în cazuri de urgență. [...]
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și	2.8.6. Punctul 12 alineatul 5 are următorul cuprins: „Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față) și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor.”	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și

instalațiilor auxiliare de la suprafață		instalațiilor auxiliare de la suprafață																																																																																				
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 13. Iluminare naturală și artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. <i>Tabel</i> <table> <tr> <th>Nr. crt.</th><th>Caracteristicile lucrărilor</th><th>Nivelul normat de iluminare, lx</th></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări automatizate cu loc de muncă fix</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb</td><td>75</td></tr> <tr> <td></td><td>Supravegherea liniilor robotizate de producție</td><td>150</td></tr> <tr> <td></td><td>Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>Treceri pentru vehicule</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>Porți</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Iluminat de pază și perimetral</td><td>3</td></tr> </table> Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafață este necesar de a asigura preponderent, pe cât posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială.	Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normat de iluminare, lx		Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50		Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30		Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20		Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10		Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10		Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75		Supravegherea liniilor robotizate de producție	150		Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50		Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20		Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3		Treceri pentru vehicule	5		Porți	10		Iluminat de pază și perimetral	3	2.8.7. Punctul 13: 2.8.7.1 alineatul patru se completează cu cuvintele „cu o intensitate suficientă”; 2.8.7.2 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: „Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 13. Iluminare naturală și artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. <i>Tabel</i> <table> <tr> <th>Nr. crt.</th><th>Caracteristicile lucrărilor</th><th>Nivelul normat de iluminare, lx</th></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări automatizate cu loc de muncă fix</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb</td><td>75</td></tr> <tr> <td></td><td>Supravegherea liniilor robotizate de producție</td><td>150</td></tr> <tr> <td></td><td>Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>Treceri pentru vehicule</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>Porți</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Iluminat de pază și perimetral</td><td>3</td></tr> </table> Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafață este necesar de a asigura preponderent, pe cât posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială.	Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normat de iluminare, lx		Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50		Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30		Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20		Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10		Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10		Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75		Supravegherea liniilor robotizate de producție	150		Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50		Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20		Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3		Treceri pentru vehicule	5		Porți	10		Iluminat de pază și perimetral	3
Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normat de iluminare, lx																																																																																				
	Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50																																																																																				
	Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30																																																																																				
	Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20																																																																																				
	Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10																																																																																				
	Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10																																																																																				
	Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75																																																																																				
	Supravegherea liniilor robotizate de producție	150																																																																																				
	Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50																																																																																				
	Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20																																																																																				
	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3																																																																																				
	Treceri pentru vehicule	5																																																																																				
	Porți	10																																																																																				
	Iluminat de pază și perimetral	3																																																																																				
Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normat de iluminare, lx																																																																																				
	Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50																																																																																				
	Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30																																																																																				
	Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20																																																																																				
	Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10																																																																																				
	Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10																																																																																				
	Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75																																																																																				
	Supravegherea liniilor robotizate de producție	150																																																																																				
	Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50																																																																																				
	Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20																																																																																				
	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3																																																																																				
	Treceri pentru vehicule	5																																																																																				
	Porți	10																																																																																				
	Iluminat de pază și perimetral	3																																																																																				

Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuși în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență. Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotați cu lămpi individuale.		Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încît tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuși în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență cu o intensitate suficientă. Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotați cu lămpi individuale. Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 14. Instalații sanitare 1) <i>Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte</i> Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vestiare, în cazul cînd aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi.	2.8.8. Punctul 14, subpunctul 1): 2.8.8.1. alineatul trei, după cuvintele „Vestiarele trebuie” se completează cu cuvintele „să fie de dimensiuni suficient de mari și”; 2.2.8.2. alineatul patru, cuvintele „la necesitate” se substituie cu ”dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie)”.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...] 14. Instalații sanitare 1) <i>Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte</i> Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vestiare, în cazul cînd aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu dulapuri și scaune.

Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu dulapuri și scaune. Vestiarele trebuie să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să își țină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate, la necesitate, de cele pentru îmbrăcămintea personală. Curățarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat îmbrăcămintea de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei.		Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari și să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să își țină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate, dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie), de cele pentru îmbrăcămintea personală. Curățarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat îmbrăcămintea de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei.
Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...]	2.8.9. Punctul 16: 2.8.9.1 subpunctul 2), se completează cu un alineat suplimentar după cum urmează: „Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor.”. 2.8.9.2. subpunctul 6) alineatul întâi, după cuvintele „în permanență” se completează cu cuvântul „suficient”. 2.8.9.3 subpunctul 7) alineatele trei și patru se vor completa cu următorul enunț:	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață [...]

16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) [...] 2) <i>Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor</i> Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie semnalizați vizibil și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniți în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperișuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate. [...] 6) <i>Aerisirea locurilor de muncă închise</i> În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanență aer proaspăt, având în vedere metodele de lucru folosite și eforturile fizice ale lucrătorilor. Dacă se utilizează o instalație de ventilație, ea trebuie să fie menținută în stare de funcționare. Orice pană trebuie să fie semnalizată de un sistem de control, dacă este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.	„În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”. 2.8.9.4. subpunctul 8) alineatul 1, propoziția a doua se completează cu cuvintele „, după necesitate.” iar cuvintele „pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate.” se exclud.	16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) [...] 2) <i>Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor</i> Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie semnalizați vizibil și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniți în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperișuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor. [...] 6) <i>Aerisirea locurilor de muncă închise</i> În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanență suficient aer proaspăt, având în vedere metodele de lucru folosite și eforturile fizice ale lucrătorilor. [...] 7) <i>Camerele de repaus</i> Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor o cer, ținându-se cont de tipul activității sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă.

Dacă sînt utilizate instalațiile de aer condiționat sau de ventilație mecanică, ele trebuie să funcționeze astfel încît lucrătorii să nu fie expuși la curenții de aer care să le creeze disconfort. Orice depunere sau murdărie care poate produce un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie să fie eliminată imediat. 7) <i>Camerele de repaus</i> Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor o cer, ținîndu-se cont de tipul activității sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă. Această dispoziție nu se aplică dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar, în funcție de numărul lucrătorilor. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziție alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor ori de cîte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică. 8) <i>Temperatura din încăperi</i> În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate și eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate este necesar de a asigura		Această dispoziție nu se aplică dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar, în funcție de numărul lucrătorilor. În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziție alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor ori de cîte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică. În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului. 8) <i>Temperatura din încăperi</i> În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate și eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, este necesar de a asigura angajații cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform, după necesitate.

angajații cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform. Temperatura în încăperile social-sanitare trebuie să corespundă normelor prezentate mai jos: a) camera de repaus, camera de prim ajutor și încăperile pentru personalul de serviciu permanent – 22oC; b) grupurile sanitare: - încăperea pentru dușuri – 25oC; - încăperea pentru lavoare – 23oC; - WC – 16 oC. Ferestrele, luminatoarele și glasvandurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă în funcție de tipul activității și de natura locului de muncă.		
Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață 1. Generalități Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure	2.9. în Anexa nr. 2: 2.9.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.”	Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață 1. Generalități Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate sunt indicate toate

că documentul de securitate și sănătate sunt indicate toate măsurile necesare pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.		măsurile necesare pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.
Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane 1. Generalități Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate prevede măsuri pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate. [...] 7. Aerajul Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător.	2.10. în Anexa nr. 3: 2.10.1. Punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.” 2.10.2. Punctul 7, la alineatul trei cuvintele „prin mijloace tehnice,, se substituie cu cuvintele „cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice.” 2.10.3. Punctul 8 după alineatul doi se completează cu următoarele alineate: „Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.” 2.10.4. Punctul 9, alineatul întâi se expune în următoarea redacție: „Minele de cărbune sunt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate și sănătate precizează că niciunul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încât să producă o explozie.” 2.10.5. Punctul 15, alineatul doi după cuvintele „trebuie să dispună de” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane 1. Generalități Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate prevede măsuri pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate. [...] 7. Aerajul Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător.

Trebuie să fie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menține un mediu de muncă fără riscuri pentru lucrători: a) un microclimat sănătos; b) un microclimat în care riscurile de explozie și de prafuri respirabile sînt controlate; c) un microclimat în care condițiile de lucru sînt corespunzătoare metodelor de lucru aplicate și de eforturile fizice impuse lucrătorilor. Cînd aerajul natural nu permite îndeplinirea cerințelor sus-menționate, aerajul general și local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerințelor obținute în urma calculului aerajului minei, prin mijloace tehnice. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea stabilității și continuității aerajului. Scăderea presiunii ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu, iar pentru semnalizarea opririlor accidentale trebuie să fie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. Parametrii de aeraj trebuie să fie măsurați și înregistrați periodic. Trebuie să fie elaborat un plan de aeraj, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare și care să fie în permanență expus la locul de muncă. 8. Mine grizutoase Se consideră grizutoasă orice mină în care există posibilitatea degajării gazelor inflamabile și explozive într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive. Exploatarea trebuie să se facă ținînd seama de degajarea de grizu. Trebuie să fie luate măsuri		Trebuie să fie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menține un mediu de muncă fără riscuri pentru lucrători: a) un microclimat sănătos; b) un microclimat în care riscurile de explozie și de prafuri respirabile sînt controlate; c) un microclimat în care condițiile de lucru sînt corespunzătoare metodelor de lucru aplicate și de eforturile fizice impuse lucrătorilor. Cînd aerajul natural nu permite îndeplinirea cerințelor sus-menționate, aerajul general și local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerințelor obținute în urma calculului aerajului minei, cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea stabilității și continuității aerajului. Scăderea presiunii ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu, iar pentru semnalizarea opririlor accidentale trebuie să fie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. Parametrii de aeraj trebuie să fie măsurați și înregistrați periodic. Trebuie să fie elaborat un plan de aeraj, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare și care să fie în permanență expus la locul de muncă. 8. Mine grizutoase Se consideră grizutoasă orice mină în care există posibilitatea degajării gazelor inflamabile și explozive într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive. Exploatarea trebuie să se facă ținînd seama de degajarea de grizu. Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea, pe cît este posibil, a riscurilor generate de grizu.

pentru eliminarea, pe cât este posibil, a riscurilor generate de grizu. Parametrii de aeraj menționați la pct.7 din prezenta anexă, trebuie să fie completați prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede, concentrația de grizu trebuie să fie supravegheată în continuu în returul de aer pentru exploatarea care folosesc extracția mecanizată sau extracția în subteran, precum și în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. Se folosesc numai explozivi și dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase. Lucrările de tăiere cu flacăra, de sudură sau alte activități comparabile sînt permise numai în împrejurări excepționale și în condițiile cînd au fost luate măsurile de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor. 9. Mine care conțin praf inflamabil Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, dacă documentul de securitate și sănătate precizează că orice filon exploatat poate produce praf astfel încît să producă o explozie. În minele cu praf inflamabil se aplică aceleași prevederi expuse la pct.8 din prezenta anexă. Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea și neutralizarea sau fixarea lor. Producerea exploziilor de praf inflamabil și/sau grizu, care pot declanșa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie. Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document actualizat periodic și disponibil la locul de muncă.		Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor. Parametrii de aeraj menționați la pct.7 din prezenta anexă, trebuie să fie completați prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede, concentrația de grizu trebuie să fie supravegheată în continuu în returul de aer pentru exploatarea care folosesc extracția mecanizată sau extracția în subteran, precum și în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. Se folosesc numai explozivi și dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase. Lucrările de tăiere cu flacăra, de sudură sau alte activități comparabile sînt permise numai în împrejurări excepționale și în condițiile cînd au fost luate măsurile de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor. 9. Mine care conțin praf inflamabil Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția cînd documentul de securitate și sănătate precizează că nici unul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încît să producă o explozie. În minele cu praf inflamabil se aplică aceleași prevederi expuse la pct.8 din prezenta anexă. Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea și neutralizarea sau fixarea lor. Producerea exploziilor de praf inflamabil și/sau grizu, care pot declanșa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie. Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document actualizat periodic și disponibil la locul de muncă.

[...] 15. Organizarea salvării Pentru a permite desfășurarea unei acțiuni rapide și eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de salvatori antrenați și dotați cu echipamente de salvare corespunzătoare pentru a putea interveni în toate locurile exploatarei subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs. În cazul incidentelor majore/avariilor, echipa de salvare trebuie să acționeze conform unui plan de lichidare a avariilor la unitățile miniere.		[...] 15. Organizarea salvării Pentru a permite desfășurarea unei acțiuni rapide și eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de un număr suficient de salvatori antrenați și dotați cu echipamente de salvare corespunzătoare pentru a putea interveni în toate locurile exploatarei subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs. În cazul incidentelor majore/avariilor, echipa de salvare trebuie să acționeze conform unui plan de lichidare a avariilor la unitățile miniere.
Anexa nr.4 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru [...] 6. Exercițiile de securitate La toate locurile de muncă trebuie să se efectueze, odată cu instruirile periodice, exerciții de securitate. Scopul principal al exercițiilor de securitate este de a forma și de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ținând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate și sănătate.	2.11. în Anexa nr. 4, Punctul 6, la alineatul trei după cuvântul „lucrătorii” se completează cu cuvântul „desemnați”.	Anexa nr.4 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru [...] 6. Exercițiile de securitate La toate locurile de muncă trebuie să se efectueze, odată cu instruirile periodice, exerciții de securitate. Scopul principal al exercițiilor de securitate este de a forma și de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ținând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate și sănătate. Dacă este necesar, lucrătorii desemnați trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.

Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.		
Anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin 1. Observații preliminare 1) Fără a aduce atingere pct.5, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate dovedește că au fost luate toate măsurile prevăzute de prezentele Cerințe minime pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. În acest sens, documentul de securitate și sănătate trebuie: a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecințe grave pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol stabilite la lit.a); c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor stabilite la lit.a), pentru a limita propagarea accidentelor și pentru a permite o evacuare eficientă și controlată a locului de muncă în situații de urgență. [...] 5. Punctele sigure de adunare și registrul de apel	2.12. în Anexa nr. 5: 2.12.1. Punctul 1, subpunctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice”. 2.12.2. Punctul 5, subpunctul 5) cuvântul „lucrătorilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”.	Anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin 1. Observații preliminare 1) Fără a aduce atingere pct.5, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate dovedește că au fost luate toate măsurile prevăzute de prezentele Cerințe minime pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. În acest sens, documentul de securitate și sănătate trebuie: a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecințe grave pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol stabilite la lit.a); c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor stabilite la lit.a), pentru a limita propagarea accidentelor și pentru a permite o evacuare eficientă și controlată a locului de muncă în situații de urgență. d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice. [...]

[...] 5) O listă a lucrătorilor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită și afișată la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucțiunile scrise reglementate la pct.1 subpct. 6) din anexa nr.1.		5. Punctele sigure de adunare și registrul de apel [...] 5) O listă a persoanelor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită și afișată la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucțiunile scrise reglementate la pct.1 subpct. 6) din anexa nr.1.
Anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj 9. Funcționarea elicopterelor 1) Dimensiunile și amplasarea heliporturilor prevăzute la locurile de muncă trebuie să garanteze o accesibilitate optimă, astfel ca cel mai mare elicopter să poată folosi heliportul în cele mai severe condiții. Heliportul trebuie să fie proiectat și construit în conformitate cu cerințele actelor normative în domeniul aviației civile. 2) În vecinătatea imediată a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit și depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter. 3) În cazul instalațiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezente persoane instruite pentru intervenții de urgență.	2.12.3. Punctul 9, subpunctul 3) după cuvântul „prezente” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”.	Anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj 9. Funcționarea elicopterelor [...] 3) În cazul instalațiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezente un număr suficient de persoane instruite pentru intervenții de urgență.

3. Hotărârea Guvernului nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 19-25, art. 41) se modifică după cum urmează:

CERINȚE MINIME pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE**

[...]

2. Prezentele Cerințe minime nu se aplică pentru:
1) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al pacienților;

2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși;

3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;

4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj;

5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potențial explozive nu sunt excluse;

6) recipiente și vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii.

3.1. Punctul 2, subpunctul 6) se exclude.

3.2. Punctul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:

”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”

CERINȚE MINIME pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE**

[...]

2. Prezentele Cerințe minime nu se aplică pentru:

1) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al pacienților;

2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși;

3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;

4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj;

5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potențial explozive nu sunt excluse;

3. În sensul prezentelor Cerințe minime, mediul exploziv este definit conform pct.4 subpct.4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1407/2016. **Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.**

3. În sensul prezentelor Cerințe minime, mediul exploziv este definit conform pct.4 subpct.4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1407/2016.		
Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 4. În vederea prevenirii și a asigurării protecției împotriva exploziilor, în conformitate cu art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, în ordinea priorităților și respectând următoarele principii de bază: 1) prevenirea formării mediilor explozive; 2) evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive; 3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate și suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor și actualizate frecvent și de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative.	3.3. Punctul 4, subpunctul 1) se completează cu următorul enunț: „ sau, acolo unde natura activității nu o permite”	Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 4. În vederea prevenirii și a asigurării protecției împotriva exploziilor, în conformitate cu art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, în ordinea priorităților și respectând următoarele principii de bază: 1) prevenirea formării mediilor explozive sau, acolo unde natura activității nu o permite; 2) evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive; 3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate și suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor și actualizate frecvent și de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative.
Secțiunea a 3-a Documentul privind protecția împotriva exploziilor 12. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la pct.5 și 6, angajatorul asigură elaborarea și actualizarea documentului privind protecția împotriva exploziilor, ce demonstrează că: 1) s-au stabilit și evaluat riscurile explozive;	3.4. Punctul 12, subpunctul 5) cuvântul „protecție,, se substituie cu cuvântul „securitate”.	Secțiunea a 3-a Documentul privind protecția împotriva exploziilor 12. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la pct.5 și 6, angajatorul asigură elaborarea și actualizarea documentului privind protecția împotriva exploziilor, ce demonstrează că: [...]

2) s-au întreprins măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentelor Cerințe minime; 3) locurile periculoase s-au clasificat pe zone, conform anexei nr.1; 4) se aplică cerințele minime stabilite în anexa nr.2; 5) locul de muncă și echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate și întreținute conform normelor de protecție a muncii; 6) s-au întreprins măsuri pentru utilizarea în condiții de securitate a echipamentului de muncă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.603/2011 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă.		5) locul de muncă și echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate și întreținute conform normelor de securitate a muncii; [...].
4. Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 34-37, art. 105)		
Hotărîrea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile În temeiul art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587) și în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial nr. L245 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă:	4.1. în hotărâre: 4.1.1 Punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”	Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile În temeiul art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587) și în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial nr. L245 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă: Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, conform anexei nr. 1;

Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 1; Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2.		Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2. Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul I Definiții 1. În sensul prezentelor Cerințe minime, se utilizează următoarele noțiuni: [...] <i>lucrător independent</i> – orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent și își asumă contractual față de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe șantier lucrări pentru care este autorizat;	4.2. în Anexa nr. 1 la Hotărâre: 4.2.1. Punctul 1 noțiunea „lucrător independent” se modifică după cum urmează: „<i>lucrător independent</i> - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărei activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;”	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul I Definiții 1. În sensul prezentelor Cerințe minime, se utilizează următoarele noțiuni: [...] <i>lucrător independent</i> - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărei activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;”
Capitolul II Coordonarea în materie de securitate și sănătate [...] 4. Atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării.	4.2.2. Punctul 4, cuvintele „mai mulți antreprenori” se substituie cu cuvintele „mai mult decât un antreprenor”.	Capitolul II Coordonarea în materie de securitate și sănătate [...] 4. Atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mult decât un antreprenor, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării.
Capitolul IV DECLARAȚIA PREALABILĂ PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIER [...]	4.2.3. Punctul 47 cuvintele „ale situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerințe minime” se exclud.	Capitolul IV DECLARAȚIA PREALABILĂ PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIER [...]

47. Textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări ale situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerințe minime.		47. Textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări.
Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secțiunea a 2-a Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării și atribuțiile acestuia 55. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 4 al prezentelor Cerințe minime, are următoarele atribuții: să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca antreprenorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă principiile prevăzute la punctul 53 al prezentelor Cerințe minime, într-un mod coerent și responsabil, și aplică planul de securitate și sănătate al șantierului; să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului și ale dosarului de	4.2.4. Punctul 55, alineatul 3 se expune în următoarea redacție: „să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerințe minime și ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerințe minime, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;”	Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secțiunea a 2-a Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării și atribuțiile acestuia 55. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 4 al prezentelor Cerințe minime, are următoarele atribuții: [...] să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerințe minime și ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerințe minime, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite; [...]

lucrări ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite; să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți; să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier; să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului; să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia; să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind accesul pe șantier, utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalațiilor de ridicat încărcături;		

să efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate; să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora.		
Capitolul VII Secțiunea a 2-a Obligațiile angajatorilor 61. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier, atunci când ei înșiși execută o activitate profesională pe șantier, angajatorii trebuie să respecte: prevederile art.19 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă.	4.2.5. Punctul 61, subpunctul 1) alineatele 2-3 se expun în următoarea redacție: „dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;”	Capitolul VII Secțiunea a 2-a Obligațiile angajatorilor 61. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier, atunci când ei înșiși execută o activitate profesională pe șantier, angajatorii trebuie să respecte: prevederile art.19 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă.

Capitolul VII Secțiunea a 3-a Obligațiile lucrătorilor independenți 62. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier pe toată durata execuției lucrării, lucrătorii independenți trebuie: 1) să respecte: prevederile alin. (5) art.10 și art.13 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; prevederile punctului 53 din prezentele Cerințe minime; cerințele minime specifice de securitate și sănătate stabilite în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului; dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;	4.2.6. Punctul 62, subpunctul 1): 4.2.6.1. la alineatul 1 sintagma „art.13” se substituie cu sintagma „art. 19”; 4.2.6.2. alineatele 4-5 au următorul cuprins: „dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;”.	Capitolul VII Secțiunea a 3-a Obligațiile lucrătorilor independenți 62. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier pe toată durata execuției lucrării, lucrătorii independenți trebuie: 1) să respecte: prevederile alin. (5) art.10 și art.19 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; prevederile punctului 53 din prezentele Cerințe minime; cerințele minime specifice de securitate și sănătate stabilite în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului; dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
ANEXA NR. 2 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din	4.3. în Anexa nr. 2 la Cerințele minime generale: 4.3.1. la punctul 3 cuvintele ”legale specifice” se substituie cu cuvintele „Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice” 4.3.2. Punctele 7-8 au următorul cuprins:	ANEXA NR. 2 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din șantier

șantier [...] 3. Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile legale specifice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. [...] 7. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer prin sistemul închis de introducere a aerului. [...]	„7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat.”	[...] 3. Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. [...] 7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat. [...]
Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentele Cerințe minime se aplică de fiecare dată când caracteristicile șantierului ori ale activității, circumstanțele sau un risc profesional le impun. 2. În sensul prezentelor Cerințe minime, termenul încăperi înseamnă barăci.	4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.1. Punctul 1 se completează cu următorul enunț: „ , cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.”	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentele Cerințe minime se aplică de fiecare dată când caracteristicile șantierului ori ale activității, circumstanțele sau un risc profesional le impun, cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. [...]
Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XIII	4.4. la punctul 55 textul „dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă” se substituie cu textul ”Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă ”.	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XIII PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE ÎN MUNCĂ

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE ÎN MUNCĂ [...] 55. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.		[...] 55. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.
Capitolul XVII LUCRĂTORI CU CAPACITĂȚI FUNCȚIONALE LIMITATE 81. Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ținându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu capacități funcționale limitate. Această dispoziție se aplică în special ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvetelor, WC-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu capacități funcționale limitate.	4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.3. denumirea Capitolului XVII va avea următorul cuprins: "Capitolul XVII LUCRĂTORI CU DIZABILITĂȚI"; 4.4.4. la punctul 81, cuvintele "capacități funcționale limitate" se substituie cu cuvântul "dizabilități".	Capitolul XVII LUCRĂTORI CU DIZABILITĂȚI 81. Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ținându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu dizabilități. Această dispoziție se aplică în special ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvetelor, WC-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu dizabilități.
TITLUL III CERINȚE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ȘANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea 1 Stabilitate și soliditate [...]	4.4. Anexa nr. 2 la Hotărâre: 4.4.5. Titlul III, Capitolul I, se completează la început cu o secțiune suplimentară cu următorul cuprins: „OBSERVAȚII PRELIMINARE Atunci când situații particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în două secțiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie.”	TITLUL III CERINȚE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ȘANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR OBSERVAȚII PRELIMINARE Atunci când situații particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în două secțiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie. Secțiunea 1 Stabilitate și soliditate

		[...]
5. Hotărârea Guvernului nr. 819/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 883)		
1. Se aprobă Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează).	5.1. în hotărâre: 5.1.1. Punctul 1 se completează cu următoarele: „Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”.	1. Se aprobă Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează). Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor [...] 4. 4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca: [...] 4) fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalitățile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.	5.2. în Cerințe: 5.2.1. punctul 4, subpunctul 4) se completează la început cu următoarea propoziție: „fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, ”.	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor [...] 4. 4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca: [...] 4) fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 , fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalitățile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.
26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil și poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și a ochilor.	5.2.2. Punctul 26 se va completa cu următorul enunț: „Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.”	26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil și poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și a ochilor. Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.
34. Iluminatul general și iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiții de iluminat satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul de activitate și de necesitățile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeței mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx.	5.2.3. Punctul 34 se va completa cu următorul enunț: „O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.”	34. Iluminatul general și iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiții de iluminat satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul de activitate și de necesitățile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeței mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx. O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și

		amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.
6. Hotărârea Guvernului nr.918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.262-267, art.1023)		
Anexa nr. 2 CERINȚE MINIME generale privind panourile III. PANOURI Secțiunea a 2-a Panouri de avertizare [...] 12. Fondul panoului "Substanțe nocive sau iritante" poate fi, în mod excepțional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră.	6.1. în anexa nr.2: 6.1.1. punctul 12 se completează după cum urmează: „Panoul de avertizare „Pericol general” nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărâre, punctul 8, pentru a indica depozitarea mai multor substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă.”	Anexa nr. 2 CERINȚE MINIME generale privind panourile III. PANOURI Secțiunea a 2-a Panouri de avertizare [...] 12. Fondul panoului "Substanțe nocive sau iritante" poate fi, în mod excepțional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră. Panoul de avertizare „Pericol general” nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărâre, punctul 8, pentru a indica depozitarea mai multor substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 01990L0269, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare Nr. 584/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 642))</i>		
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social		
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026		
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate
	6	7	8
	SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE <i>Articolul 1</i> Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de protecție pentru manipularea manuală a încărcăturilor grele care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare. (2) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.	Punctul 1 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”	9 Compatibil Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare nr. 584/2016 1. Prezenta hotărâre stabilește Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare.

<i>Articolul 2</i> Definiție În sensul prezentei directive, prin „manipulare manuală a încărcăturilor” se înțelege orice tip de transport sau susținere a unei încărcături, de către unul sau mai mulți lucrători, inclusiv ridicarea, așezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei încărcături, care, date fiind caracteristicile acesteia sau condițiile ergonomice nefavorabile, prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 2. În sensul prezentei hotărâri, prin "manipulare manuală a încărcăturilor" se înțelege orice tip de transportare manuală sau susținere manuală a unei încărcături de către unul sau mai mulți lucrători, inclusiv ridicarea, coborîrea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea încărcăturii, care, date fiind caracteristicile acesteia sau condițiile ergonomice nefavorabile, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare.
SECȚIUNEA II OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR <i>Articolul 3</i> Dispoziție generală (1) Angajatorul adoptă măsurile organizatorice corespunzătoare sau utilizează mijloacele corespunzătoare, în special echipamentele mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători. (2) În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători, angajatorul adoptă măsurile organizatorice corespunzătoare, utilizează mijloace corespunzătoare sau asigură lucrătorilor aceste mijloace pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor încărcături, având în vedere anexa I.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 3. Angajatorii trebuie să ia măsuri organizatorice sau să utilizeze echipamente mecanice corespunzătoare, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători. 4. În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători, angajatorii trebuie să ia măsuri organizatorice, să utilizeze sau să furnizeze lucrătorilor mijloace adecvate, pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a încărcăturilor, luând în considerare elementele de referință prevăzute în anexa nr.1.
<i>Articolul 4</i> Organizarea posturilor de lucru În toate cazurile în care manipularea manuală a încărcăturilor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul organizează posturi de lucru, astfel încât această		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 5. În toate cazurile în care manipularea manuală a încărcăturilor de către lucrători nu poate fi evitată, angajatorii trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură și cu risc cât mai mic posibil pentru

manipulare să fie cât mai sigură și mai sănătoasă posibil și: (a) evaluează, dacă este posibil, în prealabil, condițiile de securitate și de sănătate pentru tipul de lucrare în cauză, examinând în special caracteristicile încărcăturilor, ținând seama de anexa I; (b) se străduiește să evite sau să reducă riscurile pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere, în special, caracteristicile mediului de lucru și cerințele activității, ținând seama de anexa I.			sănătatea lucrătorilor, fiind obligați, de asemenea: 1) să evalueze, în prealabil, condițiile de securitate și de sănătate în muncă pentru tipul de lucrare respectiv și să examineze, în special, caracteristicile încărcăturilor, ținând cont de elementele de referință prevăzute în anexa nr.1; 2) să ia măsuri pentru a evita sau pentru a reduce riscurile profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, ținând cont de elementele de referință prevăzute în anexa nr.1. Anexa nr. 1 cuprinde descrierea următoarele elemente de referință: • Caracteristicile încărcăturii • Efortul fizic necesar • Caracteristicile mediului de lucru • Cerințe ale activității
<i>Articolul 5</i> Trimitere la anexa II Pentru punerea în aplicare a articolului 6 alineatul (3) litera (b) și a articolelor 14 și 15 din Directiva 89/391/CEE, trebuie să se țină seama de anexa II.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 6. Pentru punerea în aplicare a art.10 alin.(4) lit.c) și a art.21 și 22 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, angajatorii trebuie să țină cont de factorii individuali de risc prevăzuți în anexa nr.2.
<i>Articolul 6</i> Informarea și formarea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții acestora sunt informați despre toate măsurile ce trebuie puse în practică, în aplicarea prezentei directive, cu privire la protecția securității și stării de sănătate. Angajatorii trebuie să asigure primirea de către lucrători și de către reprezentanții acestora a indicațiilor generale și, ori de câte ori este posibil, a informațiilor precise cu privire la: - greutatea încărcăturii;		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 8. Lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie informați de către angajatori despre toate măsurile cu privire la protecția securității și stării de sănătate ce trebuie puse în practică pentru aplicarea prezentei hotărâri. Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii și/sau reprezentanții acestora primesc informații generale și, ori de câte ori este posibil, informații precise cu privire la: 1) greutatea încărcăturilor;

- centrul de greutate sau porțiunea cea mai grea, dacă conținutul ambalajului este descentrat. (2) Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorii trebuie să asigure că lucrătorii beneficiază, în plus, de o formare adecvată și de informații precise cu privire la modul corect de manipulare a încărcăturilor și la riscurile la care aceștia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect din punct de vedere tehnic, având în vedere anexele I și II.			2) centrul de greutate sau porțiunea cea mai grea, în cazul în care conținutul ambalajului este descentrat. 9. Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii beneficiază, în plus, de o instruire adecvată și informații precise cu privire la modul corect de manipulare a încărcăturilor și la riscurile profesionale la care aceștia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sînt efectuate corect din punct de vedere tehnic, avînd în vedere anexele nr.1 și 2.
<i>Articolul 7</i> Consultarea și participarea lucrătorilor Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta directivă, inclusiv anexele acesteia, se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 10. Consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă cu privire la aplicarea prezentei hotărîri se vor desfășura în conformitate cu art.15 din <u>Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;</u> (1) Angajatorii consultă lucrătorii, inclusiv pe cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții acestora și le permit să ia parte la discuțiile ce țin de problemele referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă. (2) Aplicarea dispozițiilor alin.(1) implică: a) consultarea lucrătorilor; b) dreptul lucrătorilor și/sau al reprezentanților acestora de a face propuneri; c) participarea echilibrată a lucrătorilor. (3) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții lucrătorilor iau parte, în mod echilibrat, ori sînt consultați în prealabil și în timp util de către angajator cu privire la: a) orice măsură ce ar afecta securitatea și sănătatea în muncă;

			b) desemnarea lucrătorilor specificați la art.11 alin.(1) și la art.12 alin.(2), precum și cu privire la activitățile specificate la art.11 alin.(1); c) informațiile specificate la art.13 și 14; d) recurgerea, dacă este cazul, la serviciile externe de protecție și prevenire, conform art.11 alin.(4); e) planificarea și organizarea instruirii prevăzută la art.17. (4) Reprezentanții lucrătorilor au dreptul să-i solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare și să îi prezinte propuneri în vederea eliminării riscurilor profesionale la care sînt expuși lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau a pericolelor. (5) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, sau reprezentanții lucrătorilor nu pot fi dezavantajați din cauza desfășurării activităților prevăzute la alin.(1)-(3). (6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanților lucrătorilor timp liber, plătit corespunzător, și să le furnizeze mijloacele necesare pentru a le permite acestora să-și exercite drepturile și atribuțiile ce derivă din prezenta lege. (7) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții lucrătorilor au dreptul să apeleze la inspectorii de muncă în cazul în care consideră că măsurile luate de angajator și mijloacele puse la dispoziție de acesta nu corespund scopurilor de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă. (8) În timpul inspecțiilor, reprezentanților lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a prezenta inspectorilor de muncă observațiile lor.
SECȚIUNEA III DISPOZIȚII DIVERSE <i>Articolul 8</i> Modificări ale anexelor		Prevederi UE neaplicabile	

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul manipulării manuale a încărcăturilor. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 8b.			
<i>Articolul 8a</i> Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O		Prevederi UE neaplicabile	

decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ⁽¹⁾ (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			
<i>Articolul 8b</i> Procedura de urgență (1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.		Prevederi UE neaplicabile	

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 8a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții. <i>Articolul 9</i> Dispoziții finale (1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1992. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
<i>Articolul 10</i> Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Prevederi UE neaplicabile	
<i>ANEXA I (*1)</i> ELEMENTE DE REFERINȚĂ <i>[articolul 3 alineatul (2), articolul 4 literele (a) și (b) și articolul 6 alineatul (2)]</i> <i>(*1) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele I și II.</i>		Compatibil	Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare nr. 584/2016 7. În vederea efectuării unei analize multifactor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele nr.1 și 2.
1. Caracteristicile încărcăturii Manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă aceasta:		Compatibil	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni

- este prea grea sau prea mare; - este greu de mînuit și de prins; - se află în echilibru instabil sau conținutul se poate deplasa; - se află într-o poziție care necesită ținerea sau manipularea ei la distanță de trunchi sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului; - poate, dat fiind aspectul său exterior și/sau consistența sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni.			dorsolombare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 Elemente de referință Secțiunea 1 Caracteristicile încărcăturii 1. Manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă încărcătura este: 1) prea mare; 2) ridicată și deplasată în alternare cu alte munci pînă la 2 ori pe oră și are greutatea ce depășește: - 30 kg pentru bărbați; - 10 kg pentru femei; - 4 kg pentru persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 și 18 ani; 3) ridicată și deplasată permanent pe parcursul întregului schimb de lucru și are greutatea ce depășește: - 15 kg pentru bărbați; - 7 kg pentru femei; 4) ridicată și deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe suprafața de lucru și are masa însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depășește: - 870 kg pentru bărbați; - 350 kg pentru femei; 5) ridicată și deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe podea și are greutatea însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depășește: - 435 kg pentru bărbați; - 175 kg pentru femei; 6) greu de mînuit și de prins; 7) se află în echilibru instabil sau conținutul se poate deplasa; 8) se află într-o poziție care necesită ținerea sau manipularea ei la o distanță de corp sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului;

			9) poate, date fiind aspectul său exterior și/sau consistența sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni. <i>Suplimentar față de prevederile Directivei legislația națională prevede pentru munca grea, anumite limite a sarcinilor/valori a greutăților pe diferite categorii de lucrători, cum ar fi bărbați, femei și persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. În timpul ședinței de screening reprezentanții glupului de lucru au explicat că includerea acestor valori de greutate indică nivelul de risc potențial.</i>
2. Efortul fizic necesar Un efort fizic poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă: - este prea puternic; - poate fi realizat doar printr-o răsucire a trunchiului; - poate să ducă la o deplasare bruscă a încărcăturii; - este realizat atunci când corpul se află într-o poziție instabilă.		Compatibil	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 Secțiunea a 2-a Efortul fizic necesar 2. Efortul fizic poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă: 1) este prea mare; 2) poate fi realizat doar printr-o răsucire a trunchiului; 3) poate să ducă la o deplasare bruscă a încărcăturii; 4) este realizat atunci când corpul se află într-o poziție instabilă.
3. Caracteristicile mediului de lucru Caracteristicile mediului de lucru pot spori un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă: - nu există spațiu suficient, în special pe verticală, pentru desfășurarea activității;	În Cerințe: Secțiunea a 3-a, punctul 3, subpunctul 6) se completează cu următorul enunț după cum urmează: ”6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, prevăzute în Anexa	Compatibil.	Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016

- solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălțăminte lucrătorului; - amplasarea sau mediul de lucru împiedică manipularea încărcăturilor la o înălțime sigură sau într-o poziție bună a lucrătorului; - solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea încărcăturii pe diferite niveluri; - solul sau planul de sprijin nu este stabil; - temperatura, umiditatea sau ventilația sunt necorespunzătoare.	nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.	Secțiunea a 3-a Caracteristicile mediului de lucru 3. Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă: 1) nu există suficient spațiu, în special pe verticală, pentru desfășurarea activității; 2) solul prezintă denivelări, acestea constituind pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălțăminte lucrătorului; 3) amplasarea sau mediul de lucru împiedică manipularea încărcăturilor la o înălțime sigură sau într-o poziție confortabilă a lucrătorului; 4) solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea încărcăturii la diferite niveluri; 5) solul sau planul de sprijin nu este stabil; 6) componentele microclimatului nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 353/2010, NORMAREA componentelor microclimatului la posturile de lucru 1. Microclimatul la posturile de lucru este determinat de temperatura și umiditatea aerului, de viteza curenților de aer și de radiațiile calorice emise în zona de lucru. 2. Condițiile de microclimat la posturile de lucru trebuie să asigure menținerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător cu nivelul activității desfășurate. 3. Componentele microclimatului la posturile de lucru se normează în raport cu metabolismul organismului uman. 4. Limitele termice minime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s
M ≤ 117	18	≤ 0,2
117 < M ≤ 234	16	≤ 0,3
234 < M ≤ 360	15	≤ 0,4
M > 360	12	≤ 0,5

5. Limitele termice maxime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C
M ≤ 117	32
117 < M ≤ 234	29
234 < M ≤ 360	26
360 < M ≤ 468	22
M > 468	18

6. Limitele minime și maxime ale temperaturii și vitezei curenților de aer, admise la posturile de lucru dotate cu dușuri de aer, sînt prevăzute în tabelul nr.3.

Tabelul nr.3

Nivelul radiațiilor calorice, cal/cm²/min	Metabolismul, W	Limite minime		Limite maxime	
		Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s
1	M ≤ 117	25,0	0,5	30,0	1,0
	117 < M ≤ 234	23,0	0,5	28,0	1,0
	234 < M ≤ 360	21,5	1,0	27,0	1,3
	M > 360	20,0	1,3	26,0	1,5
2	M ≤ 117	22,0	0,5	28,0	1,0
	117 < M ≤ 234	20,0	1,0	26,0	1,5
	234 < M ≤ 360	18,5	1,5	25,0	2,0
	M > 360	17,0	2,0	24,0	2,5
≤ 3	M ≤ 117	20,0	1,0	25,0	1,5
	117 < M ≤ 234	18,0	1,5	24,0	2,0
	234 < M ≤ 360	16,5	2,0	23,0	2,5
	M > 360	15,0	2,5	22,0	3,0

7. Umiditatea relativă a aerului nu va depăși 60%.

8. Valorile temperaturilor și vitezelor curenților de aer reprezintă valori medii în secțiunea transversală a fluxului de aer la nivelul jumătății superioare a corpului lucrătorului.

9. Nivelul radiațiilor calorice (cal/cm²/min) se estimează după cum urmează:

nivelul 1 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 240 s;

nivelul 2 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 50 s;

nivelul 3 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 20 s.

			10. Normarea temperaturii în încăperile social-sanitare, în perioada 16 octombrie – 15 aprilie, se efectuează în conformitate cu tabelul nr.4. Tabelul nr.4 <table><tr><th>Denumirea încăperilor social-sanitare</th><th>Temperatura aerului, °C</th></tr><tr><td>Vestiare comune pentru păstrarea îmbrăcăminte stradale</td><td>18</td></tr><tr><td>Vestiare pentru îmbrăcare – dezbrăcare</td><td>23</td></tr><tr><td>Încăperea dușurilor</td><td>25</td></tr><tr><td>Încăperea spălătoarelor</td><td>23</td></tr><tr><td>WC-uri</td><td>16</td></tr><tr><td>Camera intimă pentru femei</td><td>23</td></tr><tr><td>Încăperi pentru uscarea echipamentului de protecție</td><td>25–33</td></tr><tr><td>Camere de fumat</td><td>16</td></tr><tr><td>Zone sau încăperi pentru odihnă, încăperi pentru încălzirea lucrătorilor, încăperi pentru personalul de serviciu, săli pentru servirea mesei, încăperi pentru acordarea primului ajutor</td><td>22</td></tr></table> 11. La unele posturi de lucru (birouri, camere de comandă, încăperi cu videoterminal, încăperi social-culturale etc.), unde desfășurarea activității profesionale necesită confort termic, trebuie asigurate următoarele condiții: 1) în perioada 16 aprilie – 15 octombrie: temperatura între 23 – 26°C; diferența pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m și 0,1 m deasupra pardoselii (nivelului capului și al gleznelor) mai mică de 3°C; umiditatea relativă a aerului între 30 – 70%; viteza medie a curenților de aer între 0,1 – 0,3 m/s; 2) în perioada 16 octombrie – 15 aprilie: temperatura între 20 – 24°C; diferența pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m și 0,1 m deasupra pardoselii (nivelului capului și al gleznelor) mai mică de 3°C; umiditatea relativă a aerului între 30 – 70%; viteza medie a curenților de aer între 0,1 – 0,3 m/s; diferențe mai mici de 10°C între temperatura de radiație a ferestrelor sau a altor suprafețe verticale și temperatura de radiație a obiectelor din încăpere.	Denumirea încăperilor social-sanitare	Temperatura aerului, °C	Vestiare comune pentru păstrarea îmbrăcăminte stradale	18	Vestiare pentru îmbrăcare – dezbrăcare	23	Încăperea dușurilor	25	Încăperea spălătoarelor	23	WC-uri	16	Camera intimă pentru femei	23	Încăperi pentru uscarea echipamentului de protecție	25–33	Camere de fumat	16	Zone sau încăperi pentru odihnă, încăperi pentru încălzirea lucrătorilor, încăperi pentru personalul de serviciu, săli pentru servirea mesei, încăperi pentru acordarea primului ajutor	22
Denumirea încăperilor social-sanitare	Temperatura aerului, °C																						
Vestiare comune pentru păstrarea îmbrăcăminte stradale	18																						
Vestiare pentru îmbrăcare – dezbrăcare	23																						
Încăperea dușurilor	25																						
Încăperea spălătoarelor	23																						
WC-uri	16																						
Camera intimă pentru femei	23																						
Încăperi pentru uscarea echipamentului de protecție	25–33																						
Camere de fumat	16																						
Zone sau încăperi pentru odihnă, încăperi pentru încălzirea lucrătorilor, încăperi pentru personalul de serviciu, săli pentru servirea mesei, încăperi pentru acordarea primului ajutor	22																						
4. Cerințe ale activității Activitatea poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni			Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a																				

dorso-lombare, dacă impune una sau mai multe dintre următoarele cerințe: - efort fizic prea frecvent sau prea prelungit care implică în special coloana vertebrală; - o perioadă insuficientă de odihnă fizică sau recuperare; - distanțe excesive de ridicare, coborâre sau transport; - un ritm al muncii impus de un proces care nu poate fi modificat de către lucrător.			încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 Secțiunea a 4-a Cerințe ale activității 4. Activitatea poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, dacă implică una sau mai multe dintre următoarele situații: 1) efort fizic prea frecvent sau prea prelungit, care implică în special coloana vertebrală; 2) perioadă insuficientă de odihnă fizică sau recuperare; 3) distanțe excesive de ridicare, coborîre sau transport; 4) un ritm al muncii impus de un proces de muncă care nu poate fi modificat de către lucrător.
<i>ANEXA II (*2)</i> FACTORI INDIVIDUALI DE RISC [Articolele 5 și 6 alineatul (2)] Lucrătorul poate fi supus riscului dacă acesta: - nu este potrivit din punct de vedere fizic să execute sarcina în discuție; - poartă îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;		Compatibil	Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 Factori individuali de risc 1. Lucrătorul este expus unor riscuri dacă:

- nu are cunoștințele sau instruirea corespunzătoare sau specifică. (*2) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele I și II.			1) nu este potrivit din punct de vedere fizic să execute sarcina respectivă; 2) poartă îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte accesorii personale necorespunzătoare; 3) nu are cunoștințe sau instruire suficientă sau specifică. Hotărârea Guvernului privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare nr. 584/2016 7. În vederea efectuării unei analize multifactor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele nr.1 și 2.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348, 28.11.1992, CELEX: 31992L0091 , astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/EC a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj nr. 151/2019)</i>			
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil			
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social			
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6		7	8	9
SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de protecție în materie de securitate și de sănătate a lucrătorilor din industria extractivă de foraj definite la articolul 2 litera (a). (2) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.		CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 1. Capitolul I, Secțiunea 1, Punctul 1 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre. ”	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE1. Secțiunea 1, Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerințe minime stabilesc normele privind securitatea și sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, definite la pct.3. Legea securității și sănătății în muncă 186/2008 transpune prevederile Directivei 89/391/CEE Art. 2 din Legea 186/2008 stabilește principiile generale privind prevenirea riscurilor

			profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă, eliminarea factorilor de risc și de accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților acestora, precum și liniile directoare generale privind aplicarea principiilor menționate
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive: (a) prin industrie extractivă de foraj se înțeleg toate ramurile industriei în care se desfășoară activitățile de: - extracție, în sensul strict al termenului, de minereuri prin forare de puțuri de sonde și/sau - prospecțiuni pentru asemenea extracții și/sau - pregătirea pentru vânzarea materiilor prime extrase, exclusiv activitățile de prelucrare a materiilor prime extrase; (b) prin loc de muncă se înțelege ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru în cadrul activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucrătorii au acces în cadrul activității lor.		Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea a 2-a, Noțiuni 3. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: [...] loc de muncă în industria extractivă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare în care lucrătorii au acces în cadrul activității lor. industrie extractivă de foraj – toate ramurile industriale în care se desfășoară activități de: a) extracție, în sensul strict al termenului, de minereuri prin forare de puțuri de sonde; b) prospecțiuni pentru asemenea extracții; c) pregătire pentru vânzarea materiilor prime extrase, exclusiv activitățile de prelucrare a materiilor prime extrase.

SECȚIUNEA II OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR Articolul 3 Obligații generale (1) Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că: a) locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosință, exploatate și întreținute în așa fel încât să permită lucrătorilor să efectueze sarcinile de muncă fără a pune în pericol securitatea și sănătatea proprie sau a celorlalți lucrători; b) exploatarea locurilor de muncă în prezența lucrătorilor se face sub supravegherea unui responsabil; (c) activitățile care comportă un risc special sunt încredințate numai personalului competent și se execută conform instrucțiunilor date; (d) toate instrucțiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înțelese de către toți lucrătorii la care se referă; (e) sunt prevăzute instalații de prim ajutor adecvate; (f) toate exercițiile de securitate necesare se efectuează periodic. (2) Angajatorul se asigură că este întocmit și ținut la zi un document referitor la securitate și sănătate, denumit în continuare document de securitate și de sănătate, care îndeplinește cerințele arătate la articolele 6, 9 și 10 din Directiva 89/391/CEE. Documentul de securitate și sănătate face mai ales dovada că:	În Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj la Capitolul II, secțiunea 1, 1.1. punctul 4, subpunctul 5) cuvântul „echipamente” se înlocuiește cu „instalații”. 1.2. la punctul 4, subpunctul 6) după cuvintele „la locurile de muncă,, se completează cu „precum și periodic,” 1.3. la punctul 5, după enunțul dintre paranteze se completează cu următoarea propoziție: „ , care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și” 1.4. la punctul 7, enunțul „aspectele care țin de întreprinderea sa” se înlocuiește cu „problemele care țin de responsabilitatea sa”. 1.5. punctul 10 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.”	Compatibil	Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale 4. Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: 1) locurile de muncă sînt proiectate, construite, echipate, exploatate și întreținute în așa fel încît să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalți lucrători; 2) exploatarea locurilor de muncă în prezența lucrătorilor se face sub supravegherea unei persoane responsabile; 3) activitățile care comportă un risc sporit sînt încredințate numai personalului competent și se execută conform instrucțiunilor menționate; 4) toate instrucțiunile de securitate sînt elaborate și constituite din cerințe laconice, distincte, care exclud interpretări diverse, redactate într-o limbă înțeleasă de către salariatul la care se referă; 5) sînt prevăzute echipamente de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă se efectuează exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în situații de urgență.

- sunt determinate și evaluate riscurile la care sunt expuși lucrătorii la locul de muncă; - se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei directive; - proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de muncă și ale echipamentelor prezintă siguranță. Documentul de securitate și de sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrului și trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări. (3) Dacă la același loc de muncă sunt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care țin de responsabilitatea sa. Angajatorul care, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, răspunde pentru acel loc de muncă, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și înscrie, în documentul de securitate și sănătate, scopul, măsurile și modalitățile de punere în aplicare a acestei coordonări. Dispozițiile paragrafului precedent nu aduc atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea individuală a lucrătorilor prevăzute de Directiva 89/391/CEE. (4) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităților competente orice			5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea și ținerea la zi a unui document referitor la securitate și sănătate (în continuare – document de securitate și sănătate), prin care se face dovada în special că: 1) sînt determinate și evaluate riscurile la care sînt expuși lucrătorii la locul de muncă; 2) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentelor Cerințe minime; 3) proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de muncă și ale echipamentelor prezintă siguranță. 6. Documentul de securitate și sănătate trebuie să fie întocmit înainte de începerea lucrărilor și trebuie să fie revizuit ori de cîte ori este necesar, dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări ori apar riscuri noi, dar nu mai rar decît o dată pe lună în perioada efectuării efective a lucrărilor. 7. Dacă la același loc de muncă sînt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate aspectele care țin de întreprinderea sa. 8. Angajatorul responsabil pentru locul de muncă coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și înscrie în documentul de securitate și sănătate scopul, măsurile și modalitățile de punere în aplicare a acestei coordonări. 9. Dispozițiile pct. 8 nu aduc atingere prevederilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor, prevăzute de art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.

accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav. Dacă este necesar, angajatorul actualizează documentul de securitate, înregistrând măsurile ce trebuie luate pentru a evita repetarea situației.			10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare. Capitolul II, Secțiunea a 2-a Obligații speciale 11. Fără a aduce atingere art. 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, lucrătorii și reprezentanții lor sînt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a pct. 4-10 din prezentele Cerințe minime. 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și

			celor periodice în conformitate cu prevederile secțiunilor 2 și 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2016. 14. Pentru problemele reglementate de prezentele Cerințe minime, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.
Articolul 4 Protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive Angajatorul trebuie să ia măsurile și precauțiile adecvate tipului de exploatare: - pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor și - pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate.		Compatibil	Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea 1, Pct. 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea

			imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.
Articolul 5 Mijloace de evacuare și salvare Angajatorul trebuie să prevadă și să întrețină mijloace adecvate de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate.		Compatibil	10. Angajatorul este obligat: 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate;
Articolul 6 Sisteme de comunicare, avertizare și alarmă Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmă și a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, de evacuare și salvare.		Compatibil	10. Angajatorul este obligat: 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.
Articolul 7 Informarea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și/sau reprezentanții lor sunt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă, și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a articolelor 3-6. (2) Informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați.	2.2.4. la Capitolul II, Secțiunea a 2-a: punctul 12 se modifică după cum urmează: „12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora”.	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 2-a, Obligații speciale 11. Fără a aduce atingere art.14 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, lucrătorii și reprezentanții lor sînt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a pct.4-10 din prezentele Cerințe minime. 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați.

			Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 5) <i>Informare, instruire și pregătire</i> Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor.
Articolul 8 Supravegherea medicală (1) Pentru a asigura supravegherea medicală adecvată a lucrătorilor, în funcție de riscurile care privesc securitatea și sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu legislația și/sau practica națională. (2) Măsurile menționate la alineatul (1) sunt stabilite astfel încât să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să fie supus unui examen medical înainte de începerea activităților prevăzute la articolul 2 și, ulterior, în mod periodic. (3) Supravegherea medicală poate fi asigurată în cadrul sistemului național de sănătate.	În CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea a 2-a, punctul 13 se modifică după cum urmează: „13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1079/2023.”	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea a 2-a, Obligații speciale, pct. 13 Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile secțiunilor 2 și 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2016. Regulamentul Sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1079/2023. II. SERVICIILE MEDICALE PROFILACTICE OBLIGATORII Secțiunea 1 Organizarea examenelor medicale ale lucrătorilor 31. Examinarea lucrătorilor se face de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii, fiind antrenați,

			la necesitate, și alți specialiști din domeniul medicinei. 32. Volumul de investigații clinice și paraclinice obligatorii, efectuate lucrătorilor, este stabilit în anexa nr.1. 33. Se admite utilizarea rezultatelor investigațiilor medicale efectuate anterior examenului medical, inclusiv în alte instituții medicale, dacă conținutul lor este relevant pentru evaluarea aptitudinii de muncă. 34. La indicația medicului specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical cuprinde și examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr.1. 35. Contraindicațiile menționate în anexa nr.1 servesc drept motiv de recomandare a adaptării locului/condițiilor de muncă la particularitățile lucrătorului, și doar în caz de imposibilitate de aplicare a recomandărilor, servesc drept motiv de eliberare/neadmitere la locul de muncă cu factori de risc profesional. 36. Contraindicațiile sunt relative și absolute: 1) contraindicațiile relative necesită evaluarea raportului dintre gravitatea patologiei și factorii profesionali de risc la locul de muncă; 2) contraindicațiile absolute sunt bolile acute până la vindecarea lor. 37. Rezultatele examenului clinic și ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical. 38. În cazuri argumentate medical, științific, statistic, examenele medicale profilactice se adaptează periodic, specific noilor riscuri profesionale. Secțiunea a 2-a Examenul medical la angajare în muncă 39. Examenul medical la angajarea în muncă (în continuare – examen medical la angajare) se

			face la solicitarea angajatorului, care completează fișa de solicitare și fișa de evaluare. 40. Examenului medical la angajare sunt supuse toate persoanele care urmează a fi angajate, precum și cele care își schimbă locul de muncă sau sunt detașate în alte locuri de muncă ori alte activități (în cadrul aceleiași unități economice). 41. Examenul medical la angajare are următoarele scopuri: 1) evaluarea stării de sănătate a lucrătorului până la momentul angajării în muncă; 2) suspectarea/diagnosticarea bolilor profesionale care au apărut în timpul muncii anterioare. 42. Examenul medical la angajare constă în: 1) colectarea anamnezei medicale profesionale și neprofesionale; 2) studierea dosarului medical anterior (după caz); 3) efectuarea examenelor medicale (conform anexei nr.1) de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii și, la necesitate, a examenelor suplimentare. Se admite utilizarea rezultatelor investigațiilor medicale efectuate anterior, dacă sunt relevante; 4) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 5) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 6) completarea fișei de aptitudine. 43. Examenul medical la angajare stabilește aptitudinea/aptitudinea condiționată/inaptitudinea temporară sau permanentă în muncă pentru profesia/ funcția și locul de muncă solicitate, compatibilitatea/incompatibilitatea cu eventualele boli, prezente la persoană în momentul examinării și viitorul loc de muncă, existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în

			pericol securitatea unității sau a serviciilor prestate. Secțiunea a 3-a Examenul medical periodic 44. Examenul medical periodic are drept scop: 1) monitorizarea în dinamică a stării de sănătate a lucrătorilor, confirmarea după anumite perioade de timp a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă ocupat; 2) depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitatea la locul de muncă ocupat; 3) depistarea precoce a bolilor profesionale; 4) diagnosticarea bolilor legate de profesie; 5) depistarea bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același loc de muncă; 6) recomandarea măsurilor profilactice și de reabilitare pentru restabilirea capacității de muncă a lucrătorilor. 45. Examenul medical periodic include: 1) înregistrarea schimbărilor în starea de sănătate a lucrătorilor, care au intervenit de la examenul medical precedent; 2) examenele medicale obligatorii, conform anexei nr.1, și examenele medicale suplimentare indicate de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii; 3) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 4) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 5) completarea fișei de aptitudine și a actului final. Secțiunea a 4-a Examenul medical la reluarea activității 46. Efectuarea examenului medical la reluarea activității se efectuează pentru: 1) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea funcției deținute anterior sau noii funcții la locul de muncă respectiv;

			2) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă și a unor activități specifice profesiei sau funcției, dacă este cazul; 3) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menținerea sănătății și a capacității sale de muncă. 47. Examenul medical la reluarea activității se efectuează în termen de cel mult 7 zile înainte de data reluării activității, după întreruperea activității pe o perioadă de cel puțin o lună din motive de sănătate, sau de cel puțin 6 luni din alte motive. 48. Medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii efectuează examenul medical la reluarea activității ori de câte ori îl consideră necesar, în funcție de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat. 49. Examenul medical la reluarea activității include: 1) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical anterior până în momentul examenului medical respectiv; 2) examenele medicale, conform anexei nr.1, și examenele suplimentare indicate de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii; 3) completarea dosarului medical; 4) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 5) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 6) completarea fișei de aptitudine.
Articolul 9 Consultarea și participarea lucrătorilor Pentru problemele reglementate de prezenta directivă, consultarea și participarea lucrătorilor și/sau ale		Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI,

reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva 89/391/CEE.			Secțiunea a 2-a Obligații speciale, pct 14 Pentru problemele reglementate de prezentele Cerințe minime, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.
Articolul 10 Cerințe minime de securitate și sănătate (1) Locurile de muncă date în folosință după data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la articolul 12 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexă. (2) Locurile de muncă date deja în folosință la data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la articolul 12 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexă, cât mai curând posibil și în cel mult cinci ani de la această dată. (3) Dacă după data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la articolul 12 alineatul (1), locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi și/sau transformări să fie conforme cerințelor minime corespunzătoare cuprinse în anexă.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj (în vigoare 29.09.2019) 2. Locurile de muncă create pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri trebuie să îndeplinească Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la această dată. 3. Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, locurile de muncă sînt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie în conformitate cu Cerințele minime menționate. 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
SECȚIUNEA III DISPOZIȚII DIVERSE Articolul 11 Adaptarea anexelor Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor în funcție de:		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 (în vigoare 29.09.2019) 3. Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, locurile de muncă sînt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie în conformitate cu Cerințele minime menționate.

- adoptarea directivelor în domeniul armonizării tehnice și al standardizării cu privire la industria extractivă prin foraj și/sau - progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive prin foraj trebuie să fie adoptate în concordanță cu procedura arătată la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.			
Articolul 12 Dispoziții finale (1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult 24 de luni de la adoptarea ei. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens. (2) În momentul adoptării de către statele membre a dispozițiilor menționate la alineatul (1), acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de referire sunt hotărâte de către statele membre. (3) Statele membre aduc la cunoștința Comisiei textele prevederilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	
Articolul 13 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 3 noiembrie 1992.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	

Anexă, Cerințe minime de securitate și sănătate prevăzute la articolul 10 din prezenta Directivă Observație preliminară Obligațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică ori de câte ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de muncă, de activitate, de împrejurări sau de un risc specific.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	
Partea A, Cerințe minime comune aplicabile sectoarelor de foraj terestru și marin			
1.Stabilitate și soliditate Locurile de muncă trebuie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate și întreținute pentru a putea rezista forțelor exterioare la care pot fi supuse. Ele trebuie să posede structuri și o soliditate potrivite tipului de utilizare.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16 Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 1) <i>Stabilitate și soliditate</i> Locurile de muncă trebuie să fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate și întreținute pentru a putea rezista condițiilor atmosferice nefavorabile și altor forțe exterioare la care pot fi supuse. Ele trebuie să aibă o structură și o rezistență corespunzătoare destinației lor.
2. Supraveghere și organizare 2.1. Organizarea locurilor de muncă 2.1.1. Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor. Acestea trebuie menținute curate, iar substanțele sau depozitele periculoase	2.3. în Anexa nr. 1: 2.3.1. Punctul 1: - subpunctul 2) se completează cu următorul enunț: „Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 1. Supraveghere și organizare 1) Organizarea locurilor de muncă

trebuie îndepărtate sau ținute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor. 2.1.2. Posturile de lucru trebuie să fie proiectate și construite după principii ergonomice, ținând cont de necesitatea lucrătorilor de a putea urmări derularea operațiunilor de la postul lor de lucru. 2.1.3. Zonele în care există riscuri deosebite trebuie delimitate și semnalizate. 2.2. Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență un responsabil care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, și care să fi fost desemnat de angajator. Angajatorul poate să își asume el însuși responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire în paragraful anterior dacă are calitățile și competența cerute, în conformitate cu legislația și/sau practica națională. 2.3. Supravegherea Pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor pe parcursul tuturor operațiilor, trebuie asigurată supravegherea de către persoane care au calitățile și competența cerute de această funcție, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, și sunt desemnate de către angajator sau în numele acestuia și care acționează în interesul acestuia.	muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții.”; - subpunctul 4) după cuvintele „să activeze” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”; - subpunctul 5) se modifică și se expune în următoarea redacție: „5) Informare, instruire și pregătire Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 din Legea securității și sănătății muncii nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.” - subpunctul 9) după cuvintele „la necesitate” se completează cu cuvintele „și periodică”	Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure protecție salariaților pentru desfășurarea activității. Substanțele sau depozitele periculoase trebuie îndepărtate sau ținute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor. Posturile de lucru trebuie proiectate și construite după principii ergonomice, ținând cont de necesitatea lucrătorilor de a urmări derularea acțiunilor de la postul lor de lucru. Lucrătorii izolați de la posturile de lucru trebuie să beneficieze de supraveghere continuă sau de mijloace de telecomunicație. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 Art. 13 litera n) angajatorul este obligat să țină evidența zonelor cu risc profesional grav și specific. Art.10 alin. (4) lit. e) angajatorul este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific să poată avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind securitatea și sănătatea în muncă. Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 2) Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții.

Angajatorul poate să își asume personal supravegherea la care se face referire în primul și al doilea paragraf dacă are calitățile și competența necesare în acest sens în conformitate cu legislația și/sau practica națională. 2.4. Lucrători competenți La fiecare loc de muncă ocupat de lucrători, trebuie să se găsească un număr suficient de lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredințate. 2.5. Informare, instruire și pregătire Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau reciclare profesională, necesare pentru asigurarea securității și sănătății lor. Angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii primesc instrucțiuni pe înțelesul lor, astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători. 2.6. Instrucțiuni scrise Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucțiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranță a utilajelor. Aceste instrucțiuni trebuie să includă informații cu privire la utilizarea utilajului de intervenție, precum și la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgență.			Pct. 1. Supraveghere și organizare 3) Supravegherea Pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor pe parcursul tuturor activităților, trebuie asigurată supravegherea prin persoane care au calitățile și competența cerute de această funcție și care sînt desemnate de către angajator sau în numele acestuia, acționînd în interesul acestuia. Supraveghetorul trebuie să viziteze posturile de muncă ocupate cel puțin o dată pe parcursul unui schimb. Pct. 1. Supraveghere și organizare 4) Lucrători competenți La fiecare loc de muncă trebuie să activeze lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredințate. Pct. 1. Supraveghere și organizare 5) Informare, instruire și pregătire Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Pct. 1. Supraveghere și organizare 6) Instrucțiuni scrise Pentru fiecare loc de muncă trebuie să fie elaborate instrucțiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranță a utilajelor și echipamentelor.

2.7. Metode sigure de lucru La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru. 2.8. Permise de lucru În cazul în care documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase și pentru executarea lucrărilor care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interacțiune cu alte activități, pot genera pericole grave. Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de persoana desemnată în acest scop și trebuie să conțină condițiile care trebuie îndeplinite și precauțiile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului și după lucru. 2.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și de sănătate În sensul prezentei directive, angajatorul asigură revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.			Aceste instrucțiuni trebuie să includă informații cu privire la utilizarea utilajului de intervenție, precum și cu privire la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgență. Pct. 1. Supraveghere și organizare 7) Metode sigure de lucru La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie să fie aplicate metode de lucru, fără riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Pct. 1. Supraveghere și organizare 8) Permise de lucru În cazul în care documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase și pentru executarea lucrărilor care, în mod normal, nu sînt periculoase, dar care, în interacțiune cu alte activități, pot genera pericole majore. Permisele de lucru trebuie să fie emise înaintea începerii lucrului de către persoana desemnată în acest scop și trebuie să specifice condițiile care trebuie îndeplinite și măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului și după lucru. Pct. 1. Supraveghere și organizare 9) Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și sănătate În sensul prezentelor Cerințe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate, a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.

3. Utilaje și instalații mecanice și electrice 3.1. Generalități În momentul alegerii, instalării, punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii utilajelor mecanice și electrice trebuie să se acorde atenția cuvenită securității și sănătății lucrătorilor, luând în considerare alte prevederi din prezenta directivă și din Directivele 89/392/CEE (1) și 89/655/CEE (2). Dacă utilajele sunt amplasate într-o zonă în care există sau pot să existe riscuri de incendiu sau de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebuie adaptate utilizării într-o astfel de zonă. Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecție adecvată și sisteme de securitate în caz de avarie. 3.2. Dispoziții specifice Utilajele și instalațiile mecanice trebuie să prezinte o rezistență suficientă, fără defecte vizibile și să corespundă scopului în care au fost realizate. Utilajele și instalațiile electrice trebuie să aibă o capacitate și putere corespunzătoare scopului în care au fost realizate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 2. Utilaje și instalații mecanice și electrice 1) Generalități Alegerea, instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea utilajelor mecanice și electrice trebuie să fie făcute în deplină securitate și sănătate pentru lucrători, luând în considerare alte prevederi din prezentele Cerințe minime și din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 603/2011. Dacă instalațiile sînt amplasate într-o zonă în care există sau poate exista riscul de incendiu sau de explozie din cauza aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie să fie adaptate utilizării într-o astfel de zonă. Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecție corespunzătoare și sisteme de securitate în caz de avarie. Pct. 2. Utilaje și instalații mecanice și electrice 2) Dispoziții specifice Instalațiile și utilajele mecanice trebuie să prezinte o rezistență suficientă, fără defecte vizibile, și trebuie să corespundă scopului pentru care au fost realizate. Utilajele și instalațiile electrice trebuie să aibă o capacitate și o putere corespunzătoare scopului în care au fost realizate.

			Utilajele și instalațiile mecanice și electrice trebuie să fie instalate și protejate astfel încât să prevină pericolul.
4. Întreținere 4.1. Întreținere generală Este necesară stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematică, întreținerea și, dacă este cazul, testarea utilajelor și instalațiilor mecanice și electrice. Întreținerea, verificarea și testarea oricărei părți a instalației sau utilajului trebuie efectuate de către o persoană competentă. Procese-verbale de verificare și testare trebuie întocmite și păstrate în mod corespunzător. 4.2.Întreținerea echipamentului de protecție Echipamentul de protecție corespunzător trebuie pregătit pentru utilizare și trebuie să fie în perfectă stare de funcționare în orice moment. Întreținerea trebuie făcută ținând cont de activitățile exercitate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 3. Întreținere 1) Întreținere generală Este necesară verificarea sistematică, întreținerea și, dacă este cazul, testarea utilajelor și a instalațiilor mecanice și electrice. Întreținerea, verificarea și testarea oricărei părți a instalației sau a utilajului trebuie să fie efectuate de către o persoană competentă. Procese-verbale de verificare și testare trebuie să fie întocmite și păstrate în mod corespunzător. Pct. 3. Întreținere 2) Întreținerea echipamentului de protecție Echipamentul de protecție corespunzător trebuie să fie pregătit pentru utilizare și trebuie să fie în stare de funcționare în orice moment. Întreținerea trebuie să fie făcută ținând cont de activitățile exercitate.
5. Controlul puțurilor În timpul operațiilor de foraj, trebuie să fie prevăzute echipamente corespunzătoare pentru controlul puțurilor în scopul prevenirii riscurilor de erupție.		Compatibil	Pct. 3. Întreținere 3) Controlul puțurilor În timpul operațiilor de foraj trebuie să fie prevăzute echipamente corespunzătoare pentru controlul puțurilor în scopul prevenirii riscurilor de erupție.

La amplasarea acestor echipamente trebuie să se țină cont de caracteristicile puțului forat și de condițiile de exploatare.			La amplasarea acestor echipamente trebuie să se țină cont de caracteristicile puțului forat și de condițiile de exploatare.
6. Protecția împotriva atmosferelor nocive și a riscurilor de explozie 6.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezenței substanțelor nocive și/sau potențial explozive în atmosferă și pentru măsurarea concentrației acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și de sănătate. 6.2. Protecția împotriva atmosferelor nocive 6.2.1. Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie luate măsuri adecvate pentru a asigura reținerea lor la sursă și îndepărtarea lor. Sistemul trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte nici un risc pentru lucrători.	În Anexa nr. 1, Punctul 4, subpunctul 3), alineatul 3 va avea următorul cuprins: „Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 1) Generalități Angajatorul evaluează prezența substanțelor nocive sau potențial explozive în atmosferă și măsoară concentrația acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și de sănătate. Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum și executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepția cazurilor cînd au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor. Pct. 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 2) Protecția împotriva riscului exploziilor

6.2.2. Fără a aduce atingere prevederilor Directivei 89/656/CEE (3), în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare corespunzătoare. În asemenea cazuri, trebuie să fie prezent la locul de muncă un număr suficient de lucrători instruiți să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut corespunzător. 6.2.3. Dacă în atmosferă există sau poate exista hidrogen sulfurat sau alte gaze toxice, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile și măsurile preventive adoptate. 6.3. Protecția împotriva riscului exploziilor 6.3.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru combaterea formării și acumulării atmosferelor explozive. 6.3.2. În interiorul zonelor care prezintă risc de explozie, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive. 6.3.3. Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizând echipamentele și măsurile ce trebuie luate.			Angajatorul întreprinde măsuri pentru combaterea formării și acumulării atmosferelor explozive. În interiorul zonelor care prezintă risc de explozie, trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive. Angajatorul stabilește un plan de prevenire a exploziilor, precizând detalii cu privire la utilaje și echipamentele de protecție și măsurile ce trebuie luate în cazuri de urgență. Pct. 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 3) Protecția împotriva atmosferelor nocive Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) reținerea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanțe astfel încât să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecție utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. În zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.

			Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut conform instrucțiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situații de urgență și măsurile preventive adoptate. Pct. 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 4) Protecția împotriva incendiilor Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosință, se exploatează sau se întrețin locuri de muncă, angajatorul va întreprinde măsuri pentru prevenirea declanșării și propagării incendiilor care provin de la sursele identificate, descrise în documentul de securitate și sănătate. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru stingerea rapidă și eficientă a oricărui incendiu. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive pentru stingerea incendiului și, în zonele cu risc sporit de incendiu, cu detectoare de incendiu și sisteme de alarmă. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile și simplu de manipulat și, dacă este necesar, trebuie să fie protejate contra riscurilor de deteriorare. La locul de muncă trebuie să fie păstrat un plan de acțiuni contra incendiilor care să precizeze măsurile ce urmează a fi întreprinse, conform

			pct. 4-10 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, pentru prevenirea declanșării și propagării, detectarea și stingerea incendiilor. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu Cerințele minime privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. Aceste semne trebuie să fie durabile și amplasate în puncte corespunzătoare.
7. Căi și ieșiri de urgență 7.1. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. 7.2. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă toate locurile de muncă. 7.3. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. Încăperile de cazare și de repaus trebuie să aibă cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.	În Anexa nr. 1, Punctul 9, după alineatul 3 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: „ Pentru încăperile de cazare și de repaus trebuie prevăzute cel puțin două ieșiri de urgență separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă și care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 9. Căi și ieșiri de urgență În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior. Ușile de urgență trebuie să fie închise astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către

7.4. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior sau, dacă este imposibil, trebuie să fie glisante. Ușile de urgență nu trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise ușor și imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. 7.5. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE (4). 7.6. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel încât să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști. 7.7. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de intensitate corespunzătoare în caz de urgență, în eventualitatea unei pene de curent.			persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.918/2013.
8. Aerisirea locurilor de muncă închise 8.1. În locurile de muncă închise, trebuie să se asigure suficient aer proaspăt, având în vedere metodele de lucru folosite și cerințele fizice impuse lucrătorilor. Dacă se utilizează o instalație de ventilație, ea trebuie menținută în stare de funcționare. Orice pană în funcționarea instalației trebuie semnalizată de un sistem de	În Anexa nr. 1, punctul 16, subpunctul 6) alineatul întâi, după cuvintele „în permanență” se completează cu cuvântul „suficient”.	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 6) Aerisirea locurilor de muncă închise În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanență aer proaspăt, având în vedere metodele de lucru folosite și eforturile fizice ale lucrătorilor.

control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. 8.2.Dacă sunt folosite instalații de aer condiționat sau ventilație mecanică, acestea trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși curenților de aer care i-ar putea deranja. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.			Dacă se utilizează o instalație de ventilație, ea trebuie să fie menținută în stare de funcționare. Orice pană trebuie să fie semnalizată de un sistem de control, dacă este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. Dacă sînt utilizate instalațiile de aer condiționat sau de ventilație mecanică, ele trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși la curenții de aer care să le creeze disconfort. Orice depunere sau murdărie care poate produce un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie să fie eliminată imediat.
9. Temperatura din încăperi 9.1.Temperatura din încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, ținând seama de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice impuse lucrătorilor. 9.2. Temperatura din încăperile de repaus, din încăperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine și din încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinației specifice acestor încăperi. 9.3.Ferestrele, luminatoarele și glăsiurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de muncă, în funcție de natura muncii și de locul de muncă.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 8) <i>Temperatura din încăperi</i> În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate și eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate este necesar de a asigura angajații cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform. Temperatura în încăperile social-sanitare trebuie să corespundă normelor prezentate mai jos:

			a) camera de repaus, camera de prim ajutor și încăperile pentru personalul de serviciu permanent – 22oC; b) grupurile sanitare: - încăperea pentru dușuri – 25oC; - încăperea pentru lavoare – 23oC; - WC – 16 oC. Ferestrele, luminatoarele și glasvandurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă în funcție de tipul activității și de natura locului de muncă.
10. Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor 10.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere termic, ținând cont de tipul întreprinderii și de activitatea fizică a lucrătorilor. 10.2. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate la un nivel de igienă adecvat. 10.3. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei integral din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie clar semnalizați și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces astfel	Anexa 1, punctul 16, subpunctul 2), se completează cu un alineat suplimentar după cum urmează: „Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor.”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) <i>2) Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor</i> Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie semnalizați vizibil și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces,

încât lucrătorii să nu vină în contact cu aceste glasvanduri sau să fie răniți în cazul spargerii lor. 10.4.Nu trebuie permis accesul pe acoperișurile din materiale insuficient de rezistente, decât dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate.			astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniți în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperișuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate.																																										
11. Iluminarea naturală și artificială 11.1.Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficientă care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor. 11.2. Locurile de muncă trebuie să primească suficientă lumină naturală și trebuie să fie prevăzute, ținând cont de condițiile de climă, cu dispozitive de iluminare artificială adecvate pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor. 11.3. Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. 11.4. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuși riscurilor în caz de pană de iluminare artificială trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență cu o intensitate suficientă. 11.5.Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, obligația la care se referă	Anexa nr. 1 Punctul 13 se modifică după cum urmează: alineatul patru se completează cu următoarele cuvinte „cu o intensitate suficientă,, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: „Instalațiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare adecvată locurilor de control operațional, căilor de ieșire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase. Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, această obligație se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.,,	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 13. Iluminare naturală și artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. Tabel <table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Caracteristicile lucrărilor</th><th>Nivelul normal de iluminare, lx</th></tr><tr><td>1.</td><td>Lucrări automatizate cu loc de muncă fix</td><td>50</td></tr><tr><td>2.</td><td>Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică</td><td>20</td></tr><tr><td>4.</td><td>Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru</td><td>10</td></tr><tr><td>6.</td><td>Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb</td><td>75</td></tr><tr><td>7.</td><td>Supravegherea liniilor robotizate de producție</td><td>150</td></tr><tr><td>8.</td><td>Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații</td><td>50</td></tr><tr><td>9.</td><td>Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică</td><td>20</td></tr><tr><td>10.</td><td>Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport</td><td>3</td></tr><tr><td>11.</td><td>Treceri pentru vehicule</td><td>5</td></tr><tr><td>12.</td><td>Porți</td><td>10</td></tr><tr><td>13.</td><td>Iluminat de pază și perimetral</td><td>3</td></tr></table> Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafață este necesar de a asigura preponderent, pe cât posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială.	Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normal de iluminare, lx	1.	Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50	2.	Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30	3.	Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20	4.	Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10	5.	Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10	6.	Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75	7.	Supravegherea liniilor robotizate de producție	150	8.	Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50	9.	Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20	10.	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3	11.	Treceri pentru vehicule	5	12.	Porți	10	13.	Iluminat de pază și perimetral	3
Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normal de iluminare, lx																																											
1.	Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50																																											
2.	Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30																																											
3.	Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20																																											
4.	Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10																																											
5.	Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10																																											
6.	Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75																																											
7.	Supravegherea liniilor robotizate de producție	150																																											
8.	Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50																																											
9.	Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20																																											
10.	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3																																											
11.	Treceri pentru vehicule	5																																											
12.	Porți	10																																											
13.	Iluminat de pază și perimetral	3																																											

primul paragraf se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenți.			Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuși în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență. Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotați cu lămpi individuale.
12. Ferestre și luminatoare 12.1.Ferestrele, luminatoarele și sistemele de ventilație prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare și blocare trebuie proiectate astfel încât funcționarea acestora să fie sigură. Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci când sunt deschise. 12.2.Ferestrele și luminatoarele trebuie să poată fi curățate fără riscuri.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 4) Ferestre și luminatoare Ferestrele, luminatoarele și sistemele de ventilație prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare și blocare trebuie să fie proiectate astfel încât funcționarea acestora să se facă în siguranță. Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci cînd sînt deschise. Ferestrele și luminatoarele trebuie să fie curățate fără riscuri.
13. Uși și porți 13.1. Poziția, numărul și dimensiunile ușilor și porților, precum și materialele din care sunt confecționate, sunt determinate de natura și utilizarea încăperilor sau incintelor.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale)

13.2. Ușile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul privirii. 13.3. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să posede panouri transparente. 13.4. Dacă suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților nu sunt din materiale securizate și dacă există posibilitatea ca lucrătorii să se rănească dacă acestea se sparg, suprafețele trebuie protejate împotriva spargerii. 13.5. Ușile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de securitate care să le împiedice să iasă de pe șine și să cadă în mod neașteptat. 13.6. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice căderea lor. 13.7. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie marcate adecvat. Ele trebuie să poată fi deschise din interior oricând, cu ușurință, fără ajutor special. Ele trebuie să poată fi deschise când locurile de muncă sunt ocupate. 13.8. În apropierea imediată a porților destinate în special traficului de vehicule, dacă acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie să existe porți pentru pietoni care să fie semnalizate vizibil și degajate în permanență.			5) Uși și porți Poziția, numărul și dimensiunile ușilor și porților, precum și materialele din care sînt confecționate, sînt determinate de natura și utilizarea încăperilor sau incintelor. Ușile transparente trebuie să fie semnalizate corespunzător la nivelul privirii. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente. Dacă suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților nu sînt din materiale securizate și dacă există posibilitatea ca lucrătorii să se rănească prin spargerea lor, suprafețele trebuie să fie protejate împotriva spargerii. Ușile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să iasă de pe șine și să cadă în mod neașteptat. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să cadă în mod neașteptat. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie să fie semnalizate corespunzător. Ele trebuie să fie deschise cu ușurință oricînd din interior și fără ajutor special, precum și trebuie să poată fi deschise cînd locurile de muncă sînt ocupate. Trebuie să fie prevăzute porți pentru pietoni în apropierea porților destinate, în special în apropierea traficului de vehicule, dacă acestea nu sînt sigure pentru pietoni; acestea trebuie să

13.9. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără să prezinte un pericol de accidentare pentru lucrători. Ele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență accesibile și ușor de identificat care, în cazul în care se blochează datorită unei pene de curent, să poată fi deschise manual. 13.10. Dacă accesul într-un loc este oprit de lanțuri sau dispozitive similare, acestea trebuie să fie vizibile și semnalizate prin panouri de interdicție sau avertizare adecvate.			fie semnalizate vizibil și degajate în permanență. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără risc de accidentare a lucrătorilor. Ele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență ușor de identificat și accesibile și care să poată fi deschise manual dacă se blochează din cauza unei pene de curent.
14. Căi de circulație 14.1. În caz de urgență, trebuie să fie posibil accesul fără pericol la locul de muncă și evacuarea rapidă și în siguranță. 14.2. Căile de circulație, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, dimensionate și amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor căi de circulație să nu fie amenințați de nici un pericol. 14.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal și/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul de utilizatori potențiali și cu tipul de întreprindere. Dacă pe căile de circulație sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 6. Căi de circulație Trebuie să fie posibil accesul fără pericol la locul de muncă și, în caz de urgență, evacuarea rapidă și în siguranță a lucrătorilor. Căile de circulație, inclusiv scările și scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, dimensionate și plasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza conform destinației lor în deplină securitate pentru lucrătorii aflați în vecinătate. Căile utilizate pentru traficul pietonal și/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul de utilizatori potențiali și cu tipul de întreprindere. Dacă pe căile de circulație sînt utilizate mijloace de transport, trebuie să fie prevăzută o distanță de securitate corespunzătoare pentru pietoni.

distanță de securitate corespunzătoare pentru pietoni. 14.4. Între căile de circulație destinate vehiculelor și porți, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare și scări trebuie să existe o distanță suficientă. 14.5. Traseul căilor de circulație și acces trebuie să fie semnalizat clar pentru a asigura protecția lucrătorilor.			Între căile de circulație destinate vehiculelor și porți, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare și scări trebuie să existe o distanță de cel puțin 1,5 m pentru a asigura securitatea pietonilor. Traseul căilor de circulație și acces trebuie să fie semnalizat vizibil pentru a asigura protecția lucrătorilor. Dacă vehiculele sau utilajele intră la locurile de muncă, trebuie să fie stabilite reguli de circulație necesare.
15. Zone periculoase 15.1. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, datorită naturii muncii, există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor și a obiectelor, locurile de muncă trebuie prevăzute, în măsura posibilităților, cu dispozitive care să împiedice intrarea în zonă a lucrătorilor neautorizați. 15.2. Trebuie luate măsuri adecvate care să protejeze lucrătorii autorizați să intre în zonele de pericol 15.3. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 8. Zone periculoase Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, din cauza naturii muncii, există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor sau a obiectelor, locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să împiedice intrarea în zonă a lucrătorilor neautorizați. Trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare care să protejeze lucrătorii autorizați la intrarea în zonele de pericol.
16. Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor – libertatea de mișcare la posturile de lucru 16.1. Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață, înălțime și un volum de aer corespunzătoare, care să permită lucrătorilor să își desfășoare munca fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 3) Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor – libertatea de mișcare la posturile de lucru

16.2. Dimensiunile suprafeței neocupate de la postul de lucru trebuie să asigure lucrătorilor suficientă libertate de mișcare și să le permită să își desfășoare munca în deplină securitate.			Încăperile de lucru trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 3 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puțin 12m³, permițând lucrătorilor să își execute sarcinile fără risc pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor. Dimensiunile suprafeței neocupate a postului de lucru trebuie să permită lucrătorilor suficientă libertate de mișcare și să le dea posibilitatea să își desfășoare munca în deplină securitate.
17. Încăperile de repaus 17.1. Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor necesită acest lucru, în funcție de tipul de activitate sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă. Această dispoziție nu este aplicabilă dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. 17.2. Încăperile de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar, în funcție de numărul lucrătorilor. 17.3. În încăperile de repaus, trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor față de disconfortul creat de fumul de țigară. 17.4. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există cameră de repaus, trebuie puse la dispoziția personalului alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul	În Anexa nr. 1, punctul 16 subpunctul 7) alineatul al treilea și al patrulea se va completa cu următorul enunț: „În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”;	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) <i>7) Camerele de repaus</i> Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor o cer, ținându-se cont de tipul activității sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă. Această dispoziție nu se aplică dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar, în funcție de numărul lucrătorilor. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziție alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul

întreruperilor, ori de câte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică. Trebuie luate măsuri adecvate pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de țigară.			întreruperilor ori de câte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică.
18. Locuri de muncă în aer liber 18.1. Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber, care sunt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate ca circulația pietonală sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. 18.2. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu lumină artificială, în condițiile în care lumina zilei este insuficientă. 18.3. Dacă lucrătorii sunt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât lucrătorii: (a) să fie protejați împotriva influențelor atmosferice, și, dacă este necesar, împotriva căderii de obiecte; (b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive, nici la influențe exterioare nocive (de ex. gaz, vapori, praf); (c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați rapid; (d) să nu alunece sau să cadă.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulația pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejați contra influențelor atmosferice și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive și la influențe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă.

19. Femei gravide și mame care alăptează Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție culcată, în condiții adecvate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 17. Femeile gravide și mamele care alăptează Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție orizontală, în condiții corespunzătoare.
20. Lucrători handicapați La organizarea locurilor de muncă trebuie să se țină seama de lucrătorii handicapați, dacă este necesar. Această dispoziție se aplică, mai ales, ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvetelor, toaletelor și posturilor de lucru ocupate direct de lucrătorii handicapați.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 18. Persoanele cu dizabilități La organizarea locurilor de muncă trebuie să se țină cont de accesul pentru lucrătorii cu dizabilități. Această dispoziție se referă, în special, la ușile, căile de comunicație, scările, dușurile, chiuvetele, toaletele și posturile de lucru utilizate și ocupate direct de lucrătorii cu dizabilități.
Partea B, Cerințe minime aplicabile sectorului de foraj terestru 1. Detectarea și stingerea incendiilor 1.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosință, se exploatează sau se întrețin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declanșării și propagării incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate și sănătate.		Compatibil	Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 1. Detectarea și stingerea incendiilor 1) Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosință, se exploatează sau se întrețin locuri de muncă, trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea declanșării și propagării incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate și sănătate. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu să fie stins rapid și eficient.

Trebuie să fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu să fie stins rapid și eficient. 1.2. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate pentru combaterea incendiului, și, în măsura în care este necesar, cu detectoare de incendiu și sisteme de alarmă. 1.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile și ușor de manipulat și, dacă este necesar, protejate împotriva riscurilor de deteriorare. 1.4. La locul de muncă trebuie păstrat un plan de pază contra incendiului care să precizeze măsurile de luat, în conformitate cu articolele 3-6 din prezenta directivă, pentru prevenirea, detectarea și combaterea declanșării și propagării incendiilor. 1.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE. Aceste semne trebuie să fie amplasate în puncte corespunzătoare și trebuie să fie durabile.			2) Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive pentru combaterea incendiului și, la necesitate, cu detectoare de incendiu și sisteme de alarmă. 3) Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile și ușor de manipulat și protejate împotriva riscurilor de deteriorare. 4) La locul de muncă trebuie să se păstreze un plan de acțiuni contra incendiului, care să precizeze măsurile ce urmează a fi întreprinse, în conformitate cu pct. 4 subpct. 4) din anexa nr. 1, pentru prevenirea, detectarea și combaterea declanșării și propagării incendiilor. 5) Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. Aceste semne trebuie să fie amplasate în puncte corespunzătoare și trebuie să fie durabile.
2. Comanda de la distanță în caz de urgență Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, în caz de urgență, să poată fi comandate de la distanță din locuri corect alese.		Compatibil	Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 2. Comanda de la distanță în caz de urgență Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, în caz de urgență, să poată fi comandate de la distanță din locuri special amenajate.

Asemenea echipament trebuie să includă sisteme de izolare și purjare a puțurilor, instalațiilor și conductelor.			Un asemenea echipament trebuie să includă sisteme de izolare și purjare a puțurilor, instalațiilor și conductelor.
3. Mijloace de comunicare în situații normale și critice 3.1. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de: (a) un sistem acustic și optic capabil să transmită, în caz de nevoie, un semnal de alarmare oricărui post de lucru; (b) un sistem acustic capabil să fie auzit clar în toate punctele instalației ocupate frecvent de lucrători. 3.2. Dispozitivele de declanșare a alarmei trebuie amplasate în locuri adecvate. 3.3. Dacă lucrătorii sunt prezenți în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod obișnuit, trebuie amplasate sisteme de comunicare la îndemână. 4. Puncte de adunare și registru de apel Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie specificate punctele de adunare și trebuie ținut un registru de apel și luate măsurile necesare în acest sens.		Compatibil	Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 3. Mijloacele de comunicare în situații normale și critice 1) Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de: a) un sistem acustic și optic capabil să transmită, în caz de necesitate, un semnal de alarmă oricărui post de lucru; b) un sistem acustic capabil să fie auzit clar în toate punctele instalației ocupate frecvent de lucrători. 2) Dispozitivele de declanșare a alarmei trebuie să fie amplasate în locuri ușor accesibile. 3) Dacă lucrătorii sunt prezenți în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod obișnuit, trebuie să fie amplasate sisteme de comunicare accesibile. Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 4. Punctele de adunare și registrul de apel Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie specificate punctele de adunare și trebuie să fie ținut un registru de apel și luate măsurile necesare în acest sens.
5. Mijloace de evacuare și salvare 5.1. Lucrătorii trebuie instruiți în acțiuni adecvate în caz de urgență.		Compatibil	Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 5. Mijloacele de evacuare și salvare

5.2. Echipamentele de salvare trebuie plasate în locuri adecvate și accesibile, gata de utilizare. 5.3. Dacă evacuarea urmează un itinerar dificil sau dacă trece printr-o zonă cu atmosferă irespirabilă sau care poate deveni irespirabilă, lucrătorii trebuie să dispună la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediată.			1) Lucrătorii trebuie să fie instruiți pentru a întreprinde măsurile și acțiunile corespunzătoare în caz de urgență. 2) Echipamentele de salvare trebuie să fie plasate în locuri ușor accesibile, gata de utilizare. 3) Dacă evacuarea urmează un itinerar dificil sau dacă trece printr-o zonă cu atmosferă irespirabilă sau care poate deveni irespirabilă, lucrătorii trebuie să dispună la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosire imediată.
6. Exerciții de securitate La toate locurile de muncă ocupate în mod obișnuit de lucrători trebuie să se efectueze periodic exerciții de securitate. Scopul principal al acestor exerciții este de a forma și verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ținând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.	În anexa nr. 4, punctul 6 la alineatul trei după cuvântul „lucrătorii” se completează cu cuvântul „desemnați”.	Compatibil	Anexa nr. 4 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru Pct. 6. Exercițiile de securitate La toate locurile de muncă trebuie să se efectueze, odată cu instruirile periodice, exerciții de securitate. Scopul principal al exercițiilor de securitate este de a forma și de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ținând seama de criteriile stipulate în documentul de securitate și sănătate. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.
7. Instalații sanitare 7.1. Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte 7.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte echipament de lucru special și dacă, din motive de	La Anexa nr. 1, punctul 14 subpunctul 1) a) alineatul trei după cuvintele „Vestiarele trebuie” se completează cu cuvintele „să fie de dimensiuni suficient de mari și” b) alineatul patru cuvintele „la necesitate” se substituie cu ”dacă împrejurările o	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 14 Instalații sanitare 1) Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte

sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu scaune. 7.1.2. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari și să aibă dotările care să permită fiecărui lucrător să își țină încuiată îmbrăcămintea în timpul lucrului. Dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală. Trebuie să existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrător să își poată pune la uscat echipamentul de lucru. 7.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor de către bărbați și femei. 7.1.4. Dacă vestiarele nu sunt necesare, în conformitate cu punctul 7.1.1, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei. 7.2. Dușuri și chiuvete 7.2.1. Trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri suficiente și corespunzătoare, ținând seama de tipul de activitate sau din rațiuni de igienă.	justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie)”		Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vestiare, în cazul când aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu dulapuri și scaune. Vestiarele trebuie să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să își țină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate, la necesitate, de cele pentru îmbrăcămintea personală. Curățarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat îmbrăcămintea de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei. 2) Dușuri și chiuvete Trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri și lavoare suficiente și corespunzătoare, ținîndu-se seama de tipul de activitate sau, din rațiuni de

Trebuie prevăzute săli de dușuri separate sau utilizarea separată a dușurilor de către bărbați și femei. 7.2.2. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții adecvate de igienă. Dușurile trebuie prevăzute cu apă curentă rece și caldă. 7.2.3. Dacă, în conformitate cu punctul 7.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dușuri, trebuie să existe chiuvete adecvate și suficiente, cu apă curentă rece și caldă, plasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor. Dacă este necesar, din motive de decență, trebuie prevăzute chiuvete separate sau utilizarea separată a chiuvetelor de către bărbați și femei. 7.2.4. Dacă încăperile cu dușuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale ușoară de comunicare între ele. 7.3. Toalete și chiuvete În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare și camere cu dușuri sau chiuvete dotate cu un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați.			igienă, de numărul total de lucrători într-un schimb: a) un duș pentru 15 persoane; b) un lavoar pentru 10 persoane. Trebuie să fie prevăzute săli de dușuri separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată de către bărbați și femei. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare. Dușurile trebuie să dispună de apă curentă rece și caldă. <i>3) Toalete și chiuvete</i> În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare și săli de dușuri, precum și chiuvete; trebuie să existe un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie să fie prevăzute toalete separate sau trebuie să fie prevăzută utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați: a) un WC cu chiuvetă și un pisoar la 25 de persoane, pentru bărbați; b) două WC-uri cu chiuvete la 25 de persoane, pentru femei. [...]
8.Încăperi și echipamente de prim ajutor		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață

8.1.Echipamentul de prim ajutor trebuie să fie adecvat tipului de activitate desfășurată. Trebuie să existe una sau două încăperi de prim ajutor. În aceste camere trebuie afișate clar și vizibil instrucțiuni de prim ajutor în caz de accidente. 8.2.Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor indispensabile și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor. Ele trebuie semnalizate conform reglementărilor naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE. 8.3.De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile de muncă unde condițiile de muncă necesită acest lucru. Acest echipament este semnalizat corespunzător și este ușor accesibil. 8.4.Un număr suficient de lucrători trebuie să fie instruit cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevăzut.			sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 12. Echipamente de prim ajutor Echipamentele de prim ajutor trebuie să existe în permanență oriunde impun condițiile de muncă și trebuie să fie corespunzătoare activității respective. Aceste echipamente trebuie să fie semnalizate corespunzător și ușor accesibile. În funcție de importanța locurilor de muncă, de tipul de activitate care se desfășoară și de frecvența accidentelor pe care le presupune, trebuie să fie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor. În aceste încăperi, instrucțiunile de prim ajutor trebuie să fie afișate în mod clar și vizibil. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor. Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor din dotare.
9.Căi de comunicație Dacă vehiculele rutiere au acces la locurile de muncă, trebuie stabilite regulile de circulație necesare.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 6. Căi de circulație

			Trebuie să fie posibil accesul fără pericol la locul de muncă și, în caz de urgență, evacuarea rapidă și în siguranță a lucrătorilor. Căile de circulație, inclusiv scările și scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, dimensionate și plasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza conform destinației lor în deplină securitate pentru lucrătorii aflați în vecinătate. Căile utilizate pentru traficul pietonal și/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul de utilizatori potențiali și cu tipul de întreprindere. Dacă pe căile de circulație sînt utilizate mijloace de transport, trebuie să fie prevăzută o distanță de securitate corespunzătoare pentru pietoni. Între căile de circulație destinate vehiculelor și porți, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare și scări trebuie să existe o distanță de cel puțin 1,5 m pentru a asigura securitatea pietonilor. Traseul căilor de circulație și acces trebuie să fie semnalizat vizibil pentru a asigura protecția lucrătorilor. Dacă vehiculele sau utilajele intră la locurile de muncă, trebuie să fie stabilite reguli de circulație necesare.
Partea C, Cerințe speciale minime aplicabile sectorului de foraj marin 1.Observație preliminară 1.1.Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2), angajatorul care, în conformitate cu legislația și/sau practica	Anexa nr. 5 Punctul 1, subpunctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008	Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 1. Observații preliminare 1) Fără a aduce atingere pct.5, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure

națională, răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta parte C, trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate arată că au fost luate toate măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. În acest sens, documentul trebuie: (a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecințe grave pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor afectați; (b)să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol arătate la litera (a); (c)să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la litera (a), pentru limitarea propagării accidentelor și pentru a permite o evacuare eficientă și controlată a locului de muncă în situații de urgență; (d)să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă dispozițiile Directivei 89/391/CEE și ale prezentei directive în situațiile normale și critice. 1.2.Angajatorul trebuie să respecte procedurile și modalitățile prevăzute în documentul de securitate și sănătate în timpul planificării și punerii în practică a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta directivă. 1.3.Diferiții angajatori care răspund de diferitele locuri de muncă trebuie să	și ale prezentei Hotărâri în situații normale și critice”		că documentul de securitate și sănătate dovedește că au fost luate toate măsurile prevăzute de prezentele Cerințe minime pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. În acest sens, documentul de securitate și sănătate trebuie: a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecințe grave pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol stabilite la lit.a); c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor stabilite la lit.a), pentru a limita propagarea accidentelor și pentru a permite o evacuare eficientă și controlată a locului de muncă în situații de urgență. 2) Angajatorul trebuie să respecte procedurile și modalitățile prevăzute în documentul de securitate și sănătate în timpul planificării și punerii în practică a tuturor fazelor relevante reglementate de prezentele Cerințe minime. 3) Angajatorii care răspund de diferite locuri de muncă trebuie să coopereze, dacă este cazul, la întocmirea documentelor de securitate și sănătate și la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.

coopereze, dacă este cazul, la întocmirea documentelor de securitate și sănătate și la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.			
2.Detectarea și stingerea incendiilor 2.1.Trebuie luate măsuri adecvate, definite de documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1, pentru prevenirea, detectarea și stingerea incendiilor și pentru prevenirea extinderii lor. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive de oprire a focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu. 2.2.Trebuie prevăzute sisteme adecvate de detectare a focului și de protecție, precum și sisteme de stingere a incendiilor și alarme, la toate locurile de muncă, în conformitate cu riscurile definite în documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1. Aceste sisteme pot include, dar nu se limitează la: - sisteme de detectare a incendiilor; - sisteme de alarmă în caz de incendiu; - conducte de apă pentru stingerea incendiilor; - hidranți și furtune; - sisteme cu jet de apă și monitoare de apă; - aspersoare automate; - sisteme pentru stingerea flăcărilor de gaz; - sisteme pentru stingere cu spumă; - stingătoare portabile;		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 2. Detectarea și stingerea incendiilor 1) Trebuie să fie luate măsuri adecvate, indicate în documentele de securitate și sănătate, pentru prevenirea, detectarea și stingerea incendiilor și pentru prevenirea extinderii lor. Dacă este necesar, trebuie să fie prevăzute dispozitive de oprire a focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu. 2) Trebuie să fie prevăzute sisteme de detectare a focului și de protecție, precum și sisteme de stingere a incendiilor și alarme la toate locurile de muncă, în conformitate cu riscurile indicate în documentele de securitate și sănătate. Aceste sisteme pot include, dar nu se limitează la: a) sisteme de detectare a incendiilor; b) sisteme de alarmă în caz de incendiu; c) conducte de apă pentru stingerea incendiilor; d) hidranți și furtunuri; e) sisteme cu jet de apă și monitoare de apă; f) aspersoare automate; g) sisteme pentru stingerea flăcărilor de gaz; h) sisteme pentru stingere cu spumă; i) stingătoare portabile; j) echipament pentru pompieri. 3) Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie ușor accesibile, ușor de manipulat și protejate împotriva deteriorării.

- echipament pentru pompieri. 2.3.Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie ușor accesibile, ușor de manipulat și, dacă este necesar, trebuie să fie protejate împotriva deteriorării. 2.4.La locul de muncă trebuie ținut un plan de protecție contra incendiilor, care să precizeze măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea și stingerea incendiilor. 2.5.Sistemele de urgență trebuie izolate și protejate împotriva accidentelor, astfel încât funcțiile lor să rămână operaționale în caz de urgență. Dacă este cazul, aceste sisteme trebuie dublate. 2.6.Echipamentele trebuie semnalizate conform reglementărilor naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE. Aceste semnalizări trebuie amplasate în puncte adecvate și trebuie să fie durabile.			4) La locul de muncă trebuie să se țină un plan de protecție contra incendiilor, care să stabilească măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea și stingerea incendiilor. 5) Sistemele de urgență trebuie să fie izolate și protejate împotriva accidentelor, astfel încât funcțiile lor să rămână operaționale în caz de urgență. La locurile de muncă cu grad de risc înalt, aceste sisteme trebuie să fie dublate. 6) Echipamentele trebuie să fie semnalizate în conformitate cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. Aceste semnalizări trebuie să fie amplasate în puncte ușor accesibile și trebuie să fie durabile.
3.Control la distanță în caz de urgență 3.1.Dacă documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distanță. Acest sistem trebuie să dispună de stații de control situate în locuri adecvate și care să poată fi utilizate în caz de urgență având, dacă este necesar, stații de control în puncte de adunare sigure și în stații de evacuare.		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 3. Controlul la distanță în caz de urgență 1) Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie stabilit un sistem de control la distanță. Acest sistem trebuie să dispună de stații de control situate în locuri ușor accesibile și care să poată fi utilizate în caz de urgență, având, dacă este necesar, stații de control în puncte de adunare sigure și în stații de evacuare.

3.2.Echipamentele de control la distanță, arătate la punctul 3.1, trebuie să includă cel puțin sisteme de ventilație, dispozitive de oprire urgentă a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor și gazelor inflamabile, sisteme de protecție contra incendiilor și de control al puțurilor.			2) Echipamentele de control la distanță trebuie să includă cel puțin sisteme de ventilație, dispozitive de oprire urgentă a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor și gazelor inflamabile, sisteme de protecție contra incendiilor și de control al puțurilor.
4.Mijloace de comunicare în situații normale și în situații de urgență 4.1.Dacă documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de: - un sistem acustic și optic capabil să transmită alarmă în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucrători; - un sistem acustic capabil să fie auzit distinct în toate părțile instalației unde lucrătorii sunt prezenți frecvent; - un sistem capabil să mențină comunicarea cu serviciile de securitate de pe uscat. 4.2.Aceste sisteme trebuie să rămână operaționale în situație de urgență. Sistemul acustic trebuie să fie completat de sisteme de comunicație care să fie independente de o instalație electrică care nu prezintă siguranță. 4.3.Dispozitivele de declanșare a alarmei trebuie plasate în locuri adecvate. 4.4.Dacă lucrătorii sunt prezenți în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 4. Mijloacele de comunicare în situații normale și în situații de urgență 1) Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de muncă trebuie să dispună de: a) un sistem acustic și optic capabil să transmită, în caz de nevoie, alarma la oricare post de lucru; b) un sistem acustic capabil să fie auzit distinct în toate părțile instalației; c) un sistem capabil să mențină comunicarea cu serviciile de securitate de pe uscat. 2) Aceste sisteme trebuie să rămână operaționale în situație de urgență. Sistemul acustic trebuie să fie completat de sisteme de comunicație care să fie independente de o instalație electrică ce nu prezintă siguranță. 3) Dispozitivele de declanșare a alarmei trebuie să fie plasate în locuri ușor accesibile. 4) Dacă lucrătorii sunt prezenți în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod obișnuit,

obișnuit, trebuie pus la dispoziția lor un sistem de comunicații adecvat			trebuie să li se pună la dispoziție un sistem de comunicații.
5.Puncte sigure de adunare și registru de apel 5.1.Trebuie luate măsurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare și punctelor sigure de adunare, împotriva căldurii, fumului și, în măsura posibilităților, împotriva efectelor unei explozii și pentru a se asigura că drumurile de ieșire spre și dinspre punctele de evacuare și punctele sigure de adunare rămân accesibile. Aceste măsuri trebuie să ofere protecție lucrătorilor o perioadă suficientă pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea și executarea fără risc a operațiunii de evacuare și salvare. 5.2. Dacă documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1 prevede acest lucru, unul din locurile protejate menționate la punctul 5.1 trebuie să fie dotat cu instalații adecvate pentru a permite comanda de la distanță a echipamentelor menționate la punctul 3 din partea C și pentru a comunica cu uscatul și cu serviciile de salvare. 5.3.Punctele sigure de salvare și punctele de evacuare trebuie să fie ușor accesibile din zonele de locuit și de muncă. 5.4.La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu să se țină la zi și să se afișeze o listă cu numele lucrătorilor repartizați la punctul respectiv de adunare.	Anexa nr. 5, punctul 5, subpunctul 5) cuvântul „lucrătorilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”.	Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 5. Punctele sigure de adunare și registrul de apel 1) Trebuie să fie luate măsuri pentru protejarea punctelor de evacuare și punctelor sigure de adunare împotriva căldurii, fumului, împotriva efectelor unei explozii și pentru asigurarea accesibilității căilor de ieșire spre și dinspre punctele de evacuare și punctele sigure de adunare. Aceste măsuri trebuie să ofere protecție lucrătorilor o perioadă suficientă pentru a permite, în caz de necesitate, organizarea și executarea fără risc a operațiunii de evacuare și salvare. 2) Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate menționate la subpct. 1) trebuie să fie dotat cu instalații pentru a permite comanda de la distanță a echipamentelor menționate la pct.3 din prezenta anexă și pentru a comunica cu uscatul și cu serviciile de salvare. 3) Punctele sigure de salvare și punctele de evacuare trebuie să fie ușor accesibile din zonele de locuit și de muncă. 4) La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu să se țină la zi și să se afișeze o listă cu numele lucrătorilor repartizați la punctul respectiv de adunare.

5.5. O listă a persoanelor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită și afișată în puncte corespunzătoare la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucțiunile scrise arătate la punctul 3.6 partea A.			5) O listă a lucrătorilor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită și afișată la locul de muncă. Numele lor trebuie să figureze în instrucțiunile scrise reglementate la pct.1 subpct. 6) din anexa nr.1.
6. Mijloace de evacuare și salvare 6.1. Lucrătorii trebuie instruiți cu privire la măsurile adecvate ce trebuie luate în caz de urgență. Pe lângă exercițiul general de salvare, lucrătorii trebuie să primească instrucția specifică locului de muncă, indicată în documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1. 6.2. Lucrătorii trebuie să urmeze un antrenament corespunzător în tehnici de salvare, ținând cont de criteriile stabilite în documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1. 6.3. Fiecare loc de muncă trebuie prevăzut cu un număr suficient de mijloace de salvare care să permită, în caz de urgență, evacuarea directă pe mare. 6.4. Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare și de evacuare a locurilor de muncă. Planul, care trebuie să se bazeze pe documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1, trebuie să prevadă utilizarea de ambarcațiuni de salvare și elicoptere și să conțină criterii privitoare la		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 6. Mijloacele de evacuare și salvare 1) Lucrătorii trebuie să fie instruiți pentru a întreprinde măsurile și acțiunile corespunzătoare în caz de urgență. Pe lângă exercițiul general de salvare, lucrătorii trebuie să primească instrucțiunea specifică locului de muncă, indicată în documentul de securitate și sănătate. 2) Lucrătorii trebuie să urmeze un exercițiu corespunzător în tehnici de salvare, ținând cont de criteriile stabilite în documentul de securitate și sănătate. 3) Fiecare loc de muncă trebuie să fie prevăzut cu un număr suficient de mijloace de salvare care să permită, în caz de urgență, evacuarea directă pe mare. 4) Trebuie să fie stabilit un plan de salvare pe mare și de evacuare a locurilor de muncă. Planul, care urmează să se bazeze pe documentul de securitate și sănătate, trebuie să prevadă utilizarea de ambarcațiuni de salvare și elicoptere și să conțină criterii referitoare la capacitatea și viteza de reacție a vaselor și elicopterelor de salvare.

capacitatea și viteza de reacție a vaselor și elicopterelor de salvare. Viteza de reacție necesară fiecărei instalații trebuie să fie consemnată în documentul de securitate și sănătate. Vasele de salvare trebuie să fie proiectate și echipate pentru a satisface cerințele de evacuare și salvare. 6.5.Cerințele minime pentru fiecare ambarcațiune (barcă), plută, colac, vestă de salvare: -trebuie să fie adaptate și dotate pentru a asigura supraviețuirea un timp suficient; -trebuie să fie în număr suficient pentru toți lucrătorii care pot fi prezenți; -trebuie să fie adecvate locului de muncă; -trebuie să fie din materiale fiabile, avându-se în vedere funcția lor de a salva vieți și circumstanțele în care pot fi utilizate și depozitate gata pentru a fi folosite; -trebuie să aibă o culoare care să le facă vizibile la folosire și să fie dotate cu echipamente care să-i permită utilizatorului să atragă atenția salvatorilor. 6.6.Echipamentul de salvare adecvat trebuie să fie gata oricând pentru a fi folosit.			Viteza de reacție necesară fiecărei instalații trebuie să fie consemnată în documentul de securitate și sănătate. Vasele de salvare trebuie să fie proiectate și echipate pentru a satisface cerințele de evacuare și salvare. 5) Toate ambarcațiunile (bărcile), plutele, colacii, vestele de salvare trebuie să întrunească următoarele cerințe: a) să fie adaptate și dotate pentru a asigura supraviețuirea un timp suficient; b) să fie în număr suficient pentru toți lucrătorii care pot fi prezenți; c) să fie adecvate locului de muncă; d) să fie din materiale fiabile, luându-se în considerare funcția lor de a salva vieți și circumstanțele în care pot fi utilizate și depozitate gata pentru a fi folosite; e) să aibă o culoare care să le facă vizibile la folosire și să fie dotate cu echipamente care să-i permită utilizatorului să atragă atenția salvatorilor. 6) Echipamentul de salvare adecvat trebuie să fie gata oricând pentru a fi folosit.
7.Exerciții de securitate La locurile de muncă în care lucrătorii sunt de obicei prezenți, trebuie organizate periodic exerciții de salvare în cadrul cărora:		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 7. Exercițiile de securitate La locurile de muncă trebuie să se organizeze periodic exerciții de salvare, în cadrul cărora:

-toți lucrătorii, însărcinați cu misiuni precise în caz de pericol necesitând utilizarea, întreținerea și funcționarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiți și trebuie verificată aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1. Dacă este cazul, lucrătorii trebuie antrenați în folosirea și mănuierea echipamentelor; -toate echipamentele de salvare folosite în timpul exercițiilor trebuie examinate, curățate și, după caz, reîncărcate sau puse la locul lor; -funcționarea ambarcațiunilor de salvare trebuie verificată.			1) lucrătorii, investiți cu sarcini exacte în caz de pericol necesitând utilizarea, întreținerea și funcționarea echipamentelor de salvare, trebuie să fie instruiți și trebuie să fie verificată aptitudinea lor de a executa sarcinile conform criteriilor stabilite în documentul de securitate și sănătate; 2) lucrătorii trebuie să fie antrenați în folosirea și mănuierea echipamentelor; 3) după finalizare, toate echipamentele de salvare folosite în timpul exercițiilor trebuie să fie examinate, curățate și, după caz, reîncărcate și puse la locul lor și verificată funcționarea ambarcațiunilor de salvare
8.Echipamente sanitare 8.1.Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte 8.1.1.Dacă lucrătorii trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială și dacă din motive de sănătate și decență nu li se poate cere să se schimbe în alte camere, aceștia trebuie să aibă la dispoziție vestiare corespunzătoare. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie dotate cu scaune. 8.1.2.Vestiarele trebuie să fie suficient de mari și să posede echipamente care să permită fiecărui lucrător să își țină încuiată îmbrăcămintea în timpul lucrului.	La Anexa nr. 1, punctul 14 subpunctul 1) a) alineatul trei după cuvintele „Vestiarele trebuie” se completează cu cuvintele „să fie de dimensiuni suficient de mari și” b) alineatul patru cuvintele „la necesitate” se substituie cu ”dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie)”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 14 Instalații sanitare 1) Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vestiare, în cazul când aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu dulapuri și scaune. Vestiarele trebuie să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să își țină îmbrăcămintea încuiată în timpul lucrului.

În funcție de împrejurări (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie să fie separate de cele pentru îmbrăcăminte personală. Trebuie luate măsuri pentru uscarea echipamentului de lucru ud. 8.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau utilizarea separată a vestiarelor de către bărbați și femei. 8.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul punctului 8.1.1., fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru a-și păstra îmbrăcăminte. 8.2. Dușuri și chiuvete Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri și chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă. 8.3. Toalete și chiuvete Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziția lucrătorilor toalete și chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă. Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați.			Dulapurile pentru îmbrăcăminte de lucru trebuie să fie separate, la necesitate, de cele pentru îmbrăcăminte personală. Curățarea îmbrăcămintei speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat îmbrăcăminte de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei. Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei. <i>2) Dușuri și chiuvete</i> Trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri și lavoare suficiente și corespunzătoare, ținîndu-se seama de tipul de activitate sau, din rațiuni de igienă, de numărul total de lucrători într-un schimb: a) un duș pentru 15 persoane; b) un lavoar pentru 10 persoane. Trebuie să fie prevăzute săli de dușuri separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată de către bărbați și femei. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încît să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare.

			Dușurile trebuie să dispună de apă curentă rece și caldă. <i>3) Toalete și chiuvete</i> În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare și săli de dușuri, precum și chiuvete; trebuie să existe un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie să fie prevăzute toalete separate sau trebuie să fie prevăzută utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați: a) un WC cu chiuvetă și un pisoar la 25 de persoane, pentru bărbați; b) două WC-uri cu chiuvete la 25 de persoane, pentru femei. [...]
9.Încăperi și echipament de prim ajutor 9.1.Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi destinate acordării primului ajutor, în funcție de dimensiunea instalației și de tipul activității desfășurate. 9.2.Încăperile destinate acordării primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalații, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față). Încăperile trebuie semnalizate conform reglementărilor naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE.	2.3.6. Punctul 12 alineatul 5 se expune în următoarea redacție: „Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare, medicamente adecvate și cu un număr suficient de lucrători instruiți, în funcție de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de față) și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor.”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 12. Echipamente de prim ajutor Echipamentele de prim ajutor trebuie să existe în permanență oriunde impun condițiile de muncă și trebuie să fie corespunzătoare activității respective. Aceste echipamente trebuie să fie semnalizate corespunzător și ușor accesibile. În funcție de importanța locurilor de muncă, de tipul de activitate care se desfășoară și de frecvența accidentelor pe care le presupune, trebuie să fie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor.

9.3.În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde condițiile de muncă necesită acest lucru. Acest echipament trebuie să fie ușor accesibil și semnalizat în mod corespunzător.			În aceste încăperi, instrucțiunile de prim ajutor trebuie să fie afișate în mod clar și vizibil. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor. Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor din dotare.
10.Loc de cazare 10.1.Dacă natura, importanța și durata operațiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor un loc de cazare care trebuie să fie: -protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum și împotriva infiltrării de fum și gaz, împotriva declanșării și propagării unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate și sănătate arătat la punctul 1.1; -echipat adecvat cu ventilație, încălzire și iluminat; -prevăzut la fiecare nivel cu cel puțin două ieșiri independente ducând spre căi de urgență; -protejat împotriva zgomotului, mirosurilor, fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sănătate, precum și împotriva intemperiilor; -separat de orice post de lucru și situat departe de zonele periculoase.		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 8. Locul de cazare 1) Dacă natura, importanța și durata operațiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor un loc de cazare, care să fie: a) protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum și împotriva infiltrării de fum și gaz, împotriva declanșării și propagării unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate și sănătate; b) echipat adecvat cu ventilație, încălzire și iluminat; c) prevăzut la fiecare nivel cu cel puțin două ieșiri independente ducând spre căi de urgență; d) protejat împotriva zgomotului, mirosurilor, fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sănătate, precum și împotriva intemperiilor;

10.2. Aceste locuri de cazare trebuie să conțină suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numărul de persoane preconizat să doarmă. Orice încăpere destinată dormitului trebuie să conțină un spațiu adecvat pentru păstrarea îmbrăcăminții ocupanților. Trebuie asigurate dormitoare separate pentru bărbați și femei. 10.3. Aceste locuri de cazare trebuie să includă un număr suficient de dușuri și de chiuvete cu apă curentă caldă și rece. Trebuie prevăzute încăperi de duș separate sau folosirea separată a încăperilor de duș de către femei și bărbați. Încăperile de duș trebuie să fie suficient de spațioase pentru a permite fiecărui lucrător să își facă toaleta nederanjat și în condiții igienice. 10.4. Locul de cazare trebuie prevăzut cu un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către bărbați și femei. 10.5. Locurile de cazare și instalațiile lor trebuie menținute la un nivel adecvat de igienă.			e) separat de orice post de lucru și situat departe de zonele periculoase. 2) Aceste locuri de cazare trebuie să conțină suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numărul de persoane preconizat să doarmă. Orice încăpere destinată dormitului trebuie să conțină un spațiu adecvat pentru păstrarea îmbrăcăminții lucrătorilor. Trebuie să fie asigurate dormitoare separate pentru bărbați și femei. 3) Aceste locuri de cazare trebuie să includă un număr suficient de dușuri și de chiuvete cu apă curentă caldă și rece. 4) Trebuie să fie prevăzute încăperi de duș separate sau folosirea separată a încăperilor de duș de către femei și bărbați. 5) Încăperile de duș trebuie să fie suficient de spațioase pentru a permite fiecărui lucrător să își facă toaleta nederanjat și în condiții igienice. 6) Locul de cazare trebuie să fie prevăzut cu un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie să fie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către bărbați și femei. 7) La locurile de cazare și instalațiile lor trebuie să se mențină igiena.
11. Funcționarea elicopterelor 11.1. Dimensiunile și amplasarea punților pentru elicoptere prevăzute la locurile de muncă trebuie să garanteze o accesibilitate optimă astfel ca cel mai mare elicopter să	Anexa 5 2.7.3. Punctul 9, subpunctul 3) după cuvântul „prezente” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”.	Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 9. Funcționarea elicopterelor 1) Dimensiunile și amplasarea heliporturilor prevăzute la locurile de muncă trebuie să

poată folosi puntea în cele mai severe condiții. Puntea pentru elicoptere trebuie să fie proiectată și construită în mod corespunzător. 11.2.În vecinătatea imediată a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit și depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter. 11.3.În cazul instalațiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezent un număr suficient de persoane instruite pentru intervenții de urgență.			garanteze o accesibilitate optimă, astfel ca cel mai mare elicopter să poată folosi heliportul în cele mai severe condiții. Heliportul trebuie să fie proiectat și construit în conformitate cu cerințele actelor normative în domeniul aviației civile. 2) În vecinătatea imediată a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit și depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter. 3) În cazul instalațiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezente persoane instruite pentru intervenții de urgență.
12.Amplasarea instalațiilor pe mare – Securitate și stabilitate 12.1.Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în industria extractivă prin foraj, în cazul amplasării instalațiilor de foraj pe mare. 12.2.Activitățile de pregătire a amplasării instalațiilor pe mare trebuie executate astfel încât să asigure securitatea și stabilitatea lor. 12.3.Echipamentele și procedurile folosite la activitățile arătate la punctul 12.1. trebuie să aibă capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrătorii din industria extractivă prin forare, ținând cont de condițiile normale și cele critice.		Compatibil	Anexa nr. 5 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin Pct. 10. Amplasarea instalațiilor pe mare – securitate și stabilitate 1) Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în industria extractivă prin foraj, în cazul amplasării instalațiilor de foraj pe mare. 2) Activitățile de pregătire a amplasării instalațiilor pe mare trebuie să fie executate astfel încât să asigure securitatea și stabilitatea lor. 3) Echipamentele și procedurile folosite la activitățile stabilite la subpct.1) trebuie să aibă capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrătorii din industria extractivă prin forare, ținând cont de condițiile normale și cele critice.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404, 31.12.1992, CELEX: 31992L0104 , astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/EC a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj)</i>			
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil			
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social			
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6		7	8	9
SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de protecție în domeniul sănătății și securității lucrătorilor din ramurile industriei extractive de suprafață și în subteran definite la articolul 2 litera (a). (2) Prevederile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive sau speciale continute în prezenta directivă.		CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 1. Capitolul I, Secțiunea 1, Punctul 1 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniilor date, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE1. Secțiunea 1, Domeniul de aplicare 1. Prezentele Cerințe minime stabilesc normele privind securitatea și sănătatea în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, definite la pct.3. Legea securității și sănătății în muncă 186/2008 transpune prevederile Directivei 89/391/CEE

			Art. 2 din Legea 186/2008 stabilește principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă, eliminarea factorilor de risc și de accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților acestora, precum și liniile directoare generale privind aplicarea principiilor menționate
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive: (a) prin industria extractivă de suprafață și în subteran se înțeleg toate ramurile industriale în care se desfășoară activitățile de: - extracție, de suprafață sau în subteran, a minereurilor, în sensul strict al termenului și/sau - prospecțiuni în vederea unei astfel de extracții și/sau - pregătirea materiilor prime extrase în vederea vânzării, exclusiv activitățile de prelucrare a materiilor prime extrase; cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 92/91/CEE; (b) prin loc de muncă se înțelege ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafață sau în subteran, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare și locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activității lor.	În Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea a 2-a, Noțiuni, punctul 3 la noțiunea ”industria extractivă de suprafață sau în subteran” cuvântul „sau” se substituie cu „și” iar la litera c) cuvântul „și preparare” se exclude. alineatul doi se modifică și se expune în următoarea redacție „cu excepția ramurilor industriei extractive de foraj definite la noțiunea industrie extractivă de foraj”; la noțiunea ”loc de muncă în industria extractivă” după cuvintele ”alte zone de depozitare” se completează cu cuvintele „și locurile de cazare”	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2009 Capitolul I, DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea a 2-a, Noțiuni 3. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: industria extractivă de suprafață sau în subteran – toate ramurile industriale în care se desfășoară activitățile de: a) exploatare, prin lucrări miniere de suprafață sau subterane ale sectoarelor de subsol, în sensul strict al termenului; b) lucrări de prospecțiune în sensul unei astfel de activități; c) pregătirea materiilor prime extrase în scopul comercializării, exclusiv procesele de prelucrare și preparare a materiilor prime extrase; cu excepția ramurilor industriei extractive la exploatarea zăcămintelor lichide sau gazoase prin intermediul forajelor și sondelor; lucrări miniere de suprafață – complex de lucrări miniere prin care se realizează exploatarea unui sector de subsol ce conține substanțe minerale utile la suprafața scoarței terestre;

			<i>lucrări miniere subterane – complex de lucrări miniere prin care se realizează exploatarea unui sector de subsol ce conține substanțe minerale utile sub nivelul cotei absolute a suprafeței terenului;</i> <i>loc de muncă în industria extractivă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităților și instalațiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață sau subterane sau industriei extractive de foraj, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare în care lucrătorii au acces în cadrul activității lor.</i> <i>[...]</i>
SECȚIUNEA II OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR Articolul 3 Obligații generale (1) Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că: (a) locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosință, exploatate și întreținute în așa fel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalți lucrători; (b) exploatarea locurilor de muncă în prezența lucrătorilor se face sub supravegherea unui responsabil;	În Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj la Capitolul II, secțiunea 1, 1.1. punctul 4, subpunctul 5) cuvântul „echipamente” se înlocuiește cu „instalații”. 1.2. la punctul 4, subpunctul 6) după cuvintele „la locurile de muncă,, se completează cu „precum și periodic,” 1.3. la punctul 5, după enunțul dintre paranteze se completează cu următoarea propoziție: „ , care îndeplinește cerințele reglementate de articolele 10, 13 și 14	Compatibil	Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligații generale 4. Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul întreprinde măsuri în vederea asigurării că: 1) locurile de muncă sînt proiectate, construite, echipate, exploatate și întreținute în așa fel încît să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalți lucrători;

(c) activitățile care comportă un risc special sunt încredințate numai personalului competent și se execută conform instrucțiunilor date; (d) toate instrucțiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înțelese de către toți lucrătorii la care se referă; (e) sunt prevăzute instalații de prim ajutor adecvate; (f) toate exercițiile de securitate necesare se efectuează periodic. (2) Angajatorul se asigură că este întocmit și ținut la zi un document referitor la securitate și sănătate, denumit în continuare „document de securitate și sănătate”, care îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 6, 9 și 10 din Directiva 89/391/CEE. Documentul de securitate și sănătate face dovada în special că: - sunt determinate și evaluate riscurile la care sunt expuși lucrătorii la locul de muncă; - se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei directive; - proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de muncă și ale echipamentelor prezintă siguranță. Documentul de securitate și sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrului și trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.	din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și” 1.4. la punctul 7, enunțul „aspectele care țin de întreprinderea sa” se înlocuiește cu „problemele care țin de responsabilitatea sa”. 1.5. punctul 10 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.” 1.6. Secțiunea a 2-a punctele 12 și 13 au următorul cuprins: „12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.”		2) exploatarea locurilor de muncă în prezența lucrătorilor se face sub supravegherea unei persoane responsabile; 3) activitățile care comportă un risc sporit sînt încredințate numai personalului competent și se execută conform instrucțiunilor menționate; 4) toate instrucțiunile de securitate sînt elaborate și constituite din cerințe laconice, distincte, care exclud interpretări diverse, redată într-o limbă înțeleasă de către salariatul la care se referă; 5) sînt prevăzute echipamente de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sînt acordate; 6) concomitent cu instruirile la locurile de muncă se efectuează exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în situații de urgență. 5. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea și ținerea la zi a unui document referitor la securitate și sănătate (în continuare – document de securitate și sănătate), prin care se face dovada în special că: 1) sînt determinate și evaluate riscurile la care sînt expuși lucrătorii la locul de muncă; 2) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentelor Cerințe minime; 3) proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de muncă și ale echipamentelor prezintă siguranță. 6. Documentul de securitate și sănătate trebuie să fie întocmit înainte de începerea lucrărilor și trebuie să fie revizuit ori de cîte ori este necesar, dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări ori apar

(3) Dacă la același loc de muncă sunt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care țin de responsabilitatea sa. Angajatorul care, în conformitate cu legislația și practica națională, răspunde pentru acel loc de muncă, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și înscrie, în documentul de securitate și sănătate, scopul, măsurile și modalitățile de punere în aplicare a acestei coordonări. Dispozițiile paragrafului anterior nu aduc atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor prevăzute de Directiva 89/391/CEE. (4) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităților competente orice accident de muncă grav și/sau mortal, precum și orice pericol grav.			riscuri noi, dar nu mai rar decât o dată pe lună în perioada efectuării efective a lucrărilor. 7. Dacă la același loc de muncă sînt prezenți lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate aspectele care țin de întreprinderea sa. 8. Angajatorul responsabil pentru locul de muncă coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și înscrie în documentul de securitate și sănătate scopul, măsurile și modalitățile de punere în aplicare a acestei coordonări. 9. Dispozițiile pct. 8 nu aduc atingere prevederilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor, prevăzute de art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008. 10. Angajatorul este obligat: 1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea

			imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare. Capitolul II, Secțiunea a 2-a Obligații speciale 11. Fără a aduce atingere art. 14 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, lucrătorii și reprezentanții lor sînt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a pct. 4-10 din prezentele Cerințe minime. 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați. 13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile secțiunilor 2 și 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025/2016. 14. Pentru problemele reglementate de prezentele Cerințe minime, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.
Articolul 4 Protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive Angajatorul trebuie să ia măsurile și precauțiile corespunzătoare tipului de exploatare:		Compatibil	Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea 1, Pct. 10. Angajatorul este obligat:

- pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor și - pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate.			1) să ia măsurile și precauțiile pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor și atmosferelor nocive, corespunzătoare tipului de exploatare: a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate; 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate; 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.
Articolul 5 Mijloace de evacuare și salvare Angajatorul trebuie să prevadă și să întrețină mijloace corespunzătoare de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate.		Compatibil	Pct. 10 Mijloace de evacuare și salvare 10. Angajatorul este obligat: 2) să prevadă și să întrețină echipamentele de evacuare și salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid și în deplină securitate;
Articolul 6 Sisteme de comunicare, avertizare și alarmă Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmă și a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie,		Compatibil	Pct. 10 3) să asigure locurile de muncă cu sisteme de alarmă și alte mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.

declanșarea imediată a operațiilor de ajutorare, evacuare și salvare.			
Articolul 7 Informarea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 al Directivei 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții lor sunt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a articolelor 3-6. (2) Informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați.	la Capitolul II, Secțiunea a 2-a: punctul 12 se modifică după cum urmează: „12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați și să fie pe înțelesul acestora”.	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 2-a, Obligații speciale 11. Fără a aduce atingere art.14 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, lucrătorii și reprezentanții lor sînt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a pct.4-10 din prezentele Cerințe minime. 12. Informațiile trebuie să fie în limba cunoscută de lucrătorii vizați. Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 5) <i>Informare, instruire și pregătire</i> Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor.
Articolul 8 Supravegherea medicală (1) Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a lucrătorilor, în	În CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea a 2-a, punctul 13 se modifică după cum urmează:	Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II, Secțiunea a 2-a, Obligații speciale, pct. 13 Lucrătorii expuși și care pot fi expuși

funcție de riscurile care privesc securitatea și sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu legislația și/sau practica națională. (2) Măsurile menționate la alineatul (1) sunt stabilite astfel încât să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să fie supus unui examen medical, înainte de începerea activităților prevăzute la articolul 2 și, ulterior, în mod periodic. (3) Supravegherea medicală poate fi asigurată în cadrul sistemului național de sănătate.	„13. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1079/2023.”		acțiunii factorilor profesionali de risc specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu prevederile secțiunilor 2 și 4 ale capitolului III din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025/2016. Regulamentului Sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1079/2023. II. SERVICIILE MEDICALE PROFILACTICE OBLIGATORII Secțiunea 1 Organizarea examenelor medicale ale lucrătorilor 31. Examinarea lucrătorilor se face de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii, fiind antrenați, la necesitate, și alți specialiști din domeniul medicinei. 32. Volumul de investigații clinice și paraclinice obligatorii, efectuate lucrătorilor, este stabilit în anexa nr.1. 33. Se admite utilizarea rezultatelor investigațiilor medicale efectuate anterior examenului medical, inclusiv în alte instituții medicale, dacă conținutul lor este relevant pentru evaluarea aptitudinii de muncă. 34. La indicația medicului specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical cuprinde și examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr.1.

		35. Contraindicațiile menționate în anexa nr.1 servesc drept motiv de recomandare a adaptării locului/condițiilor de muncă la particularitățile lucrătorului, și doar în caz de imposibilitate de aplicare a recomandărilor, servesc drept motiv de eliberare/neadmitere la locul de muncă cu factori de risc profesional. 36. Contraindicațiile sunt relative și absolute: 1) contraindicațiile relative necesită evaluarea raportului dintre gravitatea patologiei și factorii profesionali de risc la locul de muncă; 2) contraindicațiile absolute sunt bolile acute până la vindecarea lor. 37. Rezultatele examenului clinic și ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical. 38. În cazuri argumentate medical, științific, statistic, examenele medicale profilactice se adaptează periodic, specific noilor riscuri profesionale. Secțiunea a 2-a Examenul medical la angajare în muncă 39. Examenul medical la angajarea în muncă (în continuare – examen medical la angajare) se face la solicitarea angajatorului, care completează fișa de solicitare și fișa de evaluare. 40. Examenului medical la angajare sunt supuse toate persoanele care urmează a fi angajate, precum și cele care își schimbă locul de muncă sau sunt detașate în alte locuri de muncă ori alte activități (în cadrul aceleiași unități economice). 41. Examenul medical la angajare are următoarele scopuri: 1) evaluarea stării de sănătate a lucrătorului până la momentul angajării în muncă; 2) suspectarea/diagnosticarea bolilor profesionale care au apărut în timpul muncii anterioare. 42. Examenul medical la angajare constă în:

		1) colectarea anamnezei medicale profesionale și neprofesionale; 2) studierea dosarului medical anterior (după caz); 3) efectuarea examenelor medicale (conform anexei nr.1) de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii și, la necesitate, a examenelor suplimentare. Se admite utilizarea rezultatelor investigațiilor medicale efectuate anterior, dacă sunt relevante; 4) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 5) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 6) completarea fișei de aptitudine. 43. Examenul medical la angajare stabilește aptitudinea/aptitudinea condiționată/inaptitudinea temporară sau permanentă în muncă pentru profesia/ funcția și locul de muncă solicitate, compatibilitatea/incompatibilitatea cu eventualele boli, prezente la persoană în momentul examinării și viitorul loc de muncă, existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol securitatea unității sau a serviciilor prestate. Secțiunea a 3-a Examenul medical periodic 44. Examenul medical periodic are drept scop: 1) monitorizarea în dinamică a stării de sănătate a lucrătorilor, confirmarea după anumite perioade de timp a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă ocupat; 2) depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitatea la locul de muncă ocupat; 3) depistarea precoce a bolilor profesionale; 4) diagnosticarea bolilor legate de profesie; 5) depistarea bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același loc de muncă;

			6) recomandarea măsurilor profilactice și de reabilitare pentru restabilirea capacității de muncă a lucrătorilor. 45. Examenul medical periodic include: 1) înregistrarea schimbărilor în starea de sănătate a lucrătorilor, care au intervenit de la examenul medical precedent; 2) examenele medicale obligatorii, conform anexei nr.1, și examenele medicale suplimentare indicate de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii; 3) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 4) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 5) completarea fișei de aptitudine și a actului final. Secțiunea a 4-a Examenul medical la reluarea activității 46. Efectuarea examenului medical la reluarea activității se efectuează pentru: 1) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea funcției deținute anterior sau noii funcții la locul de muncă respectiv; 2) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă și a unor activități specifice profesiei sau funcției, dacă este cazul; 3) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menținerea sănătății și a capacității sale de muncă. 47. Examenul medical la reluarea activității se efectuează în termen de cel mult 7 zile înainte de data reluării activității, după întreruperea activității pe o perioadă de cel puțin o lună din motive de sănătate, sau de cel puțin 6 luni din alte motive. 48. Medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii efectuează examenul medical la reluarea activității ori de câte ori îl consideră necesar, în funcție de

			natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat. 49. Examenul medical la reluarea activității include: 1) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical anterior până în momentul examenului medical respectiv; 2) examenele medicale, conform anexei nr.1, și examenele suplimentare indicate de către medicul specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii; 3) completarea dosarului medical; 4) elaborarea concluziei cu privire la aptitudine; 5) elaborarea recomandărilor pentru lucrător și angajator (după caz); 6) completarea fișei de aptitudine.
Articolul 9 Consultarea și participarea lucrătorilor Pentru problemele reglementate de prezenta directivă, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva 89/391/CEE.		Compatibil	CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj Capitolul II OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI, Secțiunea a 2-a Obligații speciale, pct 14 Pentru problemele reglementate de prezentele Cerințe minime, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.
Articolul 10 Cerințe minime de securitate și sănătate (1) Locurile de muncă deja date în folosință după data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexă.		Compatibil	Hotărârea Guvernului nr. 151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj (în vigoare 29.09.2019) 2. Locurile de muncă create până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane cît

(2) Locurile de muncă date deja în folosință la data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate indicate în anexă cât mai curând posibil și în cel mult nouă ani de la această dată. (3) Dacă, după data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie în conformitate cu cerințele minime corespunzătoare cuprinse în anexă.			mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 ani de la această dată. 3. Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, locurile de muncă sînt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie în conformitate cu Cerințele minime menționate. 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
SECȚIUNEA III DISPOZIȚII DIVERSE Articolul 11 Adaptarea anexelor Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor în funcție de: — adoptarea directivelor în domeniul armonizării tehnice și al standardizării cu privire la industria extractivă de suprafață și în subteran — și/sau — progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafață sau în subteran trebuie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	.
Articolul 12 Industria extractivă prin dragare		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	Conform Legii apelor 272/2011

Statele membre au posibilitatea de a nu aplica prezenta directivă industriei extractive prin dragare dacă se asigură protecția lucrătorilor, în conformitate cu principiile generale de protecție a sănătății și securității lucrătorilor cuprinse în prezenta directivă, ținându-se seama de riscurile specifice legate de industria extractivă prin dragare.			Articolul 52. Regimul de desfășurare a activităților în zonele de protecție a apelor (2) În limitele zonelor de protecție a apei se interzice: g) extragerea, în scop de comercializare, a sedimentelor solide (nisip, prundiș, pietriș, pietre) din albia minoră a râului.
Articolul 13 Dispoziții finale (1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare, în conformitate cu prezenta directivă, în termen de cel mult 24 de luni de la adoptarea ei. Statele membre informează imediat Comisia în acest sens. (2) În momentul adoptării de către statele membre, măsurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să conțină o referire la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de referire cu ocazia publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de referire sunt stabilite de statele membre. (3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele prevederilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	
Articolul 14			
Prezenta directivă se adresează statelor membre.		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	

<i>ANEXĂ</i> <i>CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 10 DIN DIRECTIVĂ</i> <i>Observație preliminară</i> <i>Obligațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică ori de câte ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de muncă, de activitate, de împrejurări sau de un risc specific.</i>		<i>prevederi UE neaplicabile</i>	
PARTEA A CERINȚE MINIME COMUNE CARE SE APLICĂ INDUSTRIEI EXTRACTIVE DE SUPRAFAȚĂ ȘI ÎN SUBTERAN, PRECUM ȘI INSTALAȚIILOR AUXILIARE DE LA SUPRAFAȚĂ 1. Supraveghere și organizare 1.1. Organizarea locurilor de muncă 1.1.1. Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor. Ele trebuie menținute în stare bună, iar substanțele sau depozitele periculoase trebuie îndepărtate sau ținute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor. 1.1.2. Posturile de lucru trebuie proiectate și construite după principii ergonomice, ținând cont de necesitatea lucrătorilor de a		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 1) Organizarea locurilor de muncă Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure protecție salariaților pentru desfășurarea activității. Substanțele sau depozitele periculoase trebuie îndepărtate sau ținute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor. Posturile de lucru trebuie proiectate și construite după principii ergonomice, ținând cont de necesitatea lucrătorilor de a urmări derularea acțiunilor de la postul lor de lucru. Lucrătorii izolați de la posturile de lucru trebuie să beneficieze de supraveghere continuă sau de mijloace de telecomunicație.

urmări derularea operațiunilor de la postul lor de lucru. 1.1.3. Lucrătorii izolați din posturile de lucru trebuie să beneficieze de supraveghere adecvată sau de mijloace de telecomunicație.			Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 Art. 13 litera n) angajatorul este obligat să țină evidența zonelor cu risc profesional grav și specific. Art.10 alin. (4) lit. e) angajatorul este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific să poată avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind securitatea și sănătatea în muncă.
1.2. Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență un responsabil care să aibă calitățile și competența necesară acestei funcții, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, și care să fi fost desemnat de angajator. Angajatorul poate să își asume el însuși responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire în paragraful anterior dacă are calitățile și competența cerute, în conformitate cu legislația și/sau practica națională.	Anexa 1, pct. 1 subpunctul 2) se completează cu următorul enunț: „Conducătorul unității poate să-și asume aceste atribuții dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și are calitățile și competența necesare acestei funcții.”		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 2) Responsabilul La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență o persoană responsabilă, desemnată de angajator, care să aibă calitățile și competența necesare acestei funcții.
1.3. Supravegherea Pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor pe parcursul tuturor activităților, trebuie asigurată supravegherea prin persoane care au calitățile și competența cerute de această funcție, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, și care sunt desemnate de către angajator sau în numele acestuia, acționând în interesul acestuia.			Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 3) Supravegherea Pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor pe parcursul tuturor activităților, trebuie asigurată supravegherea prin persoane care au calitățile și competența cerute de această funcție și care sînt desemnate de către

Supraveghetorul trebuie să viziteze posturile de muncă ocupate cel puțin o dată pe parcursul unui schimb, dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru. Angajatorul poate să își asume personal responsabilitatea supravegherii la care se face referire în primul și al doilea paragraf, dacă are calitățile și competența impuse, în conformitate cu legislația și/sau practica națională.			angajator sau în numele acestuia, acționînd în interesul acestuia. Supraveghetorul trebuie să viziteze posturile de muncă ocupate cel puțin o dată pe parcursul unui schimb. Legea securității și sănătății muncii nr. 186/2008 Articolul 11. Serviciul de protecție și prevenire (1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art. 9 și 10, angajatorul desemnează unul sau mai mulți lucrători, angajați în baza unui contract individual de muncă, care să se ocupe de activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale în unitate. Protecția și prevenirea riscurilor profesionale, care fac obiectul prezentului articol, sunt asigurate de unul sau de mai mulți lucrători desemnați, de unul sau de mai multe servicii distincte, indiferent dacă sunt din interiorul sau din exteriorul unității. (4) În cazul în care resursele unității respective nu sînt suficiente pentru organizarea activităților de protecție din lipsa personalului specializat, angajatorul este obligat să recurgă la servicii externe de protecție și prevenire și prevenire acreditate în modul prevăzut de lege. (6) Lucrătorii desemnați vor avea, în special, atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă și, cel mult, atribuții complementare. (7) În toate cazurile: a) lucrătorii desemnați trebuie să aibă absolvite cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și să dispună de mijloacele necesare;

			b) serviciile externe de protecție și prevenire consultate trebuie să aibă capacitățile și mijloacele personale și profesionale necesare; c) lucrătorii desemnați, serviciile interne și serviciile externe de protecție și prevenire consultate trebuie să fie într-un număr suficient pentru a putea asigura organizarea și realizarea măsurilor de protecție și prevenire, ținând cont de mărimea și structura unității, de repartizarea teritorială a subdiviziunilor unității și/sau de riscurile la care sunt expuși lucrătorii, precum și de distribuția lucrătorilor în cadrul unității, inclusiv a lucrătorilor independenți care își desfășoară activitatea în cadrul acestei unități. (10) În cazul unităților în care se desfășoară activități fără pericole de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, conducătorul unității poate să-și asume atribuțiile lucrătorului desemnat dacă acesta a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
1.4. Lucrători competenți La fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanență un număr suficient de lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredințate.	În Anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul 4) după cuvintele „să activeze” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”.		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 4) Lucrători competenți La fiecare loc de muncă trebuie să activeze lucrători care să aibă calitățile, experiența și pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sînt încredințate.
1.5. Informare, instruire și pregătire Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesare pentru asigurarea securității și sănătății lor.	În anexa nr. 1: Punctul 1 subpunctul 5) are următorul cuprins: „5) Informare, instruire și pregătire Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și art. 17 din Legea securității și		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 5) Informare, instruire și pregătire

Angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii primesc instrucțiuni pe înțelesul lor, astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.	sănătății în muncă nr. 186/2008, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor. Toate informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați astfel încât să nu pună în pericol propria securitate și sănătate sau pe a celorlalți lucrători.”		Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire sau de reciclare profesională necesară pentru asigurarea securității și sănătății lor.
1.6. Instrucțiuni scrise Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucțiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranță a utilajelor. Aceste instrucțiuni trebuie să includă informații cu privire la utilizarea utilajului de intervenție precum și la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgență.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 6) Instrucțiuni scrise Pentru fiecare loc de muncă trebuie să fie elaborate instrucțiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranță a utilajelor și echipamentelor. Aceste instrucțiuni trebuie să includă informații cu privire la utilizarea utilajului de intervenție, precum și cu privire la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgență.
1.7. Metode sigure de lucru La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 7) Metode sigure de lucru

			La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie să fie aplicate metode de lucru, fără riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
1.8. Permise de lucru În cazul în care documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase și pentru executarea lucrărilor care în mod normal nu sunt periculoase, dar care, în interacțiune cu alte activități, pot genera pericole grave. Permisele de lucru trebuie emise înaintea începerii lucrului de către persoana desemnată în acest scop și trebuie să specifice condițiile care trebuie îndeplinite și măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului și după lucru.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 8) Permise de lucru În cazul în care documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase și pentru executarea lucrărilor care, în mod normal, nu sînt periculoase, dar care, în interacțiune cu alte activități, pot genera pericole majore. Permisele de lucru trebuie să fie emise înaintea începerii lucrului de către persoana desemnată în acest scop și trebuie să specifice condițiile care trebuie îndeplinite și măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului și după lucru.
1.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și de sănătate În sensul prezentei directive, angajatorul asigură revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.	Anexa 1, Punctul 1 subpunctul 9) după cuvintele „la necesitate” se completează cu cuvintele „ și periodică”		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 1. Supraveghere și organizare 9) Revizuirea periodică a măsurilor de securitate și sănătate În sensul prezentelor Cerințe minime, angajatorul asigură revizuirea, la necesitate, a măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea

			lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securității și sănătății.
2. Utilaje și instalații mecanice și electrice 2.1. Generalități În momentul alegerii, instalării, punerii în funcțiune, exploatarei și întreținerii utilajelor mecanice și electrice trebuie să se acorde atenția cuvenită securității și sănătății lucrătorilor, luând în considerare alte prevederi din prezenta directivă și din directivele 89/392/CEE (7) și 89/655/CEE (8). Dacă instalațiile sunt amplasate într-o zonă în care există sau poate exista riscul de incendiu sau de explozie datorat aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie adaptate utilizării într-o astfel de zonă. Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecție corespunzătoare și sisteme de securitate în caz de avarie. 2.2. Dispoziții specifice Instalațiile și utilajele mecanice trebuie să prezinte o rezistență suficientă, fără defecte vizibile și să corespundă scopului pentru care au fost realizate. Utilajele și instalațiile electrice trebuie să aibă o capacitate și putere corespunzătoare scopului în care au fost realizate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 2. Utilaje și instalații mecanice și electrice 1) Generalități Alegerea, instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea utilajelor mecanice și electrice trebuie să fie făcute în deplină securitate și sănătate pentru lucrători, luând în considerare alte prevederi din prezentele Cerințe minime și din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011. Dacă instalațiile sînt amplasate într-o zonă în care există sau poate exista riscul de incendiu sau de explozie din cauza aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie să fie adaptate utilizării într-o astfel de zonă. Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecție corespunzătoare și sisteme de securitate în caz de avarie. Pct. 2. Utilaje și instalații mecanice și electrice 2) Dispoziții specifice Instalațiile și utilajele mecanice trebuie să prezinte o rezistență suficientă, fără defecte vizibile, și trebuie să corespundă scopului pentru care au fost realizate.

Utilajele și instalațiile mecanice și electrice trebuie să fie instalate și protejate astfel încât să prevină pericolul.			Utilajele și instalațiile electrice trebuie să aibă o capacitate și o putere corespunzătoare scopului în care au fost realizate. Utilajele și instalațiile mecanice și electrice trebuie să fie instalate și protejate astfel încât să prevină pericolul.
3. Întreținere 3.1. Întreținere generală Este necesară stabilirea unui program corespunzător privind verificarea sistematică, întreținerea și, dacă este cazul, testarea utilajelor și instalațiilor mecanice și electrice. Întreținerea, verificarea și testarea oricărei părți a instalației sau utilajului trebuie efectuate de către o persoană competentă. Procese-verbale de verificare și testare trebuie întocmite și păstrate în mod corespunzător. 3.2. Întreținerea echipamentului de protecție Echipamentul de protecție corespunzător trebuie pregătit pentru utilizare și trebuie să fie în perfectă stare de funcționare în orice moment. Întreținerea trebuie făcută ținând cont de activitățile exercitate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 3. Întreținere 1) Întreținere generală Este necesară verificarea sistematică, întreținerea și, dacă este cazul, testarea utilajelor și a instalațiilor mecanice și electrice. Întreținerea, verificarea și testarea oricărei părți a instalației sau a utilajului trebuie să fie efectuate de către o persoană competentă. Procese-verbale de verificare și testare trebuie să fie întocmite și păstrate în mod corespunzător. Pct. 3. Întreținere 2) Întreținerea echipamentului de protecție Echipamentul de protecție corespunzător trebuie să fie pregătit pentru utilizare și trebuie să fie în stare de funcționare în orice moment. Întreținerea trebuie să fie făcută ținând cont de activitățile exercitate.
4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu	Anexa 1, Punctul 4 subpunctul 1) se completează cu următorul alineat:	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau

4.1. Generalități 4.1.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezenței substanțelor nocive sau potențial explozive în atmosferă și pentru măsurarea concentrației acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și sănătate. 4.1.2. Se interzice fumatul în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie. Este interzisă utilizarea flăcării deschise precum și executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepția cazurilor când au fost luate măsurile de securitate corespunzătoare pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor.	„Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.”		subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu 1) Generalități Angajatorul evaluează prezența substanțelor nocive sau potențial explozive în atmosferă și măsoară concentrația acestor substanțe. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie să fie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu combustie internă. Dacă sînt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie să fie înregistrate și păstrate în documentul de securitate și sănătate. Este interzisă utilizarea flăcării deschise, precum și executarea unor lucrări care pot prezenta un risc de incendiu, cu excepția cazurilor cînd au fost luate măsuri de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor.
4.2. Protecția împotriva riscului exploziilor 4.2.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru combaterea formării și acumulării atmosferelor explozive.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu

4.2.2. În interiorul zonelor care prezintă risc de explozie, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive. 4.2.3. Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizând detalii cu privire la utilaje și măsurile ce trebuie luate.			<i>2) Protecția împotriva riscului exploziilor</i> Angajatorul întreprinde măsuri pentru combaterea formării și acumulării atmosferelor explozive. În interiorul zonelor care prezintă risc de explozie, trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive. Angajatorul stabilește un plan de prevenire a exploziilor, precizând detalii cu privire la utilaje și echipamentele de protecție și măsurile ce trebuie luate în cazuri de urgență.
4.3. Protecția împotriva atmosferelor nocive 4.3.1. Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura: (a) reținerea lor la sursă sau (b) captarea la sursă sau eliminarea sau (c) diminuarea acumulărilor acestor substanțe, astfel încât să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte nici un risc pentru lucrători. 4.3.2. Fără a aduce atingere prevederilor Directivei 89/656/CEE (9), în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare corespunzătoare.	Anexa nr. 1, punctul 4, subpunctul 3), litera a) cuvântul „reținerea” se substituie cu „suprimarea”. În Anexa nr. 1, Punctul 4, subpunctul 3), alineatul 3 va avea următorul cuprins: „Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, un număr suficient de aparate respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală.”		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu <i>3) Protecția împotriva atmosferelor nocive</i> Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substanțe nocive, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura: a) reținerea lor la sursă; b) captarea la sursă sau eliminarea; c) diminuarea acumulărilor acestor substanțe astfel încât să nu existe riscuri pentru lucrători. Sistemul de protecție utilizat trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanțe nocive astfel încât să nu prezinte niciun risc pentru lucrători. În zonele în care lucrătorii pot fi expuși atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe, pentru fiecare lucrător, aparate

În asemenea cazuri, trebuie să fie prezent la locul de muncă un număr suficient de lucrători instruiți care să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut corespunzător. 4.3.3. Dacă gazele toxice sunt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile și măsurile preventive adoptate.			respiratorii și echipamente de reanimare în stare funcțională normală. Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu referire la modul cum să folosească asemenea echipamente. Echipamentul trebuie să fie depozitat și întreținut conform instrucțiunilor de utilizare. Dacă gazele toxice sînt sau pot fi prezente în atmosferă, trebuie să existe un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile ce urmează a fi utilizate în situații de urgență și măsurile preventive adoptate.
4.4. Protecția împotriva incendiilor 4.4.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosință, se exploatează sau se întrețin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declanșării și propagării incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate și sănătate. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru stingerea rapidă și eficientă a oricărui incendiu. 4.4.2. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate pentru stingerea incendiului și, dacă este necesar, cu detectoare de incendiu și sisteme de alarmă. 4.4.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile și simplu de manipulat și, dacă este necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct 4. Protecția împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive și a riscului de incendiu <i>4) Protecția împotriva incendiilor</i> Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosință, se exploatează sau se întrețin locuri de muncă, angajatorul va întreprinde măsuri pentru prevenirea declanșării și propagării incendiilor care provin de la sursele identificate, descrise în documentul de securitate și sănătate. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru stingerea rapidă și eficientă a oricărui incendiu. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive pentru stingerea incendiului și, în zonele cu risc sporit de incendiu, cu detectoare de incendiu și sisteme de alarmă.

4.4.4. La locul de muncă trebuie păstrat un plan de pază contra incendiilor care să precizeze măsurile de luat, conform articolelor 3-6 din prezenta directivă, pentru prevenirea declanșării și propagării, detectarea și stingerea incendiilor. 4.4.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE (10). Aceste semne trebuie să fie durabile și amplasate în puncte corespunzătoare.			Dispozitivele neautomate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile și simplu de manipulat și, dacă este necesar, trebuie să fie protejate contra riscurilor de deteriorare. La locul de muncă trebuie să fie păstrat un plan de acțiuni contra incendiilor care să precizeze măsurile ce urmează a fi întreprinse, conform pct.4-10 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, pentru prevenirea declanșării și propagării, detectarea și stingerea incendiilor. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu Cerințele minime privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013. Aceste semne trebuie să fie durabile și amplasate în puncte corespunzătoare.
5. Explozivi și dispozitive de amorsare Operațiunile de depozitare, transport și utilizare a explozivilor și dispozitivelor de amorsare trebuie să fie executate de către persoane competente, autorizate corespunzător. Astfel de activități trebuie organizate și executate astfel încât să nu constituie nici un risc pentru lucrători.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct.5. Explozivi și dispozitive de amorsare Acțiuni de depozitare, transport și utilizare a explozivilor și dispozitivelor de amorsare trebuie să fie executate de către persoane competente, autorizate corespunzător. Aceste activități trebuie să fie organizate și executate astfel încât să nu constituie niciun risc pentru lucrători.
6. Căi de circulație		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau

6.1. Trebuie să fie posibil accesul fără pericol la locul de muncă și, în caz de urgență, evacuarea lui rapidă și în siguranță. 6.2. Căile de circulație, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, dimensionate și plasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza ușor, în deplină securitate și conform destinației lor; astfel încât lucrătorii aflați în vecinătatea acestor căi de circulație să nu fie amenințați de nici un pericol. 6.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal și/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul de utilizatori potențiali și cu tipul de întreprindere. Dacă pe căile de circulație sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanță de securitate corespunzătoare pentru pietoni. 6.4. Între căile de circulație destinate vehiculelor și porți, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare și scări trebuie să existe o distanță suficientă. 6.5. Traseul căilor de circulație și acces trebuie să fie semnalizat vizibil pentru a se asigura protecția lucrătorilor. 6.6. Dacă vehiculele sau utilajele intră la locurile de muncă, trebuie stabilite regulile de circulație necesare.			subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 6. Căi de circulație Trebuie să fie posibil accesul fără pericol la locul de muncă și, în caz de urgență, evacuarea rapidă și în siguranță a lucrătorilor. Căile de circulație, inclusiv scările și scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, dimensionate și plasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza conform destinației lor în deplină securitate pentru lucrătorii aflați în vecinătate. Căile utilizate pentru traficul pietonal și/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul de utilizatori potențiali și cu tipul de întreprindere. Dacă pe căile de circulație sînt utilizate mijloace de transport, trebuie să fie prevăzută o distanță de securitate corespunzătoare pentru pietoni. Între căile de circulație destinate vehiculelor și porți, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare și scări trebuie să existe o distanță de cel puțin 1,5 m pentru a asigura securitatea pietonilor. Traseul căilor de circulație și acces trebuie să fie semnalizat vizibil pentru a asigura protecția lucrătorilor. Dacă vehiculele sau utilajele intră la locurile de muncă, trebuie să fie stabilite reguli de circulație necesare.
7. Locuri de muncă în aer liber	Anexa 1, Punctul 7, după litera d) se completează cu următorul alineat:		Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau

7.1. Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber care sunt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate încât circulația pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. 7.2. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă. 7.3. Dacă lucrătorii sunt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât lucrătorii: (a) să fie protejați contra influențelor atmosferice, și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; (b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive, nici la influențe exterioare nocive (de ex. gaz, vapori, praf); (c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați rapid; (d) să nu alunece sau să cadă.	„Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, dacă lumina zilei este insuficientă.”		subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 7. Locuri de muncă în aer liber Posturile de lucru, căile de circulație și alte amplasamente sau instalații în aer liber care sînt ocupate sau utilizate de către lucrători în decursul activității lor, trebuie să fie astfel organizate încît circulația pietonilor sau a vehiculelor să se facă în condiții de securitate. Dacă lucrătorii sînt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel încît lucrătorii: a) să fie protejați contra influențelor atmosferice și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte; b) să nu fie expuși la nivele sonore nocive și la influențe exterioare nocive; c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă și să poată fi ajutați imediat; d) să nu alunece sau să nu cadă.
8. Zone periculoase 8.1. Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil. 8.2. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, datorită naturii muncii, există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor sau a obiectelor, locurile de muncă trebuie prevăzute, în măsura posibilităților, cu dispozitive care să		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 8. Zone periculoase Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, din cauza naturii muncii,

împiedice intrarea în zonă a lucrătorilor neautorizați. 8.3. Trebuie luate măsuri corespunzătoare care să protejeze lucrătorii autorizați să intre în zonele de pericol.			există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor sau a obiectelor, locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să împiedice intrarea în zonă a lucrătorilor neautorizați. Trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare care să protejeze lucrătorii autorizați la intrarea în zonele de pericol.
9. Căi și ieșiri de urgență 9.1. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă toate locurile de muncă. 9.2. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. 9.3. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. 9.4. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior. Ușile de urgență trebuie să fie închise astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. 9.5. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 9. Căi și ieșiri de urgență În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se poată evacua rapid și în condiții de securitate maximă de la toate locurile de muncă. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea, dotarea și dimensiunile locurilor de muncă, precum și de numărul maxim de persoane prezente. Ușile de urgență trebuie să se deschidă spre exterior. Ușile de urgență trebuie să fie închise astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență. Ușile de urgență nu trebuie încuiate. Căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces către acestea, trebuie

9.6. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. 9.7. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE.			să fie libere astfel ca ele să poată fi utilizate în orice moment, fără opreliști. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei pene de curent. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013.
10. Mijloace de evacuare și salvare 10.1. Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la măsurile corespunzătoare ce trebuie luate în caz de urgență. 10.2. Echipamentele de salvare pregătite pentru utilizare trebuie să fie depozitate în spații corespunzătoare, ușor accesibile și trebuie să fie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 10. Mijloace de evacuare și salvare Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la măsurile corespunzătoare ce trebuie luate în caz de urgență. Echipamentele de salvare pregătite pentru utilizare trebuie să fie depozitate în spații corespunzătoare, ușor accesibile, și trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013.
11. Exerciții de securitate La toate locurile de muncă ocupate în mod obișnuit de lucrători trebuie să se efectueze periodic exerciții de securitate. Scopul principal al acestor exerciții este de a forma și de a verifica aptitudinile	Anexa 1, punctul 11 la alineatul întâi după cuvântul „lucrătorilor” se completează cu cuvântul „ , periodic”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 11. Simulări de securitate

lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie să exerseze, de asemenea, folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.			Odată cu instruirile la locul de muncă a lucrătorilor se vor efectua exerciții de simulare a acțiunilor de acordare a primului ajutor sau alte acțiuni în cazuri de urgență. Scopul principal al acestor exerciții este de a forma și de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, sau să întreprindă alte acțiuni necesare. Dacă este necesar, lucrătorii trebuie să exerseze, de asemenea, folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a echipamentelor de protecție și salvare.
12. Echipamente de prim ajutor 12.1. Echipamente de prim ajutor trebuie să existe în permanență oriunde o impun condițiile de muncă și trebuie să fie corespunzătoare activității respective. Acest echipament trebuie să fie semnalizat corespunzător și ușor accesibil. 12.2. În funcție de importanța locurilor de muncă, a tipului de activitate care se desfășoară și de frecvența accidentelor pe care le presupune, trebuie să fie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor. În aceste încăperi, instrucțiunile de prim ajutor trebuie să fie afișate în mod clar și vizibil. 12.3. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor indispensabile și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață Pct. 12. Echipamente de prim ajutor Echipamentele de prim ajutor trebuie să existe în permanență oriunde impun condițiile de muncă și trebuie să fie corespunzătoare activității respective. Aceste echipamente trebuie să fie semnalizate corespunzător și ușor accesibile. În funcție de importanța locurilor de muncă, de tipul de activitate care se desfășoară și de frecvența accidentelor pe care le presupune, trebuie să fie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor. În aceste încăperi, instrucțiunile de prim ajutor trebuie să fie afișate în mod clar și vizibil.

Acestea trebuie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 92/58/CEE. 12.4. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să existe în permanență oriunde o impun condițiile de muncă. Acest echipament trebuie să fie semnalizat corespunzător și ușor accesibil. 12.5. Un număr suficient de lucrători trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevăzut.			Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalații și echipamente de prim ajutor necesare și trebuie să fie ușor accesibile brancardierilor. Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.918/2013. Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor din dotare
13. Iluminarea naturală și artificială 13.1. Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficientă care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor. 13.2. Locurile de muncă trebuie să primească, pe cât posibil, lumină naturală suficientă și, ținându-se cont de condițiile de climă, trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială adecvată pentru a se asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor. 13.3. Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. 13.4. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt expuși în mod deosebit riscurilor în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență cu o intensitate suficientă.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 13. Iluminare naturală și artificială Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare, conform tabelului. Tabel

Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotați cu lămpi individuale.

Nr. crt.	Caracteristicile lucrărilor	Nivelul normal de iluminare, lx
1.	Lucrări automatizate cu loc de muncă fix	50
2.	Lucrări automatizate fără loc de muncă fix; manipularea produselor	30
3.	Spații de circulație la punctele cu dispozitive de manevră sau cu aparate de măsură și pentru controlul periodic, transport și depozitare tehnologică	20
4.	Spații de circulație de-a lungul instalațiilor de transport automat	10
5.	Scări și coridoare aferente spațiilor de lucru	10
6.	Lucrări grosiere efectuate cu intermitență în timpul unui schimb	75
7.	Supravegherea liniilor robotizate de producție	150
8.	Supravegherea generală a funcționării unor utilaje și instalații	50
9.	Spații de circulație la punctele de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică	20
10.	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	3
11.	Treceri pentru vehicule	5
12.	Porți	10
13.	Iluminat de pază și perimetral	3

Locurile de muncă din mine trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar pentru locurile de muncă amplasate la suprafață este necesar de a asigura preponderent, pe cât posibil, lumină naturală, compensată la necesitate cu iluminare artificială.

Instalațiile de iluminat din încăperile de lucru și din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.

Locurile de muncă în care lucrătorii sînt expuși în mod deosebit riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență.

Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotați cu lămpi individuale.

14. Instalații sanitare 14.1. Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte 14.1.1. Lucrătorii trebuie să aibă la dispoziție vestiare corespunzătoare, dacă trebuie să poarte haine de lucru speciale și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu scaune. 14.1.2. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari și să aibă dotările care să permită fiecărui lucrător să-și țină hainele încuiate în timpul lucrului. Dacă împrejurările o justifică (de ex. substanțe periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru îmbrăcăminte de lucru trebuie separate de cele pentru îmbrăcăminte personală. Trebuie să existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat hainele de lucru. 14.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei. 14.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare, în sensul punctului 14.1.1, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcăminte.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 14. Instalații sanitare 1) Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vestiare, în cazul când aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe în alte încăperi. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu dulapuri și scaune. Vestiarele trebuie să fie dotate astfel ca să permită fiecărui lucrător să își țină îmbrăcăminte încuiată în timpul lucrului. Dulapurile pentru îmbrăcăminte de lucru trebuie să fie separate, la necesitate, de cele pentru îmbrăcăminte personală. Curățarea îmbrăcăminte speciale se va efectua nu mai rar de cît o dată la 7 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat în spălătorii special amenajate sau în baza contractelor încheiate cu companii care prestează asemenea servicii. Trebuie să existe dotări necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să își pună la uscat îmbrăcăminte de lucru. Trebuie să fie prevăzute vestiare separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei.

			Dacă nu sînt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcăminte.
14.2. Dușuri și chiuvete 14.2.1. Trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri suficiente și corespunzătoare, ținându-se seama de tipul de activitate sau din rațiuni de igienă. Trebuie prevăzute săli de dușuri separate sau utilizarea separată de către bărbați și femei. 14.2.2. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare. Dușurile trebuie să dispună de apă curentă rece și caldă. 14.2.3. Dacă, în conformitate cu punctul 14.2.1. primul paragraf, nu sunt necesare dușuri, trebuie să existe chiuvete corespunzătoare și în număr suficient, cu apă rece și caldă, plasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor. Dacă este necesar, din motive de decență, vor fi prevăzute chiuvete separate sau utilizarea lor separată de către bărbați și femei.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 14. Instalații sanitare 2) Dușuri și chiuvete Trebuie puse la dispoziția lucrătorilor dușuri și lavoare suficiente și corespunzătoare, ținându-se seama de tipul de activitate sau, din rațiuni de igienă, de numărul total de lucrători într-un schimb: a) un duș pentru 15 persoane; b) un lavoar pentru 10 persoane. Trebuie să fie prevăzute săli de dușuri separate sau trebuie să fie prevăzută o utilizare separată de către bărbați și femei. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare. Dușurile trebuie să dispună de apă curentă rece și caldă.
14.3. Toalete și chiuvete În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare și săli de dușuri sau chiuvete; trebuie să		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 14. Instalații sanitare

existe un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați. În cazul industriei extractive în subteran, instalațiile sanitare la care se referă prezentul punct pot fi amplasate la suprafață.			3) Toalete și chiuvete În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare și săli de dușuri, precum și chiuvete; trebuie să existe un număr suficient de toalete și chiuvete. Trebuie să fie prevăzute toalete separate sau trebuie să fie prevăzută utilizarea separată a toaletelor de către femei și bărbați: a) un WC cu chiuvetă și un pisoar la 25 de persoane, pentru bărbați; b) două WC-uri cu chiuvete la 25 de persoane, pentru femei. În cazul industriei extractive în subteran, instalațiile sanitare la care se referă prezentul punct pot fi amplasate la suprafață
15. Haldele de steril și alte zone de descărcare a sterilului Depozitele de steril, haldele și alte zone de depozitare a sterilului, precum și bazinele de decantare trebuie să fie proiectate, construite, exploatate și întreținute astfel încât să se asigure stabilitatea lor, precum și securitatea și sănătatea lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 15. Haldele de steril și alte zone de descărcare a sterilului Depozitele de steril, haldele și alte zone de depozitare a sterilului, precum și bazinele de decantare trebuie să fie proiectate, construite, exploatate și întreținute astfel încât să se asigure stabilitatea lor, precum și securitatea și sănătatea lucrătorilor.
16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 16.1. Stabilitate și soliditate Locurile de muncă trebuie să fie proiectate, construite, instalate, exploatate,		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale)

supravegheate și întreținute pentru a putea rezista condițiilor atmosferice nefavorabile. Ele trebuie să aibă o structură și o rezistență corespunzătoare destinației lor.			1) Stabilitate și soliditate Locurile de muncă trebuie să fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate și întreținute pentru a putea rezista condițiilor atmosferice nefavorabile și altor forțe exterioare la care pot fi supuse. Ele trebuie să aibă o structură și o rezistență corespunzătoare destinației lor.
16.2. Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor 16.2.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul întreprinderii și de activitatea fizică a lucrătorilor. 16.2.2. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. 16.2.3. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie semnalizați vizibil și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să fie răniți în cazul spargerii lor.	Anexa 1, punctul 16, subpunctul 2), se completează cu un alineat suplimentar după cum urmează: „Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolație termică suficientă, ținându-se cont de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor.”	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) <i>2) Pardoselile, pereții, plafoanele și acoperișurile încăperilor</i> Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. Pereții transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticlă, din încăperile sau din apropierea locurilor de muncă și a căilor de acces trebuie să fie semnalizați vizibil și confecționați din material securizat sau separați de aceste locuri de muncă și de căile de acces, astfel ca lucrătorii să nu vină în contact cu glasvandurile sau să nu fie răniți în cazul spargerii lor. Accesul pe acoperișuri din materiale nu destul de rezistente este permis numai dacă se

16.2.4. Accesul pe acoperișuri din materiale nu îndeajuns de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate.			realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfășurarea lucrului în deplină securitate
16.3. Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor – libertatea de mișcare la posturile de lucru 16.3.1. Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață, înălțime și un volum de aer corespunzătoare, permițând lucrătorilor să își execute sarcinile fără risc pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor. 16.3.2. Dimensiunile suprafeței neocupate a postului de lucru trebuie să permită lucrătorilor suficientă libertate de mișcare și să le dea posibilitatea să își desfășoare munca în deplină securitate.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 3) Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor – libertatea de mișcare la posturile de lucru Încăperile de lucru trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 3 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puțin 12m³, permițând lucrătorilor să își execute sarcinile fără risc pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor. Dimensiunile suprafeței neocupate a postului de lucru trebuie să permită lucrătorilor suficientă libertate de mișcare și să le dea posibilitatea să își desfășoare munca în deplină securitate.
16.4. Ferestre și luminatoare 16.4.1. Ferestrele, luminatoarele și sistemele de ventilație prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare și blocare trebuie proiectate astfel încât funcționarea acestora să se facă în siguranță. Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci când sunt deschise. 16.4.2. Ferestrele și luminatoarele trebuie să poată fi curățate fără riscuri.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 4) <i>Ferestre și luminatoare</i> Ferestrele, luminatoarele și sistemele de ventilație prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare și blocare trebuie să fie proiectate astfel încât funcționarea acestora să se facă în siguranță.

			Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci cînd sînt deschise. Ferestrele și luminatoarele trebuie să fie curățate fără riscuri.
16.5. Uși și porți 16.5.1. Poziția, numărul și dimensiunile ușilor și porților, precum și materialele din care sunt confecționate, sunt determinate de natura și utilizarea încăperilor sau incintelor. 16.5.2. Ușile transparente trebuie semnalizate corespunzător la nivelul privirii. 16.5.3. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente. 16.5.4. Dacă suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților nu sunt din materiale securizate și dacă există posibilitatea ca lucrătorii să se rănească prin spargerea lor, suprafețele trebuie protejate împotriva spargerii. 16.5.5. Ușile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să iasă de pe șine și să cadă în mod neașteptat. 16.5.6. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să cadă în mod neașteptat. 16.5.7. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie semnalizate corespunzător.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 5) <i>Uși și porți</i> Poziția, numărul și dimensiunile ușilor și porților, precum și materialele din care sînt confecționate, sînt determinate de natura și utilizarea încăperilor sau incintelor. Ușile transparente trebuie să fie semnalizate corespunzător la nivelul privirii. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente. Dacă suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților nu sînt din materiale securizate și dacă există posibilitatea ca lucrătorii să se rănească prin spargerea lor, suprafețele trebuie să fie protejate împotriva spargerii. Ușile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să iasă de pe șine și să cadă în mod neașteptat. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să le împiedice să cadă în mod neașteptat.

Ele trebuie să poată fi deschise oricând cu ușurință din interior și fără ajutor special. Ele trebuie să poată fi deschise când locurile de muncă sunt ocupate. 16.5.8. Trebuie să fie prevăzute porți pentru pietoni în apropierea porților destinate în special traficului de vehicule, dacă acestea nu sunt sigure pentru pietoni; acestea trebuie semnalizate vizibil și degajate în permanență. 16.5.9. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără risc de accidentare a lucrătorilor. Ele trebuie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență ușor de identificat și accesibile și care să poată fi deschise manual dacă se blochează datorită unei pene de curent.			Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie să fie semnalizate corespunzător. Ele trebuie să fie deschise cu ușurință oricând din interior și fără ajutor special, precum și trebuie să poată fi deschise cînd locurile de muncă sînt ocupate. Trebuie să fie prevăzute porți pentru pietoni în apropierea porților destinate, în special în apropierea traficului de vehicule, dacă acestea nu sînt sigure pentru pietoni; acestea trebuie să fie semnalizate vizibil și degajate în permanență. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără risc de accidentare a lucrătorilor. Ele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență ușor de identificat și accesibile și care să poată fi deschise manual dacă se blochează din cauza unei pene de curent.
16.6. Aerisirea locurilor de muncă închise 16.6.1. În locurile de muncă închise trebuie să se asigure o cantitate suficientă de aer proaspăt, avînd în vedere metodele de lucru folosite și eforturile fizice ale lucrătorilor. Dacă se utilizează o instalație de ventilație, ea trebuie menținută în stare de funcționare. Orice pană trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) <i>6) Aerisirea locurilor de muncă închise</i> În locurile de muncă închise trebuie să se asigure în permanență aer proaspăt, avînd în vedere metodele de lucru folosite și eforturile fizice ale lucrătorilor. Dacă se utilizează o instalație de ventilație, ea trebuie să fie menținută în stare de funcționare.

16.6.2. Dacă sunt utilizate instalațiile de aer condiționat sau de ventilație mecanică, ele trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși la curenți de aer care să le creeze disconfort. Orice depunere sau murdărie care poate antrena un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminată fără întârziere.			Orice pană trebuie să fie semnalizată de un sistem de control, dacă este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. Dacă sînt utilizate instalațiile de aer condiționat sau de ventilație mecanică, ele trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși la curenții de aer care să le creeze disconfort. Orice depunere sau murdărie care poate produce un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie să fie eliminată imediat.
16.7. Temperatura din încăperi 16.7.1. În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate și eforturile fizice impuse lucrătorilor. 16.7.2. Temperatura din camerele de repaus, din încăperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine și din camerele de prim ajutor trebuie să corespundă destinațiilor specifice ale acestor încăperi. 16.7.3. Ferestrele, luminatoarele și glăsiurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă în funcție de tipul activității și de natura locului de muncă.	În Anexa nr. 1, punctul 16 subpunctul 8) alineatul 1, propoziția a doua se completează cu cuvintele „ , după necesitate.” iar cuvintele „pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate.” se exclud.	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 8) Temperatura din încăperi În timpul lucrului temperatura din încăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, avînd în vedere metodele de lucru aplicate și eforturile fizice impuse lucrătorilor. Totodată, pentru locurile de muncă unde procesul tehnologic nu permite menținerea unei temperaturi adecvate este necesar de a asigura angajații cu îmbrăcăminte specială cu coeficientul de termoizolare conform. Temperatura în încăperile social-sanitare trebuie să corespundă normelor prezentate mai jos: a) camera de repaus, camera de prim ajutor și încăperile pentru personalul de serviciu permanent – 22oC; b) grupurile sanitare:

			- încăperea pentru dușuri – 25oC; - încăperea pentru lavoare – 23oC; - WC – 16 oC. Ferestrele, luminatoarele și glasvandurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă în funcție de tipul activității și de natura locului de muncă.
16.8. Camerele de repaus 16.8.1. Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor o cer, ținându-se cont de tipul activității sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă. Această dispoziție nu se aplică dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. 16.8.2. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar în funcție de numărul lucrătorilor. 16.8.3. În camerele de repaus, trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor față de disconfortul creat de fumul de țigară. 16.8.4. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există cameră de repaus, trebuie puse la dispoziție alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică.	În Anexa nr. 1, punctul 16 subpunctul 7) alineatul al treilea și al patrulea se va completa cu următorul enunț: „În aceste încăperi trebuie luate măsuri pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.”;	Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 16. Instalații auxiliare de suprafață (dispoziții suplimentare speciale) 7) Camerele de repaus Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor o cer, ținându-se cont de tipul activității sau de efectivele care depășesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus ușor accesibilă. Această dispoziție nu se aplică dacă lucrătorii își desfășoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor. Camerele de repaus trebuie să fie destul de mari și să fie dotate cu un număr corespunzător de mese și scaune cu spătar, în funcție de numărul lucrătorilor. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate și în mod frecvent și nu există camere de repaus, trebuie puse la dispoziție alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor ori de câte ori securitatea și sănătatea lucrătorilor o justifică.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de țigară.			
17. Femei gravide și mame care alăptează Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție orizontală, în condiții corespunzătoare.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 17. Femeile gravide și mamele care alăptează Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție orizontală, în condiții corespunzătoare.
18. Lucrători handicapați La organizarea locurilor de muncă trebuie să se țină seama de lucrătorii handicapați, dacă este necesar. Această dispoziție se referă, în special, la ușile, căile de comunicație, scările, dușurile, chiuvetele, toaletele și posturile de lucru utilizate și ocupate direct de lucrătorii handicapați.		Compatibil	Anexa nr. 1, CERINȚE MINIME COMUNE aplicabile industriei extractive de suprafață sau subterane și industriei extractive de foraj, precum și instalațiilor auxiliare de la suprafață 18. Persoanele cu dizabilități La organizarea locurilor de muncă trebuie să se țină cont de accesul pentru lucrătorii cu dizabilități. Această dispoziție se referă, în special, la ușile, căile de comunicație, scările, dușurile, chiuvetele, toaletele și posturile de lucru utilizate și ocupate direct de lucrătorii cu dizabilități
PARTEA B CERINȚE MINIME SPECIALE APLICABILE INDUSTRIEI EXTRACTIVE DE SUPRAFAȚĂ 1. Generalități 1.1. Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2), angajatorul care, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta parte B, trebuie să	Anexa 2 punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.”	Compatibil	Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață 1. Generalități

se asigure că documentul de securitate și sănătate arată că s-au luat toate măsurile necesare pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. 1.2. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă. Lucrările trebuie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.			Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate sunt indicate toate măsurile necesare pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.
2. Exploatarea 2.1. Lucrările trebuie planificate ținându-se seama de elementele din documentul de securitate și sănătate referitoare la riscurile de surpare și alunecare de teren. În concluzie, trebuie să se definească, ca măsură preventivă, înălțimea și panta fronturilor de descoperță și de extracție în funcție de natura și stabilitatea terenului, precum și de metodele de exploatare. 2.2. Treptele și căile de circulație trebuie să prezinte stabilitate adaptată utilajelor utilizate. Ele trebuie să fie amenajate și întreținute astfel încât deplasarea utilajelor să se facă în condiții de securitate. 2.3. Înainte de începerea sau reluarea lucrărilor, fronturile de descoperță și extracție de deasupra suprafețelor de lucru sau căilor de circulație trebuie inspectate		Compatibil	Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere de suprafață 2. Exploatare Lucrările trebuie să fie planificate ținându-se seama de elementele din documentul de securitate și sănătate referitoare la riscurile de surpare și alunecare a elementelor carierei. În concluzie, trebuie să se definească, ca măsură preventivă, înălțimea și unghiul de înclinare a taluzului fronturilor de lucru, construirea haldelor de util sau steril, în funcție de proprietățile fizico-mecanice ale rocilor, precum și de metodele de exploatare. Treptele, bermele de transport și cele de siguranță trebuie să asigure securitate în sensul exploatării acestora conform tehnicii și

pentru a se asigura că nu există mase sau roci dislocate. În cazul în care este necesar, trebuie efectuată curățirea acestora. 2.4. Exploatarea fronturilor și zonelor de descărcare a sterilului trebuie efectuată astfel încât să nu creeze instabilitate.			utilajului adoptate la procesul de exploatare a zăcămintului. Ele trebuie să fie amenajate și întreținute astfel încât deplasarea utilajelor să se efectueze în condiții de securitate. Înainte de începerea sau reluarea lucrărilor, fronturile de descopertă și extracție de deasupra suprafețelor de lucru sau căilor de circulație trebuie să fie inspectate pentru a se asigura că nu există mase sau roci dislocate. În cazul în care este necesar, trebuie să fie efectuată curățirea acestora. Exploatarea fronturilor și zonelor de descărcare a sterilului trebuie să fie efectuată astfel încât să nu creeze instabilitate căilor de acces.
PARTEA C CERINȚE MINIME SPECIALE APLICABILE INDUSTRIEI EXTRACTIVE ÎN SUBTERAN 1. Generalități 1.1. Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2), angajatorul care, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta parte C, trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate arată că au fost luate toate măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice. 1.2. Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.	Anexa 3 punctul 1 după alineatul întâi se completează cu următorul alineat: „Documentul de securitate și sănătate trebuie actualizat periodic și prezentat la inspecția locului de muncă.”	Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere subterane 1. Generalități Fără a aduce atingere pct.5 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se referă prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate și sănătate prevede măsuri pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor atât în situații normale, cât și în situații critice.

Lucrările trebuie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.			Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu documentul de securitate și sănătate.
2. Planul abatajelor din subteran 2.1. Planurile abatajelor din subteran trebuie să fie întocmite la o scară care să ofere o reprezentare clară. În afară de galerii și zonele de extracție, trebuie reprezentate elementele cunoscute care pot influența exploatarea și securitatea. Ele trebuie să fie ușor accesibile și să fie păstrate atât timp cât este necesar, din motive de securitate. 2.2. Planurile abatajelor din subteran trebuie să fie actualizate periodic și să fie în permanență expuse la locul de muncă.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 2. Planul abatajelor din subteran Planurile abatajelor din subteran trebuie să fie întocmite la o scară care să ofere o reprezentare clară. În afară de galerii și zonele de extracție, trebuie să fie reprezentate elemente cunoscute care pot influența exploatarea și securitatea. Ele trebuie să fie ușor accesibile și să fie păstrate atât timp cât este necesar, din motive de securitate. Planurile abatajelor din subteran trebuie să fie actualizate periodic și să fie în permanență expuse la locul de muncă.
3. Ieșiri Orice exploatare subterană trebuie să aibă acces la suprafață prin cel puțin două ieșiri distincte, construite solid și ușor accesibile lucrătorilor din subteran. Când circulația prin aceste ieșiri necesită un efort important din partea lucrătorilor, ele trebuie să fie prevăzute cu mijloace mecanice pentru transportul lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 3. Ieșiri Orice mină trebuie să aibă acces la suprafață prin cel puțin două ieșiri distincte, construite solid și ușor accesibile pentru lucrătorii din subteran.

			Cînd circulația prin aceste ieșiri necesită un efort important din partea lucrătorilor, ele trebuie să fie prevăzute cu mijloace mecanice pentru transportul lucrătorilor
4. Abataje Abatajele în care se execută lucrări în subteran trebuie să fie construite, exploatate, echipate și întreținute astfel ca lucrătorii să poată lucra și circula în ele cu riscuri minime. Galeriile trebuie să fie prevăzute cu semnalizare pentru a permite orientarea lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 4. Abataje Abatajele în care se execută lucrări în subteran trebuie să fie construite, exploatate, echipate și întreținute astfel ca lucrătorii să poată lucra și circula în ele cu riscuri minime. Galeriile trebuie să fie prevăzute cu mijloace de semnalizare pentru a permite orientarea lucrătorilor în subteran.
5. Transportul 5.1. Instalațiile de transport trebuie să fie instalate, exploatate și întreținute astfel încât să se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor care le conduc, le utilizează sau se află în vecinătatea lor. 5.2. Transportul cu ajutorul instalațiilor mecanice trebuie să facă obiectul unei montări adecvate și al unor instrucțiuni scrise speciale.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 5. Transportul Instalațiile de transport trebuie să fie instalate, exploatate și întreținute astfel încât să se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor care le conduc, le utilizează sau se află în vecinătatea lor.

			Transportul cu ajutorul instalațiilor mecanice trebuie să facă obiectul unei montări adecvate și al unor instrucțiuni scrise speciale.
6. Consolidarea și stabilitatea terenului Consolidarea trebuie efectuată cât mai repede posibil după excavare, în afara cazurilor în care stabilitatea terenului nu condiționează securitatea lucrătorilor. Această consolidare trebuie să fie realizată în conformitate cu planurile și instrucțiunile scrise. Abatajele accesibile lucrătorilor trebuie să fie inspectate periodic din punct de vedere al stabilității terenului, iar consolidarea trebuie să fie întreținută corespunzător.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 6. Consolidarea și stabilitatea terenului Consolidarea trebuie efectuată cât mai repede posibil după excavare, în afara cazurilor în care stabilitatea terenului nu condiționează securitatea lucrătorilor. Această consolidare trebuie să fie realizată în conformitate cu planurile și instrucțiunile scrise. Abatajele accesibile lucrătorilor trebuie să fie inspectate periodic din punctul de vedere al stabilității terenului, iar consolidarea trebuie să fie întreținută corespunzător.
7. Aerisire 7.1. Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător. Trebuie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menține, cu o marjă suficientă de securitate: — o atmosferă sănătoasă; — o atmosferă în care riscurile de explozie și de prafuri respirabile sunt controlate; — o atmosferă în care condițiile de lucru sunt corespunzătoare în timpul lucrului,	Anexa 3, punctul 7, la alineatul trei cuvintele „prin mijloace tehnice,, se substituie cu „cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice.”	Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 7. Aerajul Toate lucrările din subteran la care este autorizat accesul trebuie să fie ventilate în mod corespunzător. Trebuie să fie prevăzută o ventilare permanentă pentru a se menține un mediu de muncă fără riscuri pentru lucrători: a) un microclimat sănătos;

ținându-se seama de metodele de lucru aplicate și de eforturile fizice impuse lucrătorilor. 7.2. Când ventilarea naturală nu permite îndeplinirea cerințelor de la punctul 7.1, aerisirea principală trebuie să fie asigurată cu unul sau mai multe ventilatoare mecanice. Trebuie luate măsuri pentru asigurarea stabilității și continuității aerisirii. Depresiunea ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu și pentru semnalizarea opririlor intempestive trebuie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. 7.3. Parametrii de aerisire trebuie să fie măsurați și înregistrați periodic. Trebuie elaborat un plan de aerisire, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare și care să fie în permanență expus la locul de muncă.			b) un microclimat în care riscurile de explozie și de prafuri respirabile sînt controlate; c) un microclimat în care condițiile de lucru sînt corespunzătoare metodelor de lucru aplicate și de eforturile fizice impuse lucrătorilor. Cînd aerajul natural nu permite îndeplinirea cerințelor sus-menționate, aerajul general și local trebuie să asigure dirijarea volumului necesar de aer proaspăt conform cerințelor obținute în urma calculului aerajului minei, prin mijloace tehnice. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea stabilității și continuității aerajului. Scăderea presiunii ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată în mod continuu, iar pentru semnalizarea opririlor accidentale trebuie să fie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă. Parametrii de aeraj trebuie să fie măsurați și înregistrați periodic. Trebuie să fie elaborat un plan de aeraj, actualizat periodic, care să indice caracteristicile utile ale sistemului de ventilare și care să fie în permanență expus la locul de muncă.
8. Mine grizutoase 8.1. Se consideră grizutoasă orice mină sau carieră subterană în care există posibilitatea degajării de grizu într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive.	Anexa 1, Punctul 4 subpunctul 1) după alineatul patru se completează cu următorul enunț: „Se interzice fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.”	Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 8. Mine grizutoase

8.2. Aerisirea principală trebuie să fie asigurată printr-unul sau mai multe ventilatoare mecanice. 8.3. Exploatarea trebuie să se facă ținând seama de degajarea de grizu. Trebuie luate măsuri pentru eliminarea, pe cât este posibil, a riscurilor generate de grizu. 8.4. Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor. 8.5. Parametrii de aerisire menționați la punctul 7.3 trebuie să fie completați prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate și sănătate o prevede, concentrația de grizu trebuie să fie supravegheată continuu în returul de aer pentru exploatarea care folosesc extracția mecanizată sau extracția în subteran, precum și în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. 8.6. Se folosesc numai explozivi și dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase.	Anexa 3, punctul 8 după alineatul doi se completează cu următoarele alineate: „Aerisirea auxiliară trebuie să fie limitată la lucrările de pregătire a exploatării și de salvare, precum și la locurile legate direct la curentul de aerisire principal. Abatajele de exploatare pot fi ventilate prin aerisirea auxiliară numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.”		Se consideră grizutoasă orice mină în care există posibilitatea degajării gazelor inflamabile și explozive într-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive. Exploatarea trebuie să se facă ținând seama de degajarea de grizu. Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea, pe cât este posibil, a riscurilor generate de grizu. Parametrii de aeraj menționați la pct.7 din prezenta anexă, trebuie să fie completați prin determinări grizumetrice. Dacă documentul de securitate și sănătate prevede, concentrația de grizu trebuie să fie supravegheată în continuu în returul de aer pentru exploatarea care folosesc extracția mecanizată sau extracția în subteran, precum și în zonele de fundătură cu front de exploatare cu săpare mecanizată. Se folosesc numai explozivi și dispozitive de amorsare speciale pentru minele grizutoase. Lucrările de tăiere cu flacără, de sudură sau alte activități comparabile sînt permise numai în împrejurări excepționale și în condițiile cînd au fost luate măsurile de securitate pentru prevenirea declanșării incendiilor sau exploziilor.

8.7. Prevederile cuprinse la punctul 4.1.2 partea A se înlocuiesc după cum urmează: — Este interzis fumatul, deținerea de tutun pentru fumat și orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării. — Lucrările de tăiere cu flacăra, de sudură sau alte activități comparabile sunt permise numai în împrejurări excepționale și în condițiile unor măsuri specifice care să garanteze securitatea și sănătatea lucrătorilor.			
9. Mine sau cariere care conțin praf inflamabil 9.1. Minele de cărbuni sunt considerate mine cu praf inflamabil, dacă documentul de securitate și sănătate precizează că orice filon exploatat poate produce praf astfel încât să propage o explozie. 9.2. În minele cu praf inflamabil, prevederile prevăzute la punctele 8.6. și 8.7. din prezenta parte C se aplică mutatis mutandis. 9.3. Trebuie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea și neutralizarea sau fixarea lor. 9.4. Propagarea exploziilor de praf inflamabil și/sau grizu, care pot declanșa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie. Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document	Anexa 3, punctul 9, alineatul întâi se expune în următoarea redacție: „Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, cu excepția când documentul de securitate și sănătate precizează că nici unul dintre filonii exploatați nu poate produce praf astfel încît să producă o explozie.”	Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 9. Mine care conțin praf inflamabil Minele de cărbune sînt considerate mine cu praf inflamabil, dacă documentul de securitate și sănătate precizează că orice filon exploatat poate produce praf astfel încît să producă o explozie. În minele cu praf inflamabil se aplică aceleași prevederi expuse la pct.8 din prezenta anexă. Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea depozitelor de praf inflamabil, îndepărtarea și neutralizarea sau fixarea lor. Producerea exploziilor de praf inflamabil și/sau grizu, care pot declanșa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de bariere de explozie.

actualizat periodic și disponibil la locul de muncă.			Amplasarea acestor bariere de explozie trebuie să fie precizată într-un document actualizat periodic și disponibil la locul de muncă.
10. Degajări instantanee de gaz, lovituri de acoperiș și viituri de apă 10.1. În zonele în care se pot produce degajări instantanee de gaz cu sau fără proiectare de minerale sau roci, lovituri de acoperiș sau viituri de apă, trebuie conceput și pus în aplicare un program de exploatare astfel încât să se asigure, pe cât posibil, un sistem de muncă sigur precum și protecția lucrătorilor. 10.2. Trebuie luate măsuri pentru identificarea zonelor de risc, pentru protejarea lucrătorilor în abatajele care se află în apropiere sau traversează aceste zone, precum și pentru controlarea acestor riscuri.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 10. Degajări instantanee de gaz, prăbușiri ale masivului de rocă și viituri de apă În zonele în care se pot produce degajări instantanee de gaz cu sau fără proiectare de roci, prăbușiri ale masivului de rocă sau viituri de apă trebuie să fie conceput și pus în aplicare un program de exploatare astfel încât să se asigure, dacă este posibil, un sistem de muncă sigur, precum și protecția lucrătorilor. Trebuie să fie luate măsuri pentru identificarea zonelor de risc, pentru protejarea lucrătorilor în abatajele care se află în apropiere sau traversează aceste zone, precum și pentru controlarea acestor riscuri.
11. Incendii, arderi și încălzire 11.1. Trebuie luate măsuri pentru prevenirea și, dacă este cazul, detectarea la timp a arderilor spontane. 11.2. Introducerea materialelor inflamabile în abataje din subteran trebuie să fie limitată la cantitatea strict necesară. 11.3. Când este necesară utilizarea fluidelor hidraulice (fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice și/sau hidrocinetice) trebuie		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 11. Incendii, arderi și încălzire Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea și, dacă este cazul, pentru detectarea la timp a arderilor spontane.

utilizate, pe cât posibil, fluide greu inflamabile, în scopul evitării riscului de incendiu și propagării sale. Fluidele hidraulice trebuie să corespundă specificațiilor și condițiilor de testare referitoare la rezistența la foc, precum și criteriilor de igienă. Când se utilizează fluide hidraulice care nu corespund specificațiilor, condițiilor și criteriilor prevăzute la al doilea paragraf, trebuie luate măsuri suplimentare pentru evitarea riscului sporit de incendiu și propagarea sa.			Introducerea materialelor inflamabile în abataje din subteran trebuie să fie limitată la cantitatea strict necesară. Când este necesară utilizarea fluidelor hidraulice (fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice și/sau hidrocinetice) trebuie să fie utilizate, dacă este posibil, fluide greu inflamabile, în scopul evitării riscului de incendiu și propagării sale. Fluidele hidraulice trebuie să corespundă specificațiilor și condițiilor de testare referitoare la rezistența la foc, precum și criteriilor de igienă. Când se utilizează fluide hidraulice care nu corespund specificațiilor, condițiilor și criteriilor menționate, trebuie să fie luate măsuri suplimentare pentru evitarea riscului sporit de incendiu și propagarea sa.
12. Măsuri de precauție privind evacuarea lucrătorilor Pentru a se putea retrage în siguranță dacă este necesar, lucrătorii trebuie să dispună de un aparat de autosalvare de protecție respiratorie pe care trebuie să îl aibă permanent la îndemână. Ei trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea acestui aparat. Aceste aparate trebuie să rămână permanent la locul de muncă, iar starea lor de funcționare trebuie să fie controlată cu regularitate.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 12. Măsuri de precauție privind evacuarea lucrătorilor Pentru a se putea retrage în siguranță, dacă este necesar, lucrătorii trebuie să dispună de un aparat de autosalvare de protecție respiratorie pe care trebuie să îl aibă permanent la îndemână. Ei trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea acestui aparat.

			Aceste aparate trebuie să rămână permanent la locul de muncă, într-o stare de funcționare permanentă.
13. Iluminare Prevederile de la punctul 13 partea A se înlocuiesc după cum urmează: — Lucrătorii trebuie să dispună de o lampă individuală, adaptată utilizării. — Pe cât posibil, posturile de lucru trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să permită o iluminare artificială corespunzătoare, în scopul protejării securității și sănătății lucrătorilor. — Instalațiile de iluminat trebuie să fie astfel plasate încât tipul de iluminare prevăzut să nu antreneze riscuri de accidentare pentru lucrători.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 13. Iluminare Angajatorul se va asigura ca: a) lucrătorii să aibă o lampă individuală, adaptată utilizării; b) posturile de lucru trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să permită o iluminare artificială corespunzătoare, în scopul protejării securității și sănătății lucrătorilor; c) instalațiile de iluminat trebuie să fie astfel plasate încât tipul de iluminare prevăzut să nu producă riscuri de accidentare pentru lucrători.
14. Controlul prezenței în subteran Trebuie să fie posibilă cunoașterea cu exactitate în orice moment a persoanelor aflate în subteran.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 14. Controlul prezenței în subteran Angajatorul asigură evidența obligatorie prin înregistrarea persoanelor care intră și ies din mină, pentru a cunoaște cu exactitate, în orice moment, numărul persoanelor aflate în subteran.

15. Organizarea salvării Pentru a permite desfășurarea unei acțiuni rapide și eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de un număr suficient de salvatori antrenați și dotați cu echipament de salvare corespunzător, pentru a putea interveni în toate locurile exploatării subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs.	Anexa 3, punctul 15, alineatul doi după cuvintele „trebuie să dispună de” se completează cu cuvintele „un număr suficient de”	Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj CERINȚE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive prin lucrări miniere 15. Organizarea salvării Pentru a permite desfășurarea unei acțiuni rapide și eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare. Această echipă de salvare trebuie să dispună de salvatori antrenați și dotați cu echipamente de salvare corespunzătoare pentru a putea interveni în toate locurile exploatării subterane sau ale lucrărilor de exploatare în curs. În cazul incidentelor majore/avariilor, echipa de salvare trebuie să acționeze conform unui plan de lichidare a avariilor la unitățile miniere.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23, 28.1.2000, CELEX: 31999L0092 , astfel cum a fost modificată ultima dată prin DIRECTIVA 2007/30/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007.		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive)</i>		
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social		
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026		
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate
	6	7	8
	SECTIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE		
	Articolul 1 Obiectivul și domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă, care este a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive în conformitate cu articolul 2.		HG nr. 12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive În temeiul art.6 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind

			cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul art.16 alin.(1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 023/57 din 28 ianuarie 2000, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 2007/30 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007, publicată la 27 iunie 2007. 1. Se aprobă Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (se anexează). Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (în continuare – Cerințe minime) stabilesc condițiile pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive în conformitate cu pct.3.
(2) Prezenta directivă nu se aplică pentru: (a) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al pacienților; (b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși în conformitate cu Directiva 90/396/CEE (7);	în Cerințele minime: Capitolul I, Punctul 2, subpunctul 6) se exclude.	Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive 2. Prezentele Cerințe minime nu se aplică pentru:

(c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă; (d) industriile extractive care fac obiectul Directivei 92/91/CEE (8) sau al Directivei 92/104/CEE (9); (e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale (de ex. ADN, ADR, OACI, OMI, RID) și ale directivelor Comunității care pun în practică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în medii potențial explozive nu sunt excluse.			1) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al pacienților; 2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși; 3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă; 4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj; 5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potențial explozive nu sunt excluse; 6) recipiente și vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii.
(3) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE și directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului prevăzut la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și speciale cuprinse în prezenta directivă.	în Cerințe minime: Capitolul I, Punctul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut la punctul 1, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”	Compatibil	

Articolul 2 Definiție În sensul prezentei directive, „mediu exploziv” reprezintă un amestec de aer, în condiții atmosferice, și substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceață sau pulbere în care, după aprindere, focul se extinde la întregul amestec.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive 3. În sensul prezentelor Cerințe minime, mediul exploziv este definit conform pct.4 subpct.4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1407/2016. Hotărârea Guvernului nr.1407/2016: 4. În sensul prezentei Reglementări tehnice se aplică definițiile prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității, Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională, Legea nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, precum și noțiunile definite mai jos: 4) mediu exploziv – un amestec cu aerul, în condiții atmosferice, a substanțelor inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceață sau pulberi în care, după aprindere, combustia se propagă în întregul amestec nears;
SECȚIUNEA II Obligațiile angajatorului Articolul 3 Prevenirea și protecția împotriva exploziilor În vederea prevenirii, în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE, și a asigurării protecției împotriva	în Cerințele minime: Capitolul II, Secțiunea 1, punctul 4 subpunctul 1) se completează cu următorul enunț: „ sau, acolo unde natura activității nu o permite”	Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1, Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii

exploziilor, angajatorul ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, în ordinea priorităților și respectând următoarele principii de bază: - prevenirea formării mediilor explozive sau, acolo unde natura activității nu o permite, - evitarea aprinderii mediilor explozive - și - limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate și suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor și actualizate frecvent și, în orice caz, ori de câte ori au loc schimbări semnificative.			4. În vederea prevenirii și a asigurării protecției împotriva exploziilor, în conformitate cu art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, în ordinea priorităților și respectând următoarele principii de bază: 1) prevenirea formării mediilor explozive; 2) evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive; 3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor. Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate și suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor și actualizate frecvent și de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative.
Articolul 4 Evaluarea riscurilor de explozii (1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează riscurile specifice din mediile explozive, luând în considerare cel puțin: - probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive; - probabilitatea existenței surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice, a activării acestora și a declanșării incendiului; - instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni; - dimensiunile efectelor anticipate.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1, Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 5. În scopul prevenirii situațiilor care pot genera riscuri de medii explozive, angajatorul evaluează riscurile specifice, luând în considerare cel puțin: 1) probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive; 2) probabilitatea existenței surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice, a activării acestora și a declanșării incendiului; 3) instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni;

Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.			4) dimensiunile efectelor anticipate. Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(2) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii explozive		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1, Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 6. La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii explozive.
Articolul 5 Obligații generale Pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor și în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor și cele prevăzute la articolul 3, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât: - acolo unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor sau a celorlalți, mediul de lucru să fie de așa natură încât procesul muncii să se poată desfășura în condiții de siguranță; - să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenței lucrătorilor la locurile de muncă unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1, Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 7. Pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor prevăzute la pct.4, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât: 1) acolo unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor și/sau a altor persoane, mediul de lucru să fie de așa natură încât procesul muncii să se poată desfășura în condiții de siguranță;

			2) să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenței lucrătorilor la locurile de muncă unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate.
Articolul 6 Sarcina coordonării În cazul în care sunt prezenți la același loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator este responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină. Fără a aduce atingere răspunderii individuale a fiecărui angajator conform Directivei 89/391/CEE, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislațiilor și practicilor naționale trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea și securitatea lucrătorilor și să declare, în documentul privind protecția împotriva exploziilor menționat la articolul 8, scopul acestei coordonări, măsurile și procedurile adoptate pentru a-l pune în practică.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1, Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. Evaluarea riscurilor de explozii 8. În cazul în care sunt prezenți la același loc de muncă lucrători din mai multe unități, fiecare angajator este responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină. Fără a aduce atingere răspunderii individuale a fiecărui angajator conform Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislației și practicii naționale trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea și securitatea lucrătorilor și să declare, în documentul privind protecția împotriva exploziilor menționat la pct.12, scopul acestei coordonări, măsurile și procedurile adoptate pentru a-l pune în practică.
Articolul 7 Locuri unde pot apărea medii explozive (1) Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea medii explozive pe zone, în conformitate cu anexa I.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

			Secțiunea a 2-a, Locuri unde pot apărea medii explozive 9. Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea medii explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr.1.
(2) Angajatorul asigură aplicarea cerințelor minime prevăzute în anexa II în locurile prevăzute în alineatul (1).		Compatibil	Secțiunea a 2-a, Locuri unde pot apărea medii explozive 10. Angajatorul asigură aplicarea cerințelor minime prevăzute în anexa nr.2 în locurile prevăzute în anexa nr.1.
(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa III.		Compatibil	Secțiunea a 2-a, Locuri unde pot apărea medii explozive 11. Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr.3.
Articolul 8 Documentul privind protecția împotriva exploziilor În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 4, angajatorul asigură elaborarea și actualizarea unui document, denumit în continuare „document privind protecția împotriva exploziilor”. Documentul privind protecția împotriva exploziilor demonstrează, în special, că: - au fost stabilite și evaluate riscurile de explozie; - se vor lua măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive;	în Cerințe minime Capitolul II, Secțiunea a 3-a, punctul 12, subpunctul 5) cuvântul „protecție,, se substituie cu cuvântul „securitate”.	Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 3-a, Documentul privind protecția împotriva exploziilor 12. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la pct.5 și 6, angajatorul asigură elaborarea și actualizarea documentului privind protecția împotriva exploziilor, ce demonstrează că: 1) s-au stabilit și evaluat riscurile explozive; 2) s-au întreprins măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentelor Cerințe minime; 3) locurile periculoase s-au clasificat pe zone, conform anexei nr.1;

- locurile au fost clasificate pe zone conform anexei I; - se vor aplica cerințele minime stabilite în anexa II; - locul de muncă și echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate și întreținute conform normelor de protecția muncii; - s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiții de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu Directiva 89/655/CEE (10) a Consiliului.			4) se aplică cerințele minime stabilite în anexa nr.2; 5) locul de muncă și echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate și întreținute conform normelor de protecție a muncii; 6) s-au întreprins măsuri pentru utilizarea în condiții de securitate a echipamentului de muncă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.603/2011 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă.
Documentul privind protecția împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activității și trebuie actualizat în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări. Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte ale Comunității.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 3-a, Documentul privind protecția împotriva exploziilor 13. Documentul privind protecția împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activității și trebuie actualizat în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări. Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte normative.
Articolul 9 Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă (1) Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii explozive, care este deja în folosință sau este pus la		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

dispoziție în întreprindere sau instituție pentru prima dată înainte de 30 iunie 2003, trebuie să îndeplinească de la acea dată cerințele minime prevăzute în anexa II partea A, dacă nici o altă directivă a Comunității nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parțial.			Secțiunea a 4-a, Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă 14. Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii explozive, care este deja în folosință sau este pus la dispoziție în unități pentru prima dată înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, trebuie să îndeplinească de la acea dată cerințele minime prevăzute în anexa nr.2 partea I, dacă niciun alt act normativ nu poate fi aplicat sau poate fi aplicat doar parțial.
(2) Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii explozive care este deja în folosință sau este pus la dispoziție în întreprindere sau instituție pentru prima dată după 30 iunie 2003 trebuie să îndeplinească cerințele minime prevăzute în anexa II părțile A și B.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 4-a, Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă 15. Echipamentul de lucru necesar în locurile de muncă unde pot apărea medii explozive, care este în folosință sau este pus la dispoziție în unitate pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, trebuie să îndeplinească cerințele minime prevăzute în anexa nr.2 părțile I și II.
(3) Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt folosite pentru prima dată după 30 iunie 2003 îndeplinesc cerințele minime prevăzute în prezenta directivă.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 4-a, Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă 16. Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt folosite pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe

			minime trebuie să îndeplinească prezentele Cerințe minime.
(4) Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt deja în folosință înainte de 30 iunie 2003 îndeplinesc cerințele minime prevăzute în prezenta directivă în cel mult trei ani de la data menționată.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 4-a, Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă 17. Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt deja în folosință înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime trebuie să îndeplinească prezentele Cerințe minime în cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare.
(5) Dacă, după 30 iunie 2003, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă unde pot apărea medii explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească cerințele minime prevăzute în prezenta directivă.		Compatibil	Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Capitolul II, OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Secțiunea a 4-a, Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru și locurile de muncă 18. Dacă după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă unde pot apărea medii explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească prezentele Cerințe minime.
SECȚIUNEA III Dispoziții diverse Articolul 10 Adaptări ale anexelor Se adoptă adaptări de natură pur tehnică ale anexelor, impuse de:		Prevederi UE neaplicabile	

- adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică și standardizarea în domeniul protecției împotriva exploziilor - și/sau - progresul tehnic, modificările regulamentelor sau specificațiilor internaționale și progresele în domeniul prevenirii și protecției împotriva exploziilor, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.			
Articolul 11 Ghidul de bune practici Comisia elaborează linii directoare într-un ghid de bune practici, care nu este de natură coercitivă. Acest ghid se referă la temele menționate la articolele 3-8, anexa I și anexa II partea A. Comisia consultă în primul rând Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă, în conformitate cu Decizia 74/325/CEE (11) a Consiliului. În contextul aplicării prezentei directive, statele membre țin seama în cea mai mare măsură de acest ghid la elaborarea politicilor lor naționale pentru protecția sănătății și a securității lucrătorilor.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 12 Informații pentru întreprinderi Statele membre depun eforturi, la cerere, pentru a pune la dispoziția angajatorilor		Prevederi UE neaplicabile	

informații relevante, în conformitate cu articolul 11, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.			
Articolul 13 Dispoziții finale (1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la data de 30 iunie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.		Prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 14 Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 15 Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I CLASIFICAREA LOCURILOR UNDE POT APĂREA MEDII EXPLOZIVE Notă introductivă		Compatibil	Anexa nr.1 la Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precauție în conformitate cu articolele 3, 4, 7 și 8.			CLASIFICAREA LOCURILOR UNDE POT APĂREA MEDII EXPLOZIVE Prezentul sistem de clasificare trebuie pus în aplicare la locurile unde se întreprind măsuri de precauție în conformitate cu pct.1-6 și 9-13 din prezentele Cerințe minime.
1. Locuri unde pot apărea medii explozive Un loc în care pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor implicați este considerat periculos în sensul prezentei directive. Un loc în care nu pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor implicați este considerat lipsit de pericol în sensul prezentei directive. Substanțele inflamabile sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma medii explozive, exceptând cazul în care o analiză a proprietăților lor relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.		Compatibil	Anexa nr. 1 la Cerințele minime CLASIFICAREA LOCURILOR UNDE POT APĂREA MEDII EXPLOZIVE 1. Locuri unde pot apărea medii explozive Un loc în care pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor implicați este considerat periculos în sensul prezentelor Cerințe minime. Un loc în care nu pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor implicați este considerat lipsit de pericol în sensul prezentelor Cerințe minime. Substanțe inflamabile sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma medii explozive, exceptând cazul în care o analiză a proprietăților lor relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.
2. Clasificarea locurilor periculoase Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcție de frecvența și durata permanenței unui mediu exploziv.		Compatibil	Anexa nr. 1 la Cerințele minime CLASIFICAREA LOCURILOR UNDE POT APĂREA MEDII EXPLOZIVE 2. Clasificarea locurilor periculoase

Gradul măsurilor luate în conformitate cu anexa II partea A este stabilit de această clasificare.			Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcție de frecvența și durata permanenței unui mediu exploziv. Gradul măsurilor luate în conformitate cu anexa nr.2 partea I este stabilit de următoarea clasificare:
Zona 0 Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi sau frecvent un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul.		Compatibil	Zona 0 Un loc în care este prezent permanent, pe perioade lungi sau frecvent un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul.
Zona 1 Un loc în care este probabil să apară ocazional în stare de funcționare normală un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul.		Compatibil	Zona 1 Un loc în care este probabil să apară ocazional în stare de funcționare normală un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul.
Zona 2 Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul, dar dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.		Compatibil	Zona 2 Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv format la contactul substanțelor sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul, dar dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.
Zona 20 Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi sau frecvent un mediu exploziv sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.		Compatibil	Zona 20 Un loc în care este prezent permanent, pe perioade lungi sau frecvent un mediu exploziv sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.
Zona 21 Un loc în care este posibil să apară ocazional în stare de funcționare normală		Compatibil	Zona 21 Un loc în care este posibil să apară ocazional în stare de funcționare normală un mediu exploziv

un mediu exploziv sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.			sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.
Zona 22 Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer în stare de funcționare normală, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă. Note: 1. Straturile, depunerile și grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera un mediu exploziv. 2. „Funcționare normală” reprezintă situația în care instalațiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.		Compatibil	Zona 22 Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer în stare de funcționare normală, dar dacă apare, persistă o scurtă perioadă. Note: 1. Straturile, depunerile și grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera un mediu exploziv. 2. "Funcționare normală" reprezintă situația în care instalațiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.
ANEXA II A. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE Notă introductivă Obligațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică: — locurilor clasificate ca periculoase conform anexei I ori de câte ori este impusă de caracteristicile locurilor de muncă, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substanțele folosite sau		Compatibil	Anexa nr.2 la Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE Notă introductivă: Obligațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică: 1) locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr.1 ori de câte ori se impune de caracteristicile locurilor de muncă și ale

de pericolul cauzat de activitatea în medii explozive; — echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea în siguranță a echipamentului aflat în locuri periculoase.			punctelor de lucru, de echipamentele sau de substanțele folosite sau de pericolul cauzat de activitatea în medii explozive; 2) echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea în siguranță a echipamentului aflat în locuri periculoase.
1. Măsuri organizatorice 1.1. Formarea lucrătorilor Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot apărea medii explozive o formare corespunzătoare și suficientă cu privire la protecția împotriva exploziilor.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 1. Măsuri organizatorice 1.1. Instruirea lucrătorilor Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot apărea medii explozive o instruire corespunzătoare cu privire la protecția împotriva exploziilor. Conținutul acestor instruiri poate fi parte integrantă a instruirii la locul de muncă și a instruirii periodice cu consemnarea în fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
1.2. Indicații scrise și permise de lucru Acolo unde este cerut de documentul privind protecția împotriva exploziilor: - munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectând instrucțiunile scrise emise de angajator; - trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini și activitățile periculoase și pe cele care pot interacționa		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 1. Măsuri organizatorice 1.2. Indicații scrise și permise de lucru Acolo unde este cerut de documentul privind protecția împotriva exploziilor: 1) munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectând instrucțiunile aprobate de angajator; și

cu alt gen de activitate, producând pericole. Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de către o persoană cu responsabilitate în acest domeniu.			2) trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini și activitățile periculoase și pe cele care pot interacționa cu alt gen de activitate, producând pericole. Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de către o persoană cu responsabilitate în acest domeniu.
2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.1.Orice scurgere sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceață sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată sau îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în condiții de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.1. Orice scurgere sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceață sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată sau îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în condiții de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.
2.2.Dacă un mediu exploziv conține mai multe tipuri de gaze, vapori, ceață sau pulberi inflamabile sau combustibile, măsurile de protecție trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.2. Dacă un mediu exploziv conține mai multe tipuri de gaz, vapori, ceață, pulberi inflamabile sau combustibile, măsurile de protecție trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.
2.3.Prevenirea pericolelor de aprindere conform articolului 3 trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI

electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acționează ca purtători sau producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure haine de protecție corespunzătoare, din materiale ce nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde mediile explozive.			SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform pct.4 din prezentele Cerințe minime trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acționează ca purtători sau producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure echipamente individuale de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși etc.), instrumente și scule din materiale ce nu produc descărcări electrostatice sau scântei care pot genera deflagrația mediilor explozive.
2.4. Instalația, echipamentul, sistemele de protecție și toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în funcțiune doar dacă documentul privind protecția împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranță în mediu exploziv. Aceasta se aplică și echipamentului de lucru și dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecție în conformitate cu Directiva 94/9/CE, dacă încorporarea lor într-o instalație poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.4. Instalația, echipamentul, sistemele de protecție și toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în funcțiune doar dacă documentul privind protecția împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranță în mediu exploziv. Aceasta se aplică și echipamentului de lucru și dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecție în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1407/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, dacă încorporarea lor într-o instalație poate produce pericol de aprindere.

			Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.
2.5.Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de lucru și toate dispozitivele de conectare asociate puse la dispoziția lucrătorilor să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreținute și utilizate astfel încât să reducă la minimum pericolul de explozii și, dacă se produce o explozie, să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă și/sau la echipamentul de lucru. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.5. Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de lucru și toate dispozitivele de conectare asociate puse la dispoziția lucrătorilor să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreținute și utilizate astfel încât să reducă la minimum pericolul de explozii și dacă se produce o explozie să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă și/sau la echipamentul de lucru. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.
2.6.Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizați prin semnale optice sau acustice și retrași înainte să se atingă condițiile de explozie.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.6. Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizați prin semnale optice sau acustice și retrași înainte să se atingă condițiile de explozie.
2.7.Acolo unde este prevăzut în documentul privind protecția împotriva exploziilor, trebuie asigurate și întreținute ieșiri de siguranță pentru a face posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE

lucrători, rapid și în condiții de securitate, a locurilor aflate în pericol.			2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.7. Acolo unde este prevăzut un document privind protecția împotriva exploziilor, trebuie asigurate și întreținute ieșiri de siguranță pentru a face posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, rapid și în condiții de securitate, a locurilor aflate în pericol.
2.8.Înainte ca un loc de muncă unde pot apărea medii explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranța sa globală față de explozii. Trebuie întreținute toate condițiile necesare pentru asigurarea protecției împotriva exploziilor. Acele verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în domeniul protecției împotriva exploziilor, care au experiență sau pregătire profesională.		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.8. Înainte ca un loc de muncă unde pot apărea medii explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranța sa globală față de explozii. Trebuie întreținute toate condițiile necesare pentru asigurarea protecției împotriva exploziilor. Acele verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în domeniul protecției împotriva exploziilor, care au experiență sau pregătire profesională corespunzătoare.
2.9.Dacă evaluarea riscurilor arată că este necesar: - acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole suplimentare, trebuie să fie posibilă menținerea echipamentului și a sistemelor de protecție în stare sigură de funcționare, independent de restul instalației; - pentru a opri echipamentul și sistemele de protecție implicate în procese automate care deviază de la condițiile de lucru dorite, trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalației, cu condiția ca		Compatibil	Anexa 2, I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor 2.9. Dacă evaluarea riscurilor arată că este necesar: 1) acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole suplimentare, trebuie să fie posibilă menținerea echipamentului și a sistemelor de protecție în stare sigură de funcționare, independent de restul instalației;

aceasta să nu compromită siguranța. Doar lucrătorii competenți pot face această acțiune; - la oprirea în caz de urgență, energia acumulată trebuie disipată cât mai repede și mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie un pericol.			2) pentru a opri echipamentul și sistemele de protecție implicate în procese automate care deviază de la condițiile de lucru dorite, trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalației, cu condiția ca aceasta să nu compromită siguranța. Doar lucrătorii competenți pot face această acțiune; 3) la oprirea în caz de urgență, energia acumulată trebuie disipată cât mai repede și mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie un pericol.
B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ȘI A SISTEMELOR DE PROTECȚIE Dacă documentul privind protecția împotriva exploziilor bazat pe o evaluare a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul și sistemele de protecție pentru toate locurile în care pot apărea medii explozive trebuie alese în funcție de categoriile stabilite în Directiva 94/9/CE. În special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu condiția ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceței și/sau pulberilor după cum urmează: - în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1; - în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2; - în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.		Compatibil	Anexa 2, II. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ȘI A SISTEMELOR DE PROTECȚIE Dacă documentul privind protecția împotriva exploziilor bazat pe o evaluare a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul și sistemele de protecție pentru toate locurile în care pot apărea medii explozive trebuie alese în funcție de categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr.1407/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive. În special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu condiția ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceții și/sau pulberilor după cum urmează: - în zona 0 sau zona 20 – echipament de categoria 1; - în zona 1 sau zona 21 – echipament de categoria 1 sau 2; - în zona 2 sau zona 22 – echipament de categoria 1, 2 sau 3.

ANEXA III Indicatoare de avertizare pentru locuri unde pot apărea medii explozive, conform articolului 7 alineatul (3).  Loc unde pot apărea medii explozive Trăsături caracteristice: - formă triunghiulară; - litere negre pe fond galben cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel puțin 50 % din suprafața indicatorului). Dacă doresc, statele membre pot adăuga alte date explicative.		Compatibil	Anexa nr.3 la Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive Indicator de avertizare pentru locuri unde pot apărea medii explozive, conform pct.11 din prezentele Cerințe minime  Loc unde pot apărea medii explozive Trăsături caracteristice: - forma triunghiulară; - litere negre pe fond galben cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel puțin 50% din suprafața indicatorului).

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26.8.1992, CELEX: 31992L0057 , astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantierelor temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>[se modifică Hotărîrea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile]</i>			
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil			
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social			
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6		7	8	9
SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE				
Articolul 1. Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de protecție în materie de securitate și sănătate pe șantierelor temporare sau mobile definite la articolul 2 litera (a). (2) Prezenta directivă nu se aplică activităților de foraj și extracție din industria extractivă în sensul articolului 1 alineatul (2) din Decizia 74/326/CEE a Consiliului din 27 iunie 1974 privind		Punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: ”Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului prevăzut mai sus, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre.”	Compatibil	Hotărîrea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile În temeiul art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587) și în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierelor temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în

extinderea competenței Comisiei pentru securitate și salubritate în minele de huiță la ansamblul industriilor extractive (1). (3) Prevederile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.			Jurnalul Oficial nr. L245 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă: Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 1; Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2. 2. Prezenta Hotărâre nu se aplică activităților de foraj și extracție din industria extractivă.
Articolul 2. Definiții În sensul prezentei directive:		Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul I Definiții 1. În sensul prezentelor Cerințe minime, se utilizează următoarele noțiuni: <i>antreprenor (constructor)</i> – orice persoană fizică sau juridică competentă care execută lucrări de construcții-montaj, în baza unui proiect, la comanda beneficiarului; <i>manager de proiect</i> – orice persoană fizică sau juridică responsabilă de proiectarea și/sau execuția și/sau controlul execuției unui proiect, în contul beneficiarului; <i>proiectantul lucrării</i> – orice persoană fizică sau juridică competentă care, la comanda beneficiarului, elaborează documentația de proiect; <i>subantreprenor</i> – orice persoană fizică sau juridică competentă care își asumă contractual față de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcții-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării.
(a) prin <i>șantier temporar sau mobil</i>, denumit prescurtat șantier, se înțelege orice		Compatibil	<i>șantier temporar sau mobil (în continuare – șantier)</i> – orice șantier în care se desfășoară lucrări

șantier în care se desfășoară lucrări de construcții sau de inginerie civilă a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa I;			de construcții sau de inginerie civilă, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele Cerințe minime;
(b) prin <i>beneficiar</i> se înțelege orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea;		Compatibil	<i>beneficiar</i> – orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea;
(c) prin <i>diriginte de șantier</i> se înțelege orice persoană fizică sau juridică însărcinată cu proiectarea, executarea și supravegherea executării unui proiect sau oricare dintre acestea, în contul beneficiarului;		Compatibil	<i>diriginte de șantier</i> – orice persoană fizică desemnată de către antreprenor să conducă realizarea lucrărilor pe șantier și să urmărească realizarea acestora conform proiectului;
(d) prin <i>lucrător independent</i> se înțelege orice persoană, alta decât cele indicate la articolul 3 literele (a) și (b) din Directiva 89/391/CEE, a cărei activitate profesională concurează la realizarea lucrării;	Anexa nr. 1, Capitolul I, punctul 1 noțiunea „lucrător independent” se modifică după cum urmează: „ <i>lucrător independent</i> - persoană fizică rezidentă care desfășoară activități independente, astfel cum aceasta este definită la art.1 din Legea nr. 186/2008, a cărei activitate profesională contribuie la realizarea lucrării sau proiectului;”	Compatibil	<i>lucrător independent</i> – orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent și își asumă contractual față de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe șantier lucrări pentru care este autorizat; Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 modificată prin Legea 193/2025 Articolul 1. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: <i>lucrător independent</i> – persoana fizică rezidentă care desfășoară activități independente conform cap. 102 din titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997 sau antreprenorul independent care desfășoară o activitate economică independentă conform cap. 104 din titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997
(e) prin <i>coordonator în materie de securitate și de sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării</i> se înțelege orice persoană fizică sau juridică împuternicită de către beneficiarul lucrării sau de către dirigintele de șantier cu îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 5 pe durata elaborării proiectului;		Compatibil	<i>coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării</i> – orice persoană fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar și/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului, avînd atribuțiile prevăzute la punctul 51 al prezentelor Cerințe minime;

(f) prin <i>coordonator în materie de securitate și de sănătate pe durata execuției lucrării</i> se înțelege orice persoană fizică sau juridică împuternicită de către beneficiarul lucrării sau de către dirigintele de șantier cu îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 6 pe durata executării lucrării.		Compatibil	<i>coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării</i> – orice persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării și/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, avînd atribuțiile prevăzute la punctul 55 al prezentelor Cerințe minime
Articolul 3 Coordonatorii. Planul de securitate și de sănătate. Avizul prealabil (1) Beneficiarul lucrării sau dirigintele de șantier desemnează unul sau mai mulți coordonatori în materie de securitate și de sănătate, astfel cum sunt aceștia definiți la articolul 2 literele (e) și (f), pentru un șantier pe care sunt prezente mai mult decât o întreprindere de construcții.	Anexa nr. 1 Capitolul II punctul 4, cuvintele „mai mulți antreprenori” se substituie cu cuvintele „mai mult decât un antreprenor”	Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul II Coordonarea în materie de securitate și sănătate 2. Coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atît în faza de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cît și pe perioada executării lucrărilor. 3. Atunci cînd la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. 4. Atunci cînd la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării. 5. Funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării și funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării sau a lucrărilor ulterioare pot fi deținute de aceeași persoană. 6. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile,

			coordonatorii în materie de securitate și sănătate trebuie: să participe la toate etapele de elaborare a proiectului și de realizare a lucrării; să fie invitați la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului și realizarea lucrării; să primească și, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect și antreprenorului elementele necesare îndeplinirii sarcinilor lor; să întocmească și să țină la zi registrul de coordonare prevăzut la punctele 33-37 din prezentele Cerințe minime.
(2) Beneficiarul lucrării sau dirigintele de șantier stabilește, înaintea deschiderii șantierului, un plan de securitate și de sănătate în conformitate cu articolul 5 litera (b). După consultarea partenerilor sociali, statele membre pot să deroge de la primul paragraf, cu excepția: — lucrărilor care comportă riscuri speciale, cum ar fi cele enumerate în anexa II; — lucrărilor pentru care este necesară o notificare prealabilă, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol. (3) În cazul unui șantier: — a cărui durată a lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare și care are mai mult de 20 de lucrători care lucrează simultan; sau — al cărui volum de muncă necesită mai mult de 500 oameni-zi, înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul lucrării sau dirigintele de șantier comunică o notificare prealabilă autorităților competente, întocmită în conformitate cu anexa III. Notificarea prealabilă trebuie afișată vizibil	Anexa nr. 1, Capitolul IV, Punctul 47 cuvintele „ale situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerințe minime” se exclud.	Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul III INSTRUMENTE ALE COORDONĂRII Secțiunea 1 Planul de securitate și sănătate al șantierului 7. Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea șantierului, să fie stabilit un plan de securitate și sănătate al șantierului. 8. Planul de securitate și sănătate al șantierului este un document scris care trebuie să cuprindă ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor profesionale care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier. 9. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului și trebuie ținut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor. 10. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să fie elaborat de coordonatorul în materie

pe șantier și ținută la zi, dacă este necesar.			de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. 11. În situația în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta răspunde de elaborarea planului de securitate și sănătate al șantierului. 12. Pe măsura ce sînt elaborate, planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor trebuie să fie integrate în planul de securitate și sănătate al șantierului. 13. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să facă parte din proiectul lucrării și să fie adaptat conținutului acestuia. 14. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie: - să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; - să specifice riscurile profesionale care pot apărea; - să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor profesionale; - să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii cuprinse în anexa nr.2 la prezentele Cerințe minime. 15. La elaborarea planului de securitate și sănătate al șantierului trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoară pe șantier și să se identifice toate zonele în care se desfășoară lucrările cuprinse în anexa nr.2 la prezentele Cerințe minime. 16. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să conțină cel puțin următoarele: - informații de ordin administrativ care privesc șantierul și, dacă este cazul, - informații care completează declarația

			prealabilă prevăzută la punctele 44-47 din prezentele Cerințe minime; măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate; identificarea riscurilor profesionale și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri profesionale; măsuri de protecție colectivă și individuală; amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii; măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea; obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia; măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie; indicații practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, evacuarea persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens; modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă. 17. Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate

			și obligațiile ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la: - căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale; - condițiile de manipulare a diverselor încărcături, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia; - limitarea manipulării manuale a încărcăturilor; - delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase; - condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări; - utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale; - măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier. 18. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să fie completat și adaptat în funcție de evoluția șantierului și de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru. 19. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă. 20. Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

			Secțiunea a 2-a Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului 21. Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului trebuie să cuprindă ansamblul de măsuri de securitate și sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 22. Atunci când un antreprenor se angajează să realizeze lucrări pe șantier, acesta trebuie să pună planul propriu de securitate și sănătate la dispoziția managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate, după caz. 23. Antreprenorul trebuie să stabilească planul propriu de securitate și sănătate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării. 24. Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului trebuie să fie armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului. 25. Antreprenorul care execută cu unul ori mai mulți subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrările care trebuie să respecte prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului, trebuie să le transmită acestora un exemplar al planului propriu de securitate și sănătate și, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate și sănătate pentru lucrările șantierului ce intră în responsabilitatea sa. 26. La elaborarea planului propriu de securitate și sănătate subantreprenorul trebuie să țină seama de informațiile furnizate de către antreprenor și de prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului. 27. Subantreprenorul trebuie să elaboreze planul propriu de securitate și sănătate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul.

			28. Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să conțină cel puțin următoarele: - numele, prenumele/denumirea și adresa antreprenorului/subantreprenorului; - numărul lucrătorilor pe șantier; - numele și prenumele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul; - durata lucrărilor, indicând data începerii acestora; - analiza proceselor tehnologice de execuție a lucrărilor care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor și a celorlalți participanți la procesul de muncă pe șantier; - evaluarea riscurilor profesionale previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului; - măsurile pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe șantier, inclusiv măsurile de protecție colectivă și măsurile de protecție individuală. 29. Înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării și membrii comitetului de securitate și sănătate sau de către reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă. 30. Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului trebuie să fie actualizat ori de câte ori este cazul.

			31. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate și sănătate al antreprenorului trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă. 32. Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului trebuie să fie păstrat de către antreprenor timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării. Secțiunea a 3-a Registrul de coordonare 33. Registrul de coordonare trebuie să cuprindă ansamblul de documente redactate de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate și deciziile luate. 34. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să consemneze în registrul de coordonare: numele, prenumele /denumirea și adresele antreprenorilor, subantreprenorilor și data intervenției fiecăruia pe șantier; lista cu efectivul lucrătorilor pe șantier și durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor; evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările și deciziile adoptate; observațiile, informațiile și propunerile privind securitatea și sănătatea în muncă aduse la cunoștință beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin

			pe șantier și eventualele răspunsuri ale acestora; observațiile și propunerile antreprenorilor și subantreprenorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; abaterile de la prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului; rapoartele vizitelor de control pe șantier și ale întrunirilor, precum și dispozițiile care trebuie transmise; incidentele care au avut loc pe șantier. 35. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să transmită coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare, în baza unui proces-verbal care se atașează la registru. 36. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect și inspectorilor de muncă. 37. Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării. Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 3. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va emite, cu consultarea partenerilor sociali, instrucțiuni care să prevadă modul de întocmire și modelul Registrului de coordonare prevăzut la punctul 33 din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Secțiunea a 4-a Dosarul de lucrări ulterioare

			38. Dosarul de lucrări ulterioare trebuie să cuprindă: - documentația de lucrări ulterioare (planuri, note tehnice etc.); - prevederi și informații utile pentru efectuarea lucrărilor ulterioare în condiții de securitate și sănătate. 39. Dosarul de lucrări ulterioare trebuie să fie întocmit încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz. 40. Dosarul de lucrări ulterioare trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, în baza unui proces-verbal care se atașează la dosar. 41. După recepția finală a lucrării dosarul de lucrări ulterioare trebuie transmis beneficiarului, în baza unui proces-verbal care se atașează la dosar. 42. În cazul unei lucrări ulterioare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziție coordonatorului în materie de securitate și sănătate desemnat pe durata realizării lucrării ulterioare un exemplar al dosarului de lucrări ulterioare. 43. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate desemnat pe durata realizării lucrării ulterioare trebuie să completeze dosarul de lucrări ulterioare și să efectueze eventuale modificări cerute de noile lucrări. Capitolul IV DECLARAȚIA PREALABILĂ PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIER 44. Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declarație prealabilă

			privind începerea lucrărilor pe șantier în următoarele situații: durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare și pe șantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători; sau volumul de lucru estimat necesită mai mult de 500 de oameni-zi. 45. Declarația prealabilă privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie să fie întocmită conform anexei nr.3 la prezentele Cerințe minime și să fie prezentată inspecției teritoriale de muncă în raza căreia se vor desfășura lucrările, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea acestora. 46. Textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie să fie afișat pe șantier, la un loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor. 47. Textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări ale situațiilor menționate la punctul 44 și la punctele 3, 4, 7, 9, 10, 11 și 12 din anexa nr.3 la prezentele Cerințe minime.
Articolul 4 Elaborarea proiectului lucrării. Principii generale Încă din faza de concepere, studiere și elaborare a proiectului lucrării, beneficiarul lucrării și, eventual, dirigințele de șantier iau în considerație principiile generale de prevenire în materie de securitate și de sănătate arătate în Directiva 89/391/CEE, în special: — în cazul alegerii soluțiilor arhitecturale, tehnice sau organizatorice în vederea planificării diferitelor lucrări sau faze de		Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul V ELABORAREA PROIECTULUI LUCRĂRII Secțiunea 1 Principii generale de securitate și sănătate aplicabile proiectului lucrării 48. Încă din faza de concepție, studiu și elaborare a proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul și, atunci când este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate și sănătate

lucru care se desfășoară simultan sau succesiv; — în cazul estimării perioadei necesare pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru. De asemenea, se va ține seama, ori de câte ori este necesar, de toate planurile de securitate și de sănătate și de toate dosarele întocmite în conformitate cu articolul 5 litera (b) sau (c) sau adaptate în conformitate cu articolul 6 litera (c).			prevăzute la alin.(3) art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, în special în ceea ce privește: alegerea soluțiilor arhitecturale, tehnice și/sau organizatorice destinate planificării diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfășoară simultan sau succesiv; estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru. 49. În faza de concepție, studiu și elaborare a proiectului lucrării trebuie să se țină seama, ori de câte ori este necesar, de toate planurile de securitate și de sănătate și de toate dosarele de lucrări ulterioare întocmite conform subpunctelor 2) și 3) punctul 51 sau adaptate conform subpunctului 3) punctul 55 din prezentele Cerințe minime.
Articolul 5 Elaborarea proiectului lucrării. Sarcinile coordonatorilor Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate și sănătate, pe durata elaborării proiectului de lucrare, numiți în conformitate cu articolul 3 alineatul (1): (a) coordonează punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 4; (b) stabilesc sau cer să se stabilească un plan de securitate și sănătate, precizând regulile aplicabile șantierului respectiv, ținând cont, dacă este necesar, de activitățile de exploatare desfășurate pe șantier; în plus, acest plan trebuie să conțină măsuri specifice privind lucrările		Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul V Secțiunea a 2-a Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării și atribuțiile acestuia 50. Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să se facă înainte de începerea fazei de elaborare a proiectului lucrării. 51. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 3 al prezentelor Cerințe minime, are următoarele atribuții:

care se încadrează în una sau mai multe categorii din anexa II; (c) pregătesc un dosar adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare.			să coordoneze aplicarea prevederilor punctelor 48 și 49 din prezentele Cerințe minime; să elaboreze, sub responsabilitatea sa, planul de securitate și sănătate al șantierului, precizând regulile aplicabile șantierului respectiv și ținând seama de activitățile de exploatare care se vor desfășura pe șantier; planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii din anexa nr.2 la prezentele Cerințe minime; să pregătească un dosar de lucrări ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; să adapteze planul de securitate și sănătate al șantierului la fiecare modificare adusă proiectului; să transmită elementele planului de securitate și sănătate al șantierului tuturor celor cu responsabilități în domeniu; să deschidă un registru de coordonare și să-l completeze; să transmită planul de securitate și sănătate al șantierului, registrul de coordonare și dosarul de lucrări ulterioare beneficiarului și/sau managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării;

			să participe la întrunirile organizate de beneficiar și/sau de managerul de proiect; să stabilească, în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului; să armonizeze planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al șantierului; să organizeze coordonarea între proiectanți; să țină seama de toate eventualele interferențe ale activităților de pe șantier. 52. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să aibă competența necesară exercitării funcției: experiență profesională de minimum 5 ani în arhitectură, construcții sau conducerea șantierelor; cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.
<i>Articolul 6</i> Execuția lucrării. Sarcinile coordonatorilor Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate și sănătate, pe durata execuției lucrării, numiți în conformitate cu articolul 3 alineatul (1): (a) coordonează punerea în aplicare a principiilor generale de prevenire și de securitate: — atunci când se aleg soluțiile tehnice sau organizatorice în vederea planificării diferitelor lucrări sau faze de lucrări care se desfășoară simultan sau succesiv;	Punctul 55 alineatul 3 se expune în următoarea redacție: „să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului prevăzut la punctele 7-20 din prezentele Cerințe minime și ale dosarului de lucrări ulterioare prevăzut la punctele 38-43 din prezentele Cerințe minime, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;”	Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secțiunea 1 Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării 53. Pe toată durata realizării lucrării angajatorii și lucrătorii independenți trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile art.10 din Legea securității și sănătății

— atunci când se estimează durata execuției acestor lucrări sau faze de lucrări; (b) coordonează punerea în aplicare a prevederilor incidente pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este necesar pentru protecția lucrătorilor, lucrătorii independenți: — pun în aplicare, în mod coerent, principiile prevăzute la articolul 8; — aplică, dacă este necesar, planul de securitate și sănătate prevăzut la articolul 5 litera (b); (c) realizează sau determină realizarea adaptărilor necesare ale planului de securitate și sănătate prevăzut la articolul 5 litera (b) și ale dosarului menționat la articolul 5 litera (c), în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite; (d) organizează cooperarea între angajatori, inclusiv pentru cei care se succed pe șantier, coordonarea activităților privind protecția lucrătorilor și prevenirea accidentelor și a riscurilor pentru sănătate în muncă, precum și informarea reciprocă în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 89/391/CEE, astfel încât să fie informați, dacă este cazul, și lucrătorii independenți; (e) coordonează supravegherea aplicării corecte a metodelor de muncă; (f) iau măsurile necesare pentru ca numai persoanele autorizate să aibă acces pe șantier.			în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, în special în ceea ce privește: menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi; stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație; manipularea în condiții de securitate a diverselor încărcături; întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor; delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase; condițiile de deplasare a substanțelor și materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări; adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți; interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea șantierului. Secțiunea a 2-a

			De desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării și atribuțiile acestuia 54. Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe durata elaborării proiectului lucrării, această desemnare trebuie să aibă loc înaintea începerii lucrărilor pe șantier. 55. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 4 al prezentelor Cerințe minime, are următoarele atribuții: să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca antreprenorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă principiile prevăzute la punctul 53 al prezentelor Cerințe minime, într-un mod coerent și responsabil, și aplică planul de securitate și sănătate al șantierului; să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate al șantierului și ale dosarului de lucrări ulterioare, în funcție de evoluția

			lucrărilor și de eventualele modificări intervenite; să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți; să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier; să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului; să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia; să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind accesul pe șantier, utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalațiilor de ridicat încărcături; să efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate;

			să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora. 56. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării trebuie să aibă competența necesară exercitării funcției: experiența profesională în construcții sau în conducerea șantierelor de minimum 5 ani; cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.
Articolul 7 Răspunderea beneficiarilor, a diriginților de șantier, precum și a angajatorilor (1) Dacă un beneficiar sau un diriginte de șantier a desemnat unul sau mai mulți coordonatori pentru a îndeplini sarcinile menționate la articolele 5 și 6, acest lucru nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. (2) Punerea în aplicare a articolelor 5 și 6 și a alineatului (1) din prezentul articol nu aduce atingere principiului răspunderii angajatorilor prevăzut în Directiva 89/391/CEE.		Compatibil	Legea Securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 Articolul 9. Dispoziții generale (1) Angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată. (2) În cazul în care angajatorul apelează la servicii externe de protecție și prevenire, el nu este exonerat de responsabilitățile sale în domeniul securității și sănătății în muncă. (3) Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității angajatorului. Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VII Obligațiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor și lucrătorilor independenți Secțiunea 1 Obligațiile beneficiarului și ale managerului de

			proiect 57. Atunci cînd un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulți coordonatori în materie de securitate și sănătate pentru a executa atribuțiile prevăzute la punctele 51 și 55 din prezentele Cerințe minime, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în domeniul respectiv. 58. Punerea în aplicare a punctelor 51, 55 și 57 din prezentele Cerințe minime nu afectează principiul răspunderii angajatorilor prevăzut la art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 59. În vederea asigurării și menținerii securității și sănătății lucrătorilor din șantier, managerul de proiect are, în principal, următoarele obligații: să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor profesionale la locul de muncă; să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate și sănătate în timpul fazelor de proiectare și de realizare a lucrărilor; să ia în considerare observațiile coordonatorilor în materie de securitate și sănătate consemnate în registrul de coordonare; să stabilească măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului, consultîndu-se cu coordonatorii în materie de securitate și sănătate; să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate și sănătate.
<i>Articolul 8</i> Punerea în aplicare a articolului 6 și a Directivei 89/391/CEE O dată cu începerea lucrării, sunt puse în aplicare principiile enunțate la articolul 6 din Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce privește:		Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VI REALIZAREA LUCRĂRII Secțiunea 1

(a) menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie satisfăcătoare; (b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând cont de condițiile de acces la aceste posturi și stabilirea căilor și a zonelor de deplasare sau de circulație; (c) condițiile de manipulare a diferitelor materiale; (d) întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al instalațiilor și dispozitivelor în vederea eliminării defectelor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor; (e) delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diferitelor materiale, în special dacă este vorba de materiale sau substanțe nocive; (f) condițiile de deplasare a materialelor periculoase utilizate; (g) stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate din dărâmături; (h) adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei efective a diferitelor tipuri de lucrări sau faze de lucru; (i) cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți;			Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării 53. Pe toată durata realizării lucrării angajatorii și lucrătorii independenți trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, în special în ceea ce privește: menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi; stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație; manipularea în condiții de securitate a diverselor încărcături; întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor; delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase; condițiile de deplasare a substanțelor și materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări; adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți;

(j) interacțiunile cu activitățile de exploatare din cadrul sau din apropierea șantierului.			interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea șantierului.
<i>Articolul 9</i> Obligațiile angajatorilor În vederea păstrării securității și sănătății pe șantier, în condițiile prevăzute la articolele 6 și 7, angajatorii: (a) iau măsurile necesare, în special în contextul punerii în aplicare a articolului 8, în conformitate cu cerințele minime prevăzute de anexa IV; (b) țin seama de indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și de sănătate.		Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VII OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANGAJATORILOR ȘI LUCRĂTORILOR INDEPENDENȚI Secțiunea a 2-a Obligațiile angajatorilor 60. În vederea asigurării și menținerii securității și sănătății lucrătorilor de pe șantier, angajatorii au, în principal, următoarele obligații: să respecte obligațiile generale ale angajatorilor ce le revin în conformitate cu prevederile art.10 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; să îndeplinească și să urmărească respectarea planului de securitate și sănătate al șantierului de către toți lucrătorii de pe șantier; să ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor menționate la punctul 53 din prezentele Cerințe minime, în conformitate cu cerințele minime specifice stabilite în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului;

			să țină seama de indicațiile coordonatorilor în materie de securitate și sănătate sau ale dirigintei de șantier și să le îndeplinească pe toată perioada execuției lucrărilor; să informeze lucrătorii independenți cu privire la măsurile de securitate și sănătate care trebuie aplicate pe șantier și să pună la dispoziția acestora instrucțiuni adecvate; să redacteze planurile proprii de securitate și sănătate și să le transmită coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.
Articolul 10 Obligațiile altor grupuri de persoane (1) În vederea păstrării securității și sănătății pe șantier, lucrătorii independenți: (a) se conformează, mutatis mutandis, în special: (i) prevederilor articolului 6 alineatul (4) și ale articolului 13 din Directiva 89/391/CEE, precum și articolului 8 și anexei IV din prezenta directivă; (ii) prevederilor articolului 4 din Directiva 89/655/CEE și dispozițiilor relevante din anexa sa; (iii) prevederilor articolului 3, articolului 4 alineatele (1) - (4) și (9) și articolului 5 din Directiva 89/656/CEE;	Anexa nr. 1, Capitolul VII Secțiunea a 3-a Punctul 62, subpunctul 1) - alineatul 1 cuvintele „art.13” se substituie cu cuvintele „art. 19” - alineatele 4-5 se expun în următoarea redacție: „dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a	Compatibil	Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VII Secțiunea a 3-a Obligațiile lucrătorilor independenți 62. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier pe toată durata execuției lucrării, lucrătorii independenți trebuie: 1) să respecte: prevederile alin. (5) art.10 și art.13 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; prevederile punctului 53 din prezentele Cerințe minime; cerințele minime specifice de securitate și sănătate stabilite în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului;

(b) țin seama de indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate. (2) Pentru a păstra securitatea și sănătatea pe șantier, angajatorii, în cazul în care exercită ei înșiși o activitate profesională pe șantier: (a) se conformează mutatis mutandis, în special: (i) prevederilor articolului 13 din Directiva 89/391/CEE; (ii) prevederilor articolului 4 din Directiva 89/655/CEE și dispozițiilor relevante din anexa sa; (iii) prevederilor articolului 3, articolului 4 alineatele (1) - (4), (9) și articolului 5 din Directiva 89/656/CEE; (b) țin seama de indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.	echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;” Capitolul VII, Secțiunea a 2-a, Punctul 61, subpunctul 1) alineatele 2-3 se expun în următoarea redacție: „dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;”		dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 2) să-și desfășoare activitatea conform cerințelor de securitate și sănătate stabilite pentru șantierul respectiv; 3) să participe la orice acțiune coordonată de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pe șantier; 4) să respecte indicațiile și să îndeplinească instrucțiunile coordonatorilor în materie de securitate și sănătate; 5) să respecte prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VII OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANGAJATORILOR ȘI LUCRĂTORILOR INDEPENDENȚI Secțiunea a 2-a Obligațiile angajatorilor

			61. În vederea menținerii securității și sănătății pe șantier, atunci când ei înșiși execută o activitate profesională pe șantier, angajatorii trebuie să respecte: prevederile art.19 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008; dispozițiile legale referitoare la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă; dispozițiile legale referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; indicațiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă.
<i>Articolul 11</i> Informarea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții lor sunt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea lor pe șantier. (2) Informațiile trebuie să fie înțelese de lucrătorii vizați.		Compatibil	Legea nr. 186/2008 Articolul 14. Informarea lucrătorilor (1) Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii și/sau reprezentanții acestora din unitate, precum și lucrătorii independenți care își desfășoară activitatea în cadrul acestei unități să primească toate informațiile necesare privind: a) riscurile profesionale, precum și activitățile și măsurile de protecție și prevenire atât la nivelul unității, în general, cât și la nivelul fiecărui tip de post de lucru și/sau de funcție, în particular, inclusiv în cazul lucrătorilor care prestează munca la distanță și al lucrătorilor independenți care își desfășoară activitatea în cadrul unității; b) măsurile luate în conformitate cu dispozițiile

			art.12 alin.(2) și (3). (2) Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca angajatorii lucrătorilor din orice unitate externă încadrați în muncă în unitatea sa, inclusiv agenții de muncă temporară, să primească informații adecvate cu privire la aspectele specificate la alin.(1), destinate lucrătorilor în cauză. (3) Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare ca lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor, pentru a-și îndeplini funcțiile în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: a) evaluarea riscurilor profesionale și a măsurilor de protecție specificate la art.13 lit.a) și b); b) evidența și rapoartele prevăzute la art.13 lit.c) și d); c) informațiile privind măsurile de protecție și prevenire, precum și la informațiile provenind de la inspectorii de muncă. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VIII, Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor 63. Lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie informați de către angajatori asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate privind securitatea și sănătatea lucrătorilor pe șantier. Informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor cărora le sînt adresate. 64. Informațiile menționate la punctul 63 din prezentele Cerințe minime trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați.
Articolul 12		Compatibil	Legea 186/2008

Consultarea și participarea lucrătorilor Pentru problemele reglementate de articolele 6, 8 și 9 din prezenta directivă, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora are loc în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva 89/391/CEE, asigurând, când este necesară, o coordonare corespunzătoare între lucrători și reprezentanții lucrătorilor din întreprinderi care își desfășoară activitatea la locul de muncă, ținând seama de gradul de risc și de importanța șantierului.			Articolul 15. Consultarea și participarea lucrătorilor (1) Angajatorii consultă lucrătorii, inclusiv pe cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții acestora și le permit să ia parte la discuțiile ce țin de problemele referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă. (2) Aplicarea dispozițiilor alin.(1) implică: a) consultarea lucrătorilor; b) dreptul lucrătorilor și/sau al reprezentanților acestora de a face propuneri; c) participarea echilibrată a lucrătorilor. (3) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții lucrătorilor iau parte, în mod echilibrat, ori sînt consultați în prealabil și în timp util de către angajator cu privire la: a) orice măsură ce ar afecta securitatea și sănătatea în muncă; b) desemnarea lucrătorilor specificați la art.11 alin.(1) și la art.12 alin.(2), precum și cu privire la activitățile specificate la art.11 alin.(1); c) informațiile specificate la art.13 și 14; d) recurgerea, dacă este cazul, la serviciile externe de protecție și prevenire, conform art.11 alin.(4); e) planificarea și organizarea instruirii prevăzută la art.17. (4) Reprezentanții lucrătorilor au dreptul să-i solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare și să îi prezinte propuneri în vederea eliminării riscurilor profesionale la care sînt expuși lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau a pericolelor.

			(5) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, sau reprezentanții lucrătorilor nu pot fi dezavantajați din cauza desfășurării activităților prevăzute la alin.(1)-(3). (6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanților lucrătorilor timp liber, plătit corespunzător, și să le furnizeze mijloacele necesare pentru a le permite acestora să-și exercite drepturile și atribuțiile ce derivă din prezenta lege. (7) Lucrătorii, inclusiv cei care prestează munca la distanță, și/sau reprezentanții lucrătorilor au dreptul să apeleze la inspectorii de muncă în cazul în care consideră că măsurile luate de angajator și mijloacele puse la dispoziție de acesta nu corespund scopurilor de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă. (8) În timpul inspecțiilor, reprezentanților lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a prezenta inspectorilor de muncă observațiile lor. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Capitolul VIII Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor 65. Pentru problemele reglementate la punctele 53-56 și 60 din prezentele Cerințe minime consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă din unitățile care își desfășoară activitatea pe același șantier trebuie să se realizeze cu o coordonare adecvată, ținând seama de gradul de risc profesional și de dimensiunile șantierului. 66. În scopul consultării și participării lucrătorilor, trebuie pusă la dispoziție acestora sau, după caz, reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi

			specifice în domeniul securității și sănătății în muncă o copie a planului de securitate și sănătate al șantierului și a eventualelor sale modificări.
Articolul 13 Modificări ale anexei IV Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei IV, în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la șantierele temporare sau mobile, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul șantierelor temporare sau mobile. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 13b.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 13a Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.		Prevederi UE neaplicabile	

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 13 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (2) (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.			

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			
Articolul 13b Procedura de urgență (1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență. (2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 13a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 14 Dispoziții finale (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative		Prevederi UE neaplicabile	Aplicabile după obținerea statutului de stat membru al UE

necesare, în conformitate cu prezenta directivă, până cel târziu la 31 decembrie 1993. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.			
(2) La adoptarea de către statele membre a acestor dispoziții, acestea trebuie să conțină o referire la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de referire la data publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de referire sunt hotărâte de către statele membre.		Prevederi UE neaplicabile	Hotărârea Guvernului nr.80/2012 În temeiul art.6 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587) și în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul alin.(1) art.16 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial nr.L245 din 26 august 1992,/Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă: Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr.1; Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, conform anexei nr.2.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevederi UE neaplicabile	Aplicabile după obținerea statutului de stat membru al UE
<i>Articolul 15</i>		Prevederi UE neaplicabile	Aplicabile după obținerea statutului de stat membru al UE

Prezenta directivă se adresează statelor membre.			
ANEXA I Lista neexhaustivă a lucrărilor de construcții civile prevăzute de articolul 2 litera (a) din prezenta directivă 1. Excavații 2. Terasamente 3. Construcții 4. Montarea și demontarea elementelor prefabricate 5. Amenajare sau echipare 6. Transformări 7. Renovări 8. Reparații 9. Dărâmări de ziduri 10. Demolări 11. Întreținere 12. Întreținere – lucrări de zugrăvit și curățenie 13. Asanări		Compatibil	ANEXA NR. 1 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor de construcții sau de inginerie civilă 1. Excavații. 2. Terasamente. 3. Construcții. 4. Montarea și demontarea elementelor prefabricate. 5. Amenajări sau echipări. 6. Transformări. 7. Renovări. 8. Reparații. 9. Dărâmări de ziduri. 10. Demolări. 11. Mentenanță. 12. Întreținere – lucrări de zugrăvit și curățenie. 13. Asanări. 14. Consolidări. 15. Modernizări. 16. Reabilitări. 17. Extinderi. 18. Restaurări. 19. Demontări.
ANEXA II LISTA NEEEXHAUSTIVĂ A LUCRĂRILOR CARE COMPORTĂ RISCURI SPECIFICE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR, LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF DIN PREZENTA DIRECTIVĂ	ANEXA NR. 2 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile Punctul 3 cuvintele ”prevederile legale specifice” se substituie cu „prevederile Legii nr. 132/2012 Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice”	Compatibil	ANEXA NR. 2 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 LISTA NEEEXHAUSTIVĂ a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din șantier 1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropați sub alunecări de teren, înghițiți de

1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropați sub alunecările de teren, înghițiți de terenuri mocirloase sau de a cădea de la înălțime, accentuat în special de natura activității sau de procedeele folosite sau de mediul înconjurător al postului de lucru sau al lucrării (*1). 2. Lucrări care expun lucrătorii la substanțe chimice sau biologice care, fie prezintă un risc particular pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, fie comportă o cerință legală de supraveghere a sănătății. 3. Lucrări cu radiații ionizante care necesită stabilirea zonelor controlate sau supravegheate ca cele definite la articolul 20 din Directiva 80/836/Euratom (3). 4. Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. 5. Lucrări care comportă risc de înec. 6. Lucrări de puțuri, terasamente subterane și tunele. 7. Lucrări efectuate de scafandri prevăzuți cu sistem de alimentare cu aer. 8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat. 9. Lucrări care comportă folosirea explozivului. 10. Lucrări de montare și demontare a elementelor prefabricate grele.	Punctul 7 se expune în următoarea redacție: „7. Lucrări efectuate de scafandri cu alimentarea fiecăruia cu aer din tuburi cu aer comprimat.” Punctul 8 se expune în următoarea redacție: „8. Lucrări cu tuburi de aer comprimat.”		terenuri mocirloase/mlăștinoase ori de a cădea de la înălțime, datorită naturii activității desfășurate, procedeele folosite sau mediului înconjurător al locului de munca. 2. Lucrări în care expunerea la substanțe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătății lucrătorilor este o cerință legală. 3. Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile legale specifice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. 4. Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. 5. Lucrări care expun la risc de înec. 6. Lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri. 7. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer din tuburi cu aer comprimat. 8. Lucrări efectuate cu alimentarea fiecărui lucrător cu aer prin sistemul închis de introducere a aerului. 9. Lucrări care implică folosirea de explozibili. 10. Lucrări de montare și demontare a elementelor prefabricate grele.

ANEXA III CONȚINUTUL NOTIFICĂRII PREALABILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3) PRIMUL PARAGRAF DIN PREZENTA DIRECTIVĂ 1. Data comunicării ... 2. Adresa precisă a șantierului ... 3. Beneficiarul (beneficiarii) lucrării (nume și adresă) ... 4. Natura lucrării... 5. Dirigintele (diriginții) de șantier (nume și adresă) ... 6. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate și sănătate pe durata realizării proiectului lucrării (nume și adresă) ... 7. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate și sănătate pe durata execuției lucrării (nume și adresă) ... 8. Data estimativă a începerii lucrărilor pe șantier ... 9. Durata estimativă a lucrărilor pe șantier ... 10. Numărul estimativ maxim de lucrători pe șantier ... 11. Numărul întreprinderilor și al lucrătorilor independenți prevăzut pe șantier ... 12. Identificarea întreprinderilor deja selecționate ...		Compatibil	ANEXA NR. 3 LA CERINȚELE MINIME GENERALE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului 80/2012 CONȚINUTUL declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier 1. Data comunicării. 2. Adresa precisă a șantierului. 3. Numele, prenumele (denumirea) și adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării. 4. Tipul lucrării. 5. Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele și adresa). 6. Numele, prenumele și adresa coordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. 7. Numele, prenumele și adresa coordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării. 8. Data estimativă a începerii lucrărilor pe șantier. 9. Durata estimativă a lucrărilor pe șantier. 10. Numărul estimativ maxim de lucrători pe șantier. 11. Numărul de antreprenori/subantreprenori și de lucrători independenți prevăzut pe șantier. 12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor și/sau lucrătorilor independenți deja selecționați.

ANEXA IV Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere de construcții [menționate la articolul 9 litera (a) și la articolul 10 alineatul (1) litera (a) punctul (i)] Observații preliminare Obligațiile prevăzute de prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile șantierului sau activității și circumstanțele sau un risc le impun. În sensul prezentei anexe, termenul „localuri” înseamnă, printre altele, „barăci”.	Anexa nr. 2 la HG 80/2012 Punctul 1 se completează cu următorul enunț: „cu referire la punctul 60 și punctul 62 alineatul 1) din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.”	Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentele Cerințe minime se aplică de fiecare dată când caracteristicile șantierului ori ale activității, circumstanțele sau un risc profesional le impun. 2. În sensul prezentelor Cerințe minime, termenul încăperi înseamnă barăci.
PARTEA A CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ DE PE ȘANTIER		Compatibil	TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE
<i>1.Stabilitate și soliditate</i> 1.1.Materialele, echipamentele și, în general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor trebuie fixate într-un mod adecvat și sigur. 1.2.Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă nu este autorizat decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul I STABILITATE ȘI SOLIDITATE 3. Materialele, echipamentele de muncă și, în general, orice componente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea și sănătatea

			lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat și sigur. 4. Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente de protecție corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță.
<i>2. Instalații de distribuție a energiei</i> 2.1. Instalațiile trebuie proiectate, realizate și utilizate astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele să fie protejate corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect. 2.2. La proiectarea, realizarea și alegerea materialului și ale dispozitivelor de protecție, trebuie să se țină seama de tipul și puterea energiei distribuite, de condițiile de influență externe și de competența persoanelor care au acces la părți ale instalației.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul II INSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI 5. Instalațiile trebuie proiectate, realizate și utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejați corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă. 6. La proiectarea, realizarea și alegerea materialului și a dispozitivelor de protecție trebuie să se țină seama de tipul și puterea energiei distribuite, de condițiile de influență externe și de competența lucrătorilor care au acces la părți ale instalației.
3. Căi și ieșiri de urgență 3.1 Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct într-o zonă de securitate. 3.2. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid și		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul III CĂI ȘI IEȘIRI DE URGENȚĂ

în condiții de securitate maximă pentru lucrători. 3.3. Numărul, amplasarea și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență depind de folosirea echipamentului și de dimensiunile șantierului și a încăperilor, precum și de numărul maxim de persoane prezente. 3.4. Căile și ieșirile de urgență speciale trebuie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 77/576/CEE (4). Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă și să fie plasată în locurile corespunzătoare. 3.5 Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile și ieșirile de siguranță, precum și căile de circulație și ușile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 3.6. Căile și ieșirile de siguranță, care necesită iluminare, trebuie prevăzute cu iluminare de siguranță de intensitate suficientă, în caz de pană de curent.			7. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie în permanență libere și să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate. 8. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid și în condiții de securitate maximă pentru lucrători. 9. Numărul, amplasarea și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență se determină în funcție de folosirea echipamentului de muncă și de dimensiunile șantierului și ale încăperilor, precum și de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenți. Dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență trebuie să corespundă anexe nr.1 la prezentele Cerințe minime. 10. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. 11. Semnalizările căilor și ieșirilor de urgență trebuie să fie durabile, dintr-un material suficient de rezistent, și să fie amplasate în locuri corespunzătoare. 12. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile și ieșirile de urgență, precum și căile de circulație și ușile (porțile) care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 13. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de securitate de intensitate suficientă, de minimum 20 lx, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică.

4. <i>Detectarea și prevenirea incendiilor</i> 4.1. În funcție de caracteristicile șantierului și de dimensiunile și folosirea încăperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor sau materialelor prezente, precum și de numărul maxim de persoane prezente, este necesar să fie prevăzut un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum și, în funcție de necesități, detectoare de incendiu și sisteme de alarmă. 4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu și sistemele de alarmă trebuie întreținute și verificate în mod regulat. Periodic, trebuie să aibă loc teste și exerciții adecvate. 4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie ușor accesibile și simplu de manipulat. Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu reglementările naționale de aplicare a Directivei 77/576/CEE. Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul IV DETECTAREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR 14. În funcție de caracteristicile șantierului și de dimensiunile și destinația încăperilor, de echipamentele de muncă prezente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor sau ale materialelor prezente, precum și de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenți, trebuie să fie prevăzut un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum și, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu și de sisteme de alarmă. 15. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu și sistemele de alarmă trebuie întreținute și verificate în mod periodic. La intervale periodice trebuie să se efectueze încercări și exerciții adecvate. 16. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile și simplu de manipulat. 17. Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.

			18. Semnalizările dispozitivelor de stingere a incendiului trebuie să fie durabile, dintr-un material suficient de rezistent, și să fie amplasate în locuri corespunzătoare.
5.Ventilația Trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor suficient aer proaspăt, având în vedere metodele de lucru folosite și cerințele fizice impuse lucrătorilor. Dacă se folosește o instalație de ventilație, aceasta trebuie menținută în stare de funcționare și nu trebuie să expună lucrătorii curenților de aer nocivi sănătății. Orice pană în funcționarea instalației trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul V VENTILAȚIE 19. Ținându-se seama de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice impuse lucrătorilor, trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor aer proaspăt în cantitate suficientă. 20. Dacă se folosește o instalație de ventilație mecanică, aceasta trebuie menținută în stare de funcționare și nu trebuie să expună lucrătorii la curenți de aer care le pot afecta sănătatea. 21. Un sistem de control trebuie să semnalizeze orice oprire accidentală a instalației de ventilație mecanice.
6.Expunerea la riscuri specifice 6.1. Lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri sonore nocive, nici unei influențe exterioare nocive (de exemplu gaze, vapori, praf). 6.2.Dacă lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă ar putea conține o substanță toxică sau nocivă sau ar putea un conținut insuficient de oxigen		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul VI EXPUNEREA LA RISCURI PROFESIONALE PARTICULARE

ori ar putea fi inflamabilă, atmosfera cu aer viciat trebuie controlată și trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol. 6.3. Un lucrător nu poate fi în nici un caz expus într-un spațiu închis, cu risc ridicat. El trebuie cel puțin supravegheat în permanență din exterior și trebuie luate toate precauțiile corespunzătoare pentru a fi ajutat efectiv și imediat.			22. Lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri de zgomot nocive sau unei influențe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 23. Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conțină o substanță toxică sau nocivă, să aibă un conținut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie controlată și trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol. 24. Lucrătorul nu poate fi în nici un caz expus într-un spațiu închis cu risc profesional sporit. 25. Lucrătorul trebuie cel puțin să fie supravegheat în permanență din exterior și trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a se putea acorda primul ajutor în caz de accidentare în muncă, efectiv și imediat.
7. Temperatura Temperatura din încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, ținând seama de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice impuse lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul VII TEMPERATURA 26. În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru folosite și de solicitările fizice la care sînt supuși lucrătorii, conform tabelor 1-3 din anexa nr.2 la prezentele Cerințe minime.
8. Iluminatul natural și artificial al posturilor de lucru, încăperilor și căilor de circulație de pe șantier		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

8.1. Locurile de muncă, încăperile și căile de circulație trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de suficientă lumină naturală și să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare și suficientă, în timpul nopții și când lumina de zi nu este suficientă; când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra șocurilor. Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să schimbe sau să influențeze percepția semnalelor sau a panourilor de semnalizare. 8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru și ale căilor de circulație trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători. 8.3. Încăperile, posturile de lucru și căile de circulație în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuși riscurilor, în caz de pană de iluminare artificială, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de urgență de o intensitate suficientă.			TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul VIII ILUMINAREA NATURALĂ ȘI ARTIFICIALĂ ALE POSTURILOR DE LUCRU, ÎNCĂPERILOR ȘI CĂILOR DE CIRCULAȚIE DE PE ȘANTIER 27. Posturile de lucru, încăperile și căile de circulație trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de suficientă lumină naturală. Atunci când lumina zilei nu este suficientă și, de asemenea, pe timpul nopții, locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare și suficientă. Nivelul de iluminare trebuie să corespundă anexei nr.3 la prezentele Cerințe minime. 28. Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra șocurilor. 29. Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influențeze percepția semnalelor ori a panourilor de semnalizare în domeniul securității și sănătății în muncă. 30. Instalațiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru și ale căilor de circulație trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători. 31. Încăperile, posturile de lucru și căile de circulație în care lucrătorii sînt expuși la riscuri profesionale în cazul întreruperii funcționării

			iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de urgență de o intensitate suficientă, conform anexei nr.3 la prezentele Cerințe minime.
9. Ușile și porțile 9.1. Ușile culisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor. 9.2. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice căderea lor. 9.3. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de siguranță trebuie să fie marcate corespunzător. 9.4. În vecinătatea imediată a porților destinate circulației vehiculelor, trebuie să existe uși pentru pietoni, care să fie semnalizate vizibil și degajate în permanență. 9.5. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără să prezinte un pericol de accidentare pentru lucrători. Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență accesibile și ușor de identificat și să poată fi deschise manual dacă nu sunt prevăzute cu dispozitive de deschidere automată.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul IX UȘI ȘI PORȚI 32. Ușile și porțile culisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor. 33. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice căderea lor. 34. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de siguranță trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. 35. În vecinătatea imediată a porților destinate circulației vehiculelor, trebuie să existe uși pentru pietoni. Ușile pentru pietoni trebuie să fie semnalizate în mod vizibil și trebuie să fie menținute libere în permanență. 36. Ușile și porțile mecanice trebuie să funcționeze fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători.

			37. Ușile și porțile mecanice trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență accesibile și ușor de identificat și trebuie să poată fi deschise manual, dacă nu sînt prevăzute cu dispozitive de deschidere automată.
<i>10. Căile de circulație – zone periculoase</i> 10.1. Căile de circulație, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, amplasate, amenajate și făcute accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor căi de circulație să nu fie amenințați de nici un pericol. 10.2. Căile care servesc la circulația persoanelor și/sau a mărfurilor, precum și cele unde au loc operații de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în concordanță cu numărul potențial de utilizatori și tipul de activitate. Dacă pe căile de circulație sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanță de securitate suficientă sau dispozitive de protecție adecvate pentru alți utilizatori ai locului. Căile de circulație trebuie să fie clar semnalizate, verificate în mod regulat și întreținute. 10.3. Căile de circulație destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanță suficientă față de uși,		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul X CĂI DE CIRCULAȚIE – ZONE PERICULOASE 38. Căile de circulație, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, amplasate și amenajate și făcute accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor căi de circulație să nu fie expuși nici unui risc profesional. 39. Căile care servesc la circulația lucrătorilor și/sau a încărcăturilor, precum și cele unde au loc operațiile de încărcare sau descărcare, trebuie să fie dimensionate în funcție de numărul potențial de utilizatori și de tipul de activitate. 40. Dacă pe căile de circulație sînt folosite mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanță de securitate suficientă sau dispozitive de protecție pentru ceilalți utilizatori ai căilor de circulație.

porți, treceri pentru pietoni, culoare și scări. 10.4. Dacă șantierul are zone de acces limitate, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizați în aceste zone. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizați să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil			41. Căile de circulație trebuie să fie clar semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, verificate periodic și întreținute. 42. Căile de circulație destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanță suficientă față de uși, porți, treceri pentru pietoni, culoare și scări. 43. Dacă șantierul are zone cu acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizați în zonele respective. 44. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii autorizați să pătrundă în zonele periculoase. 45. Zonele periculoase trebuie să fie semnalizate în mod vizibil în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.
<i>11. Cheiurile și rampele de încărcare</i> 11.1. Cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor încărcăturilor ce se transportă. 11.2. Cheiurile de încărcare trebuie să aibă cel puțin o ieșire. 11.3. Rampele de încărcare trebuie să fie destul de sigure astfel încât lucrătorii să nu cadă.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XI CHEIURI ȘI RAMPE DE ÎNCĂRCARE

			46. Cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor încărcăturilor ce se transportă. 47. Cheiurile de încărcare trebuie să aibă cel puțin o ieșire la fiecare capăt. 48. Rampele de încărcare trebuie să fie sigure, astfel încât lucrătorii să nu poată cădea.
<i>12. Spațiul pentru libertatea de mișcare la locul de muncă</i> Suprafața locurilor de muncă trebuie astfel prevăzută încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mișcare pentru activitățile lor, ținând cont de echipamentul și materialul necesar.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XII SPAȚIU PENTRU LIBERTATEA DE MIȘCARE LA POSTUL DE LUCRU 49. Suprafața posturilor de lucru trebuie stabilită în funcție de echipamentul de muncă și materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mișcare pentru activitățile lor.
<i>13. Primul ajutor</i> 13.1. Angajatorul trebuie să asigure acordarea primului ajutor în orice moment, inclusiv personal pregătit în acest scop. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea pentru îngrijiri medicale a lucrătorilor accidentați sau victime ale unei îmbolnăviri neașteptate.	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012, Capitolul XIII La punctul 55 propoziția „dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă” se substituie cu ”Hotărârea Guvernului nr. 918/2013”.	Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XIII

13.2. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim-ajutor când dimensiunile șantierului sau când tipurile de activități o necesită. 13.3. Spațiile destinate primului ajutor trebuie echipate cu instalații și cu materiale indispensabile primului ajutor și trebuie să permită accesul cu brancarde. Ele trebuie semnalizate conform regulilor naționale de punere în aplicare a Directivei 77/576/CEE. 13.4. De asemenea, echipamentul de prim-ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde condițiile de muncă o cer. Acest echipament trebuie să fie semnalizat corespunzător și ușor accesibil. Adresa și numărul de telefon al serviciului de urgență local trebuie să fie clar afișat.			PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE ÎN MUNCĂ 50. Angajatorul trebuie să asigure ca acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă să se poată face în orice moment. 51. Angajatorul trebuie să asigure personal pregătit pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă. 52. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentați sau victime ale unei îmbolnăviri neașteptate. 53. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, în funcție de dimensiunile șantierului sau de tipurile de activități. 54. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie echipate cu instalații și materiale indispensabile primului ajutor și trebuie să permită accesul cu brancarde. 55. Încăperile destinate primului ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. 56. Trebuie asigurate mijloace de prim ajutor în caz de accidentare în muncă în toate locurile unde condițiile de muncă o cer.

			57. Mijloacele de prim ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să fie semnalizate corespunzător și trebuie să fie ușor accesibile. 58. Un panou amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa și numărul de telefon al serviciului de urgență local.
<i>14. Instalațiile sanitare</i> 14.1. Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte 14.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare, dacă aceștia trebuie să poarte echipament de lucru special, și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă o capacitate suficientă și să fie prevăzute cu scaune. 14.1.2. Vestiarele trebuie să aibă dimensiuni suficiente și să fie dotate cu echipamente care să permită fiecărui lucrător să își usuce echipamentul de lucru, precum și vestimentația și efectele personale și să le încuie. Dacă este cazul (de exemplu existența substanțelor periculoase, umiditate, murdărie), echipamentul de lucru trebuie să poată fi ținut separat de vestimentația și efectele personale. 14.1.3. Trebuie să existe vestiare separate pentru bărbați și pentru femei.		Compatibil	Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.80/2012 CERINȚE MINIME SPECIFICE de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL II CERINȚE MINIME GENERALE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ PE ȘANTIERE Capitolul XIV INSTALAȚII SANITARE Secțiunea 1 Vestiare și dulapuri individuale pentru îmbrăcăminte 59. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu. 60. Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă capacitate suficientă și să fie dotate cu scaune. 61. Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare și să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să își usuce îmbrăcăminte de lucru, dacă este cazul, precum și să poată păstra încuiate vestimentația și obiectele personale.

14.1.4.Dacă vestiarele nu sunt necesare în sensul punctului 14.1.1. primul paragraf, trebuie prevăzut pentru fiecare lucrător un loc în care să își țină vestimentația și efectele personale sub cheie.			Dimensiunile vestiarelor și ale dulapurilor individuale din dotarea vestiarelor trebuie să corespundă anexei nr.5 la prezentele Cerințe minime. 62. În anumite situații, cum ar fi existența substanțelor periculoase, a umidității, a murdăriei, îmbrăcămintea de lucru trebuie să poată fi ținută separat de vestimentația și obiectele personale. 63. Din motive de decență trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbați și pentru femei sau o utilizare separată a acestora. 64. Dacă nu sînt necesare vestiare în sensul punctului 59 din prezentele Cerințe minime fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc unde să-și țină îmbrăcămintea și obiectele personale sub cheie.
14.2.Dușuri și chiuvete 14.2.1.Atunci când condițiile de activitate sau de salubritate impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție dușuri corespunzătoare și în număr suficient. Trebuie să existe băi separate pentru bărbați și femei. 14.2.2.Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare. Dușurile trebuie prevăzute cu apă curentă rece și caldă.		Compatibil	Secțiunea a 2-a Dușuri, chiuvete 65. Atunci cînd tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție dușuri corespunzătoare în număr suficient, conform tabelului nr.1 din anexa nr.5 la prezentele Cerințe minime. 66. Trebuie prevăzute săli de dușuri, separate pentru bărbați și femei, sau o utilizare separată a acestora. 67. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încît să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta, fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare.

14.2.3.Dacă dușurile nu sunt necesare în sensul primului paragraf al punctului 14.2.1., atunci trebuie să fie prevăzute chiuvete cu apă curentă și cu apă caldă, dacă este necesar, în număr suficient și care să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor. Din motive de decență trebuie să existe chiuvete separate pentru bărbați și pentru femei. 14.2.4.Dacă încăperile cu dușuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale ușoară de comunicare între ele.			68. Dușurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece și caldă. 69. Dacă dușurile nu sînt necesare în sensul punctului 65 din prezentele Cerințe minime, atunci trebuie să fie prevăzute, în număr suficient, chiuvete cu apă curentă rece și caldă și care să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor (o chiuvetă pentru 25 de lucrători). 70. Din motive de decență trebuie prevăzute chiuvete separate pentru bărbați și pentru femei sau o utilizare separată a acestora. 71. Dacă încăperile cu dușuri sau cu chiuvete sînt separate de vestiare, trebuie să existe o cale ușoară de comunicare între ele.
14.3. W.C.-uri și chiuvete Lucrătorii trebuie să dispună, în apropierea posturilor de lucru, de încăperi de odihnă, de vestiare și de săli de dușuri sau lavabouri, de încăperi special dotate cu un număr suficient de W.C.-uri și chiuvete. Trebuie prevăzute W.C.-uri separate sau cu utilizare separată pentru bărbați și femei.		Compatibil	Secțiunea a 3-a Cabine de WC-uri și chiuvete 72. În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor și a sălilor de dușuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri special dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete (utilități care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice), conform tabelului 2 din anexa nr.5 la prezentele Cerințe minime. 73. Din motive de decență trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbați și femei sau utilizarea separată a acestora.
15. Spațiile pentru odihnă și cazare 15.1.Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activității, numărului mare de angajați sau distanței față de șantier impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la		Compatibil	Capitolul XV ÎNCĂPERI PENTRU ODIHNĂ ȘI/SAU CAZARE 74. Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activității, numărului mare

dispoziție încăperi pentru odihnă și cazare ușor accesibile. 15.2.Încăperile pentru odihnă și cazare trebuie să fie suficient de mari și prevăzute cu un număr de mese și scaune corespunzător numărului de lucrători. 15.3.Dacă nu există asemenea încăperi, alte facilități trebuie să fie puse la dispoziția personalului pentru ca acesta să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului. 15.4.Încăperile de cazare fixe, care nu sunt folosite doar în cazuri excepționale, trebuie să fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o sală de mese și o sală de destindere. Acestea trebuie să fie dotate, de asemenea, cu paturi, dulapuri, mese și scaune, ținând seama de numărul de lucrători, iar în alocarea lor se ia în considerație proporția dintre bărbați și femei. 15.5.În încăperile pentru odihnă și cazare se iau măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun.			de lucrători sau distanței față de șantier impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție încăperi pentru odihnă și/sau cazare ușor accesibile. 75. Încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să fie suficient de mari și prevăzute cu un număr de mese și de scaune corespunzător numărului de lucrători. Suprafața unei încăperi pentru odihnă trebuie să corespundă anexei nr.5 la prezentele Cerințe minime. 76. Dacă nu există încăperi pentru odihnă și/sau cazare, alte facilități trebuie să fie puse la dispoziția lucrătorilor pentru ca aceștia să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului. 77. Încăperile de cazare fixe care nu sînt folosite doar în cazuri excepționale trebuie să fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o sală de mese și cu o sală de destindere. 78. Încăperile de cazare fixe trebuie să fie dotate cu paturi, dulapuri, mese și scaune, ținîndu-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea încăperilor de cazare trebuie să se țină seama de proporția dintre bărbați și femei. 79. În încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun
<i>16.Femeile gravide și mamele care alăptează</i> Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni		Compatibil	Capitolul XVI FEMEI GRAVIDE ȘI MAME CARE ALĂPTEAZĂ

în poziție culcată în condiții corespunzătoare.			80. Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție culcată, în condiții corespunzătoare.
<i>17. Lucrătorii cu handicap</i> La organizarea locurilor de muncă trebuie să se țină seama de lucrătorii cu handicap, dacă este necesar. Această dispoziție se aplică în special ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, lavaburilor, W.C.-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de lucrătorii cu handicap.	denumirea Capitolului XVII va avea următorul cuprins: "Capitolul XVII Lucrători cu dizabilități"; la punctul 81, cuvintele "capacități funcționale limitate" se substituie cu cuvântul "dizabilități".	Compatibil	Capitolul XVII LUCRĂTORI CU CAPACITĂȚI FUNCȚIONALE LIMITATE 81. Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ținându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu capacități funcționale limitate. Această dispoziție se aplică în special ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvetelor, WC-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu capacități funcționale limitate.
<i>18. Dispoziții diverse</i> 18.1. Împrejurimile și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile și identificabile în mod clar. 18.2. Lucrătorii trebuie să aibă la dispoziție pe șantier apă potabilă și, eventual, altă băutură corespunzătoare și nealcoolică și în cantități suficiente, în încăperile ocupate și în vecinătatea posturilor de lucru. 18.3. Lucrătorii trebuie: — să dispună de facilități pentru a lua masa în condiții satisfăcătoare; — eventual, să dispună de facilități pentru a-și pregăti masa în condiții satisfăcătoare.			Capitolul XVIII DISPOZIȚII DIVERSE 82. Intrările și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile și identificabile în mod clar. 83. Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe șantier și, eventual, de altă băutură corespunzătoare și nealcoolică, în cantități suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât și în vecinătatea posturilor de lucru. 84. Lucrătorii trebuie: să dispună de facilități pentru a lua masa în condiții satisfăcătoare; eventual, să dispună de facilități pentru a-și pregăti masa în condiții satisfăcătoare.

PARTEA B CERINȚE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ȘANTIERE Observație preliminară Clasificarea cerințelor minime în două secțiuni, așa cum sunt ele prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată ca fiind obligatorie în anumite situații particulare.	Titlul III, Capitolul I, se completează la început cu secțiunea după cum urmează: „OBSERVAȚII PRELIMINARE Atunci când situații particulare o cer, clasificarea cerințelor minime în două secțiuni, așa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie.”	Compatibil	TITLUL III CERINȚE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ȘANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR
Secțiunea I Posturi de lucru pe șantier, în interiorul încăperilor 1. Stabilitate și soliditate Încăperile trebuie să aibă o structură și o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare.		Compatibil	TITLUL III CERINȚE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN ȘANTIERE Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea 1 Stabilitate și soliditate 85. Încăperile trebuie să aibă o structură și o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare.
2. Ușile de siguranță Ușile de siguranță trebuie să se deschidă către exterior. Ușile de siguranță nu trebuie să se închidă astfel încât să nu poată fi deschise ușor și imediat de către orice persoană care are nevoie să le utilizeze în caz de urgență. Ușile culisante și ușile rotative sunt interzise ca uși de siguranță.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 2-a Uși de siguranță 86. Ușile de siguranță trebuie să se deschidă către exterior. 87. Ușile de siguranță nu trebuie să fie încuiate astfel încât să nu poată fi deschise ușor și imediat

			de către orice lucrător care are nevoie să le utilizeze în caz de urgență. 88. Este interzisă utilizarea ușilor culisante și a ușilor rotative ca uși de siguranță.
3.Ventilația Dacă sunt folosite instalații de aer condiționat sau ventilație mecanică, acestea trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși curenților de aer care i-ar putea deranja. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 3-a Ventilație 89. Dacă sînt folosite instalații de aer condiționat sau de ventilație mecanică, acestea trebuie să funcționeze astfel încît lucrătorii să nu fie expuși curenților de aer care i-ar putea deranja. 90. Orice depunere sau impuritate care poate crea un pericol imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.
4.Temperatura 4.1.Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine și încăperile de prim-ajutor trebuie să corespundă destinației specifice acestor încăperi. 4.2.Ferestrele, luminatoarele și glăsiurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive deasupra locurilor de muncă, în funcție de natura muncii și de locul de muncă.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 4-a Temperatura 91. Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantinele și încăperile de prim ajutor în caz de accidentare în muncă trebuie să corespundă destinației specifice acestor încăperi, conform tabelului 4 din anexa nr.2 la prezentele Cerințe minime. 92. Ferestrele, luminatoarele și pereții de sticlă trebuie să permită evitarea luminii solare excesive deasupra posturilor de lucru, în funcție de natura activității și destinația încăperii.

5. Iluminatul natural și artificial Locurile de muncă trebuie, în măsura în care este posibil, să aibă iluminat natural suficient și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 5-a Iluminarea naturală și artificială 93. Posturile de lucru trebuie, pe cât posibil, să dispună de iluminat natural suficient și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor. Nivelul de iluminare trebuie să corespundă anexei nr.3 la prezentele Cerințe minime.
6. Pardoselile, pereții și plafoanele încăperilor 6.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. 6.2. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor din încăperi trebuie să fie curățate și retencuite pentru a obține condiții de igienă corespunzătoare. 6.3. Pereții transparenti sau translucizi, în special pereții integral din sticlă, din încăperi sau din vecinătatea locurilor de muncă și a căilor de circulație trebuie să fie semnalizați clar și construiți din materiale securizate ori să fie separate de aceste locuri de muncă și căi de circulație astfel încât lucrătorii să nu poată intra în contact cu pereții și să nu fie răniți prin spargerea lor în bucăți.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 6-a Pardoselile, pereții și plafoanele încăperilor 94. Pardoselile încăperilor trebuie să fie lipsite de proeminențe, găuri sau de planuri înclinate periculoase. Pardoselile trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. 95. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor încăperilor trebuie să fie realizate astfel încât să poată fi curățate și retencuite pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare. 96. Pereții transparenti sau translucizi, în special pereții realizați integral din sticlă, din încăperi ori din vecinătatea posturilor de lucru și a căilor de circulație trebuie să fie semnalizați clar. 97. Pereții transparenti sau translucizi trebuie realizați din materiale securizate sau trebuie să fie separați de posturile de lucru și de căile de circulație astfel încât lucrătorii să nu poată intra în

			contact cu pereții și să nu poată fi răniți prin spargerea acestora în bucăți.
7. Ferestrele și iluminatul de zi al încăperilor 7.1. Ferestrele, iluminatul de zi și dispozitivele de ventilație trebuie să poată fi deschise, închise, reglate și fixate de către lucrători în mod sigur. Când acestea sunt deschise, trebuie poziționate de așa natură încât să nu reprezinte un pericol pentru lucrători. 7.2. Ferestrele și iluminatul de zi trebuie concepute astfel încât dispozitivele să poată fi curățate, fără riscuri pentru lucrătorii care execută această muncă sau pentru lucrătorii prezenți.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 7-a Ferestre și luminătoare 98. Ferestrele, luminătoarele și dispozitivele de ventilație trebuie să poată fi deschise, închise, reglate și fixate în siguranță de către lucrători. 99. Atunci când ferestrele, luminătoarele și dispozitivele de ventilație sînt deschise, acestea trebuie poziționate astfel încît să nu prezinte un pericol pentru lucrători. 100. Ferestrele și luminătoarele trebuie concepute și construite cu sisteme de curățare sau trebuie să dispună de dispozitive care să permită curățarea acestora fără riscuri profesionale pentru lucrătorii care execută această activitate ori pentru ceilalți lucrători prezenți.
8. Ușile și porțile 8.1. Poziția, numărul, materialele care se folosesc la construcția ușilor și porților, precum și dimensiunile acestora sunt determinate de natura și utilizarea încăperilor. 8.2. Ușile transparente trebuie să fie marcate la înălțimea vederii. 8.3. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 8-a Uși și porți 101. Poziția, numărul, materialele din care sînt realizate, precum și dimensiunile ușilor și porților sînt determinate în funcție de natura și destinația încăperilor. 102. Ușile transparente trebuie să fie marcate la înălțimea vederii.

8.4.Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților, care nu sunt construite dintr-un material securizat și care pot reprezenta un pericol pentru lucrători în cazul în care se sparg, trebuie protejate.			103. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente. 104. Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților trebuie protejate împotriva spargerii atunci când acestea nu sînt construite dintr-un material securizat și lucrătorii pot fi răniți în cazul în care acestea se sparg.
9.Căile de circulație Traseele căilor de circulație trebuie să fie puse în evidență, în măsura în care folosirea și echipamentul încăperilor necesită acest lucru pentru protecția lucrătorilor.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 9-a Căi de circulație 105. Traseele căilor de circulație trebuie să fie puse în evidență, în măsura în care utilizarea încăperilor și echipamentul de muncă din dotare necesită acest lucru, pentru asigurarea protecției lucrătorilor.
10. Măsurile specifice pentru scări și trotuare rulante Scările și trotuarele rulante trebuie să funcționeze în condiții de siguranță. Ele trebuie să fie dotate cu toate dispozitivele de securitate necesare. Ele trebuie să posede dispozitive de oprire de urgență ușor de identificat și accesibile.		Compatibil	Capitolul I POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 10-a Măsurile specifice pentru scări și trotuare rulante 106. Scările și trotuarele rulante trebuie: să funcționeze în condiții de siguranță; să fie dotate cu toate dispozitivele de securitate necesare; să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență, accesibile și ușor de identificat.
11.Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor		Compatibil	Capitolul I

Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață și o înălțime care să permită lucrătorilor să își desfășoare munca fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor			POSTURI DE LUCRU DIN ȘANTIERE, ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 11-a Dimensiunile și volumul de aer ale încăperilor 107. Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață și o înălțime care să permită lucrătorilor să își desfășoare activitatea fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.
Secțiunea II Posturi de lucru din șantier în exteriorul încăperilor		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR
1.Stabilitate și soliditate 1.1.Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la înălțime sau la adâncime, trebuie să fie solide și stabile în funcție de: — numărul de lucrători care le ocupă; — încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și repartiția lor; — influențele externe la care pot fi supuse. Dacă suportul și celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare și sigure pentru a se evita deplasarea intempestivă sau involuntară a ansamblului sau a părților acestor posturi de lucru. 1.2. Verificare		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea 1 Stabilitate și soliditate 108. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălțime sau în adâncime, trebuie să fie solide și stabile, ținându-se seama de: numărul de lucrători care le ocupă; încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și de repartiția lor; influențele externe la care pot fi supuse. 109. Dacă suportul și celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare și sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părților acestor posturi de lucru.

Stabilitatea și soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător și în special după modificarea eventuală a înălțimii sau adâncimii postului de lucru.			110. Stabilitatea și soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător și, în special, după orice modificare de înălțime sau adâncime a postului de lucru.
2.Instalațiile de distribuție a energiei 2.1.Instalațiile de distribuție a energiei prezente pe șantier, în special cele care sunt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic și întreținute. 2.2.Instalațiile existente înainte de începerea șantierului trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate în mod clar. 2.3.Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil, acestea fie trebuie deviate în afara suprafeței șantierului, fie vor fi scoase de sub tensiune. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau afișe pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de instalații. Dacă vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub linii, trebuie prevăzute afișe corespunzătoare și o protecție suspendată.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 2-a Instalații de distribuție a energiei 111. Instalațiile de distribuție a energiei care se află pe șantier, în special cele care sînt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic și întreținute corespunzător. 112. Instalațiile de distribuție a energiei existente înainte de deschiderea șantierului trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate în mod clar. 113. Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată cînd este posibil, acestea trebuie să fie deviate în afara suprafeței șantierului sau trebuie să fie scoase de sub tensiune. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de instalațiile de distribuție a energiei. În cazul în care vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub liniile electrice aeriene, trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.
3.Influențele atmosferice Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le pot afecta securitatea și sănătatea.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 3-a Influențe atmosferice

			114. Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le pot afecta securitatea și sănătatea.
4.Căderile de obiecte Lucrătorii trebuie să fie protejați, de fiecare dată când este posibil, din punct de vedere tehnic, prin mijloace de protecție colective împotriva căderilor de obiecte. Materialele și echipamentele trebuie să fie aranjate sau făcute grămezi astfel încât să se evite răsturnarea sau scurgerea lor. În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite care să permită accesul pe șantier în zonele periculoase.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 4-a Căderi de obiecte 115. Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă. 116. Materialele și echipamentele de muncă trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. 117. În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite pentru a asigura accesul pe șantier în zonele periculoase, în condiții de securitate.
5.Căderile de la înălțime 5.1.Căderile de la înălțime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul parafeșilor solizi, suficient de înalți și având cel puțin o plintă cu mână curentă și lisă intermediară sau un mijloc alternativ echivalent. 5.2.Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul dispozitivelor de protecție colectivă cum sunt parafeșii, platformele sau plasele de prindere.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 5-a Căderi de la înălțime 118. Căderile de la înălțime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară sau cu un mijloc alternativ echivalent. 119. Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor de

În cazul anumitor lucrări care, prin natura lor, exclud utilizarea acestor echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și folosite centuri sau alte mijloace sigure de ancorare.			muncă corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sînt balustradele, platformele ori plasele de prindere. 120. În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.
6.Schelele și scările (*2) 6.1.Toate schelele trebuie să fie concepute în mod adecvat, construite și întreținute astfel încât să se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală. 6.2.Platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate și utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiect. 6.3.Schelele trebuie inspectate de către o persoană competentă: (a) înainte de utilizarea lor; (b) apoi, la intervale periodice; (c) după orice modificare, perioadă de utilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori alte circumstanțe care ar afecta rezistența sau stabilitatea lor. 6.4.Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 6-a Schele și scări 121. Toate schelele trebuie să fie concepute, construite și întreținute astfel încât să se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală. 122. Platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate și utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte. 123. Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă: înainte de a fi date în exploatare; ulterior la intervale periodice; după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.

6.5.Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.			124. Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă, să fie corect întreținute și utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor. 125. Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.
7.Aparatele de ridicat (*2) 7.1.Toate aparatele de ridicat și accesoriiile, inclusiv elementele constitutive ale acestora, elementele care se atașează, cele care se ancorează și se sprijină, trebuie să fie: (a) bine concepute și construite și să aibă o rezistență suficientă, pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; (b) corect instalate și utilizate; (c) întreținute și în stare bună de funcționare; (d) verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare; (e) manevrate de către lucrători calificați care au primit o calificare corespunzătoare. 7.2.Toate aparatele de ridicat și accesoriiile trebuie să aibă marcată valoarea sarcinii maxime în mod vizibil. 7.3.Aparatele de ridicat, precum și accesoriiile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 7-a Instalații de ridicat 126. Toate instalațiile de ridicat și accesoriiile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie: bine proiectate și construite și să aibă o rezistență suficientă pentru utilizarea căreia îi sînt destinate; corect instalate și utilizate; întreținute în stare bună de funcționare; verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare; manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare. 127. Toate instalațiile de ridicat și toate accesoriiile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea încărcăturii maxime. 128. Instalațiile de ridicat, precum și accesoriiile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sînt destinate.

8.Vehiculele și mașinile pentru excavații și manevrarea materialelor (*2) 8.1.Toate vehiculele și mașinile pentru excavații și manevrarea materialelor trebuie să fie: (a) bine concepute și construite, ținând cont, în măsura în care este posibil, de principii ergonomice; (b) menținute în stare bună de funcționare; (c) utilizate în mod corect. 8.2.Conducătorii și operatorii vehiculelor și mașinilor pentru excavații și manevrarea materialelor trebuie să fie pregătiți în mod special. 8.3.Trebuie luate măsuri preventive pentru a evita căderea vehiculelor și a mașinilor pentru excavații și manevrarea materialelor în excavații sau în apă. 8.4.Când este necesar, mașinile pentru excavații și manevrarea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării mașinii și a căderii obiectelor.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 8-a Vehicule și mașini pentru excavații și manipularea materialelor 129. Toate vehiculele și mașinile pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să fie: bine concepute și construite, ținându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; menținute în stare bună de funcționare; utilizate în mod corect. 130. Conducătorii și operatorii vehiculelor și mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară. 131. Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavații sau în apă a vehiculelor și a mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor. 132. Când este necesar, mașinile pentru excavații și manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării mașinii și al căderii de obiecte.
9.Instalații, mașini, echipamente (*2) 9.1.Instalațiile, mașinile și echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie:		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 9-a

(a) bine concepute și construite, ținând cont, în măsura în care este posibil, de principii ergonomice; (b) menținute în bună stare de funcționare; (c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost concepute; (d) manevrate de către lucrători cu calificare corespunzătoare. 9.2. Instalațiile și aparatele sub presiune trebuie să fie verificate și supuse testelor și controlului în mod regulat, conform legislației în vigoare.			Echipamente de muncă 133. Echipamentele de muncă, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie: bine concepute și construite, ținându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; menținute în stare bună de funcționare; folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost concepute; manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. 134. Instalațiile, aparatele și recipientele sub presiune trebuie să fie verificate și supuse încercărilor și controlului periodic, conform dispozițiilor legale.
10. Excavații, puțuri, lucrări subterane, tuneluri, terasamente 10.1. În cazul excavațiilor, puțurilor, lucrărilor subterane sau tunelurilor trebuie luate măsuri corespunzătoare (a) cu ajutorul unor sprijine sau a unor talurizări corespunzătoare; (b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor ori de inundații; (c) pentru a asigura o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza și întreține o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate;		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 10-a Excavații, sonde, lucrări subterane, tuneluri, terasamente 135. În cazul excavațiilor, sondelor, lucrărilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate măsuri corespunzătoare: pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzuri sau altor mijloace corespunzătoare;

(d) pentru a permite lucrătorilor să se adăpostească într-un loc sigur, în caz de incendiu, inundație sau pătrundere a materialelor. 10.2.Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție. 10.3.Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații. 10.4.Grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute la o distanță suficientă față de excavații; eventual se vor construi bariere corespunzătoare.			pentru a preveni pericolele legate de căderea lucrătorilor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; pentru a asigura o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze și să se întrețină o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate; pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor. 136. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție. 137. Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații. 138. Grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute la o distanță suficientă față de excavații. Eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.
11.Lucrări de demolare Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericol: (a) se vor adopta măsuri de precauție, precum și metode și proceduri corespunzătoare; (b) lucrările trebuie să fie planificate și executate sub supravegherea unei persoane competente.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 11-a Lucrări de demolare 139. Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole: se vor adopta măsuri de prevenire, precum și metode și proceduri corespunzătoare;

			lucrările trebuie să fie planificate și executate sub supravegherea unei persoane competente.
12. Construcțiile metalice sau din beton, cofrajele și elementele prefabricate grele 12.1. Construcțiile metalice sau din beton și elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari și schelele nu trebuie montate sau demontate decât sub supravegherea unei persoane competente. 12.2. Trebuie prevăzute măsuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucrătorii contra pericolelor prezentate de fragilitatea și instabilitatea temporară a lucrării. 12.3. Cofrajele, suportii temporari și sprijinile trebuie să fie concepute și calculate, așezarea și întreținerea lor să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 12-a Construcții metalice sau din beton, cofraje și elemente prefabricate grele 140. Construcțiile metalice sau din beton și elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare și schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente. 141. Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranței și instabilității temporare a lucrării. 142. Cofrajele, suporturile temporare și sprijinile trebuie să fie concepute și calculate, realizate și întreținute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sînt supuse.
13. Batardourile și chesoanele 13.1 Toate batardourile și chesoanele trebuie să fie: (a) bine construite, din materiale corespunzătoare și solide, de o rezistență suficientă; (b) prevăzute cu un echipament adecvat pentru ca lucrătorii să se poată adăposti în caz de irupții de apă și de materiale.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 13-a Batardouri și chesoane 143. Toate batardourile și chesoanele trebuie să fie:

13.2.Construcția, montarea, transformarea și demontarea unui batardou sau cheson nu trebuie să se facă decât sub supravegherea unei persoane competente. 13.3.Toate batardourile și chesoanele trebuie să fie inspectate de către o persoană competentă la intervale regulate.			bine construite, realizate din materiale corespunzătoare și solide, de o rezistență suficientă; prevăzute cu echipament de protecție adecvat pentru ca lucrătorii să se poată adăposti în caz de iruperi de apă și de materiale. 144. Construcția, montarea, transformarea și demontarea unui batardou sau cheson trebuie să se facă numai sub supravegherea unei persoane competente. 145. Toate batardourile și chesoanele trebuie să fie controlate periodic de către o persoană competentă.
14.Lucrările pe acoperișuri 14.1.Acolo unde este necesar, pentru a evita un risc sau când înălțimea sau înclinarea depășesc valorile fixate de către statele membre, trebuie luate dispoziții colective pentru a evita căderea lucrătorilor, uneltelor sau a altor obiecte sau materiale. 14.2.Când lucrătorii trebuie să lucreze pe sau lângă acoperișuri sau pe orice altă suprafață din materiale fragile care ar putea să producă căderea lor, trebuie luate măsuri preventive pentru ca aceștia să nu se deplaseze pe suprafețele din materiale fragile și să cadă.		Compatibil	Capitolul II POSTURI DE LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN EXTERIORUL ÎNCĂPERILOR Secțiunea a 14-a Lucrări pe acoperișuri 146. Trebuie luate măsuri de protecție colectivă pentru a evita căderea lucrătorilor, uneltelor sau a altor obiecte sau materiale de pe acoperișuri. 147. Când lucrătorii trebuie să lucreze pe sau lângă acoperișuri sau pe orice altă suprafață din materiale fragile care ar putea să producă căderea lor, trebuie luate măsuri preventive pentru ca aceștia să nu se deplaseze pe suprafețele din materiale fragile și să cadă.
		Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	HOTĂRÂREA GUVERNULUI 80/2012 ANEXA NR. 2 CERINȚE MINIME SPECIFICE

			de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile TITLUL III Cerințe minime specifice pentru posturile de lucru din șantier Anexa nr. 1 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile CALCULAREA căilor și ieșirilor de urgență 1. Lățimea căilor de urgență se va calcula în așa fel încât densitatea torentului de lucrători evacuați să nu depășească 5 persoane pe 1 m², însă nu va fi mai mică de 1,2 m. 2. O singură ieșire de urgență se va calcula după cum urmează: de pe orice etaj al clădirii, unde sînt prezenți cel mult 50 de lucrători, dacă distanța de la cel mai îndepărtat punct de pe pardoseala încăperii pînă la ieșirea de urgență nu depășește 25 m; din clădirea fără etaj cu o suprafață ce nu depășește 300 m², în care sînt prezenți cel mult 50 de lucrători.
		Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	Anexa nr.2 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile NORMAREA componentelor microclimatului la posturile de lucru 1. Microclimatul la posturile de lucru este determinat de temperatura și umiditatea aerului, de viteza curenților de aer și de radiațiile calorice emise în zona de lucru. 2. Condițiile de microclimat la posturile de lucru trebuie să asigure menținerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător nivelului activității desfășurate. 3. Componentele microclimatului la posturile de lucru se normează în raport cu metabolismul

				organismului uman. 4. Limitele termice minime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul 1.																																																																				
				Tabelul 1 <table><tr><th>Metabolismul, (M) W</th><th>Temperatura aerului, °C</th><th>Viteza curenților de aer, m/s</th></tr><tr><td>M ≤ 117</td><td>18</td><td>≤ 0,2</td></tr><tr><td>117 < M ≤ 234</td><td>16</td><td>≤ 0,3</td></tr><tr><td>234 < M ≤ 360</td><td>15</td><td>≤ 0,4</td></tr><tr><td>M > 360</td><td>12</td><td>≤ 0,5</td></tr></table>	Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s	M ≤ 117	18	≤ 0,2	117 < M ≤ 234	16	≤ 0,3	234 < M ≤ 360	15	≤ 0,4	M > 360	12	≤ 0,5																																																					
Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s																																																																						
M ≤ 117	18	≤ 0,2																																																																						
117 < M ≤ 234	16	≤ 0,3																																																																						
234 < M ≤ 360	15	≤ 0,4																																																																						
M > 360	12	≤ 0,5																																																																						
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	5. Limitele termice maxime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul 2.																																																																				
				Tabelul 2 <table><tr><th>Metabolismul, (M) W</th><th>Temperatura aerului, °C</th></tr><tr><td>M ≤ 117</td><td>32</td></tr><tr><td>117 < M ≤ 234</td><td>29</td></tr><tr><td>234 < M ≤ 360</td><td>26</td></tr><tr><td>360 < M ≤ 468</td><td>22</td></tr><tr><td>M > 468</td><td>18</td></tr></table>	Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C	M ≤ 117	32	117 < M ≤ 234	29	234 < M ≤ 360	26	360 < M ≤ 468	22	M > 468	18																																																								
Metabolismul, (M) W	Temperatura aerului, °C																																																																							
M ≤ 117	32																																																																							
117 < M ≤ 234	29																																																																							
234 < M ≤ 360	26																																																																							
360 < M ≤ 468	22																																																																							
M > 468	18																																																																							
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	6. Limitele minime și maxime ale temperaturii și vitezei curenților de aer, admise la posturile de lucru dotate cu dușuri de aer, sînt prevăzute în tabelul 3.																																																																				
				Tabelul 3 <table><tr><th rowspan="2">Nivelul radiațiilor calorice, cal/cm2/min</th><th rowspan="2">Metabolismul, W</th><th colspan="2">Limite minime</th><th colspan="2">Limite maxime</th></tr><tr><th>Temperatura aerului, °C</th><th>Viteza curenților de aer, m/s</th><th>Temperatura aerului, °C</th><th>Viteza curenților de aer, m/s</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>M ≤ 117</td><td>25,0</td><td>0,5</td><td>30,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>117 < M ≤ 234</td><td>23,0</td><td>0,5</td><td>28,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>234 < M ≤ 360</td><td>21,5</td><td>1,0</td><td>27,0</td><td>1,3</td></tr><tr><td>M > 360</td><td>20,0</td><td>1,3</td><td>26,0</td><td>1,5</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td>M ≤ 117</td><td>22,0</td><td>0,5</td><td>28,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>117 < M ≤ 234</td><td>20,0</td><td>1,0</td><td>26,0</td><td>1,5</td></tr><tr><td>234 < M ≤ 360</td><td>18,5</td><td>1,5</td><td>25,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>M > 360</td><td>17,0</td><td>2,0</td><td>24,0</td><td>2,5</td></tr><tr><td rowspan="3">≥ 3</td><td>M ≤ 117</td><td>20,0</td><td>1,0</td><td>25,0</td><td>1,5</td></tr><tr><td>117 < M ≤ 234</td><td>18,0</td><td>1,5</td><td>24,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>234 < M ≤ 360</td><td>16,5</td><td>2,0</td><td>23,0</td><td>2,5</td></tr></table>	Nivelul radiațiilor calorice, cal/cm2/min	Metabolismul, W	Limite minime		Limite maxime		Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s	1	M ≤ 117	25,0	0,5	30,0	1,0	117 < M ≤ 234	23,0	0,5	28,0	1,0	234 < M ≤ 360	21,5	1,0	27,0	1,3	M > 360	20,0	1,3	26,0	1,5	2	M ≤ 117	22,0	0,5	28,0	1,0	117 < M ≤ 234	20,0	1,0	26,0	1,5	234 < M ≤ 360	18,5	1,5	25,0	2,0	M > 360	17,0	2,0	24,0	2,5	≥ 3	M ≤ 117	20,0	1,0	25,0	1,5	117 < M ≤ 234	18,0	1,5	24,0	2,0	234 < M ≤ 360	16,5	2,0	23,0	2,5
Nivelul radiațiilor calorice, cal/cm2/min	Metabolismul, W	Limite minime		Limite maxime																																																																				
		Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s	Temperatura aerului, °C	Viteza curenților de aer, m/s																																																																			
1	M ≤ 117	25,0	0,5	30,0	1,0																																																																			
	117 < M ≤ 234	23,0	0,5	28,0	1,0																																																																			
	234 < M ≤ 360	21,5	1,0	27,0	1,3																																																																			
	M > 360	20,0	1,3	26,0	1,5																																																																			
2	M ≤ 117	22,0	0,5	28,0	1,0																																																																			
	117 < M ≤ 234	20,0	1,0	26,0	1,5																																																																			
	234 < M ≤ 360	18,5	1,5	25,0	2,0																																																																			
	M > 360	17,0	2,0	24,0	2,5																																																																			
≥ 3	M ≤ 117	20,0	1,0	25,0	1,5																																																																			
	117 < M ≤ 234	18,0	1,5	24,0	2,0																																																																			
	234 < M ≤ 360	16,5	2,0	23,0	2,5																																																																			
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	7. Umiditatea relativă a aerului nu va depăși 60 %. 8. Valorile temperaturilor și vitezelor curenților de aer reprezintă valori medii în secțiunea transversală a fluxului de aer la nivelul jumătății superioare a corpului lucrătorului. 9. Nivelul radiațiilor calorice (cal/cm2/min) se estimează după cum urmează: nivelul 1 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 240 s; nivelul 2 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 50 s; nivelul 3 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 20 s. 10. Normarea temperaturii în încăperile social-sanitare, în perioada 16 octombrie – 15 aprilie, se efectuează în conformitate cu tabelul 4.																																																																				

			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	11. La unele posturi de lucru (birouri, încăperi social-culturale etc.), unde desfășurarea activității profesionale necesită confort termic, trebuie asigurate următoarele condiții: 1) în perioada 16 aprilie – 15 octombrie: temperatura între 23 – 26 °C; diferența pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m și 0,1 m deasupra pardoselii (nivelul capului și al gleznelor) mai mică de 3 °C; umiditatea relativă a aerului între 30 – 70 %; viteza medie a curenților de aer între 0,1 – 0,3 m/s; 2) în perioada 16 octombrie – 15 aprilie: temperatura între 20 – 24 °C; diferența pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m și 0,1 m deasupra pardoselii (nivelul capului și al gleznelor) mai mică de 3 °C; umiditatea relativă a aerului între 30 – 70 %; viteza medie a curenților de aer între 0,1 – 0,3 m/s; diferențe mai mici de 10 °C între temperatura de radiație a ferestrelor sau a altor suprafețe verticale și temperatura de radiație a obiectelor din încăpere.
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	Anexa nr. 3 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile NORMAREA nivelului de iluminare 1. Nivelul de iluminare se normează în funcție de categoria lucrării și subcategoria în care se încadrează sarcinile vizuale, respectiv în funcție de mărimea detaliului reprezentativ, de contrastul dintre detaliul reprezentativ și fond și luminozitatea fondului sau numai de categoria sarcinii vizuale. 2. Valorile minime normate ale nivelului de iluminare pentru lucrările executate în spații interioare sînt prevăzute în tabelul 1. 3. Detaliul reprezentativ se definește ca fiind obiectul sau anumite părți ale obiectului care

				trebuie privit în procesul muncii.
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	4. Valorile din tabelul 1 sînt valabile, indiferent de poziția planului de lucru (orizontal, vertical, înclinat) și de sursa de lumină folosită (artificială, naturală, mixtă). 5. Contrastul dintre detaliul reprezentativ și fond (K) se calculează cu relația: $K = (L_d - L_f)L_d$ dacă $L_d > L_f$, sau $K = (L_f - L_d)L_f$ dacă $L_f > L_d$, unde: L_f este luminanța fondului, cd/m^2; L_d este luminanța detaliului reprezentativ, cd/m^2. 6. Se consideră: contrast mic atunci cînd $K \leq 0,2$; contrast mediu atunci cînd $0,2 < K \leq 0,5$; contrast mare atunci cînd $K > 0,5$. 7. Fondul se caracterizează cu ajutorul factorului de reflexie (raportul dintre fluxul reflectat de suprafața fondului și fluxul incident pe suprafața fondului), ρ. 8. Se consideră: fond întunecat atunci cînd $\rho \leq 0,2$; fond mediu atunci cînd $0,2 < \rho \leq 0,4$; fond luminos atunci cînd $\rho > 0,4$. 9. În punctele în care se fac citiri la aparate, acționări de dispozitive, nivelul de iluminare corespunzător dificultății vizuale (conform tabelului 1) se asigură prin iluminat local sau localizat. Tabelul 1

				<table><tr><th colspan="4">Tabelul 2</th></tr><tr><th>Categoria lucrării vizuale</th><th>Caracteristicile lucrărilor vizuale</th><th>Nivelul normat de iluminare, lx</th><th>Poziția de planul de referință</th></tr><tr><td>XII</td><td>Lucrări la care raportul dintre mărimea minimă a obiectului care trebuie distins (m) și distanța față de ochi (l) este: $m/l \leq 0,005$</td><td>50</td><td>orizontală</td></tr><tr><td>XIII</td><td>Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,005 și 0,02</td><td>30</td><td>orizontală</td></tr><tr><td>XIV</td><td>Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,02 și 0,05</td><td>20</td><td>orizontală</td></tr><tr><td>XV</td><td>Lucrări cu sau fără utilaje, care necesită urmărirea generală atentă a procesului de producție</td><td>10</td><td>verticală</td></tr><tr><td>XVI</td><td>Lucrări grosiere care necesită distingerea obiectelor mari aflate în zona de lucru</td><td>5</td><td>verticală</td></tr></table>	Tabelul 2				Categoria lucrării vizuale	Caracteristicile lucrărilor vizuale	Nivelul normat de iluminare, lx	Poziția de planul de referință	XII	Lucrări la care raportul dintre mărimea minimă a obiectului care trebuie distins (m) și distanța față de ochi (l) este: $m/l \leq 0,005$	50	orizontală	XIII	Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,005 și 0,02	30	orizontală	XIV	Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,02 și 0,05	20	orizontală	XV	Lucrări cu sau fără utilaje, care necesită urmărirea generală atentă a procesului de producție	10	verticală	XVI	Lucrări grosiere care necesită distingerea obiectelor mari aflate în zona de lucru	5	verticală
Tabelul 2																																
Categoria lucrării vizuale	Caracteristicile lucrărilor vizuale	Nivelul normat de iluminare, lx	Poziția de planul de referință																													
XII	Lucrări la care raportul dintre mărimea minimă a obiectului care trebuie distins (m) și distanța față de ochi (l) este: $m/l \leq 0,005$	50	orizontală																													
XIII	Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,005 și 0,02	30	orizontală																													
XIV	Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,02 și 0,05	20	orizontală																													
XV	Lucrări cu sau fără utilaje, care necesită urmărirea generală atentă a procesului de producție	10	verticală																													
XVI	Lucrări grosiere care necesită distingerea obiectelor mari aflate în zona de lucru	5	verticală																													
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	13. Categoriile lucrărilor vizuale prezentate în tabelele 1 și 2 sînt identice cu categoriile respective menționate în tabelele 1 și 2 din anexa nr. 3 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 5 mai 2010. 14. Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru spațiile de circulație industriale exterioare sînt prevăzute în tabelul 3. <table><tr><th colspan="2">Tabelul 3</th></tr><tr><th>Localizarea spațiilor</th><th>Nivelul normat de iluminare medie, lx</th></tr><tr><td>Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport</td><td>5</td></tr><tr><td>Treceri de vehicule peste calea ferată</td><td>5</td></tr><tr><td>Porți</td><td>10</td></tr><tr><td>Iluminat de pază și perimetral</td><td>5</td></tr></table>	Tabelul 3		Localizarea spațiilor	Nivelul normat de iluminare medie, lx	Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	5	Treceri de vehicule peste calea ferată	5	Porți	10	Iluminat de pază și perimetral	5																
Tabelul 3																																
Localizarea spațiilor	Nivelul normat de iluminare medie, lx																															
Treceri de pietoni peste căile de circulație destinate mijloacelor de transport	5																															
Treceri de vehicule peste calea ferată	5																															
Porți	10																															
Iluminat de pază și perimetral	5																															
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	15. Valorile din tabelul 3 sînt pentru planul aflat la înălțimea de 0,2 m față de sol. 16. În cazul iluminatului perimetral, lățimea zonei de iluminat se consideră de 10 m.																												
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	Anexa nr. 4 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile CALCULAREA dimensiunilor încăperilor și a volumului de aer în încăperi 1. Pentru spațiile în care au loc procese tehnologice ce degajă căldură, umiditate, pulberi, gaze, vapori etc., înălțimea minimă a încăperilor de lucru trebuie să fie de cel puțin 3 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puțin																												

				12 m³. 2. Pentru spațiile în care se desfășoară activități administrative sau comerciale, înălțimea minimă a încăperilor de lucru trebuie să fie de cel puțin 2,6 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puțin 10 m³.
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	Anexa nr.5 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile CALCULAREA dotărilor social-sanitare 1. Suprafața unei încăperi pentru odihnă se calculează în așa fel încât să se asigure cel puțin 1 m² pentru fiecare lucrător, iar pentru fiecare lucrător cu capacități funcționale limitate care se deplasează în scaun cu roțile – 1,65 m², luându-se în calcul schimbul cel mai numeros, dar să nu fie mai mică de 12 m².
			Norme suplimentare prevăzute de legislația națională	2. Dimensiunile minime, în plan orizontal, ale dulapurilor individuale din dotarea vestiarelor vor fi de cel puțin 0,4 x 0,5 m. 3. În cazul organizării vestiarelor comune pentru îmbrăcăminte, suprafața acestora se calculează în așa fel încât să se asigure cel puțin 0,1 m² pentru fiecare lucrător, luându-se în calcul schimbul cu cel mai mare număr de lucrători, dar să nu fie mai mică de 4 m². 4. Normarea dușurilor și chiuvetelor se efectuează în conformitate cu tabelul 1, luându-se în calcul schimbul cu cel mai mare număr de lucrători. Tabelul 1

Grupele proceselor tehnologice	Caracteristicile proceselor tehnologice	Numărul maxim de lucrători pentru:	
		o cabină de duș	o chiuvetă
I	Procese tehnologice fără degajare de substanțe chimice care produc murdăria:		
a	numai a mâinilor	25	7
b	corpului și îmbrăcăminte de lucru.	15	10
II	Procese tehnologice:		
a	care degală căldură prin convecție	7	20
b	care degală căldură prin raze termice	3	20
c	care degală umiditate	5	20
d	cu temperatură de până la 10 °C	5	20
III	Procese tehnologice ce au loc în condiții de contact cu substanțe toxice care produc murdăria:		
a	numai a mâinilor	7	10
b	corpului și îmbrăcăminte de lucru	3	10

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 31990L0270, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului nr. 819/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor)</i>		
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social		
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026		
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate
	6	7	8
	9		
	SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE		
	Articolul 1 Subiectul (1) Prezenta directivă, care este a cincea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește condițiile minime de sănătate și securitate pentru lucrul cu monitor, definit la articolul 2. (2) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în totalitate la întreg domeniul menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă.	Hotărârea Guvernului nr.819/2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.883) se modifică după cum urmează: 5.1. în hotărâre: 5.1.1. punctul 1 se completează cu următoarele: „Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 se aplică în întregime domeniului dat, fără a aduce atingere prevederilor specifice cuprinse în prezenta hotărâre”.	Compatibil Prevedere deja reglementată de HG 819/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor: În temeiul art.6 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: Prezenta hotărâre transpune Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

			Europene L 156 din 21 iunie 1990, CELEX: 31990L0270, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019. 1. Se aprobă Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează).
(3) Prezenta directivă nu se aplică în următoarele situații: (a) cabinele șoferilor la vehicule sau cabinele de control la utilaje; (b) sisteme pentru prelucrarea informației numerice de la bordul mijloacelor de transport; (c) sisteme pentru prelucrarea informației numerice prevăzute în special pentru uz public; (d) sisteme denumite portabile, care nu se utilizează un timp îndelungat la un post de lucru; (e) calculatoare, case de marcat și orice echipament cu un afișaj mic de date sau măsuri, necesare utilizării directe a echipamentului; (f) mașini de scris de concepție tradițională, de tipul cunoscut sub denumirea de mașini de scris cu fereastră.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de HG 819/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor așa cum a fost modificată prin HG 730/2025: 2. Prezenta hotărâre nu se aplică: 1) cabinelor șoferilor la vehicule sau cabinelor de control la utilaje; 2) sistemelor pentru prelucrarea informației numerice de la bordul mijloacelor de transport; 3) sistemelor pentru prelucrarea informației numerice prevăzute în special pentru uz public; 4) sistemelor portabile care nu se utilizează un timp îndelungat la un post de lucru; 5) mașinilor de calculat, caselor de marcat și oricăror echipamente cu un afișor mic de date sau măsuri, necesare utilizării directe a echipamentului. 6) mașini de scris de concepție tradițională, cunoscute ca mașini de scris cu fereastră.
<i>Articolul 2</i> Definiții În sensul prezentei directive, termenii de mai jos au următoarele definiții: (a) prin „monitor” se înțelege un ecran cu afișare alfanumerică sau grafică, indiferent de procesul de afișare utilizat;		Compatibil	Anexa la HG 819/2016 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor I. DISPOZIȚII GENERALE 1. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: <i>lucrător</i> – orice persoană încadrată în muncă (inclusiv stagiarii și ucenicii), definită conform

(b) prin „post de lucru” se înțelege un ansamblu alcătuit din monitor, care poate fi prevăzut cu tastatură sau dispozitiv de introducere a datelor și program care stabilește interfața operator/mașină, accesorii opționale, componente periferice care includ unitatea de dischetă, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun de lucru și masă de lucru sau suprafață de lucru și mediul de lucru imediat; (c) prin „lucrător” se înțelege orice lucrător conform definiției de la articolul 3 litera (a) din Directiva 89/391/CEE care utilizează de obicei monitorul ca parte importantă a activității sale normale.			prevederilor art.1 din Legea securității și sănătății în muncă, care folosește în mod obișnuit monitorul ca parte importantă a activității sale normale; <i>monitor</i> – ecran de vizualizare cu afișare alfanumerică sau grafică, indiferent de procedeul de afișare folosit; <i>post de lucru</i> – totalitate a condițiilor de muncă, echipamentelor de muncă dotate cu monitor sau cu dispozitive de introducere a datelor, accesorii opționale, componente periferice care includ unitate de dischetă, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun de lucru și masă de lucru sau suprafață de lucru. Legea 186/2008 așa cum este modificată prin Legea 193/2025 în vigoare de la 01.01.2026: <i>"lucrător</i> – orice persoană fizică care exercită, pentru sau sub autoritatea unui angajator, activități reale și efective în schimbul unei remunerații, indiferent de natura juridică, de durată sau de forma raportului dintre părți. Sunt considerați lucrători, în sensul prezentei legi, inclusiv: a) salariații și salariații temporari, astfel cum aceștia sunt definiți la art.1 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003; b) stagiarii și ucenicii, în măsura în care aceștia desfășoară activități cu valoare economică, chiar dacă au un caracter predominant formativ; c) persoanele care prestează muncă sau servicii sub autoritatea unei alte persoane și în schimbul unei contraprestații, chiar dacă raporturile nu sunt formalizate printr-un contract individual de muncă, atunci când sunt întrunite elementele esențiale ale unei relații de muncă: subordonare,

			prestație personală și contraprestație economică;"
SECȚIUNEA II OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR		Compatibil	Anexa la HG 819/2016 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor Secțiunea 1. Obligațiile angajatorului
<i>Articolul 3</i> Analiza posturilor de lucru (1) Angajatorii sunt obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.		Compatibil	2. Angajatorii sînt obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate în muncă pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.
(2) Angajatorii iau măsurile corespunzătoare pentru remedierea riscurilor descoperite în urma evaluării menționate la alineatul (1), ținând seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor astfel găsite.		Compatibil	3. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării menționate la pct.2, ținînd seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale.
<i>Articolul 4</i> Posturi de lucru date în folosință pentru prima oară Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru care au fost date în folosință după 31 decembrie 1992 satisfac condițiile minime stabilite în anexă.		Compatibil	4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca: 1) posturile de lucru create după 1 ianuarie 2017 să îndeplinească prezentele Cerințe minime;
<i>Articolul 5</i> Posturi de lucru date deja în folosință Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru date deja în folosință la 31 decembrie 1992 sau înainte de această		Compatibil	2) posturile de lucru existente înainte de 1 ianuarie 2017 să fie adaptate astfel încît să corespundă prezentelor Cerințe minime, în termen de cel mult 1 ani de la data menționată;

dată sunt adaptate pentru respectarea condițiilor minime stabilite în anexă în termen de cel târziu patru ani de la această dată.			
<i>Articolul 6</i> Informații pentru lucrători și instruirea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii primesc informații cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate referitoare postul de lucru al acestora și, în special, informații despre măsurile cu privire la posturile de lucru care sunt puse în aplicare în conformitate cu articolele 3, 7 și 9. În toate cazurile, lucrătorii sau reprezentanții lor sunt informați cu privire la măsurile referitoare la securitate și starea sănătății adoptate în conformitate cu prezenta directivă.		Compatibil	3) lucrătorii să fie informați cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate în muncă aferente postului de lucru și, în special, cu privire la măsurile care sînt puse în aplicare în conformitate cu prezentele Cerințe minime. În toate cazurile, lucrătorii sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie informați cu privire la toate măsurile de securitate și sănătate luate în conformitate cu prezentele Cerințe minime;
(2) Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului, fiecare lucrător este instruit, de asemenea, pentru utilizarea postului de lucru înainte de începerea acestui tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.	5.2. în Cerințe: 5.2.1. punctul 4, subpunctul 4) se completează la început cu următoarea propoziție: „Fără a aduce atingere prevederilor art. 17 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, ”.	Compatibil	4) fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalitățile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru
<i>Articolul 7</i> Programul activității zilnice Angajatorul trebuie să planifice activitățile lucrătorului astfel încât activitatea zilnică la un monitor să fie întreruptă periodic de pauze sau schimbări ale activității care să reducă norma la monitor.		Compatibil	5. Angajatorii trebuie să planifice activitățile lucrătorilor astfel încît activitatea zilnică la monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea lucrătorilor în fața monitorului.

<i>Articolul 8</i> Consultarea și participarea lucrătorilor Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor are loc în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE privind problemele reglementate de prezenta directivă, inclusiv anexa acesteia.		Compatibil	Secțiunea a 2-a. Consultarea și participarea lucrătorilor 6. Consultarea și participarea lucrătorilor sau a reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă la aplicarea prezentelor Cerințe minime se vor desfășura în conformitate cu art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008.
<i>Articolul 9</i> Protecția ochilor și vederii lucrătorilor (1) Lucrătorii au dreptul la un test corespunzător al ochilor și vederii, efectuat de către o persoană având calificarea necesară: — înainte începerii lucrului la monitor; — la intervale regulate după aceea; — dacă simt dificultăți vizuale care s-ar putea datora lucrului la monitor. (2) Lucrătorii au dreptul la un examen oftalmologic dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) indică necesitatea acestuia.		Compatibil	Anexa la HG 819/2016 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor Secțiunea a 3-a. Protecția ochilor și a vederii 7. Angajatorul asigură lucrătorilor examinarea oftalmologică în următoarele cazuri: 1) înainte de a începe lucru la monitor, prin examinarea oftalmologică la cererea angajatului la angajare; 2) la intervale stabilite de actele normative în vigoare; 3) dacă lucrătorii simt dificultăți vizuale cauzate de lucrul la monitor. Adițional conform Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009 Articolul 49. Examele medicale profilactice “(5) Rezultatele examenelor medicale la angajare și ale examenelor periodice sunt confirmate printr-un act eliberat de instituțiile medicale publice sau private, în modul și conform modelului stabilite de către Guvern. [...] (7) Examele medicale la angajare și examenelor periodice, desfășurate în scopul

			prevenirii apariției bolilor profesionale, se efectuează în cadrul prestatorilor publici sau privați de asistență medicală, costurile fiind acoperite de angajator.”
(3) Dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) sau ale examenului menționat la alineatul (2) indică necesitatea acestui lucru și dacă nu pot fi folosite aparate de corecție normale, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție aparate de corecție speciale, specifice lucrului în cauză.		Compatibil /	Anexa la HG 819/2016 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor 8. Dacă în urma examenului oftalmologic au fost depistate dereglări vizuale, angajatorul este obligat să pună la dispoziție aparate de corecție normale sau de corecție speciale.
(4) Măsurile adoptate în temeiul prezentului articol nu pot, în nici un caz, să implice lucrătorii în suportarea unor cheltuieli financiare suplimentare.		Compatibil	Anexa la HG 819/2016 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor 9. Cheltuielile pentru măsurile întreprinse potrivit pct.7-8 din prezentele Cerințe minime vor fi suportate în întregime de către angajator. Adițional conform Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009 Articolul 49. Examenle medicale profilactice “(7) Examenle medicale la angajare și examenle periodice, desfășurate în scopul prevenirii apariției bolilor profesionale, se efectuează în cadrul prestatorilor publici sau privați de asistență medicală, costurile fiind acoperite de angajator.”
(5) Protecția ochilor și vederii lucrătorilor poate fi prevăzută ca parte a sistemului sanitar național.		Prevederi UE opționale	
SECȚIUNEA III DISPOZIȚII DIVERSE		Prevederi UE neaplicabile	
<i>Articolul 10</i> Modificări ale anexei Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a		Prevederi UE neaplicabile	

în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei, în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul monitoarelor. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.			
<i>Articolul 10a</i> Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.		Prevederi UE neaplicabile	

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ⁽¹⁾. (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la			

¹ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			
<i>Articolul 10b</i> Procedura de urgență (1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență. (2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.		Prevederi UE neaplicabile	
<i>Articolul 11</i> Dispoziții finale (1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1992. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.		Prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor naționale pe care le adoptă sau le-au adoptat în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevederi UE neaplicabile	CAL a menționat prin scrisoarea de informare din 5.06.2025 nr. 31/02-87-6094 ca "Mecanismul de raportare către Comisia Europeană privind transpunerea Directivelor și implementarea post-aderare a actelor de aplicabilitate directă va fi stabilit ulterior, pe

			<i>măsură ce Republica Moldova se apropie de aderare.”</i> Această prevedere este adresată Statelor membre.
<i>Articolul 12</i> Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Prevederi UE neaplicabile	Prevederi adresate Statelor membre. Prevederile în cauză vor intra în vigoare odată cu aderarea Republicii Moldova la UE
<i>ANEXĂ</i> CONDIȚII MINIME (Articolele 4 și 5)		Compatibil	Anexa la HG 819/201 CERINȚE MINIME de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
Notă preliminară Obligațiile stabilite în anexă se aplică pentru realizarea obiectivelor prezentei directive și în măsura în care, în primul rând, componentele în discuție există la postul de lucru și, în al doilea rând, condițiile și caracteristicile inerente lucrului nu împiedică aceasta.		Compatibil	II. POSTUL DE LUCRU 10. Postul de lucru va corespunde Cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.353 din 5 mai 2010 , și Standardului SM SR EN ISO 9241– Prescripții ergonomice pentru activitatea de birou desfășurată prin intermediul videoterminalelor.
1. ECHIPAMENTUL (a) Observație generală Utilizarea acestui echipament nu trebuie să constituie o sursă de risc pentru lucrători.		Compatibil	Secțiunea 1. Echipamentul de lucru 1. Observație generală 11. Utilizarea echipamentului de lucru nu trebuie să prezinte riscuri profesionale pentru lucrători.
(b) Ecranul de afișare Caracterele de pe monitor trebuie să fie bine definite și să aibă o formă clară, de dimensiune suficientă și cu un spațiu suficient între caractere și linii. Imaginea de pe monitor trebuie să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.		Compatibil	2. Ecranul 12. Caracterele de pe monitor trebuie să fie bine definite și distincte, de dimensiuni corespunzătoare și cu spațiu suficient între caractere și între rânduri. 13. Imaginea de pe monitor trebuie să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.

Luminozitatea și/sau contrastul dintre caractere și fond trebuie să fie ușor de reglat de către operator și, de asemenea, să poată fi ușor de reglat în funcție de condițiile din jur. Monitorul trebuie să se rotească și să basculeze liber pentru a fi adaptat necesităților operatorului. Trebuie să fie posibilă utilizarea unui suport separat pentru monitor sau a unei mese reglabile. Monitorul nu trebuie să aibă strălucire reflectoare și reflexii care pot produce disconfort utilizatorului.			14. Luminozitatea și/sau contrastul dintre caractere și fond trebuie să fie ușor de reglat de către lucrător și, de asemenea, să poată fi ușor de reglat în funcție de condițiile din jur. 15. Monitorul trebuie să se rotească și să basculeze liber pentru a fi adaptat necesităților lucrătorului, fiind posibilă utilizarea unui suport sau a unei mese reglabile. 16. Monitorul nu trebuie să aibă strălucire reflectoare și reflexii care pot produce disconfort lucrătorului. 17. Poziția ochilor față de ecranul monitorului va fi la nivelul centrului ecranului sau la 2/3 din înălțimea acestuia. 18. Distanța optimă de la ochi până la ecran este de 600-700 mm, cea admisibilă fiind nu mai mică de 500 mm. 19. Persoanele ce poartă ochelari vor fi dotate, în timpul lucrului la monitor, cu ochelari de acomodare la distanța de 550-700 mm.
(c) Tastatura Tastatura trebuie să fie orientabilă și separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziții confortabile de lucru prin care să evite oboseala din brațe sau mâini. Spațiul din fața tastaturii trebuie să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mâinilor și brațelor operatorului.		Compatibil	3. Tastatura 20. Tastatura trebuie să fie orientabilă și separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziții confortabile de lucru, prin care să evite oboseala din brațe sau mâini. 21. Spațiul din fața tastaturii trebuie să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mâinilor și a brațelor lucrătorului.

Tastatura trebuie să aibă o suprafață mată pentru a evita strălucirea reflectoare. Dispunerea și caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii. Simbolurile de pe taste trebuie să aibă un contrast suficient și să fie lizibile din poziția de lucru concepută.			22. Tastatura trebuie să aibă o suprafață mată pentru a evita strălucirea reflectoare. 23. Poziția tastaturii și caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea acesteia. 24. Simbolurile de pe taste trebuie să aibă un contrast suficient și să fie lizibile din poziția de lucru concepută.
(d) Masa de lucru sau suprafața de lucru Masa de lucru sau suprafața de lucru trebuie să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic și să permită o dispunere flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor și echipamentului conex. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil și reglabil și să fie astfel poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și ochilor. Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.	5.2.2. punctul 26 se va completa cu următorul enunț: „Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.”	Compatibil	4. Masa de lucru sau suprafața de lucru 25. Masa de lucru sau suprafața de lucru trebuie să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic și să permită o amplasare flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor și echipamentului conex. 26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil și poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și a ochilor.
(e) Scaunul de lucru Scaunul de lucru trebuie să fie stabil și să permită cu ușurință operatorului libertatea de mișcare și o poziție confortabilă. Înălțimea scaunului este reglabilă. Atât înălțimea cât și bascularea scaunului trebuie să fie reglabile.		Compatibil	5. Scaunul de lucru 27. Scaunul de lucru trebuie să fie stabil și să permită cu ușurință libertatea de mișcare și o poziție confortabilă. 28. Înălțimea scaunului trebuie să fie reglabilă. 29. Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat și reglat pe verticală.

Trebuie să existe un suport pentru picioare, dacă este solicitat.			30. La solicitarea lucrătorului se va acorda un suport pentru picioare.
2. MEDIUL (a) Condiții de spațiu Dimensionarea și conceperea spațiului de lucru sunt realizate astfel, încât să asigure utilizatorului suficient spațiu pentru modificarea poziției și variația mișcărilor.		Compatibil	Secțiunea a 2-a. Mediul de lucru 1. Spațiul 31. Prin dimensiunile și amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure lucrătorului un spațiu suficient, care să îi permită să schimbe poziția și să varieze mișcărilor. 32. Suprafața la un loc de lucru la monitor cu tub electronic radiant trebuie să fie de cel puțin 6 m2. 33. În încăperile cultural-distractive (internet-cafe, săli de jocuri), cu durata lucrului la monitor mai puțin de 4 ore și în cazurile în care se utilizează ecranele plate discrete (cu cristal lichid, cu plasmă), suprafața minimă a unui loc de muncă poate fi redusă până la 4,5 m2.
(b) Iluminarea Iluminarea camerei și/sau iluminarea locală (lampă de lucru) asigură condiții de iluminare satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul activității și pretențiile de imagine ale lucrătorului. O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament sunt prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.	în Cerințe: 5.2.3. punctul 34 se va completa cu următorul enunț: „O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament trebuie prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.”	Compatibil	2. Iluminatul 34. Iluminatul general și iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiții de iluminat satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul de activitate și de necesitățile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeței mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx.
(c) Reflexiile și strălucirea Posturile de lucru trebuie concepute în așa fel încât sursele de lumină, ca ferestrele și		Compatibil	3. Reflexiile și strălucirile

alte deschideri, pereții transparenți sau translucizi și armăturile intens colorate de pe pereți să nu dea un luciu direct și reflexii pe monitor, dacă se poate. Ferestrele sunt prevăzute cu sisteme potrivite de storuri reglabile pentru a atenua lumina zilei care cade pe postul de lucru.			35. Încăperile destinate lucrului la monitor trebuie să fie asigurate cu iluminat natural și artificial. 36. Factorul de iluminare naturală nu va fi mai mic de 1,5%. 37. Ecranul monitorului trebuie plasat astfel încât sursele de lumină, cum ar fi ferestrele și alte deschideri, pereții transparenți sau translucizi, precum și corpurile de iluminat sau pereții de culoare strălucitoare, să nu provoace strălucire directă și reflexii deranjante pe ecran. Ecranul monitorului se va găsi în zona unghiului de protecție a corpurilor de iluminat în așa fel ca aceasta să nu se reflecte pe suprafața ecranului. 37¹. Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire reglabilă pentru a atenua lumina zilei care cade pe postul de lucru.
(d) Zgomotul La utilizarea postului de lucru, trebuie să se țină seama de zgomotul emis de echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru, în special ca acesta să nu distragă atenția sau să deranjeze vorbitul.		Compatibil	4. Zgomotul 38. La amenajarea postului de lucru trebuie să se țină seama de zgomotul emis de echipamentul de lucru care aparține postului sau posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea atenției sau perturbarea comunicării verbale, ale cărui niveluri nu le vor depăși pe cele indicate în tabelul 1 din anexa la prezentele Condiții minime.
(e) Căldura Echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru nu trebuie să producă căldură în exces care ar putea crea disconfort lucrătorilor.		Compatibil	6. Căldura 40. Echipamentele de lucru ce aparțin postului sau posturilor de lucru nu trebuie să producă căldură în exces care ar putea crea disconfort lucrătorilor.
(f) Radiații		Compatibil	7. Radiațiile

Toate radiațiile, cu excepția domeniului vizibil al spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecției stării de sănătate și securității lucrătorului.			41. Toate radiațiile, cu excepția părții vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile din punctul de vedere al protecției stării de sănătate și securității lucrătorului.
(g) Umiditatea Se stabilește și se menține un nivel suficient al umidității.		Compatibil	8. Parametrii microclimatului 42. În încăperile unde activitatea la monitor este de bază trebuie să fie asigurați parametrii microclimatului indicați în tabelul 3 din anexa la prezentele Condiții minime. Încăperile, înainte de lucru și în fiecare pauză, vor fi aerisite.
3. INTERFAȚA OPERATOR/CALCULATOR În conceperea, selectarea, comandarea și modificarea softului și conceperea lucrului cu monitor, angajatorul are în vedere următoarele principii: (a) softul trebuie să fie specific activității; (b) softul trebuie să fie ușor de utilizat și, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoștințe sau experiență al lucrătorului; nu se pot utiliza dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă fără cunoștința lucrătorilor; (c) sistemele trebuie să asigure autocontrolul lucrătorilor asupra performanței acestora; (d) sistemele trebuie să afișeze informațiile într-o formă și într-un ritm care să fie adaptate operatorilor;		Compatibil	Secțiunea 3. Interfața lucrător – computer 43. La elaborarea, alegerea, achiziționarea și modificarea softului, precum și pentru conceperea lucrului la monitor, angajatorii trebuie să țină seama de următoarele principii: 1) softul trebuie să fie specific activității; 2) softul trebuie să fie ușor de utilizat și, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoștințe sau experiență al lucrătorului; nu se pot utiliza dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă fără cunoștința lucrătorilor; 3) sistemele trebuie să asigure autocontrolul lucrătorilor asupra performanței acestora; 4) sistemele trebuie să afișeze informațiile într-o formă și într-un ritm care să fie adaptate lucrătorilor;

(e) trebuie aplicate principiile ergonomiei softului, în special la prelucrarea umană a datelor.			5) trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, în special în cazul operațiilor de prelucrare a datelor de către lucrător.
			Prevederi suplimentare HG 819/2016 Secțiunea 4. Regimul de muncă și odihnă al lucrătorilor la monitor 44. Durata generală a zilei de muncă la monitor este de 8 ore, se admite activitatea în schimburi cu durata de 12 ore. 45. Pentru asigurarea capacității optime de muncă și menținerea sănătății, în afară de pauza obligatorie pentru prînz, în decursul zilei de muncă se efectuează suplimentar pauze reglementate, care se includ în timpul de muncă. 46. În ziua de muncă de 8 ore, pauzele reglementate se acordă după 2 ore de la începutul schimbului și după 2 ore după prînz, cu durata de 15 minute fiecare. 47. În ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate trebuie să fie efectuate în primele 8 ore ca și pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore, după fiecare oră cite 15 minute. 48. Nu se admite activitatea la monitor mai mult de 2 ore fără pauze reglementate. 49. În scopul combaterii monotoniei, suprasolicităților neuropsihice, oboselii aparatului vizual și celui locomotor, al menținerii capacității maxime de muncă, în timpul pauzelor reglementate lucrătorilor li se

			recomandă exerciții fizice, pentru ochi și relaxare psihologică.																																									
			Anexă la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor Tabelul 1 Nivelurile admise ale zgomotului <table><tr><th colspan="10">Frecvența, Hz</th><th rowspan="2">Nivelurile echivalente de zgomot, dBA</th></tr><tr><th colspan="10">Nivelurile zgomotului, dBA</th></tr><tr><td>31,5</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td><td></td></tr><tr><td>86</td><td>71</td><td>61</td><td>51</td><td>49</td><td>45</td><td>42</td><td>40</td><td>38</td><td>50</td></tr></table>	Frecvența, Hz										Nivelurile echivalente de zgomot, dBA	Nivelurile zgomotului, dBA										31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		86	71	61	51	49	45	42	40	38	50
Frecvența, Hz										Nivelurile echivalente de zgomot, dBA																																		
Nivelurile zgomotului, dBA																																												
31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																				
86	71	61	51	49	45	42	40	38	50																																			
			Tabelul 2 Nivelurile maxime admise ale iradierilor electromagnetice <table><tr><th>Denumirea parametrilor</th><th>Nivelul maxim admisibil</th></tr><tr><td>Intensitatea câmpului electromagnetic după componenta electrică la distanța de 50 cm din preajma terminalului video: - în diapazonul frecvențelor 5Hz-2kHz</td><td>2,5 v/m</td></tr></table>	Denumirea parametrilor	Nivelul maxim admisibil	Intensitatea câmpului electromagnetic după componenta electrică la distanța de 50 cm din preajma terminalului video: - în diapazonul frecvențelor 5Hz-2kHz	2,5 v/m																																					
Denumirea parametrilor	Nivelul maxim admisibil																																											
Intensitatea câmpului electromagnetic după componenta electrică la distanța de 50 cm din preajma terminalului video: - în diapazonul frecvențelor 5Hz-2kHz	2,5 v/m																																											

			- în diapazonul frecvențelor 2-400 kHz	2,5 v/m			
			Densitatea fluxului magnetic:				
			- în diapazonul 5Hz-2 kHz	250 nT			
			- în diapazonul 2-400 kHz	25 nT			
			Intensitatea câmpului electrostatic	15 kV/m			
			Potențialul electrostatic	500 V/m			
			Tabelul 3				
			Normele microclimatului				
			Perioada anului	Categoria de lucru	Temperatura aerului, °C nu mai mult	Umiditatea relativă, %	Viteza mișcărilor curenților de aer, m/s
			Rece	Ușoară – 1 a	22 – 24	40 – 60	0,1
				Ușoară – 1 b	21 – 23	40 – 60	0,1
			Caldă	Ușoară – 1 a	23 – 25	40 – 60	0,1
				Ușoară – 1 b	22 – 24	40 – 60	0,2

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26 august 1992, CELEX: 31992L0058, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii Guvernului Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă <i>(se modifică Hotărârea Guvernului Nr. 918 din 18 noiembrie 2013 privind Cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă)</i>			
3	Gradul general de compatibilitate: compatibil			
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici în domeniul raporturi de muncă și dialog social			
5	Data întocmirii/actualizării: 06.05.2026			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6		7	8	9
SECȚIUNEA I. DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1. Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime în domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă.			Compatibil	Prevedere deja reglementata de HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: În temeiul art.6 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 26 august 1992, CELEX: 31992L0058, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1243

			al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019. 1. Se aprobă: Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, conform anexei nr.1; Cerințele minime generale privind panourile, conform anexei nr.2; Cerințele minime privind semnalizarea pe containere sau conducte, conform anexei nr.3; Cerințele minime privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor, conform anexei nr.4; Cerințele minime privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase, precum și pentru marcarea căilor de circulație, conform anexei nr.5; Cerințele minime privind semnalele luminoase, conform anexei nr.6; Cerințele minime privind semnalele acustice, conform anexei nr.7; Cerințele minime privind comunicarea verbală, conform anexei nr.8; Cerințele minime privind gesturile de semnalizare, conform anexei nr.9.” Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”1. Prezenta anexă include cerințele generale față de semnalizările de securitate și sănătate, descrie modalitățile de utilizare a acestora și stabilește regulile generale privind alternanța și complementaritatea lor.”
(2) Prezenta directivă nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piață a		Compatibil	Prevedere actuală reglementată de HG 918/2013 privind cerințele minime pentru

substanțelor și amestecurilor periculoase, a produselor și/sau a echipamentelor, cu excepția cazului în care alte dispoziții ale Uniunii fac referire în mod expres la aceasta			semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: Pct. 2 ”2. Prezenta hotărîre nu se referă la dispozițiile referitoare la introducerea pe piață a substanțelor și amestecurilor periculoase, a produselor și echipamentelor, cu excepția cazului în care aceste dispoziții fac referire în mod expres la acest lucru.”
(3) Prezenta directivă nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: Pct. 3. „3. Prezenta hotărîre nu se aplică semnalizării utilizate la reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.”
(4) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în totalitate întregului domeniului la care se face referire la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”1. Prezenta anexă include cerințele generale față de semnalizările de securitate și sănătate, descrie modalitățile de utilizare a acestora și stabilește regulile generale privind alternanța și complementaritatea lor.”
Articolul 2. Definiții În sensul prezentei directive: (a) prin semnalizare de securitate sau de protecție a sănătății se înțelege semnalizarea care, raportată la un anumit obiect, activitate sau situație, furnizează informații sau instrucțiuni cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă prin intermediul, dacă este cazul, al unui panou, al unei culori, al unui semnal		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: 3. În sensul prezentelor Cerințe minime se utilizează următoarele noțiuni: 1) <i>semnalizare de securitate și sănătate la locul de muncă</i> – semnalizare care, raportată la un anumit obiect, activitate sau situație, furnizează informații sau instrucțiuni cu privire la

luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest de semnalizare			securitatea și sănătatea la locul de muncă prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest de semnalizare, după necesitate;
(b) prin semnal de interdicție se înțelege un semnal care interzice un comportament care poate atrage sau cauza un pericol		Compatibil	2) <i>semnal de interdicție</i> – semnal care interzice un comportament ce ar putea atrage sau cauza un pericol;
(c) prin semnal de avertizare se înțelege un semnal care avertizează cu privire la un risc sau un pericol;		Compatibil	3) <i>semnal de avertizare</i> – semnal prin care se avertizează asupra unui risc sau a unui pericol;
(d) prin semnal obligatoriu se înțelege un semnal care prescrie un anumit comportament;		Compatibil	4) <i>semnal obligatoriu</i> – semnal prin care se indică un anumit comportament;
(e) prin semnal de salvare sau de prim ajutor se înțelege un semnal care avertizează cu privire la ieșirile de urgență sau la mijloacele de prim ajutor sau de salvare;		Compatibil	5) <i>semnal de salvare sau de prim ajutor</i> – semnal prin care se avertizează cu privire la ieșirile de urgență sau la mijloacele de prim ajutor ori de salvare;
(f) prin semnal indicator se înțelege un semnal care furnizează alte indicații decât cele prevăzute la literele (b)-(e);		Compatibil	6) <i>semnal indicator</i> – semnal care furnizează alte indicații decât cele prevăzute la subpunctele 2) – 5) din prezentul punct;
(g) prin panou se înțelege un semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori și a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o anumită indicație, vizibilitatea panoului fiind asigurată prin iluminare de o intensitate suficientă;		Compatibil	7) <i>panou</i> – semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori și a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o anumită indicație și a cărei vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
(h) prin panou suplimentar se înțelege un panou utilizat împreună cu un panou descris la litera (g) și care furnizează informații suplimentare;		Compatibil	8) <i>panou suplimentar</i> – panou utilizat împreună cu un panou menționat la subpunctul 7) din prezentul punct, care furnizează informații suplimentare;
(i) prin culoare de securitate se înțelege o culoare căreia îi este atribuită o anumită semnificație;		Compatibil	9) <i>culoare de securitate</i> – culoare căreia îi este atribuită o anumită semnificație;

(j) prin simbol sau pictogramă se înțelege o imagine care descrie o situație sau prescrie un anumit comportament și care este utilizată pe un panou sau pe o suprafață luminoasă;		Compatibil	10) <i>simbol sau pictogramă</i> – imagine care descrie o situație sau indică un anumit comportament și care este utilizată pe un panou ori pe o suprafață luminoasă;
(k) prin semnal luminos se înțelege un semnal emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior sau din spate, astfel încât să se creeze aparența unei suprafețe luminoase;		Compatibil	11) <i>semnal luminos</i> – semnal emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze aparența unei suprafețe luminoase;
(l) prin semnal acustic se înțelege un semnal sonor codificat emis și difuzat de un dispozitiv realizat ad hoc, fără folosirea vocii umane sau artificiale;		Compatibil	12) <i>semnal acustic</i> – semnal sonor codificat, emis și difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
(m) prin comunicare verbală se înțelege un mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;		Compatibil	13) <i>comunicare verbală</i> – mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;
(n) prin gest de semnalizare se înțelege o mișcare sau o poziție a brațelor sau a mâinilor, ori a ambelor, sub formă codificată, cu rol în orientarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.		Compatibil	14) <i>gest de semnalizare</i> – mișcare sau poziție a brațelor ori a mâinilor, ori a ambelor, sub formă codificată, având drept scop orientarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc profesional sau un pericol de accidentare ori de îmbolnăvire profesională.”
SECȚIUNEA II. OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI Articolul 3. Reguli generale (1) Angajatorul trebuie să prevadă sau să asigure existența unei semnalizări de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, în cazul în care riscurile nu pot fi evitate sau reduce suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „4. Atunci când riscurile profesionale nu pot fi evitate sau reduce suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, și să verifice existența acestora.

Angajatorul ține seama de orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/391/CEE.			5. Pentru alegerea adecvată a semnalizării de securitate și sănătate la locul de muncă, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) litera a) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008.”
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor anexei V, semnalizarea aplicabilă traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian trebuie utilizată, dacă este cazul, pentru aceste tipuri de trafic, în interiorul întreprinderilor și/sau unităților.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „6. În interiorul unităților trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian, fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa nr.5.”
Articolul 4. Semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății utilizată pentru prima dată Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, semnalizarea de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă utilizată pentru prima dată începând cu data prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie să satisfacă cerințele minime cuprinse în anexele I–IX.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: 4. Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă utilizată pentru prima oară, începând cu 1 ianuarie 2014, trebuie să îndeplinească cerințele minime cuprinse în anexele nr.1-9.
Articolul 5. Semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății deja utilizată Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății la locul de muncă deja utilizată înainte de data		Compatibil	Prevedere deja reglementată de HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: 5. Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă utilizată înainte de 1 ianuarie 2014 trebuie să fie conformată cu cerințele

prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie să respecte cerințele minime cuprinse în anexele I-IX, în termen de cel mult optsprezece luni de la data menționată anterior.			minime cuprinse în anexele nr.1-9 în termen de cel mult 12 luni de la data menționată.
Articolul 6. Derogări (1) Statele membre pot să definească, ținând seama de natura activității sau de mărimea întreprinderilor, categoriile de întreprinderi care pot să înlocuiască total, parțial sau temporar, semnalele luminoase sau acustice prevăzute de prezenta directivă prin măsuri alternative ce garantează același nivel de protecție.		Prevederi UE opționale	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă nu prevede derogări în sensul Art. 6 al Directivei
(2) Statele membre pot deroga, după consultarea partenerilor sociali, de la punerea în aplicare a anexei VIII punctul 2 și/sau a anexei IX punctul 3, prevăzând măsuri alternative care garantează același nivel de protecție.		Prevederi UE opționale	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă nu prevede derogări în sensul Art. 6 al Directivei
(3) Statele membre consultă, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, organizațiile patronale și ale lucrătorilor în vederea punerii în aplicare a alineatului (1).		Prevederi UE opționale	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă nu prevede derogări în sensul Art. 6 al Directivei
Articolul 7. Informarea și formarea lucrătorilor (1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt informați cu privire la toate măsurile care trebuie luate cu privire la semnalizarea de securitate și de sănătate utilizată la locul de muncă.		Compatibil	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă „7. Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie informați referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate și sănătate utilizată la locul de muncă.”

(2) Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorilor trebuie să li se asigure o formare corespunzătoare, în special sub forma unor instrucțiuni precise, în ceea ce privește semnalizarea de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă. Formarea la care se face referire la primul paragraf se axează în special asupra semnificației semnalizării, mai ales a semnelor care implică folosirea cuvintelor, precum și asupra comportamentului general și specific care trebuie adoptat.		Compatibil	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă ”8. Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce privește semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucțiuni precise. 9. Instruirea menționată la punctul 8 trebuie să cuprindă semnificația semnalizării, mai ales a celei care conține cuvinte, precum și comportamentul general și specific ce trebuie adoptat.”
Articolul 8. Consultarea și participarea lucrătorilor Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora se desfășoară, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE, cu privire la problemele reglementate de prezenta directivă, inclusiv anexele I-IX.		Compatibil	Anexa nr. 1 la HG 918/2013 privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă 10¹. Consultarea și participarea lucrătorilor sau a reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă la aplicarea prezentelor Cerințe minime se desfășoară în conformitate cu articolul 15 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008.
SECȚIUNEA III. DISPOZIȚII DIVERSE Articolul 9. Modificări ale anexelor Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoare la proiectarea și fabricarea mijloacelor și/sau a dispozitivelor de semnalizare de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă, precum și a progreselor		Prevederi UE neaplicabile	

tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul semnalizării de securitate și/sau de protecție a sănătății la locul de muncă. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 9b.			
Articolul 9a. Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.		Prevederi UE neaplicabile	
(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.		Prevederi UE neaplicabile	
(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării		Prevederi UE neaplicabile	

de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.			
(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (1).		Prevederi UE neaplicabile	
(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.		Prevederi UE neaplicabile	
(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 9b. Procedura de urgență (1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.		Prevederi UE neaplicabile	
(2) Atât Parlamentul European, cât și		Prevederi UE neaplicabile	

Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 9a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.			
Articolul 10. (1) Directiva 77/576/CEE se abrogă la data prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf. Cu toate acestea, în cazurile prevăzute la articolul 5, directiva menționată anterior rămâne aplicabilă pe o perioadă de cel mult optsprezece luni după această dată.		Prevederi UE neaplicabile	
(2) Orice trimitere la directiva abrogată se referă la dispozițiile corespunzătoare din prezenta directivă.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 11. Dispoziții finale (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 24 iunie 1994. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.		Prevederi UE neaplicabile	HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.”
(2) Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.		Prevederi UE neaplicabile	Cu toate ca aceasta prevedere se adresează statelor membre HG 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă face trimitere în clauza de aprobare la următoarele: „În temeiul articolului 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/58/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele

			minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 245/23 din 26 august 1992,”
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevederi UE neaplicabile	CAL a menționat prin scrisoarea de informare din 5.06.2025 nr. 31/02-87-6094 ca <i>”Mecanismul de raportare către Comisia Europeană privind transpunerea Directivelor și implementarea post-aderare a actelor de aplicabilitate directă va fi stabilit ulterior, pe măsură ce Republica Moldova se apropie de aderare.”</i> Această prevedere este adresată Statelor membre.
Articolul 12 Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Prevederi UE neaplicabile	Prevederi adresate Statelor membre. Prevederile în cauză vor intra în vigoare odată cu aderarea Republicii Moldova la UE
ANEXA I. CERINȚE MINIME GENERALE PRIVIND SEMNALIZAREA DE SECURITATE ȘI DE PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă
1. Observații preliminare 1.1. În cazul în care, în conformitate cu regula generală stabilită la articolul 3 din prezenta directivă, este necesară o semnalizare de securitate și de sănătate, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexele		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „10. În cazul în care, în conformitate cu punctele 4-6 din prezentele Cerințe minime, este necesară

II-IX.			o semnalizare de securitate și sănătate, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexele nr.2-9.”
1.2. Prezenta anexă introduce aceste cerințe, descrie diferitele utilizări ale semnalizărilor de securitate și/sau de protecție a sănătății și stabilește regulile generale privind alternanța și complementaritatea acestora.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „1. Prezenta anexă include cerințele generale față de semnalizările de securitate și sănătate, descrie modalitățile de utilizare a acestora și stabilește regulile generale privind alternanța și complementaritatea lor.”
1.3. Semnalizările de securitate și/sau de protecție a sănătății trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informația precizate în directivă.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „2. Semnalizările de securitate și sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informațiile prevăzute în prezenta hotărâre.”
2. Moduri de semnalizare 2.1. Semnalizare permanentă 2.1.1. Trebuie să se folosească panouri permanente pentru semnalizarea interdicțiilor, avertismentelor sau obligațiilor și pentru localizarea și identificarea mijloacelor de salvare sau de urgență. Trebuie să se folosească panouri sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării și identificării materialelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.		Compatibil	Prevedere deja reglementată de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: II. MODALITĂȚI DE SEMNALIZARE Secțiunea 1 Semnalizarea permanentă ”11. Semnalizarea referitoare la o interdicție, un avertisment sau o obligație, precum și semnalizarea privind localizarea și identificarea mijloacelor de salvare ori de prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

			12. Pentru semnalizarea permanentă destinată localizării și identificării materialelor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor trebuie să se folosească panouri sau o culoare de securitate.”
2.1.2. Semnalizarea pe containere și conducte trebuie să se realizeze așa cum este prevăzut în anexa III.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „13. Semnalizarea pe containere și pe conducte trebuie să se efectueze conform dispozițiilor anexei nr.3.
2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune și de cădere trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate sau cu panouri.		Compatibil	14. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole și de cădere a persoanelor trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate sau cu panouri.”
2.1.4. Marcajul căilor de circulație trebuie să se facă în mod permanent cu o culoare de securitate.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: „15. Marcajul căilor de circulație trebuie să se facă în mod permanent cu o culoare de securitate.”
2.2. <i>Semnalizare ocazională</i> 2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală, ținând cont de alternanța și combinațiile prevăzute la punctul 3, pentru semnalizarea evenimentelor periculoase, mobilizarea persoanelor pentru o acțiune specifică, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: Secțiunea a 2-a. Semnalizarea ocazională „16. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice și/sau comunicare verbală, ținându-se seama de alternanța și combinațiile prevăzute la punctele 18 și 19 din prezentele Cerințe minime, pentru

			semnalizarea elementelor periculoase, pentru mobilizarea persoanelor în cazul unei acțiuni specifice, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor.”
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se facă, în funcție de împrejurări, printr-un gest de semnalizare și/sau prin comunicare verbală.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”17. Orientarea lucrătorilor care efectuează manevre ce presupun un risc profesional sau un pericol de accidentare ori de îmbolnăvire profesională trebuie să se efectueze, în funcție de împrejurări, printr-un gest de semnalizare și/sau prin comunicare verbală.”
3. Semnale alternative și complementare 3.1. Oricare din semnele de mai jos se poate folosi, dacă eficiența este aceeași: — o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole sau denivelări; — semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală; — gesturi de semnalizare sau comunicare verbală.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”III. SEMNALIZAREA ALTERNATIVĂ ȘI COMPLEMENTARĂ 18. Dacă eficiența este aceeași, se poate alege între următoarele modalități de semnalizare: 1) culoare de securitate sau panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări; 2) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală; 3) gesturi de semnalizare sau comunicare verbală.
3.2. Anumite moduri de semnalizare pot fi utilizate împreună, și anume: — semnal luminos și semnal acustic; — semnal luminos și comunicare verbală;		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă:

— gest de semnalizare și comunicare verbală.			”19. Pot fi utilizate împreună următoarele modalități de semnalizare: 1) semnal luminos și semnal acustic; 2) semnal luminos și comunicare verbală; 3) gest de semnalizare și comunicare verbală.”																																
4. Instrucțiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor indicatoarelor care conțin o culoare de securitate:		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”IV. CERINȚE DIVERSE 20. Indicațiile și precizările din tabelul de mai jos trebuie să se aplice tuturor mijloacelor de semnalizare care conțin o culoare de securitate:																																
<table><tr><th>Culoare</th><th>Semnificație sau scop</th><th>Instrucțiuni și informații</th></tr><tr><td rowspan="3">Roșu</td><td>Semnal de interdicție</td><td>Atitudine periculoasă</td></tr><tr><td>Alarmă în caz de pericol</td><td>Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare</td></tr><tr><td>Echipament de stingere a incendiilor</td><td>Identificare și localizare</td></tr><tr><td>Galben sau galben-oranj</td><td>Semnal de avertizare</td><td>Atenție, precauție Verificare</td></tr><tr><td>Albastru</td><td>Semnal obligatoriu</td><td>Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a echipamentului</td></tr></table>	Culoare	Semnificație sau scop	Instrucțiuni și informații	Roșu	Semnal de interdicție	Atitudine periculoasă	Alarmă în caz de pericol	Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare	Echipament de stingere a incendiilor	Identificare și localizare	Galben sau galben-oranj	Semnal de avertizare	Atenție, precauție Verificare	Albastru	Semnal obligatoriu	Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a echipamentului			<table><tr><th>Culoare</th><th>Semnificație sau scop</th><th>Indicații și precizări</th></tr><tr><td rowspan="3">Roșu</td><td>Semnal de interdicție</td><td>Atitudine periculoasă</td></tr><tr><td>Alarmă în caz de pericol</td><td>Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare</td></tr><tr><td>Echipament de stingere a incendiilor</td><td>Identificare și localizare</td></tr><tr><td>Galben sau galben-oranj</td><td>Semnal de avertizare</td><td>Atenție, precauție Verificare</td></tr><tr><td>Albastru</td><td>Semnal de obligativitate</td><td>Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a</td></tr></table>	Culoare	Semnificație sau scop	Indicații și precizări	Roșu	Semnal de interdicție	Atitudine periculoasă	Alarmă în caz de pericol	Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare	Echipament de stingere a incendiilor	Identificare și localizare	Galben sau galben-oranj	Semnal de avertizare	Atenție, precauție Verificare	Albastru	Semnal de obligativitate	Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a
Culoare	Semnificație sau scop	Instrucțiuni și informații																																	
Roșu	Semnal de interdicție	Atitudine periculoasă																																	
	Alarmă în caz de pericol	Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare																																	
	Echipament de stingere a incendiilor	Identificare și localizare																																	
Galben sau galben-oranj	Semnal de avertizare	Atenție, precauție Verificare																																	
Albastru	Semnal obligatoriu	Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a echipamentului																																	
Culoare	Semnificație sau scop	Indicații și precizări																																	
Roșu	Semnal de interdicție	Atitudine periculoasă																																	
	Alarmă în caz de pericol	Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie Evacuare																																	
	Echipament de stingere a incendiilor	Identificare și localizare																																	
Galben sau galben-oranj	Semnal de avertizare	Atenție, precauție Verificare																																	
Albastru	Semnal de obligativitate	Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a																																	

		individual de protecție						echipamentului individual de protecție	
Verde	Ieșire de urgență, semn de prim ajutor	Uși, ieșiri, căi de acces, echipament, posturi de lucru, localuri						Uși, ieșiri, căi de acces, echipament, posturi de lucru, încăperi	
	Situație de securitate	Revenire la normal						Revenire la situația normală	
5. Eficiența semnalizării nu trebuie să fie împietată de: 5.1. prezența unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de același tip care interferează cu vizibilitatea sau cu capacitatea de a auzi, ceea ce implică în special: 5.1.1. amplasarea unui număr excesiv de panouri prea apropiate unul față de celălalt; 5.1.2. utilizarea a două semnale luminoase care pot fi confundate, dacă sunt utilizate concomitent; 5.1.3. amplasarea unui semnal luminos în apropierea altei emisii luminoase puțin distincte; 5.1.4. utilizarea concomitentă a două semnale sonore; 5.1.5. utilizarea unui semnal sonor, dacă zgomotul din mediu este prea puternic;				Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: 21. Eficiența semnalizării nu trebuie să fie afectată de: 1) prezența unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de același tip care interferează cu vizibilitatea sau cu capacitatea de a auzi, ceea ce implică, mai ales, următoarele: a) amplasarea unui număr excesiv de panouri la o distanță prea mică unul față de celălalt; b) utilizarea concomitentă a două semnale luminoase care pot fi confundate; c) amplasarea unui semnal luminos în apropierea altei surse luminoase puțin distincte; d) utilizarea concomitentă a două semnale sonore; e) utilizarea unui semnal sonor, dacă zgomotul din mediu este prea puternic;				
5.2. concepția necorespunzătoare, numărul insuficient, amplasarea necorespunzătoare, starea				Compatibil	2) designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greșit, starea ori funcționarea				

necorespunzătoare sau funcționarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.			necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele și dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curățate, întreținute, verificate, reparate și, dacă este necesar, înlocuite periodic, astfel încât să se asigure menținerea calităților lor intrinseci și/sau de funcționare.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”22. Mijloacele și dispozitivele de semnalizare trebuie curățate, întreținute, verificate, reparate și, dacă este necesar, înlocuite periodic, astfel încât să se asigure menținerea caracteristicilor intrinseci și/sau a calităților lor de funcționare”
7. Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate depind de gradul de risc sau de pericol sau de zona care trebuie acoperită.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”23. Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se vor stabili în funcție de gradul de risc sau de pericol sau de zona care trebuie acoperită.”
8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare trebuie să fie asigurate cu un generator de rezervă în cazul unei pene de curent, cu excepția cazului în care riscul dispare odată cu căderea acestei energii.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”24. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepția situației în care riscul dispare odată cu întreruperea acestei alimentări.”
9. Un semnal luminos sau sonor indică, prin declanșarea sa, începutul acțiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acțiunea.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE

Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.			privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”25. Un semnal luminos sau acustic trebuie să indice, prin declanșarea sa, începutul acțiunii respective. 26. Durata semnalului luminos sau acustic trebuie să fie atât cât o impune acțiunea.”
10. Semnalele luminoase și acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcționări și a eficienței lor reale, înainte de punerea lor în funcțiune și, ulterior, prin verificări periodice.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: ”27. Semnalele luminoase și acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcționări și a eficienței lor reale, înainte de punerea în funcțiune și, ulterior, prin verificări periodice.”
11. În cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv prin purtarea echipamentelor individuale de protecție, trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire.		Compatibil	Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă: 28. În cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv prin purtarea echipamentelor individuale de protecție, trebuie să fie luate măsuri suplimentare adecvate sau de înlocuire a semnalelor.
12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a amestecurilor periculoase în cantități semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la secțiunea 3.2 din anexa II, sau trebuie marcate în conformitate cu secțiunea I din anexa III, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.		Compatibil	Punctul 29 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă transpune parțial prevederea din pct. 12 al Anexei I la Directivă: ”29. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor ori a preparatelor

În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent în secțiunea 3.2 din anexa II care să avertizeze persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ¹ .			periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate la punctul 10 din anexa nr.2, sau trebuie marcate în conformitate cu punctele 1-3 din anexa nr.3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sînt suficiente în acest scop. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent cu cele enumerate în punctul 10 din anexa nr.2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern.”
ANEXA II. CERINȚE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile
1. Caracteristici intrinseci 1.1. Forma și culorile panourilor sunt definite la punctul 3, în funcție de obiectul lor specific (panouri de interdicție, avertizare, obligativitate, ieșire de salvare, situație de urgență și echipament de stingere a incendiilor).		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: „I. CARACTERISTICI INTRINSECI DE SEMNALIZARE 1. Forma și culorile panourilor sînt definite la punctele 9-15, în funcție de obiectul lor specific (panouri de interdicție, avertizare, obligativitate, ieșire de salvare, situație de urgență și echipament de stingere a incendiilor).”

¹ Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil și să includă doar detaliile esențiale.		Compatibil	2. Pictogramele panourilor trebuie să fie cât mai simple posibil și să includă doar detaliile esențiale.
1.3. Pictogramele utilizate pot fi ușor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la punctul 3, cu condiția ca semnificația lor să rămână neschimbată și nici o diferență sau adaptare să nu provoace confuzie asupra înțelesului.		Compatibil	3. Pictogramele utilizate pot fi ușor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la punctele 9-15 din prezenta anexă, cu condiția ca semnificația lor să rămână neschimbată și nici o diferență sau adaptare să nu provoace confuzie asupra înțelesului.
1.4. Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresiuni datorate mediului ambiant.		Compatibil	4. Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresiuni cauzate de mediul ambiant.
1.5. Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să garanteze o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului acestuia.			5. Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să garanteze o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului acestora.
2. Condiții de utilizare 2.1. Panourile sunt instalate, în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, ținându-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, și într-un loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil. Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 89/654/CEE, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, în cazurile în care condițiile de iluminare naturală sunt precare.		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: "II. CONDIȚII DE UTILIZARE 6. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, ținându-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, într-un loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil. 7. Fără a aduce atingere dispozițiilor legislației în vigoare, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, în cazurile în care condițiile de iluminare naturală sînt precare.
2.2. Panoul trebuie înlăturat când situația care îl justifică nu mai există.		Compatibil	8. Panoul trebuie înlăturat cînd situația care îl justifică nu mai există."

3. Panouri utilizate <i>3.1. Panouri de interdicție</i> Caracteristici intrinseci: — formă rotundă; — pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 35 % din suprafața panoului).		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: ”III. PANOURI. Secțiunea 1. Panouri de interdicție 9. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de interdicție sînt următoarele: 1) formă rotundă; 2) pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 35% din suprafața panoului).
 Fumatul interzis  Fumatul și focul deschis interzise  Interzis accesul pietonilor  Interzisă stingerea cu apă  Apă nepotabilă		Compatibil	 Fumatul interzis  Focul deschis și fumatul interzise  Interzis accesul pietonilor  Interzisă stingerea cu apă  Apă nepotabilă  Accesul interzis persoanelor neautorizate  Interzis vehiculelor  A nu se atinge

 Accesul interzis persoanelor neautorizate  Interzis vehiculelor de manipulare a mărfurilor  A nu se atinge			
3.2. <i>Panouri de avertizare</i> Caracteristici intrinseci: — formă triunghiulară; — pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).	6.1. în anexa nr.2: 6.1.1. Capitolul III, Secțiunea 2, punctul 12 se completează după cum urmează: „Panoul de avertizare „Pericol general,, nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta Hotărâre, punctul 8, pentru a indica depozitarea a mai multe substanțe sau amestecuri periculoase. Panoul de avertizare „Pericol biologic” este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 639/2024.”	Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: ”Secțiunea a 2-a. Panouri de avertizare 10. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de avertizare sînt următoarele: 1) formă triunghiulară; 2) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să ocupe cel puțin 50% din suprafața panoului).

 Material inflamabil sau temperaturi ridicate ²  Material exploziv  Material toxic  Material coroziv  Material radioactiv  Greutăți suspendate 		Compatibil	 Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate  Materiale explozive  Materiale toxice  Materiale corozive  Materiale radioactive  Greutăți suspendate  Vehicule de manipulare  Pericol electric  Pericol general  Radiații laser  Materiale oxidante  Radiații neionizante  Câmp magnetic puternic  Pericol de împiedicare  Pericol de cădere cu denivelare  Pericol de alunecare  Pericol biologic  Temperaturi joase  Substanțe nocive sau iritante 11. Panoul "Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate" se utilizează și în lipsa unui panou specific pentru temperaturi ridicate. 12. Fondul panoului "Substanțe nocive sau iritante" poate fi, în mod excepțional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră

² În lipsa unui indicator specific pentru temperaturi ridicate.


Vehicule de manipulare  Pericol electricitate  Pericol general³  Radiații laser  Material oxidant  Radiații neionizante  Câmp magnetic puternic			


³ Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu secțiunea 5 al doilea paragraf din anexa III pentru a indica depozitarea de substanțe sau amestecuri periculoase.



 Pericol de împiedicare  Cădere cu denivelare  Risc biologic ⁴  Temperaturi scăzute			
3.3. <i>Panouri de obligativitate</i> Caracteristici intrinseci: — formă rotundă; — pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: ”Secțiunea a 3-a. Panouri de obligativitate 13. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de obligativitate sînt următoarele: 1) formă rotundă; 2) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puțin 50% din suprafața panoului).

⁴ Pictogramă prevăzută în Directiva 90/679/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 374, 31.12.1990, p. 1).

 Protecție obligatorie a ochilor  Protecție obligatorie a urechilor  Obligatoritatea purtării căștii de protecție  Obligatoritatea purtării măștii de protecție  Obligatoritatea purtării cizmelor de protecție  Obligatoritatea purtării mănușilor de protecție		Compatibil	 Obligatoritatea purtării ochelarilor de protecție  Obligatoritatea purtării căștii de protecție  Protecție obligatorie a urechilor  Obligatoritatea purtării măștii de protecție  Obligatoritatea purtării încălțămintei de protecție  Obligatoritatea purtării mănușilor de protecție  Obligatoritatea purtării îmbrăcăminte de protecție  Protecție obligatorie a feței  Protecție individuală obligatorie împotriva căderii de la înălțime  Drum obligatoriu pentru pietoni  Panou general de obligativitate (însoțit, dacă este cazul, de un alt panou)

 Obligativitatea purtării salopetei de protecție  Protecție obligatorie a feței  Protecție individuală împotriva căderii  Drum obligatoriu pentru pietoni  Panou general de obligativitate (însoțit, dacă este cazul, de un alt panou)			
3.4. Panouri pentru ieșirile de salvare și acordarea primului ajutor Caracteristici intrinseci: — formă dreptunghiulară sau pătrată; — pictogramă albă pe fond verde (partea		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: ”Secțiunea a 4-a. Panouri pentru ieșirile de salvare sau pentru acordarea primului ajutor

verde trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).			14. Caracteristicile intrinseci ale panourilor pentru ieșirile de salvare sau pentru acordarea primului ajutor sînt următoarele: 1) formă dreptunghiulară sau pătrată; 2) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puțin 50% din suprafața panoului).
 <i>Ieșire de urgență</i>  <i>Direcții de urmat (indicații suplimentare)</i>  Centru de prim-ajutor Brancardă Duș igienic		Compatibil	 Căi sau ieșiri de salvare Direcții de urmat (panou cu indicații suplimentare) Centru de prim ajutor Brancardă Duș igienic Curățarea ochilor Telefon pentru prim ajutor sau salvare

 Curățirea ochilor  Telefon pentru primul-ajutor sau salvare			
3.5. Panouri privind materialul sau echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor Caracteristici intrinseci: — formă dreptunghiulară sau pătrată; — pictogramă albă pe fond roșu (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).		Compatibil	Transpus prin Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013. CERINȚE MINIME generale privind panourile: ”Secțiunea a 5-a. Panouri privind protecția contra incendiilor 15. Caracteristicile intrinseci ale panourilor privind protecția contra incendiilor sînt următoarele: 1) formă dreptunghiulară sau pătrată; 2) pictogramă albă pe fond roșu (partea roșie trebuie să acopere cel puțin 50% din suprafața panoului).
 Furtun de incendiu  Scară		Compatibil	 Furtun de incendiu  Scară  Extinctori (stingător)  Telefon pentru cazurile de incendiu     Direcții de urmat (panou cu indicații suplimentare)

 <i>Extinctor</i>  <i>Telefon pentru cazurile de incendiu</i>  <i>Direcții de urmat (indicații suplimentare)</i>			
ANEXA III. CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALIZAREA PE CONTAINERE SAU CONDUCTE		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte
1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanțe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanțe sau amestecuri periculoase, precum și conductele situate la vedere și conțin sau transportă astfel de substanțe și amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv.		Compatibil	Punctul 1 al Anexei nr. 3 din HG 918/2013 transpune partial prevederea din Directiva: ”1. Containerele pentru substanțe sau amestecuri periculoase utilizate la locul de muncă și containerele utilizate pentru depozitarea acestora, precum și conductele care sînt la vedere și conțin sau transportă astfel de substanțe sau amestecuri periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete. Etichetele vor include pictograme pe fond colorat din cele enumerate la punctul 10 din anexa nr.2, denumirile și caracteristicile intrinseci ale substanțelor sau amestecurilor periculoase.”

Primul paragraf nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp, nici containerelor al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate, în special pentru informare și/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecție.		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte : ”2. Dispozițiile punctului 1 nu se referă la containerele folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp și la containerele al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate care garantează același nivel de protecție, în special pentru informarea sau instruirea lucrătorilor
Etichetele prevăzute la primul paragraf pot fi: — înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa II, preluându-se aceeași pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent în secțiunea 3.2 din anexa II, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, — completate cu informații suplimentare, cum ar fi numele și/sau formula substanței sau amestecului periculos și detalii privind pericolul; — completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în întreaga Uniune pentru transportul substanțelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte: ”3. Etichetele prevăzute la punctul 1 pot fi: 1) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute la punctul 10 din anexa nr.2, precum și cele suplimentare prevăzute în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern, preluându-se aceeași pictogramă sau același simbol; 2) completate cu informații suplimentare, de exemplu denumirea și/sau formula substanței sau ale preparatului periculos și detalii privind riscul; 3) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanțelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul de muncă. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent celor enumerate în punctul 10 din anexa nr.2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern.”

2. Această semnalizare trebuie amplasată în următoarele condiții: — pe partea sau părțile vizibile; — sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte 4. Etichetele trebuie să fie amplasate cu respectarea următoarelor condiții: 1) pe partea vizibilă/părțile vizibile; 2) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.
3. Dacă este cazul, caracteristicile intrinseci prevăzute în anexa II punctul 1.4 și condițiile de utilizare prevăzute în anexa II punctul 2 privind panourile de semnalizare se aplică etichetării prevăzute la punctul 1 din prezenta anexă.		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte: ”5. Caracteristicile intrinseci și condițiile de utilizare a panourilor prevăzute la punctul 4 și, respectiv, la punctele 6-8 din anexa nr.2 se aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la punctul 1 din prezentele Cerințe minime.
4. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor 1, 2 și 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie plasate vizibil, în vecinătatea locurilor conținând cele mai periculoase substanțe, cum ar fi vanele și punctele de racordare, și la distanțe aproximativ egale.		Compatibil	6. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor 1-5 din anexa nr.3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea celor mai periculoase puncte, cum ar fi vanele și locurile de racordare, și la distanțe aproximativ egale.”
5. Suprafețele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a amestecuri periculoase în cantități mari trebuie semnalate printr-un panou de avertizare potrivit, dintre cele enumerate în anexa II punctul 3.2, sau identificate în conformitate cu anexa III punctul 1, exceptând cazurile în care etichetarea diferitelor ambalaje sau containere este suficientă în acest scop, ținându-se cont de dispozițiile anexei II punctul 1.5 referitoare la dimensiuni. Unele stocuri de substanțe sau amestecuri		Compatibil	Anexa nr.3. la Hotărârea Guvernului nr.918/2013. CERINȚE MINIME privind semnalizarea pe containere sau conducte: ”7. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie semnalate printr-un panou de avertizare potrivit, ales dintre panourile enumerate la punctul 10 din anexa nr.2, sau trebuie marcate în conformitate cu punctele 1-3 din prezenta anexă, cu excepția cazurilor în care etichetarea ambalajelor sau a containerelor este suficientă în acest scop,

periculoase pot fi indicate printr-un panou de avertizare în cazurile de pericol general. Panourile sau etichetele menționate anterior trebuie plasate, după caz, în apropierea suprafeței de depozitare sau pe ușa de acces la depozitul respectiv.			ținându-se cont de dispozițiile punctului 5 din anexa nr.2 referitoare la dimensiuni. 8. Locurile de depozitare a mai multe substanțe sau preparate periculoase sînt indicate prin panoul de avertizare "Pericol general". 9. Panourile sau etichetele trebuie să fie plasate în apropierea locului de depozitare sau pe ușa de acces la depozitul respectiv.
ANEXA IV. CERINȚE MINIME PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR UTILIZATE PENTRU STINGEREA INCENDIULUI		Compatibil	Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor
1. Observație preliminară Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv stingerii incendiilor.		Compatibil	Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor "1. Prezentele Cerințe minime se aplică echipamentului destinat exclusiv stingerii incendiilor"
2. Echipamentul folosit la stingerea incendiilor trebuie identificat prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament, prin plasarea unui panou de localizare și/sau utilizarea unei culori specifice pentru a marca locul unde se află echipamentul respectiv sau calea de acces la el.		Compatibil	Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor "2. Echipamentul folosit la stingerea incendiilor trebuie identificat prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament, prin amplasarea unui panou de localizare și/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru a marca locul unde se află echipamentul respectiv ori calea de acces la el."
3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roșie.		Compatibil	Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013

Suprafața roșie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite localizarea rapidă a echipamentului.			CERINȚE MINIME privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor ”3. Echipamentul special se identifică prin culoarea roșie. Suprafața roșie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite localizarea rapidă a echipamentului.”
4. Panourile prevăzute în anexa II punctul 3.5 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestui echipament.		Compatibil	Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor ”4. Pentru a marca localizarea echipamentului folosit la stingerea incendiilor trebuie utilizate panourile prevăzute la punctul 15 din anexa nr.2.”
ANEXA V. CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR, A LOCURILOR PERICULOASE ȘI MARCAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE		Compatibil	Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase, precum și pentru marcarea căilor de circulație
1. Semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase 1.1. Semnalizarea riscurilor de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor se efectuează cu ajutorul culorii galbene alternativ cu negru sau culorii roșii alternativ cu alb, în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, unde au acces lucrătorii în cursul activității lor.		Compatibil	Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase, precum și pentru marcarea căilor de circulație ”Secțiunea 1. Semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase 1. Semnalizarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor se efectuează în interiorul zonelor construite ale unității, în care lucrătorii au acces în timpul activității lor, prin culoarea galbenă alternativ cu

			culoarea neagră sau prin culoarea roșie alternativ cu culoarea albă.”
1.2. Dimensiunile acestei semnalizări trebuie să țină cont de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.		Compatibil	2. Dimensiunile semnalizării unui obstacol sau a unui loc periculos trebuie să țină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
1.3. Benzile galben-negre sau roșu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° și să aibă dimensiunile aproximativ egale.			3. Benzile galben-negre sau roșu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° și să aibă dimensiuni aproximativ egale.
1.4. Exemplu: 		Compatibil	4.Exemplu: 
2. Marcarea căilor de circulație 2.1. Căile de circulație ale vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferință albă sau galbenă, ținându-se cont de culoarea solului, în cazul în care utilizarea și echipamentul încăperilor impun acest lucru, în vederea asigurării protecției lucrătorilor.		Compatibil	Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase, precum și pentru marcarea căilor de circulație ”Secțiunea a 2-a. Marcarea căilor de circulație 5. Căile de circulație a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferință albă sau galbenă, ținându-se seama de culoarea pardoselii sau a solului, în cazul în care destinația și echipamentul încăperilor impun acest lucru, în vederea asigurării protecției lucrătorilor.
2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se țină cont de distanțele de securitate necesare între vehicule și orice obiect aflat în zonă, precum și între pietoni și vehicule.		Compatibil	6. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se țină seama de distanțele de securitate necesare între vehiculele care pot circula în zonă și orice obiect aflat în apropiere, precum și între pietoni și vehicule.
2.3. Căile permanente de circulație situate în exterior, în zonele construite, trebuie, de asemenea, marcate, dacă este necesar, exceptând situațiile în care zonele respective sunt prevăzute cu dalele sau		Compatibil	7. Căile permanente de circulație situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate în conformitate cu punctele 5 și 6. Fac excepție căile permanente de circulație care sînt

barierele corespunzătoare.			prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.
ANEXA VI. CERINȚELE MINIME PRIVIND SEMNALELE LUMINOASE		Compatibil	Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalele luminoase
1. Caracteristici intrinseci 1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să provoace un contrast luminos adecvat mediului, în funcție de condițiile de utilizare prevăzute, fără să producă însă lipsă totală de vizibilitate prin intensitatea prea puternică sau vizibilitate redusă ca urmare a iluminării insuficiente.		Compatibil	Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalele luminoase ”Secțiunea 1. Caracteristici intrinseci 1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului înconjurător, în funcție de condițiile de utilizare a acestui semnal, fără să conducă la o lipsă totală de vizibilitate, prin intensitatea prea puternică, sau la o vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.
1.2. Suprafața luminoasă care emite un semnal luminos poate avea o culoare uniformă sau poate conține o pictogramă pe fundal specific.		Compatibil	2. Suprafața luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conține o pictogramă pe un fond specific.
1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori care figurează în anexa I punctul 4.		Compatibil	3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori și semnificației acestora prevăzute la punctul 20 din anexa nr.1.
1.4. Când semnalul conține o pictogramă, aceasta trebuie să fie realizată, prin analogie, în conformitate cu regulile corespunzătoare prevăzute în anexa II.		Compatibil	4. Atunci când semnalul luminos conține o pictogramă, aceasta trebuie să fie realizată, prin analogie, în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute în anexa nr.2.
2. Reguli specifice de utilizare 2.1. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal continuu și intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgență crescută		Compatibil	5. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal luminos continuu, cât și unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgență mai mare de intervenție ori de acțiune solicitată sau impusă.


de intervenție sau de acțiune impusă/solicitată. Durata fiecărui fascicol luminos și frecvența de iluminare a unui semnal luminos intermitent trebuie concepute astfel încât: — să asigure o bună percepție a mesajului și — să evite orice confuzie, fie între diferitele semnale luminoase, fie cu un semnal luminos continuu.			6. Durata fiecărui impuls luminos și frecvența impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încât: 1) să asigure o bună percepție a mesajului; 2) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât și cu un semnal luminos continuu.
2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul sau complementar unui semnal acustic, trebuie folosite coduri identice.		Compatibil	7. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau pentru completarea unui semnal acustic, codul semnalului luminos trebuie să fie identic cu codul semnalului acustic.
2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie supravegheat în mod special sau prevăzut cu o sursă auxiliară de iluminare.		Compatibil	8. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu o sursă auxiliară de iluminare.”
ANEXA VII. CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALELE ACUSTICE		Compatibil	Anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalele acustice
1. Caracteristici intrinseci 1.1. Un semnal acustic trebuie: (a) să aibă un nivel sonor net superior zgomotului ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie deranjant sau supărător; (b) să poată fi recunoscut ușor, ținând cont în special de durata impulsurilor, de distanța dintre impulsuri sau de grupurile de impulsuri, și să poată fi diferențiat ușor, pe de o parte, de un alt semnal acustic și, pe de altă parte, de zgomotele		Compatibil	Anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalele acustice ”Secțiunea 1.Caracteristici intrinseci 1. Un semnal acustic trebuie: 1) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt decât zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător; 2) să poată fi recunoscut ușor, ținând cont de durata impulsurilor, de distanța dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, și să poată fi diferențiat

ambientale.			ușor de orice alt semnal acustic și de zgomotul ambiant.
1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic cu frecvență variabilă și fixă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența stabilă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgență crescută de intervenție sau o acțiune impusă/solicitată.		Compatibil	2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvență variabilă, cât și cu frecvență constantă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența constantă, un nivel mai ridicat de pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, o urgență crescută de intervenție sau o acțiune impusă/solicitată.”
2. Codul care trebuie utilizat Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.		Compatibil	Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind semnalele acustice ”Secțiunea a 2-a. Codul care trebuie utilizat 3. Sunetul semnalului de evacuare a personalului trebuie să fie continuu.”
ANEXA VIII. CERINȚE MINIME PRIVIND COMUNICAREA VERBALĂ		Compatibil	Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind comunicarea verbală
1. Caracteristici intrinseci 1.1. Comunicarea verbală se stabilește între un vorbitor sau un emițător și unul sau mai mulți auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, din grupuri de cuvinte și/sau cuvinte izolate, eventual codificate.		Compatibil	Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind comunicarea verbală ”Secțiunea 1. Caracteristici intrinseci 1. Comunicarea verbală se stabilește între un vorbitor sau un emițător și unul sau mai mulți auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte și/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple și clare; aptitudinea verbală a vorbitorului și facultățile auditive ale auditorului trebuie să fie suficiente pentru a asigura o comunicare		Compatibil	2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple și clare. 3. Calitățile de comunicare ale vorbitorului (emițătorului) și facultățile auditive ale

verbală sigură.			auditorului trebuie să fie suficiente pentru a asigura o comunicare verbală sigură																															
1.3. Comunicarea verbală este directă (prin intermediul vocii umane) sau indirectă (voce umană sau sintetizată, difuzată prin mijloacele disponibile).		Compatibil	4. Comunicarea verbală poate fi directă (prin intermediul vocii umane) sau indirectă (prin voce umană ori sintetizată, difuzată prin orice mijloace disponibile).”																															
2. Reguli specifice de utilizare 2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limba utilizată, pentru a putea emite și înțelege corect mesajul verbal și a adopta, în funcție de mesaj, comportamentul corespunzător, în domeniul securității și/sau sănătății.		Compatibil	Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind comunicarea verbală ”Secțiunea a 2-a. Reguli specifice de utilizare a comunicării verbale 5. Persoanele implicate în comunicarea verbală trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea emite și înțelege corect mesajul verbal și pentru a adopta, în funcție de mesaj, comportamentul corespunzător în domeniul securității și sănătății în muncă.																															
2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar gestului de semnalizare, trebuie folosite coduri formate din cuvinte, ca de exemplu:		Compatibil	6. În cazul în care comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar gestului de semnalizare, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:																															
<table><tr><td>- start</td><td>pentru a indica lansarea comenzii</td></tr><tr><td>- stop</td><td>pentru a întrerupe sau încheia o mișcare</td></tr><tr><td>- oprește</td><td>pentru a opri operațiunea</td></tr><tr><td>- ridică</td><td>pentru a ridica o greutate</td></tr><tr><td>- coboară</td><td>pentru a coborî o greutate</td></tr><tr><td>- înainte - înapoi - stînga - dreapta</td><td rowspan="4">sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare</td></tr><tr><td>- pericol</td><td></td></tr></table>	- start	pentru a indica lansarea comenzii	- stop	pentru a întrerupe sau încheia o mișcare	- oprește	pentru a opri operațiunea	- ridică	pentru a ridica o greutate	- coboară	pentru a coborî o greutate	- înainte - înapoi - stînga - dreapta	sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare	- pericol			Compatibil	<table><tr><td>Start</td><td>pentru a indica începerea comenzii</td></tr><tr><td>Stop</td><td>pentru a întrerupe sau a termina o mișcare</td></tr><tr><td>Oprește</td><td>pentru a opri operațiunea</td></tr><tr><td>Ridică</td><td>pentru a ridica o încărcătură</td></tr><tr><td>Coboară</td><td>pentru a coborî o încărcătură</td></tr><tr><td>Înainte</td><td rowspan="4">sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, cînd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare</td></tr><tr><td>Înapoi</td></tr><tr><td>Dreapta</td></tr><tr><td>Stînga</td></tr><tr><td>Pericol</td><td>pentru a solicita oprirea de urgență</td></tr></table>	Start	pentru a indica începerea comenzii	Stop	pentru a întrerupe sau a termina o mișcare	Oprește	pentru a opri operațiunea	Ridică	pentru a ridica o încărcătură	Coboară	pentru a coborî o încărcătură	Înainte	sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, cînd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare	Înapoi	Dreapta	Stînga	Pericol	pentru a solicita oprirea de urgență
- start	pentru a indica lansarea comenzii																																	
- stop	pentru a întrerupe sau încheia o mișcare																																	
- oprește	pentru a opri operațiunea																																	
- ridică	pentru a ridica o greutate																																	
- coboară	pentru a coborî o greutate																																	
- înainte - înapoi - stînga - dreapta	sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare																																	
- pericol																																		
Start		pentru a indica începerea comenzii																																
Stop		pentru a întrerupe sau a termina o mișcare																																
Oprește	pentru a opri operațiunea																																	
Ridică	pentru a ridica o încărcătură																																	
Coboară	pentru a coborî o încărcătură																																	
Înainte	sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, cînd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare																																	
Înapoi																																		
Dreapta																																		
Stînga																																		
Pericol	pentru a solicita oprirea de urgență																																	



- repede	pentru a accelera o mișcare, din motive de securitate			Repede	pentru a accelera o mișcare, din motive de securitate
ANEXA IX. CERINȚE MINIME PRIVIND GESTURILE DE SEMNALIZARE			Compatibil	Anexa nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind gesturile de semnalizare	
1. Caracteristici Gesturile de semnalizare trebuie să fie precise, simple, ample, ușor de executat și de înțeles și ușor de diferențiat de alte gesturi de semnalizare. Utilizarea în același timp a ambelor brațe trebuie să se facă în mod simetric și pentru executarea unui singur gest de semnalizare. Gesturile utilizate pot varia ușor, cu respectarea caracteristicilor de mai sus, sau pot fi mai detaliate în raport cu prezentările de la punctul 3, cu condiția ca semnificația și înțelegerea lor să fie cel puțin echivalente.			Compatibil	Anexa nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind gesturile de semnalizare ”Secțiunea 1. Caracteristici 1. Gesturile de semnalizare trebuie să fie precise, simple, ample, ușor de executat și de înțeles și ușor de diferențiat de alte gesturi de semnalizare. 2. Dacă se utilizează ambele brațe în același timp, mișcările acestora trebuie să se efectueze în mod simetric și numai pentru executarea unui singur gest de semnalizare. 3. Gesturile de semnalizare utilizate pot varia ușor, cu respectarea caracteristicilor prezentate la punctele 1 și 2 din prezentele Cerințe minime, sau pot fi mai detaliate în raport cu prezentările de la punctul 10, cu condiția ca semnificația și înțelegerea lor să fie cel puțin echivalente.”	
2. Reguli speciale utilizabile 2.1. Persoana care emite semnale, denumită „agent de semnalizare”, dă instrucțiunile utilizând mișcări ale brațelor sau mâinilor către persoana care recepționează semnale, denumit „operator”. 2.2. Persoana care semnalizează trebuie să poată urmări vizual toate manevrele, fără să se afle în pericol din cauza lor. 2.3. Responsabilitățile persoanei care semnalizează sunt exclusiv direcționarea			Compatibil	Anexa nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind gesturile de semnalizare ”Secțiunea a 2-a. Reguli speciale de utilizare a gesturilor de semnalizare 4. Persoana care semnalizează (în continuare – agent de semnalizare) va transmite instrucțiunile de manevră, utilizând gesturi de semnalizare, către persoana care recepționează semnale (în continuare – operator).	

manevrelor și asigurarea securității lucrătorilor aflați în imediata sa apropiere. 2.4. Dacă condițiile prevăzute la punctul 2.2 nu sunt îndeplinite, trebuie să se prevadă încă una sau mai multe persoane care semnalizează. 2.5. Operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucțiuni, când nu poate executa ordinele primite cu garanțiile de securitate necesare.			5. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfășurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza lor. 6. Responsabilitățile agentului de semnalizare sînt exclusiv direcționarea manevrelor și asigurarea securității lucrătorilor aflați în apropiere. 7. În situația în care nu sînt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 5 din prezentele Cerințe minime, trebuie să se prevadă încă unul sau mai mulți agenți de semnalizare. 8. Atunci cînd nu poate executa instrucțiunile de manevră primite cu garanțiile de securitate necesare, operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs de desfășurare pentru a cere noi instrucțiuni de manevră.
2.6. Accesorii de semnalizare prin gesturi Persoana care semnalizează trebuie să poată fi ușor recunoscută de către operator. Persoana care semnalizează poartă unul sau mai multe elemente de recunoaștere, de exemplu: vestă, cască, manșon, banderolă sau paletă. Elementele de recunoaștere sunt viu colorate și de preferință de o singură culoare, utilizată exclusiv de agentul de semnalizare.		Compatibil	9. Regulile privind purtarea accesoriilor pentru semnalizarea prin gesturi sînt următoarele: 1) agentul de semnalizare trebuie să poată fi ușor recunoscut de către operator; 2) agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de recunoaștere adecvate, de exemplu: vestă, cască, manșoane, banderole sau palete; 3) elementele de recunoaștere trebuie să fie viu colorate, de preferință de aceeași culoare, utilizată exclusiv de agenții de semnalizare.”
3. Gesturi codificate utilizabile <i>Observații preliminare:</i> Ansamblul gesturilor de semnalizare indicate mai jos nu aduc atingere folosirii altor coduri, în special în anumite sectoare de activitate, aplicabile la nivel comunitar, care vizează aceleași manevre.		Compatibil	Anexa nr.9 la Hotărîrea Guvernului nr.918/2013 CERINȚE MINIME privind gesturile de semnalizare ”Secțiunea a 3-a. Gesturi codificate de semnalizare 10. Gesturile codificate de semnalizare indicate mai jos nu aduc atingere folosirii altor coduri, în special în anumite sectoare de activitate, care vizează aceleași manevre.

			Compatibil		
Semnificație	Descriere	Ilustrare			
A. Semnale generale					
START Atenție Începerea executării comenzii	Brațele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în față				
STOP Întrerupere Încheierea mișcării	Brațul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în față				
SFÂRȘITUL operațiunii	Măinile împreunate la nivelul pieptului				
B. Mișcări verticale					
RIDICĂ	Brațul dreptul îndreptat în sus, palma orientată în față și descriind ușor un cerc				
COBOARĂ	Brațul dreptul îndreptat în jos, palma orientată în jos și descriind ușor un cerc				
DISTANȚĂ VERTICALĂ	Se indică distanța necesară cu ajutorul mâinilor				
C. Mișcări orizontale					
ÎNAINTE	Brațele îndoite, cu palmele în sus; antebrățele				
Semnificație	Descriere	Ilustrare			
A. Semnale generale					
START Atenție Începerea executării comenzii	Brațele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în față				
STOP Întrerupere Încheierea mișcării	Brațul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în față				
SFÎRȘITUL operațiunii	Măinile împreunate e la nivelul pieptului				
B. Mișcări verticale					
RIDICĂ	Brațul drept îndreptat în sus, cu palma orientată în față și descriind				

	se îndreaptă încet spre partea superioară a corpului	
ÎNAPOI	Brațele îndoite, cu palmele în jos; antebrațele se îndreaptă încet spre partea inferioară a corpului	
DREAPTA către agentul de semnalizare	Brațul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos și se execută ușor mișcări ale brațului către dreapta	
STÂNGA către agentul de semnalizare	Brațul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos și se execută ușor mișcări ale brațului către stânga	
DISTANȚĂ ORIZONTALĂ	Se indică cu mâinile distanța necesară.	
D. Pericol		

	lent un cerc	
COBOARĂ	Brațul drept îndreptat în jos cu palma orientată spre interior și descriind lent un cerc	
DISTANȚĂ VERTICALĂ	Se indică distanța necesară cu ajutorul mâinilor	
C. Mișcări orizontale		
ÎNAINTE	Brațele îndoite, cu palmele în sus; antebrațele se îndreaptă lent spre partea superioară a corpului	

PERICOL Oprire urgentă	Ambele brațe orientate în sus, cu palmele îndreptate în față					ÎNAPOI	Brațele îndoite, cu palmele în jos; antebrățele se îndreaptă lent spre partea inferioară a corpului	
REPEDE	Toate mișcările trebuie executate mai repede					DREAPTA	Brațul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos; se execută lent mișcări ale brațului spre dreapta	
ÎNCET	Toate mișcările trebuie executate mai încet					STÎNGA	Brațul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos; se execută lent	

				mișcări ale brațului spre stînga	
			DISTANȚĂ ORIZONTA LĂ	Se indică cu mâinile distanța necesară	
			D. Pericol		
			PERICOL Oprire urgentă	Ambele brațe orientate în sus, cu palmele îndreptate în față	
			REPEDE	Toate mișcărilor trebuie executate mai repede	
			LENT	Toate mișcărilor trebuie executate mai lent	

**MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA****MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009, mun. Chișinău

Tel. +373 22 804 402, +373 22 804 496; e-mail: secretariat@social.gov.md web: <https://social.gov.md>**Nr. 07/2483 din 07.05.2026****Cancelaria de Stat**e-mail: cancelaria@gov.md**CERERE****privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor, în industria extractivă, în medii explozive, pe șantiere temporare și mobile, pentru lucru la monitor și pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
3.	Justificarea depunerii cererii	Respectarea angajamentelor asumate privind alinierea la prevederile UE. În condițiile în care transpunerea completă a acquis-ului european din domeniul securității și sănătății în muncă încă nu este realizată, derivă necesitatea transunerii planificate conform PNA a unor prevederi din mai multe Directive UE, după cum urmează: Directiva 90/269/CEE, Directiva 92/91/CEE, Directiva 92/104/CEE, Directiva 1999/92/CE, Directiva 92/57/CEE, Directiva 90/270/CEE, Directiva 92/58/CEE
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)	Elaborarea acestui proiect derivă din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 (Clusterul 3. Competitivitate și creștere incluzivă. Capitolul 19. Politica socială și a muncii, pct. 52, 53, 55, 56 și 58).
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Finanțelor Ministerul Sănătății Ministerul Mediului Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Igor Ciloci, șef adjunct, Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social, e-mail: igor.ciloci@social.gov.md , tel.: 022 804 419
8.	Anexe	Proiectul de hotărâre a Guvernului Nota de fundamentare Tabelul comparativ Tabele de concordanță - 7
9.	Data și ora depunerii cererii	07.05.2026, ora 10:00.
10.	Semnătura	Secretar de Stat Mihai-Gabriel CIOBANU